

ELEMENT STANDARD

TUBE SANS SOUDURE EN ALUMINIUM

ALUMINIUM SEAMLESS PIPE

A.11.12.L2.01 REV. C

PRINCIPALES UTILISATIONS

Suivant classe de tuyauterie 2U9010

Manchette sur bordé

MAIN USES

As per piping specification 2U9010

Shell plating spool piece

NAVIRE SHIP

Navires rapides Speed ships

 MATIERE
 MATERIAL

 6005 AT5
 6005 AT5

CARACTERISTIQUESSuivant norme NF A 02 104

CHARACTERISTICS
Suivant norme NF A 02 104

Suivant norme NF A 02 104

Dimensions en mm

DN	Ø ext. mm	Epaisseur mm	Masse linéique kg/m	REFERENCE OBJET
20	30	5	1.06	SA023612
25	35	5	1.29	SA023613
32	40	5	1.49	SA023614
40	50	5	1.91	SA023615
50	60	5	2.34	SA023616
65	70	5	2.76	SA023617
65	75	5	2,95	SA024774
80	90	5	3.58	SA023618
100	110	5	4.45	SA023619
125	140	5	5.73	SA023620
150	160	5	6.57	SA023621
200	200	5	8.27	SA023622

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur

Certificat de réception "3.1B" suivant NF EN 10 204 CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier

"3.1 B" receipt certificate as per NF EN 10 204

MATERIEL AVEC APPROBATION

Sans

MATERIAL WITH APPROVAL

No agreement

FOURNISSEUR / REFERENCE

Non imposé / Sans SUPPLIER / REFERENCE No imposed / No reference

•

NORME DE REFERENCE REFERENCE NORM

NF A 02 104 NF EN 10 204

Déc.91

ETAT DE LIVRAISON

DELIVERY STATUS

COLISAGE

PACKAGING

ETAT DE CONDITIONNEMENT

CONDITIONNING STATUS

Signé par D. MARTINEAU Le 28/11/2000 Rev. 1 (JP COUEDEL) : Ajouté DN65 en Ø75 pour confection de dalots

B5512L101 et 02

Rev. B et Rév. C: (CLF) modification du logo + copyright

COPYRIGHT OF STY EDANCE CRITISES A ALL DIGHTS DESER