

**ELEMENT STANDARD** 

## MANCHETTE AVEC BRIDE SYSTEME RAINURE PN16 PEINT

SLEEVE WITH FLANGE PN16 PAINTED GROOVE SYSTEME B.52.11.A9.05

REV A

Page 1 sur 1

**PRINCIPALES UTILISATIONS** 

MAIN USES

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

Passagers Militaire Méthanier Rapide Passagers Militaire Méthanier Méthanier Rapide Passagers Militaire Méthanier Méthanier

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passengers Military LNG Tanker High speed craft

**DOCUMENTS DE REFERENCE** 

REFERENCE DOCUMENTS

**MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE** 


Corps : Fonte malléable conforme à l'ASTM A-536 grade 65-45-12

MATERIAL / TREATMENT SURFACE Body: Ductile iron conforming to ASTM A-536 grade 65-45-12

**CARACTERISTIQUES** 

Pression de service max : 16 bar Température de service max : 110°C **CHARACTERISTICS** 

Max working pressure : 16 bar Max working Temperature : 110°C



Dimensions en mm et la masse sont à titre indicatif

DN1	Diam	ΕàΕ	Poids	Référence
	tube		kg	Objet
50	60.3	102	5.5	SA044925
65	76.1	102	8.0	SA044926
80	88.9	102	9.5	SA044927
100	114.3	152	16.7	SA044928
125	139.7	152	21.7	SA044929
150	168.3	152	26.5	SA044930
200	219.1	152	39.0	SA044931
250	273	203	57.0	SA044932
300	323.9	203	88.2	SA044933

**DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur** *I CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier*- Sans

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH APPROVAL

Approbation de type / type approbation

BV - DNV - LR - GL - ABS

Coord. Standardisation:

Le: 16 - 04 - 2013

**R.GREGOIRE** 

Certificat d'approbation incluant les circuits d'assèchements et d'extinction incendie eau de mer en espace machine.

Approval certificates including bilge and seawater fire fighting systems in machinery spaces.

A transmettre par le fabricant / To be delivered by the maker

Resp. Fonction Technique : L.PERIO

Le: 12 - 04 - 2013

**FOURNISSEURS / TYPE** SUPPLIER / TYPE

NORME DE REFERENCE REFERENCE NORM ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT

DELIVERY AND
CONDITIONNING STATUS

Rév. A : (L.ANDRE 7/11/2012) Création du document