

STANDARD ELEMENTAIR

GANTS SOUDEUR TIG - 5 DOIGTS

Rev O.91.43.B5.12

DOMAINE D' UTILISATION:

Soudeurs TIG

MATIERE:

Type: 1

Gant: Cuir fleur d'1 mm

D'une seule pièce prolongée par :

1) La face interne du pouce, la face interne de l'index et de

l'auriculaire .

2) Les faces internes du majeur et de l'annulaire.

(sont d'une seule pièce) .

Dos: D'une seule pièce prolongée par :

1) La face externe du majeur, de l'index, de l'annulaire et de

l'auriculaire .

2) La face externe du pouce (est d'une seule pièce) .

Poignet tricot : d'une seule pièce par dessous la main , fixation assurée par 2

coutures parallèles espacées de 5 à 6 mm

Coutures: En fil " KEVLAR "

Les différentes pièces de cuir composant ce gant ne devront présenter

aucun défaut : (varrons, coutelures, etc...)


Le gant devra rester très souple, étanche aux projections incandescentes.


Type: 2

Indem type 1 sauf : manchette : croûte de 10 cm en 2 pièces par

dessus la main, fixation assurée par 2 coutu-

res parallèles espacées de 5 à 6 mm





CARACTERISTIQUES:

Туре	TAILLE	Dimensions en mm		MASSE unit.	A	REFERENCE	Validité	
		Α	В	G G	Appro	ARTICLE	A partir de	jusqu'à
1	9	250	50	250	AG 1	8G002501	04 /	
2		300	100	270		8G003002		

DOCUMENT DE CONTROLE / A délivrer par le fournisseur

Sans

FABRICANT:

Non imposé exemple: SOFRAF

71422 pour type: 1

71422 X pour type: 2

NORME DE REFERENCE:

REFERENCE :

Sans

ETAT DE LIVRAISON

ETAT DE CONDITIONNEMENT:

Janvier 91 DGT

Signé par J.PEYRON 14 - 02 - 91

Origine: STD 90-111