

PRINCIPALES UTILISATIONS :

Auxiliaires de commande.

MAIN USES :

Control units

NAVIRE :

Tous navires

SHIP :

All ships

MATIERE :

Tête circulaire, à collerette métallique.

MATERIAL :

Circular head with metal bezel.

CARACTERISTIQUES :

Raccordement par vis et étriers.

Perçage du support : ø 22,3

Repère 1 : Tête bouton poussoir à impulsion
pushbutton

Repère 2 : Corps complet de contact

Contacts à Ouverture : "O"

Contacts à Fermeture : "F"

Courant nominal : 10 A

CHARACTERISTICS :

Screw and captive cable clamp

Panel cut-out ø 22,3


Item 1 : Head for spring return

Item 2 : Contact body assembly

Open contact : "O"

Close contact : "F"

Rated current : 10 A



	CONTACT CONTACT	SCHEMA DIAGRAM	REFERENCE TELEMECANIQUE	Masse Weight (g)	U.C.*	Appro.	REFERENCE ARTICLE
Corps complet de contact	« F »	13 14	ZB2-BZ 101	55	Pièce	Af.P	3449467
	« O »	21 22	ZB2-BZ 102			Af.P	3449475
	« F + F »	13 23 14 24	ZB2-BZ 103			Af.P	3449483
	« O + O »	11 21 12 22	ZB2-BZ 104			Af.P	3449491
	« O + F »	21 13 22 14	ZB2-BZ 105			Af.P	3449505

	CONTACT CONTACT	SCHEMA DIAGRAM	REFERENCE TELEMECANIQUE	Masse Weight (g)	U.C.*	Appro.	REFERENCE ARTICLE
Elément de contact	« F »	3 4	ZB2-BE 101	15	Pièce	Af.P	3449343
	« O »	1 2	ZB2-BE 102			Af.P	3449351

* U.C.= Unité de comptage magasin C.A.

	COULEUR COLOUR	REFERENCE TELEMECANIQUE	Masse Weight (g)	U.C.*	Appro.	REFERENCE ARTICLE
Tête bouton poussoir à impulsion	Noir Black	ZB2-BA 2	30	Pièce	Af.P	3449300
	Vert Green	ZB2-BA 3			Af.P	3449297
	Rouge Red	ZB2-BA 4			Af.P	3449319
	Jaune Yellow	ZB2-BA 5			Af.P	3449327
	Bleu Blue	ZB2-BA 6			Af.P	3449335

DOCUMENTS DE CONTRÔLE / CONTROL

DOCUMENTS :

A délivrer par le fournisseur :

To be delivered by the supplier :

Sans / No document

NORME DE REFERENCE :

Sans

FOURNISSEUR :

TELEMECANIQUE

Signé par P. DENIGOT
le : 14/02/2000

Signé par S. NOUVEL
le : 14/02/2000

Rév : (ONB) – CHY Reprise du standard sous Word
Rév : B (CLF) Modification du logo et du copyright