# 클론코딩과제

WEB3(웹3)전자지갑 풀스텍(JAVA,REACT) 개발자 강의


박재한

#### 목차


- 1. 레이아웃 정의
- 2. DOM 구조 설정
- 3. 구현 결과
- 4. 소요시간 및 후기

# 1.레이아웃정의(전체)

- 전체 컨테이너
- 사이드바 컨테이너
- 메인컨테이너
- Side bar
- Header
- Main
- Footer



### 1.레이아웃 정의(기능)



#### ● 주요기능

•사이드바

>메뉴에 마우스 위치 시 회색 배경 시각화 >메뉴에서 마우스를 떼었을 때 회색배경 해제 >스크롤을 내렸을 때 사이드바 고정

• 버튼 >버튼에 마우스 위치 시 회색 배경 시각화 >버튼에서 마우스를 떼었을 때 회색배경 해제

# 2-1. DOM 구조 설정



#### 2-2. DOM 구조 세부 설명

Sidebar

div.logo

H3(로고)

div.menu

a(사이드바 메뉴)

div.contact

a(사이드바 하단부)

Header

div.title (상단 제목)

div.use

i (장바구니,검색)

Main

div.main-img

div.display(상단부 이미지)

div.top-left

-h1,h3,div.button(이미지 왼쪽 위 글과 버튼)

div.main-item

ul>li(이미지 8개)

Footer

div.footer-top

div.subscribe(구독) div.comment(글) div.email(이메일) div.subscribe-button(버튼)

div.address

div.contact

input(왼쪽 부분작성란)

-div.about

a(중간 부분 링크)

-div.store

h2,p(오른쪽 부분)

# 3. 구현 결과

- ✔ 원본(좌)
- ✓클론 코딩(우)

E Q Jeans Subscribe Contact About We're hiring We accept Credit Card Gift.card

Powered by w3.css

H@OP¥in

LOGO

Shirts

Dresses

Jeans \* Jackets

Blazers

Contact

LOGO


Dresses Jeans 🕶

Jackets

Blazers

Shoes

Contact Newsletter






















### 3. 구현 결과 - Container(HTML&CSS)

```
<body>
<!-- 전체 컨테이너 -->
<div class="container">
```

```
<!-- 사이드바 컨테이너 -->
<<mark>div class="sidebar-container"></mark>
```

```
/* 전체 컨테이너 */
.container {
 width: 1000px;
 margin: auto;
 display: flex;
```

```
/* 사이드바 컨테이너 */
.sidebar-container [[
flex: 0 0 240px;
```

```
<!-- 메인 컨테이너 -->
<div class="main-container">
```

```
/* 메인 컨테이너 */
.main-container {
 flex: 1;
 height: 100%;
 .header {
   padding: 10px 0;
   display: flex;
   justify-content: space-between;
   .title {
     padding: 10px 0;
     font-size: 30px;
     font-style: italic;
   .use {
     display: flex;
     justify-content: center;
     align-items: center;
     padding: 10px 0;
     transform: translateY(15%);
     i{
       font-size: 20px;
       margin-left: 10px;
```

# 3. 구현 결과 - Sidebar(HTML)

```
<!-- 사이드바 -->
<div class="sidebar">
 <div class="logo"><h3>L0G0</h3></div>
 <div class="menu">
   <a href="#" class="link">Shirts</a>
   <a href="#" class="link">Dresses</a>
   <a href="#" class="link active">Jeans <i class="fas fa-caret-down"></i></a>
   <a href="#" class="link">Jackets</a>
   <a href="#" class="link">Gymwear</a>
   <a href="#" class="link">Blazers</a>
   <a href="#" class="link">Shoes</a>
 <div class="contact">
   <a href="#" class="link">Contact</a>
   <a href="#" class="link">Newsletter</a>
   <a href="#" class="link">Subscribe</a>
 </div>
 /div>
```

#### LOGO

Shirts

Dresses

Jeans ▼

**Jackets** 

Gymwear

Blazers

Shoes

Contact

Newsletter

Subscribe

### 3. 구현 결과 - Sidebar(CSS)

```
/* 사이드바 */
.sidebar {

position: fixed;

/* 사이드바 상단 로고 */
.logo {

font-size: 30px;
box-sizing: border-box;
width: 240px;
padding: 30px 20px;
background-color: ■white;
text-align: left;
}
```

```
/* 사이드바 메뉴 */
.menu {
 box-sizing: border-box;
 background-color: ■white;
 /* 사이드바 a 태그*/
 .link {
   display: block;
   padding: 10px 16px;
   text-decoration: none;
   font-weight: bold;
   color: ■gray;
   &:hover {
     background-color: #f1f1f1;
    color: □black;
 .active{
 color: □black;
```

```
/* 사이드바 하단부 */
.contact {

margin-top: 50px;
box-sizing: border-box;
background-color: white;
.link {

display: block;
padding: 10px 16px;
text-decoration: none;

color: □black;
&:hover {
| background-color: □#f1f1f1;
}
}
}
```

### 3. 구현 결과 - Main(HTML)

```
class="item">
   <div class="item-wrapper">
    <img src="img/jeans1.jpg" />
    <div class="img-content">
      <h3>Ripped Skinny Jeans</h3>
      <h2>$24.99</h2>
 <div class="item-wrapper">
    <img src="img/jeans2.jpg" />
    <div class="img-content">
      <h3>Mega Ripped Jeans</h3>
      <h2>$19.99</h2>
 <div class="item-wrapper">
    <img src="img/jeans3.jpg" />
    <div class="img-content">
      <h3>Washed Skinny Jeans</h3>
      <h2>$20.50</h2>
```

```
class="item">
  <div class="item-wrapper">
   <img src="img/jeans4.jpg" />
   <div class="img-content">
     <h3>Vintage Skinny Jeans</h3>
     <h2>$14.99</h2>
<div class="item-wrapper">
   <img src="img/jeans1.jpg" />
   <div class="img-content">
     <h3>Ripped Skinny Jeans</h3>
     <h2>$24.99</h2>
class="item">
 <div class="item-wrapper">
   <img src="img/jeans2.jpg" />
   <div class="img-content">
     <h3>Mega Ripped Jeans</h3>
     <h2>$19.99</h2>
<div class="item-wrapper">
   <img src="img/jeans3.jpg" />
   <div class="img-content">
     <h3>Washed Skinny Jeans</h3>
     <h2 class="sale">$20.50</h2>
class="item">
 <div class="item-wrapper">
   <img src="img/jeans4.jpg" />
   <div class="img-content">
     <h3>Vintage Skinny Jeans</h3>
     <h2>$14.99</h2>
```

#### 3. 구현 결과 - Main(CSS)

```
.main {
  display: block;
  width: 100%;


/* 메인 이미지 */
  .main-img {
    background-image: url(img/jeans.jpg);
    width: 840px;
    height: 560px;
    background-size: 100%;
    background-repeat: no-repeat;
```

```
/* 메인 이미지 상단 로고 */
.display {
 .top-left {
   h1 {
     padding: 15px;
     color: ■white;
     letter-spacing: 3px;
     font-size: 50px;
   h3 {
     color: ■white;
     font-size: 20px;
     padding: 15px;
    .button {
     display: block;
     width: 155px;
     height: 51px;
     background-color: □black;
     text-align: center;
     margin-left: 15px;
     .link {
       display: block;
       width: 155px;
       height: 51px;
       padding: 12px 24px;
       text-decoration: none;
       color: white;
       &:hover {
         background-color: #f1f1f1;
         color: □black;
```

```
.main-item {
 .number {
   padding-top: 10px;
   padding-bottom: 10px;
   display: flex;
   align-items: center;
   font-style: italic;
 .item-list {
   .sale{
     color: ■red;
     filter: grayscale(70%);
   list-style: none;
   display: flex;
   flex-wrap: wrap;
   .item {
     padding: 10px;
     flex: 0 1 25%;
     .item-wrapper {
       filter: grayscale(70%);
       &:hover {
         filter: none;
       width: 100%;
       img {
         width: 100%;
         height: 100%;
        .img-content {
         padding-top: 10px;
           font-size: 16px;
           font-weight: 300;
         h2 {
           font-size: 16px;
```

# 3. 구현 결과 - Main

Jeans 📜 Q



8 items



Ripped Skinny Jeans \$24.99



Mega Ripped Jeans \$19.99



Washed Skinny Jeans \$20.50



Vintage Skinny Jeans \$14.99



Ripped Skinny Jeans \$24.99



Mega Ripped Jeans \$19.99



Washed Skinny Jeans \$20.50



Vintage Skinny Jeans \$14.99

#### 3. 구현 결과 - Footer(HTML)

```
<footer class="footer">
 <div class="footer-top">
   <div class="subscribe">Subscribe</div>
   <div class="comment">To get special offers and VIP treatment:</div>
   <div class="email">
     <input type="text" maxlength="100" placeholder="Enter e-mail" />
   </div>
   <div class="subscribe-button">Subscribe</div>
 </div>
 <div class="address">
   <div class="contact">
     <h2>contact</h2>
     Ouestions? Go ahead.
     <div class="input-wrap">
     <input type="text" maxlength="100" placeholder="Name" />
     <input type="text" maxlength="100" placeholder="Email" />
     <input type="text" maxlength="100" placeholder="Subject" />
     <input type="text" maxlength="100" placeholder="Message" />
     <div class="send">Send</div>
   </div>
```

```
<div class="about">
        <h2>About</h2>
        <div class="a-wrap">
        <a href="#" class="link">About us</a>
        <a href="#" class="link">We're hiring</a>
        <a href="#" class="link">Support</a>
        <a href="#" class="link">Shipment</a>
        <a href="#" class="link">Payment</a>
        <a href="#" class="link">Gift card</a>
        <a href="#" class="link">Return</a>
        <a href="#" class="link">Help</a>
      <div class="store">
        <h2>Store</h2>
        <div class="p-wrap">
        <i class="fas fa-location-dot"></i>Company Name
        <i class="fas fa-phone"></i>0044123123
        <i class="fas fa-envelope"></i>ex@mail.com
        <h2>We accept</h2>
        <div class="p-wrap">
        <i class="fab fa-cc-amex"></i>Amex
        <i class="fas fa-credit-card"></i>Credit Card
        <div class="i-wrap">
        <i class="fab fa-facebook-square"></i></i>
        <i class="fab fa-instagram"></i></i>
       <i class="fab fa-snapchat-square"></i></i>
       <i class="fab fa-pinterest-p"></i></i>
        <i class="fab fa-twitter"></i></i>
        <i class="fab fa-linkedin-in"></i></i>
    <div class="footer-bottom">Powered by <a href="#" class="link">w3.css</a></div>
/div>
```

#### 3. 구현 결과 - Footer(CSS)

```
.footer {
 /* footer 상단부분 */
 padding-top: 10px;
 .footer-top {
   background-color: □black;
   padding: 15px;
   padding-bottom: 50px;
   .subscribe {
     font-size: 36px;
     color:  white;
     padding: 30px 0 30px 0;
   .comment {
     color: □white;
     padding: 12px 0 12px 0;
   .email {
     input {
       width: 100%;
       height: 30px;
       padding: 19px 10px 19px 10px;
```

```
.subscribe-button {
   display: block;
   width: 105px;
   height: 35px;
   background-color: #f44336;
   text-align: center;
   line-height: 26px;
   margin-top: 10px;
   padding: 4px;
   color: white;
   &:hover {
     background-color: #f1f1f1;
     color: □black;
.address {
 background-color: #f1f1f1;
 display: flex;
 padding: 60px 0;
```

```
.contact {
   flex: 1;
   h2{
      display: block;
      text-align: center;
      line-height: 100%;
      margin: 10px;
      font-size: 30px;
      font-weight: 100;

}

p{
      display: block;
      text-align: center;
      padding: 10px;
      font-size: 13px;
}
```


### 3. 구현 결과 - Footer(CSS)

```
.input-wrap{
 display: block;
 text-align: center;
 line-height: 100%;
 padding: 10px;
 .send{
   display: block;
  background-color: □black;
   color: ■white;
   text-align: center;
   line-height: 100%;
   padding: 10px;
   font-size: 12px;
   &:hover {
 background-color: ■gray;
 color: □black;
 input{
   border: 1px solid ☐#CCC;
   padding: 5px;
   margin: 5px 0;
   width: 100%;
```

```
.about {
 flex: 1;
  display: block;
   text-align: center;
   line-height: 100%;
   margin: 10px;
   font-size: 30px;
   font-weight: 100;
 .a-wrap{
   display: block;
   text-align: center;
   line-height: 100%;
   padding: 10px;
   .link{
     color: □black;
     &:hover{
     color: ■gray;
   font-size: 13px;
   display: block;
   padding: 5px;
   margin: 5px 0;
   width: 100%;
```

```
.store{
 flex: 1;
 h2{
   display: block;
   text-align: left;
   line-height: 100%;
   margin: 10px 0;
   font-size: 30px;
   font-weight: 100;
  .p-wrap{
   display: block;
   text-align: left;
   line-height: 100%;
   padding: 10px 0;
   p{
   font-size: 13px;
   display: block;
   padding: 5px;
   margin: 5px 0;
   width: 100%;
     padding-right: 5px;
 .i-wrap{
   display: block;
   padding-top: 10px;
   padding-left: 5px;
```

# 3. 구현 결과 - Footer(CSS)



#### 4.소요시간 및 후기

#### 소요시간

-코딩: 17시간 전후 -PPT: 3시간 전후

#### 후기

- HTML&CSS를 처음 배우고 해봐서 많이 힘들었습니다. 여러 개념도 강의를 들었을 땐 이해가 가서 넘어갔지만 막상 처음부터 끝까지 혼자 하려니 막막하기도 했고 필요한 것들을 제때에 사용하기 힘들었습니다. 새벽까지 붙잡고 강의내용과 인터넷도 찾아보며 하다 보니 어느새 비슷한 느낌으로 만들어 냈을 때 너무 뿌듯하고 행복했습니다
- 1차 제출 기한을 못 맞춘게 조금 아쉽지만 다음번 과제는 좀 더 노력해서 1차 제출 기한을 맞춰보려고 합니다