

CEAH

COMPUESTOS ESTRUCTURALES AH

CATÁLOGO DE PERFILES ESTRUCTURALES FRP

Soluciones pultruidas de plástico reforzado con fibra de vidrio
para aplicaciones industriales, comerciales y de infraestructura.

Edición técnica 2026

Perfiles estructurales de fibra de vidrio

Los perfiles FRP se fabrican mediante pultrusión, un proceso continuo que combina refuerzo de fibra de vidrio con una matriz de resina para obtener elementos de sección constante, ligeros y resistentes.

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Alternativa para ambientes húmedos, químicos, costeros e industriales.	BAJO PESO Facilita manipulación, transporte, corte, montaje e instalación.
PROPIEDADES DIELECTRICAS Material no metálico, adecuado para zonas donde el aislamiento eléctrico es relevante.	BAJO MANTENIMIENTO No requiere los esquemas anticorrosivos típicos de estructuras metálicas.

Aplicaciones típicas

Plataformas y pasarelas • escaleras y barandales • soportes y marcos • plantas de tratamiento de agua • instalaciones químicas • zonas costeras • cubiertas y estructuras ligeras • infraestructura eléctrica e industrial.

Familias incluidas

Ángulos, placas, canales, vigas tipo I, vigas de patín ancho, tubos redondos, tubos cuadrados, tubos rectangulares, redondos sólidos y cuadrados sólidos.

Nota técnica: Las dimensiones y pesos incluidos son una referencia comercial basada en información pública consultada. Antes de emitir una oferta o especificar un proyecto, CEAH deberá confirmar disponibilidad, longitud comercial, sistema de resina, color, tolerancias y propiedades mecánicas aplicables.



Ángulo FRP

Perfil pultruido FRP para aplicaciones donde se busca combinar resistencia estructural, bajo peso, resistencia a la corrosión y facilidad de instalación.

DIMENSIONES (PULG.)	DIMENSIONES (mm)	PESO TOTAL (kg)
1 x 1/8	25.40 x 3.18	1.769
1 x 1/4	25.40 x 6.35	1.830
1-1/2 x 1/8	38.10 x 3.18	2.684
1-1/2 x 3/16	38.10 x 4.76	3.904
1-1/2 x 1/4	38.10 x 6.35	5.124
2 x 1/8	50.80 x 3.18	3.599
2 x 3/16	50.80 x 4.76	5.002
2 x 1/4	50.80 x 6.35	6.466
3 x 1/8	76.20 x 3.18	5.368
3 x 3/16	76.20 x 4.76	7.808
3 x 1/4	76.20 x 6.35	10.675
3 x 3/8	76.20 x 9.53	16.470
4 x 1/4	101.60 x 6.35	14.213
4 x 3/8	101.60 x 9.53	21.106
4 x 1/2	101.60 x 12.70	28.609
6 x 1/4	152.40 x 6.35	21.655
6 x 3/8	152.40 x 9.53	32.452
6 x 1/2	152.40 x 12.70	43.066

Ventajas generales

- Resistencia a la corrosión y a ambientes agresivos.
- Material ligero y de fácil mecanizado en obra.
- Propiedades dieléctricas y no magnéticas.
- Menor requerimiento de mantenimiento frente a soluciones metálicas expuestas a corrosión.
- Posibilidad de integrar estructuras, plataformas, soportes y sistemas de acceso.

Especificación final sujeta a selección de resina, condiciones de servicio, requerimientos de carga y disponibilidad comercial.



Placa FRP

Perfil pultruido FRP para aplicaciones donde se busca combinar resistencia estructural, bajo peso, resistencia a la corrosión y facilidad de instalación.

DIMENSIONES (PULG.)	DIMENSIONES (mm)	PESO TOTAL (kg)
1/8 x 48 x 96	3.18 x 1219.20 x 2438.40	10.736
3/16 x 48 x 96	4.76 x 1219.20 x 2438.40	15.616
1/4 x 48 x 96	6.35 x 1219.20 x 2438.40	20.923
3/8 x 48 x 96	9.53 x 1219.20 x 2438.40	31.537
1/2 x 48 x 96	12.70 x 1219.20 x 2438.40	43.310
5/8 x 48 x 96	15.88 x 1219.20 x 2438.40	52.399
3/4 x 48 x 96	19.05 x 1219.20 x 2438.40	68.015
1 x 48 x 96	25.40 x 1219.20 x 2438.40	85.888

Ventajas generales

- Resistencia a la corrosión y a ambientes agresivos.
- Material ligero y de fácil mecanizado en obra.
- Propiedades dieléctricas y no magnéticas.
- Menor requerimiento de mantenimiento frente a soluciones metálicas expuestas a corrosión.
- Posibilidad de integrar estructuras, plataformas, soportes y sistemas de acceso.

Especificación final sujeta a selección de resina, condiciones de servicio, requerimientos de carga y disponibilidad comercial.



Canal FRP

Perfil pultruido FRP para aplicaciones donde se busca combinar resistencia estructural, bajo peso, resistencia a la corrosión y facilidad de instalación.

DIMENSIONES (PULG.)	DIMENSIONES (mm)	PESO TOTAL (kg)
1-1/2 x 1 x 3/16	38.10 x 25.40 x 4.76	4.087
2 x 9/16 x 1/8	50.80 x 9.53 x 3.18	2.745
2-3/4 x 1 x 1/8	69.85 x 25.40 x 3.18	4.087
3 x 7/8 x 1/4	76.20 x 22.23 x 6.35	7.381
3 x 1 x 3/16	76.20 x 25.40 x 4.76	6.588
3 x 1-1/2 x 1/4	76.20 x 38.10 x 6.35	9.455
4 x 1-1/16 x 1/8	101.60 x 26.99 x 3.18	5.490
4 x 1/8 x 1-3/4 x 3/16	101.60 x 3.18 x 44.45 x 4.76	8.174
4 x 1-1/8 x 1/4	101.60 x 28.58 x 6.35	9.760
5 x 1-3/8 x 1/4	127 x 34.93 x 6.35	12.749
6 x 1-5/8 x 1/4	152.40 x 41.28 x 6.35	15.921
6 x 1-11/16 x 3/8	152.40 x 42.82 x 9.53	23.729
7 x 2 x 1/4	177.88 x 50.80 x 6.35	18.483
8 x 2-3/16 x 1/4	203.20 x 55.56 x 6.35	22.021
8 x 2-3/16 x 3/8	203.20 x 55.56 x 9.53	35.452
10 x 2-3/4 x 1/8	254 x 69.85 x 3.18	14.091
10 x 2-3/4 x 1/2	254 x 69.85 x 12.70	53.924
11-1/2 x 2-3/4 x 1/2	292.10 x 69.85 x 12.70	60.756
14 x 6 x 1/2	355.60 x 152.40 x 12.70	94.550
18 x 2-1/2 x 1/4	457.20 x 63.50 x 6.35	44.164
24 x 3 x 1/4	609.60 x 76.20 x 6.35	53.947
24 x 4 x 1/2	609.60 x 101.60 x 12.70	107.848

Ventajas generales

- Resistencia a la corrosión y a ambientes agresivos.
- Material ligero y de fácil mecanizado en obra.
- Propiedades dieléctricas y no magnéticas.
- Menor requerimiento de mantenimiento frente a soluciones metálicas expuestas a corrosión.
- Posibilidad de integrar estructuras, plataformas, soportes y sistemas de acceso.

Especificación final sujeta a selección de resina, condiciones de servicio, requerimientos de carga y disponibilidad comercial.



Viga I FRP

Perfil pultruido FRP para aplicaciones donde se busca combinar resistencia estructural, bajo peso, resistencia a la corrosión y facilidad de instalación.

DIMENSIONES (PULG.)	DIMENSIONES (mm)	PESO TOTAL (kg)
3 x 1-1/2 x 1/4	76.20 x 38.10 x 6.35	11.102
4 x 2 x 1/4	101.60 x 50.80 x 6.35	15.006
6 x 3 x 1/4	152.40 x 76.20 x 6.35	22.631
6 x 3 x 3/8	152.40 x 76.20 x 9.53	33.367
8 x 4 x 3/8	203.20 x 101.60 x 9.53	46.970
8 x 4 x 1/2	203.20 x 101.60 x 12.70	61.854
10 x 5 x 3/8	254 x 127 x 9.53	58.377
10 x 5 x 1/2	254 x 127 x 12.70	77.287
12 x 6 x 1/2	304.80 x 152.40 x 12.70	93.635

Ventajas generales

- Resistencia a la corrosión y a ambientes agresivos.
- Material ligero y de fácil mecanizado en obra.
- Propiedades dieléctricas y no magnéticas.
- Menor requerimiento de mantenimiento frente a soluciones metálicas expuestas a corrosión.
- Posibilidad de integrar estructuras, plataformas, soportes y sistemas de acceso.

Especificación final sujeta a selección de resina, condiciones de servicio, requerimientos de carga y disponibilidad comercial.



Viga de patín ancho FRP

Perfil pultruido FRP para aplicaciones donde se busca combinar resistencia estructural, bajo peso, resistencia a la corrosión y facilidad de instalación.

DIMENSIONES (PULG.)	DIMENSIONES (mm)	PESO TOTAL (kg)
3 x 1/4	76.20 x 6.35	16.836
4 x 1/4	101.60 x 6.35	25.986
6 x 1/4	152.40 x 6.35	34.770
6 x 3/8	152.40 x 9.53	52.582
8 x 3/8	203.20 x 9.53	70.577
8 x 1/2	203.20 x 12.70	94.367
10 x 3/8	254 x 9.53	87.108
10 x 1/2	254 x 12.70	117.303
12 x 1/2	304.80 x 12.70	142.069

Ventajas generales

- Resistencia a la corrosión y a ambientes agresivos.
- Material ligero y de fácil mecanizado en obra.
- Propiedades dieléctricas y no magnéticas.
- Menor requerimiento de mantenimiento frente a soluciones metálicas expuestas a corrosión.
- Posibilidad de integrar estructuras, plataformas, soportes y sistemas de acceso.

Especificación final sujeta a selección de resina, condiciones de servicio, requerimientos de carga y disponibilidad comercial.



Tubo redondo FRP


Perfil pultruido FRP para aplicaciones donde se busca combinar resistencia estructural, bajo peso, resistencia a la corrosión y facilidad de instalación.

DIMENSIONES (PULG.)	DIMENSIONES (mm)	PESO TOTAL (kg)
3/4 x 3/32	19.05 x 2.38	1.464
1 x 1/8	25.40 x 3.18	2.135
1-1/4 x 3/32	31.75 x 2.38	6.832
1-1/4 x 1/8	31.75 x 3.18	3.111
1-1/2 x 1/8	38.10 x 3.18	4.209
1-1/2 x 1/4	38.10 x 6.35	7.503
1-3/4 x 1/8	44.45 x 3.18	4.575
1-3/4 x 1/4	44.45 x 6.35	8.540
2 x 1/8	50.80 x 3.18	5.368
2 x 1/4	50.80 x 6.35	10.492
2-1/2 x 1/8	63.50 x 3.18	6.466
2-1/2 x 1/4	63.50 x 6.35	12.261
3 x 1/4	76.20 x 6.35	15.555

Ventajas generales

- Resistencia a la corrosión y a ambientes agresivos.
- Material ligero y de fácil mecanizado en obra.
- Propiedades dieléctricas y no magnéticas.
- Menor requerimiento de mantenimiento frente a soluciones metálicas expuestas a corrosión.
- Posibilidad de integrar estructuras, plataformas, soportes y sistemas de acceso.

Especificación final sujeta a selección de resina, condiciones de servicio, requerimientos de carga y disponibilidad comercial.



Tubo cuadrado FRP

Perfil pultruido FRP para aplicaciones donde se busca combinar resistencia estructural, bajo peso, resistencia a la corrosión y facilidad de instalación.

DIMENSIONES (PULG.)	DIMENSIONES (mm)	PESO TOTAL (kg)
1 x 1/8	25.40 x 3.18	3.111
1-1/4 x 1/4	31.75 x 6.35	6.954
1-1/2 x 1/8	38.10 x 3.18	5.002
1-1/2 x 1/4	38.10 x 6.35	9.272
1-3/4 x 1/8	44.45 x 3.18	5.124
1-3/4 x 1/4	44.45 x 6.35	10.187
2 x 1/8	50.80 x 3.18	6.649
2 x 1/4	50.80 x 6.35	13.664
2-1/8 x 3/16	53.98 x 4.76	11.224
2-1/2 x 1/4	63.50 x 6.35	17.019
3 x 1/4	76.20 x 6.35	20.191
3-1/2 x 3/8	88.90 x 9.53	34.892
4 x 1/4	101.60 x 6.35	28.182
5.2 x 3/8	132.08 x 9.53	54.412
6 x 3/8	152.40 x 9.53	68.869

Ventajas generales

- Resistencia a la corrosión y a ambientes agresivos.
- Material ligero y de fácil mecanizado en obra.
- Propiedades dieléctricas y no magnéticas.
- Menor requerimiento de mantenimiento frente a soluciones metálicas expuestas a corrosión.
- Posibilidad de integrar estructuras, plataformas, soportes y sistemas de acceso.

Especificación final sujeta a selección de resina, condiciones de servicio, requerimientos de carga y disponibilidad comercial.



Tubo rectangular FRP

Perfil pultruido FRP para aplicaciones donde se busca combinar resistencia estructural, bajo peso, resistencia a la corrosión y facilidad de instalación.

DIMENSIONES (PULG.)	DIMENSIONES (mm)	PESO TOTAL (kg)
1-1/4 x 3/4 x 1/8	31.75 x 19.05 x 3.18	2.745
4 x 1/8 x 1-3/4 x 1/4	101.60 x 3.18 x 44.45 x 6.35	12.566
4-7/16 x 1-7/16 x 1/8	112.71 x 36.51 x 3.18	10.004
4-3/4 x 1-3/4 x 1/8	120.62 x 44.45 x 3.18	12.383
5 x 2 x 1/8	127 x 50.80 x 3.18	13.903
6 x 2 x 1/8	152.40 x 50.80 x 3.18	17.446
8 x 1 x 3/32	203.20 x 25.40 x 2.38	15.982

Ventajas generales

- Resistencia a la corrosión y a ambientes agresivos.
- Material ligero y de fácil mecanizado en obra.
- Propiedades dieléctricas y no magnéticas.
- Menor requerimiento de mantenimiento frente a soluciones metálicas expuestas a corrosión.
- Posibilidad de integrar estructuras, plataformas, soportes y sistemas de acceso.

Especificación final sujeta a selección de resina, condiciones de servicio, requerimientos de carga y disponibilidad comercial.



Redondo sólido FRP

Perfil pultruido FRP para aplicaciones donde se busca combinar resistencia estructural, bajo peso, resistencia a la corrosión y facilidad de instalación.

DIMENSIONES (PULG.)	DIMENSIONES (mm)	PESO TOTAL (kg)
1/4	6.35	0.060
3/8	9.53	0.140
1/2	12.70	0.260
5/8	15.88	0.200
3/4	19.05	0.580
1	25.40	1.030
1-1/4	31.75	1.640
1-1/2	38.10	2.270
2	50.80	3.810

Ventajas generales

- Resistencia a la corrosión y a ambientes agresivos.
- Material ligero y de fácil mecanizado en obra.
- Propiedades dieléctricas y no magnéticas.
- Menor requerimiento de mantenimiento frente a soluciones metálicas expuestas a corrosión.
- Posibilidad de integrar estructuras, plataformas, soportes y sistemas de acceso.

Especificación final sujeta a selección de resina, condiciones de servicio, requerimientos de carga y disponibilidad comercial.



Cuadrado sólido FRP

Perfil pultruido FRP para aplicaciones donde se busca combinar resistencia estructural, bajo peso, resistencia a la corrosión y facilidad de instalación.

DIMENSIONES (PULG.)	DIMENSIONES (mm)	PESO TOTAL (kg)
1/4 x 1/4	6.35 x 6.35	0.070
1 x 1	25.40 x 25.40	1.300
1-1/4 x 1-1/4	31.75 x 31.75	1.950
1-1/2 x 1-1/2	38.10 x 38.10	2.720

Ventajas generales

- Resistencia a la corrosión y a ambientes agresivos.
- Material ligero y de fácil mecanizado en obra.
- Propiedades dieléctricas y no magnéticas.
- Menor requerimiento de mantenimiento frente a soluciones metálicas expuestas a corrosión.
- Posibilidad de integrar estructuras, plataformas, soportes y sistemas de acceso.

Especificación final sujeta a selección de resina, condiciones de servicio, requerimientos de carga y disponibilidad comercial.

CEAH

Compuestos Estructurales AH

Soluciones en materiales compuestos

Perfiles estructurales FRP para proyectos industriales, comerciales y de infraestructura.

Para cotización

Indique tipo de perfil, dimensión, cantidad, longitud requerida, color, ambiente de exposición y ubicación de entrega.

Documento comercial preliminar. Las propiedades, dimensiones, pesos, certificaciones y disponibilidad deben confirmarse en la propuesta técnica correspondiente.