```
vboxuser@Parul:~$ nano string.sh
vboxuser@Parul:~$ chmod +x string.sh
vboxuser@Parul:~$ ./string.sh
Enter a string:
HeyThere
Enter starting position:
2
Enter length of substring:
5
Substring: yTher
Length of string: 8
vboxuser@Parul:~$
```

```
vboxuser@Parul:~$ time ./string.sh
Enter a string:
HelloParul
Enter starting position:
2
Enter length of substring:
5
Substring: lloPa
Length of string: 10

real    0m18.410s
user    0m0.004s
sys     0m0.003s
vboxuser@Parul:~$
```

```
 GNU nano 8.7.1
#!/bin/bash


echo "Enter a string:"
read str

echo "Enter starting position:"
read pos

echo "Enter length of substring:"
read len

substring=${str:$pos:$len}

echo "Substring: $substring"
echo "Length of string: ${#str}"
```

```
 GNU nano 8.7.1
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main(){
char str[100], sub[100];
int pos, len, i;

printf("Enter a string: ");
scanf("%99s", str);

printf("Enter starting position: ");
scanf("%d", &pos);

printf("Enter length of substring: ");
scanf("%d", &len);

int n = strlen(str);
if(pos<0 || pos>= n || len<0){
printf("Invalid position or length\n");
return 1;
}

for(i=0; i<len && str[pos+i] != '\0'; i++){
sub[i] = str[pos+i];
}

sub[i] = '\0';

printf("Substring: %s\n", sub);
printf("Length of string: %d\n", n);
return 0;
}
```

```
vboxuser@Parul:~$ nano string.c
vboxuser@Parul:~$ gcc string.c -o string
vboxuser@Parul:~$ ./string
Enter a string: HeyThere
Enter starting position: 2
Enter length of substring: 5
Substring: yTher
Length of string: 8
vboxuser@Parul:~$
```

```
vboxuser@Parul:~$ time ./string
Enter a string: HelloParul
Enter starting position: 2
Enter length of substring: 5
Substring: lloPa
Length of string: 10

real    0m13.463s
user    0m0.007s
sys     0m0.001s
vboxuser@Parul:~$
```