



ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
1	estructura 1mx1,5mx1	1	
2	tanque2corto	1	
3	tanque3	1	
4	indicador de cristal	2	
5	abrazadera2	1	
6	soporte tanque 2	4	
7	soporte caucho t3	1	
8	travesaño T3	2	
9	soporte tanque 3	2	
10	HX-SHCS 0.375-04x0.375x0.375-N	8	
11	Preferred Narrow FW 0.375	8	
12	codo media in	4	
13	media in 20cm	1	
14	media in 23cm	2	
15	adaptador valvula media	2	
16	adaptador 32.6cm	1	
17	adaptador codo 1 a media	2	
18	tanque1	1	
19	tubo inferior 1 pulgada	1	
20	protector t3	1	
21	pase 200 x 500	1	
22	pase de caucho 180x300	1	
23	motobomba John	1	
24	BectValvu	5	
25	corto inferior 3	1	
26	mezclador	1	
27	soporte plc	1	
28	abrazadera3	1	
29	abrazadera4	1	
30	Rotdr2	1	
31	E.M.T 90 4000mm	1	
32	Ultraso	1	
33	E.M.T 90 50cm	2	
34	E.M.T 90 60cm	1	
35	E.M.T 90 40cm	2	
36	E.M.T 90 100.4mm	1	
37	E.M.T 90 110.4mm	1	
38	E.M.T 90 97.4mm	2	
39	E.M.T 90 130.4mm	2	
40	resistencia vertical	1	
41	termocupla	3	
42	codo 1 pulgada	7	
43	corto inferior 4	1	
44	corto inferior 5	1	
45	corto inferior 6	1	
46	soporte	2	
47	z	1	
48	ornillo galga	2	
49	soporte superior galga	1	
50	spamel_SP22K1_08-1	1	Control pushbuttons and indicator lamps for rated insulation voltage 500V, mounted in standard openings Ø 22,3 mm. Also available in enclosures with protection level IP130
51	travesaño mezcladora	1	
52	soporte caja	1	
53	tubo largo superior	1	
54	tubo largo superior2	2	
55	T	1	
56	tubo tanque 1 y 2	2	
57	PresiDif	1	
58	turbina	1	