

GUIDA v1.01

Annotazioni Cambusa©

Rodolfo Calzetti - postmaster@rudyz.net



Indice

1	Installazione	2
2	Date Picker	3
3	jQuery	4
4	jQuery Desktop	5
5	OpenSSL	6
6	SQLite	7
7	SVG Edit	10
8	php.ini	11

1 Installazione

Le directory fondamentali di **Cambusa** © sono le seguenti:

databases contiene dati e file di configurazione; in particolare, la sottocartella `_environs` contiene i file descrittivi delle connessioni ai database; invece, `_maestro` contiene i file di definizione dei database.

cambusa è il framework dei componenti di base.

apps sono le applicazioni che si basano su cambusa: per esempio, **Corsaro** ©.

customize è il luogo delle personalizzazioni e dei moduli fuori rilascio.

Per creare una nuova installazione si apra la pagina

`_distribuzione/projects.php`

e si segua il percorso.

2 Date Picker

In datepicker.js, l'istruzione

b.dpDiv.zIndex(\$(input).zIndex()+1)

è stata sostituita con

b.dpDiv.zIndex(10000)

per gestire il primo piano.

3 jQuery

Modificata la libreria `jquery.ui.mousewheel.js`:

Per evitare errori nella console del browser il brano

```
unmousewheel: function() {  
    return this.each(function() {  
        jQuery(this).unmouseover().unmouseout();  
        jQuery.event.mousewheel.removeFocus(this);  
    });  
},
```

è diventato

```
unmousewheel: function() {  
    return this.each(function() {  
        // RudyZ  
        if(jQuery(this).unmouseover)  
            jQuery(this).unmouseover().unmouseout();  
        jQuery.event.mousewheel.removeFocus(this);  
    });  
},
```

4 jQuery Desktop

Evitare jQuery versione 1.8 con jqDesktop.

5 OpenSSL

In php.ini aggiungere la riga
extension=php_openssl.dll

Se si presenta l'errore
"Page Timeout/Connection Reset"
copiare le librerie di PHP
libeay32.dll
ssleay32.dll
sotto **Apache\bin**

6 SQLite

6.1 Togliere campi

Un esempio di come ripulire una tabella dai campi non più utilizzati.

Supponiamo che MOTIVES_ATTIVITA abbia campi da togliere (caso accaduto).

1) Creare una tabella temporanea TABLETEMP popolandola con i soli dati utili presi da MOTIVES_ATTIVITA:

```
CREATE TABLE TABLETEMP AS
SELECT
    SYSID,
    GANTT,
    INVIOEMAIL,
    SETCONOSKENZA,
    PROCESSOID,
    ORDINATORE,
    RIFERIMENTOINIZIO,
    RIFERIMENTOOFINE,
    MESEINIZIO,
    MESEFINE,
    GIORNOINIZIO,
    GIORNOOFINE,
    ORAINIZIO,
    ORAFINE,
    CALCOLO,
    PREAVVISO,
    INTESTAZIONE
FROM
    MOTIVES_ATTIVITA
```

2) Eliminare la vecchia tabella:

```
DROP TABLE MOTIVES_ATTIVITA
```

3) Aggiornare il database con Maestro in modo da ricreare la tabella nel modo corretto.

4) Eliminare gli eventuali dati precaricati da Maestro:

```
DELETE FROM MOTIVES_ATTIVITA
```

5) Travasare i dati dalla tabella temporanea a quella rigenerata:

```
INSERT INTO MOTIVES_ATTIVITA(  
    SYSID,  
    GANTT,  
    INVIOEMAIL,  
    SETCONOSCENZA,  
    PROCESSOID,  
    ORDINATORE,  
    RIFERIMENTOINIZIO,  
    RIFERIMENTOFINE,  
    MESEINIZIO,  
    MESEFINE,  
    GIORNOINIZIO,  
    GIORNOFINE,  
    ORAINIZIO,  
    ORAFINE,  
    CALCOLO,  
    PREAVVISO,  
    INTESTAZIONE  
)
```

```
SELECT  
    SYSID,  
    GANTT,  
    INVIOEMAIL,  
    SETCONOSCENZA,  
    PROCESSOID,  
    ORDINATORE,  
    RIFERIMENTOINIZIO,  
    RIFERIMENTOFINE,  
    MESEINIZIO,  
    MESEFINE,  
    GIORNOINIZIO,
```

```
GIORNOFINE,  
ORAINIZIO,  
ORAFINE,  
CALCOLO,  
PREAVVISO,  
INTESTAZIONE  
FROM TABLETEMP
```

6) Eliminare la tabella temporanea:

```
DROP TABLE TABLETEMP
```

7 SVG Edit

7.1 Risoluzione Firefox 20.0

Con versioni recenti di Firefox si è introdotto un problema di disallineamento del disegno rispetto alla posizione del puntatore mouse.

Sostituire in **svgcanvas.js**

```
root_sctm = svgcontent.getScreenCTM().inverse();
```

con

```
root_sctm = getCurrentDrawing().getCurrentLayer().getScreenCTM().inverse();
```

Inoltre, assicurarsi che la modifica sia “sentita” eliminando la condizione

```
<!--{if svg_edit_release}-->
```

in **svg-editor.html**.

8 php.ini

8.1 mssql

Per abilitare la scrittura di campi lunghi usando la libreria **mssql** si modificano i seguenti valori in **php.ini**

`mssql.textlimit = 2147483647`

`mssql.textsize = 2147483647`

8.2 IBM DB2

Per abilitare la scrittura di campi lunghi usando il database **IBM DB2** si modificano i seguenti valori in **php.ini**

`odbc.defaultlrl = 2147483647`



Quest'opera di RODOLFO CALZETTI (<http://www.rudyz.net>) e le idee ivi contenute sono state rilasciate con licenza

CREATIVE COMMONS ATTRIBUZIONE - CONDIVIDI ALLO STESSO MODO 3.0 ITALIA.

Per leggere una copia della licenza visita il sito web <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/> o spedisce una lettera a Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.