

```
CREATE TABLE LIVROS (  
    ID_LIVRO INT NOT NULL,  
    NOME_LIVRO VARCHAR(100) NOT NULL,  
    AUTORIA VARCHAR(100) NOT NULL,  
    EDITORA VARCHAR(100) NOT NULL,  
    CATEGORIA VARCHAR(100) NOT NULL,  
    PREÇO DECIMAL(5,2) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (ID_LIVRO)  
);
```

```
CREATE TABLE ESTOQUE (  
    ID_LIVRO INT NOT NULL,  
    QTD_ESTOQUE INT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (ID_LIVRO)  
);
```

```
CREATE TABLE VENDAS (  
    ID_PEDIDO INT NOT NULL,  
    ID_VENDEDOR INT NOT NULL,  
    ID_LIVRO INT NOT NULL,  
    QTD_VENDIDA INT NOT NULL,  
    DATA_VENDA DATE NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (ID_VENDEDOR, ID_PEDIDO)  
);
```

```
CREATE TABLE VENDEDORES (  
    ID_VENDEDOR INT NOT NULL,  
    NOME_VENDEDOR VARCHAR(255) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (ID_VENDEDOR)
```

);

ALTER TABLE TB_DEPENDENTE

ADD CONSTRAINT tb_funcionario_tb_dependente_fk

FOREIGN KEY (CPF_FUNCIONARIO)

REFERENCES TB_FUNCIONARIO (CPF)

ON DELETE NO ACTION

ON UPDATE NO ACTION;