




บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด

WORK INSTRUCTION SHEET

ขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงาน

อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	ผู้จัดทำ
		

วันที่มีผลบังคับใช้ : 5 พฤศจิกายน 2547

ครั้งที่แก้ไข : 2

หน่วยงานออกเอกสาร :

สโตร์อะไหล่ ธุรกิจทั่วไป

หมายเลขเอกสาร : EI - PART - 56

หน่วยงานเก็บเอกสารต้นฉบับ :

DCO

วันที่ออกเอกสาร : 29 ตุลาคม 2547

ชื่องาน (Working Title) : การเติมน้ำกรดแบตเตอรี่รถยนต์

รุ่นอุปกรณ์ (Model of Equipment)

จุดที่ทำงาน (Working Point) : แผนกอะไหล่

สถานที่ (Place) : แผนกอะไหล่

ผู้รับผิดชอบ (Responsibility) :

ขั้นตอนการทำงาน (Process)	ข้อควรระวัง (Warning)	รูปภาพ (Picture)	เอกสารอ้างอิง (Refernce)
1. ก่อนจะปฏิบัติงานให้สวมหน้ากาก ถุงมือและแว่นตาให้เรียบร้อย 2. นำแบตเตอรี่ที่จะเติมน้ำกรดมาตั้งไว้ในกระบะที่จัดเตรียมไว้ 3. เปิดจุกแบตเตอรี่ที่จะเติมน้ำกรดออกให้หมด 4. นำกรวยมาใส่ตรงรูแบตเตอรี่แล้วเทน้ำกรดลงในแบตเตอรี่ 5. เติมน้ำกรดให้ครบทุกช่องของแบตเตอรี่ 6. ให้ปริมาณน้ำกรดอยู่ระหว่างขีด UPPER LEVEL 7. เมื่อเติมน้ำกรดเสร็จแล้วให้ปิดจุกแบตเตอรี่ให้เรียบร้อย 8. แกะสติกเกอร์บนแบตเตอรี่ให้ตรงกับเดือนและปีที่เบิกแบตเตอรี่ 9. ถ้ามือน้ำกรดหกบนแบตเตอรี่ให้ใช้น้ำเปล่าที่เตรียมไว้ล้างอีกครั้ง	-ควรตรวจสอบแบตเตอรี่ที่จะเติมน้ำกรดอีกครั้งว่าเบอร์อะไหล่ถูกต้องกับเอกสารหรือไม่ -ขณะเติมน้ำกรดถ้าจะเปลี่ยนช่องเดิมให้ระวังอย่าให้น้ำกรดหก -ให้ตรวจสอบสติกเกอร์ที่แกะอีกครั้งว่าถูกต้องกับเดือนปีที่เบิกหรือไม่		