

อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	จัดทำโดย
		
ประธานบริหาร	EMR	DCO

วันที่มีผลบังคับใช้ : 15 ตุลาคม 2555

หน่วยงานออกเอกสาร : แผนกบริการ

หมายเลขเอกสาร : EI-G/S-117

ครั้งที่แก้ไข : 1

หน่วยงานเก็บเอกสารต้นฉบับ : แผนกบริหารคุณภาพ

วันที่ออกเอกสาร : 29 กันยายน 2555


ชื่องาน (Working Title) : การใช้เครื่องล้างตู้แอร์ " Air care "

รุ่นอุปกรณ์ (Model of Equipment) :

จุดที่ทำงาน (Working Point) : ศูนย์บริการ

สถานที่ (Place) : ศูนย์บริการทุกสาขา

ผู้รับผิดชอบ (Responsibility) :

ขั้นตอนการทำงาน (Process)	ข้อควรระวัง (Warning)	รูปภาพ (Picture)	เอกสารอ้างอิง (Reference)
1. ติดตั้งเครื่องและเสาสายถักบริการ 2. ติดตั้งสายบริการ สายไฟฟ้า สายลม และสายถักบริการ 3. ติดตั้งชุดช่วยล้าง " โรบอดิก " <ul style="list-style-type: none"> 3.1 เจาะรูบริการ 3.2 วางถาดรองภายในรถยนต์ 3.3 ใช้ก๊วยส้อมสอดคอยล์เย็น 3.4 ติดตั้งหัวฉีด โดยเสียบไกด์ควมมาให้ตรงรูเจาะ 3.5 ติดตั้งก้านบังคับสปริง จากหัวฉีดมายังหุ่นยนต์ช่วยล้าง 3.6 ติดตั้งชุดหุ่นยนต์ช่วยล้าง 3.7 เสียบสายต่าง ๆ ตามคู่มือ 4. ติดตั้งสายระบายน้ำทิ้ง 5. เปิดสวิตช์ โยกเปิด ตำแหน่ง ON 6. ใส่น้ำยา ล้างคอยล์เย็น ของโตโยต้า เข้าที่เครื่องล้าง (หัวเครื่อง) 7. กดปุ่มเริ่มทำงาน (สีเขียว) เครื่องจะทำงานอัตโนมัติจนเสร็จสิ้นการทำงาน 8. เมื่อล้างเสร็จเก็บ อุปกรณ์และสายต่าง ๆ 9. ขณะที่เกิดขึ้นแยกจัดเก็บ ในพื้นที่ที่เตรียมไว้ 10. ทำความสะอาดตามแผนบำรุงรักษาเครื่องมือ 11. หากพบปัญหา ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการแจ้งซ่อมและส่งเปลี่ยนเครื่อง	- ใส่น้ำยาไฟฟ้าและสายลม ให้ถูกต้อง เก็บสายให้เรียบร้อย - เลือกจิกให้ถูกรุ่น - เพื่อป้องกันความสะอาดภายในตัวรถ - ทดสอบก่อนทำงานจริง - แผนบำรุงรักษาประจำวัน และประจำเดือน		ชุดคำแนะนำ "เครื่องล้าง Air Care " หัวข้อที่ 3 ชุดคำแนะนำ "เครื่องล้าง Air Care " หัวข้อที่ 4 ชุดคำแนะนำ "เครื่องล้าง Air Care " หัวข้อที่ 5 ตารางการบำรุง EF-OFF-179 ชุดคำแนะนำ "เครื่องล้าง Air Care " หัวข้อที่ 8