

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--|--------------------------------------|--|--|------------|------------|----------|--|--|-----------|
| บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด | | WORK INSTRUCTION SHEET | | <table><tr><td>อนุมัติโดย</td><td>ตรวจสอบโดย</td><td>ผู้จัดทำ</td></tr><tr><td></td><td></td><td>พรเวโรจน์</td></tr></table> | | อนุมัติโดย | ตรวจสอบโดย | ผู้จัดทำ | | | พรเวโรจน์ |
| อนุมัติโดย | ตรวจสอบโดย | ผู้จัดทำ | | | | | | | | | |
| | | พรเวโรจน์ | | | | | | | | | |
| ขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงาน | | | | | | | | | | | |
| วันที่มีผลบังคับใช้ : 28 มิถุนายน 2547 | | หน่วยงานออกเอกสาร : แผนกบริการ | | หมายเลขเอกสาร : EI-G/S-04 | | | | | | | |
| ครั้งที่แก้ไข : 1 | | หน่วยงานเก็บเอกสารต้นฉบับ : DCO | | วันที่ออกเอกสาร : 28 มิถุนายน 2547 | | | | | | | |
| ชื่องาน (Working Title) : แม่แรง (Hydraulic Floor Jack) | | | รุ่นอุปกรณ์ (Model of Equipment) : | | | | | | | | |
| จุดที่ทำงาน (Working Point) : All Shop | | สถานที่ (Place) : All Shop | | ผู้รับผิดชอบ (Responsibility) : | | | | | | | |
| ขั้นตอนการทำงาน (Process) | | ข้อควรระวัง (Warning) | | รูปภาพ (Picture) | | | | | | | |
| เอกสารอ้างอิง (Reference) | | | | | | | | | | | |
| 1. ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ทุกครั้งก่อนจะปฏิบัติงาน | | 1. อุปกรณ์ที่ต้องตรวจสอบ | | | | | | | | | |
| | | * ตรวจสอบการรั่วของน้ำมันไฮดรอลิก | | | | | | | | | |
| | | * ตรวจสอบการขึ้นลงของหน้าแปลนรองรับ | | | | | | | | | |
| | | * หน้าแปลนรองรับต้องยึดติดแน่นกับตัวฐาน | | | | | | | | | |
| 2. สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง | | 2. สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ | | | | | | | | | |
| | | * รองเท้านิรภัย , ถุงมือหนัง / ผ้า | | | | | | | | | |
| 3. ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง | | 3. ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง | | | | | | | | | |
| | | * อย่าใช้แม่แรงยกน้ำหนักมากเกินไปจนเกิดความ | | | | | | | | | |
| | | สามารถของแม่แรง | | | | | | | | | |
| | | * วางแม่แรงในจุดที่กำหนดการขึ้นแม่แรงเท่านั้น | | | | | | | | | |
| | | * อย่าขึ้นแม่แรงค้างไว้ โดยรับน้ำหนักอยู่เป็นเวลานาน | | | | | | | | | |
| 4. เมื่อเสร็จงานแล้วต้องจัดเก็บและทำความสะอาดให้เรียบร้อย | | 4. จัดเก็บและทำความสะอาด | | | | | | | | | |
| | | * เช็คราน้ำมันที่ติดอยู่บริเวณด้ามจับ | | | | | | | | | |
| | | * เก็บให้ห่างจากทางเดิน | | | | | | | | | |
| | | * หน้าแปลนของแม่แรงต้องอยู่ในระดับต่ำสุด | | | | | | | | | |