บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด	WORK INSTRUCTION SHEET ขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงาน	อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	ผู้จัดทำ

วันที่มีผลบังคับใช้ : 28 มิถุนายน 2547	หน่วยงานออกเอกสาร : แผนกบริการ	หมายเลขเอกสาร : EI-G/S-32
ครั้งที่แก้ไข : 1	หน่วยงานเก็บเอกสารต้นฉบับ : DCO	วันที่ออกเอกสาร : 28 มิถุนายน 2547

ชื่องาน (Working Title) : การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	รุ่นอุปกรณ์ (Model of Equipment) :
จุดที่ทำงาน (Working Point) : ศูนย์บริการ / สถานที่ (Place) : ศูนย์บริการ	ผู้รับผิดชอบ (Responsibility) :

ขั้นตอนการทำงาน (Process)	ข้อควรระวัง (Warning)	รูปภาพ (Picture)	เอกสารอ้างอิง (Refernce)
1. ก่อนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ ต้องตรวจสอบอุปกรณ์ก่อน	1) การตรวจสอบอุปกรณ์ ได้แก่ * เครื่องมือการถ่ายน้ำมันเครื่อง * ถาดรองรับน้ำมันเก่า * น้ำมันเครื่องใหม่ * กรองน้ำมันเครื่องใหม่		
2. ถ่ายน้ำมันเครื่องเก่าออกจากรถ และนำภาชนะมารองรับไว้กันหกปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม	2) การถ่ายน้ำมันออกให้ระวังความร้อนของน้ำมันเครื่อง		
3. ถาดรองน้ำมันเครื่องออก	3) ที่กรองน้ำมันเครื่องจะมีน้ำมันเครื่องอยู่ในกรองระวังน้ำมันเครื่องหกขณะถอด		
4. ใส่กรองและเติมน้ำมันเครื่องตามกำหนด	4) อย่าให้น้ำมันเครื่องเกิน		
5. ติดเครื่องและทดสอบตรวจเช็คระดับน้ำมันอีกครั้ง	5) ถ้าไม่อยู่ในค่าที่กำหนดให้เติมใหม่		
6. นำน้ำมันที่ถ่ายออกไปรวมไว้ในสถานที่ ที่กำหนด (ถังจัดเก็บ)	6) ในการถ่ายน้ำมันจากเครื่องมือการถ่ายน้ำมันเครื่องสู่ถังจัดเก็บน้ำมันควรระวังน้ำมันหกปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม		
7. หากมีการหกรั่วไหล	7) ถ้ามีการหกของน้ำมันจะใช้ผ้าซับแล้วนำไปทิ้งในถังขยะอันตราย		