







บริษัท โตโยต่านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด		WORK INSTRUCTION SHEET		<table><tr><td>อนุมัติโดย</td><td>ตรวจสอบโดย</td><td>ผู้จัดทำ</td></tr><tr><td></td><td></td><td>พรวิทย์</td></tr><tr><td>ประธานบริหาร</td><td>EMR</td><td>DCO</td></tr></table>		อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	ผู้จัดทำ			พรวิทย์	ประธานบริหาร	EMR	DCO
อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	ผู้จัดทำ												
		พรวิทย์												
ประธานบริหาร	EMR	DCO												
ขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงาน														
วันที่มีผลบังคับใช้ : 4 สิงหาคม 2549		หน่วยงานออกเอกสาร : บริการ		หมายเลขเอกสาร : EI- G/S- 91										
ครั้งที่แก้ไข : 1		หน่วยงานเก็บเอกสารต้นฉบับ : DCO		วันที่ออกเอกสาร : 28 กรกฎาคม 2549										
ชื่องาน (Working Title) : เครื่องเติมน้ำยาแอร์			รุ่นอุปกรณ์ (Model of Equipment) :											
จุดที่ทำงาน (Working Point) : ศูนย์บริการ		สถานที่ (Place) : ศูนย์บริการ		ผู้รับผิดชอบ (Responsibility) :										
ขั้นตอนการทำงาน (Process)		ข้อควรระวัง (Warning)		รูปภาพ (Picture)										
1. เตรียมอุปกรณ์เครื่องเติมน้ำยาแอร์ให้พร้อมใช้งาน 2. นำแก๊สเติมน้ำยาแอร์เข้ากับเครื่องเติมน้ำยาแอร์ 3. เปิดวาล์วของแก๊สเติมน้ำยาแอร์ด้าน LO ด้าน HI 4. เสียบปลั๊กไฟฟ้าให้เครื่องเติมน้ำยาแอร์ทำงาน 10-15 นาที 5. ปิดแก๊สเติมน้ำยาแอร์ด้าน HI 6. ถอดสายเติมน้ำยาแอร์ด้าน LO ออกเติมน้ำมันคอมฯเข้าสู่ตู้แอร์ หลังจากนั้นใส่สายเติมน้ำยาแอร์ด้าน LO เข้ากับแก๊สเติมน้ำยาแอร์ 7. เปิดวาล์วด้าน HI แก๊สอีก 15 นาที 8. ปิดวาล์วด้าน LO ด้าน HI ถอดปลั๊กสายไฟ		1. ตรวจสอบสายไฟเครื่องเติมน้ำยาแอร์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 2. ตรวจสอบสายพานขับให้อยู่ในสภาวะพร้อมใช้ 3. ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องเติมน้ำยาแอร์ให้อยู่ในระดับที่กำหนด ถ้าต่ำกว่าให้ทำการเติมเพิ่ม 4. สวมรองเท้ากันภัย , ถุงมือผ้า และผ้าปิดจมูกทุกครั้ง												