

บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด		WORK INSTRUCTION SHEET		<table><tr><td>อนุมัติโดย</td><td>ตรวจสอบโดย</td><td>จัดทำโดย</td></tr><tr><td></td><td></td><td>สรณดา</td></tr><tr><td>ประธานบริหาร</td><td>EMR</td><td>DCO</td></tr></table>		อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	จัดทำโดย			สรณดา	ประธานบริหาร	EMR	DCO
อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	จัดทำโดย												
		สรณดา												
ประธานบริหาร	EMR	DCO												
ขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงาน														
วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 มีนาคม 2559		หน่วยงานออกเอกสาร : แผนกบริการตัวถังและสี		หมายเลขเอกสาร : EI-B/P-123										
ครั้งที่แก้ไข : 1		หน่วยงานเก็บเอกสารต้นฉบับ : แผนกบริหารคุณภาพ		วันที่ออกเอกสาร : 20 กุมภาพันธ์ 2559										
ชื่องาน (Working Title) : การใช้เครื่องดูดฝุ่นสีโป๊ว			รุ่นอุปกรณ์ (Model of Equipment) : GRANDFIST CACCUM											
จุดที่ทำงาน (Working Point) : พื้นที่ขัด		สถานที่ (Place) : แผนกบริการตัวถังและสี สาขารัตนนิเบศร์		ผู้รับผิดชอบ (Responsibility) : แผนกบริการตัวถังและสี										
ขั้นตอนการทำงาน (Process)	ข้อควรระวัง (Warning)	รูปภาพ (Picture)	เอกสารอ้างอิง (Reference)											
1. คลี่สายไฟฟ้าที่ม้วนออกให้เป็นเส้นตรง 2. นำท่อดูดมาต่อเข้ากับเครื่องขัดกระดาษ 3. เสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบแล้วเปิดสวิตช์เครื่องดูดฝุ่น 4. ต่อสายลมเข้ากับเครื่องขัดกระดาษทรายและทำการขัดชิ้นงานตามที่ต้องการ 5. เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว ปิดสวิตช์เครื่องดูดฝุ่นให้เรียบร้อย 6. จัดเก็บสายไฟและท่อดูดของเครื่องดูดฝุ่นให้เรียบร้อย	1. ขณะใช้งานควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) คือ ผ้าปิดจมูก เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน 2. ห้ามให้เครื่องดูดฝุ่นสัมผัสกับน้ำหรือความชื้น เพราะอาจเกิดความเสี่ยงจากไฟดูดได้ 3. ห้ามใช้งานเครื่องโดยเด็ดขาดหากตรวจสอบพบสายไฟชำรุด ให้ดำเนินการแจ้งซ่อมทันที 4. เมื่อเลิกใช้งานให้ใช้มือจับที่ปลั๊กตัวผู้แล้วดึงออกจากเต้าเสียบปลั๊ก ห้ามจับสายไฟแล้วดึงออก อาจทำให้สายไฟขาดและเกิดไฟช็อตได้ 5. เมื่อเลิกใช้งานแล้วควรปิดสวิตช์และถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบปลั๊กทุกครั้ง 6. เมื่อตรวจสอบพบความผิดปกติของอุปกรณ์ เช่น มีเสียงดังผิดปกติ มีกลิ่นเหม็นไหม้ ให้หยุดใช้งานและแจ้งแผนกซ่อมบำรุงทันที		- EF-B/P-165 : แบบฟอร์มการตรวจบำรุงรักษาเครื่องดูดฝุ่นสีโป๊ว											