







บริษัท โตโยต้านทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด		WORK INSTRUCTION SHEET		<table border="1"> <tr> <td>อนุมัติโดย</td> <td>ตรวจสอบโดย</td> <td>ผู้จัดทำ</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>พรวิทย์</td> </tr> <tr> <td>ประธานบริหาร</td> <td>EMR</td> <td>DCO</td> </tr> </table>		อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	ผู้จัดทำ			พรวิทย์	ประธานบริหาร	EMR	DCO
อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	ผู้จัดทำ												
		พรวิทย์												
ประธานบริหาร	EMR	DCO												
วันที่มีผลบังคับใช้ : 28 มิถุนายน 2547		หน่วยงานออกเอกสาร : บุคคลธุรการ		หมายเลขเอกสาร : EI - OFF - 76										
ครั้งที่แก้ไข : 1		หน่วยงานเก็บเอกสารต้นฉบับ : DCO		วันที่ออกเอกสาร : 28 มิถุนายน 2547										
ชื่องาน ( Working Title ) : การใช้กาวเหลือง			รุ่นอุปกรณ์ ( Model of Equipment ) :											
จุดที่ทำงาน ( Working Point ) : ผู้รับเหมาทำเบาะ		สถานที่ ( Place ) : ลานจอดรถใหม่		ผู้รับผิดชอบ ( Responsibility ) :										
ขั้นตอนการทำงาน ( Process )		ข้อควรระวัง ( Warning )		รูปภาพ ( Picture )										
1. ใช้แปรงหรือแผ่นพลาสติกแข็งจุ่ม กาวเหลืองในปริมาณที่พอเหมาะกับการใช้งานระวังอย่าให้หกหรือไหลออกนอกภาชนะ 2. นำแปรงหรือ แผ่นพลาสติกแข็งที่จุ่มกาวเหลืองแล้วทาบริเวณพื้นที่ ที่ต้องการจะติดให้ทั่ว โดยจะต้องทาทั้งสองชั้นที่จะนำมาติดกัน 3. หลังจากนั้นทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาที จึงนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาประกบติดกัน ทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที เพื่อให้กาวแห้งตัว 4. หากเกิดการหกหรือเป็นบริเวณกว้างให้สวมผ้าปิดจมูก แล้วทำการจัดการกับกาวที่หกตามวิธีใน MSDS ที่ติดอยู่บริเวณที่จัดเก็บกาว 5. เมื่อทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำความสะอาดบริเวณปฏิบัติงานให้เรียบร้อย														