







บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด		WORK INSTRUCTION SHEET		<table border="1"> <tr> <td>อนุมัติโดย</td> <td>ตรวจสอบโดย</td> <td>ผู้จัดทำ</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>พชรรัตน์</td> </tr> </table>		อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	ผู้จัดทำ			พชรรัตน์
อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	ผู้จัดทำ									
		พชรรัตน์									
วันที่มีผลบังคับใช้ : 28 มิถุนายน 2547		หน่วยงานออกเอกสาร : แผนกบริการ		หมายเลขเอกสาร : EI-G/S-58							
ครั้งที่แก้ไข : 1		หน่วยงานเก็บเอกสารต้นฉบับ : DCO		วันที่ออกเอกสาร : 28 มิถุนายน 2547							
ชื่องาน (Working Title) : เครื่องพ่นน้ำยาแก้น้ำมัน			รุ่นอุปกรณ์ (Model of Equipment) :								
จุดที่ทำงาน (Working Point) : ห้องพ่นกันสนิม		สถานที่ (Place) : แผนกบริการ		ผู้รับผิดชอบ (Responsibility) :							
ขั้นตอนการทำงาน (Process)	ข้อควรระวัง (Warning)	รูปภาพ (Picture)	เอกสารอ้างอิง (Refernce)								
1. ก่อนการใช้เครื่องต้องตรวจสอบอุปกรณ์ทุกครั้ง 2. สวมอุปกรณ์ป้องกัน 3. การทำงาน 4. เลิกการใช้งานประจำวัน	1. อุปกรณ์ที่ตรวจ 1.1 สายลมที่ใช้ 1.2 เครื่องมือดูดน้ำยาในถังน้ำยา 1.3 ปืนอิงน้ำยาแก้น้ำมัน 1.4 ลิฟท์ยกรถ 2. ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกครั้ง ได้แก่ 2.1. สวมถุงมือ รองเท้า 2.2. คาดที่ปิดปาก และจมูก 2.3. GUARDป้องกันละอองเข้าตา 3. ต้องนำรถเข้าจอดบนลิฟท์ 3.1 จอดรถในตำแหน่งที่ถูกต้อง 3.2 เชียบสายลมที่เครื่อง และที่ปลั๊กลม 3.3 สวมอุปกรณ์ป้องกัน 3.4 ฉีดน้ำยาด้วยความระมัดระวังไปยังตำแหน่งที่พ่น 4. จัดเก็บอุปกรณ์ทั้งหมด 4.1 ทำความสะอาดหัวฉีด 4.2 เก็บอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 4.3 เก็บสายลม 4.4 ทำความสะอาดบริเวณที่ทำงาน										