บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

WORK INSTRUCTION SHEET

ขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงาน



ผู้จัดทำ จะรวรวัญป

วันที่มีผลบังคับใช้: 28 มิถุนายน 2547

หน่วยงานออกเอกสาร

แผนกบริการ

หมายเลขเอกสาร : EI-G/S-40

ครั้งที่แก้ไข : หน่วยงานเก็บเอกสารต้นฉบับ : วันที่ออกเอกสาร : 28 มิถุนายน 2547 DCO : เครื่องทำความสะอาดใส้กรองอากาศ ชื่องาน (Working Title) รุ่นอุปกรณ์ (Model of Equipment): จุดที่ทำงาน (Working Point): หน้าห้องปั้มลม สถานที่ (Place): หน้าห้องปั๊มลม ผู้รับผิดชอบ (Responsibility) เอกสารอ้างอิง (Refernce) ขั้นตอนการทำงาน (Process) ข้อควรระวัง (Warning) ฐปภาพ (Picture) 1. เปิดฝาเครื่องนำใส้กรองอากาศใส่ในเครื่องปิดฝาหน้าใส่กลอน 1. สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือผ้า , หน้ากากปิดจมูก ล๊อกด้านบนและด้านล่าง 2. เปลี่ยนหรือทำความสะอาคตัวกรองฝุ่นที่ถังเก็บสัปดาห์ 2. เปิดสวิทช์ ON ใช้หัวเป่าลมทำความสะอาดใส้กรองอากาศให้ ละ 2 ครั้ง 3. ฝุ่นในถังเก็บฝุ่นถ้ามีปริมาณ 1 ใน 3 ของถังให้ตักใส่ สะกาด ถุงคำนำไปทิ้งในถังขยะอันตราย 3. ทิ้งให้เครื่องทำงานสักครู่เพื่อให้ฝุ่นถูกดูคเข้าไปเก็บไว้ในถัง เก็บฝุ่นจนฝุ่นหมดแล้วจึงปิดสวิทช์