```
INSERT INTO public.personale
(id, ruolo, nome_utente, "password", modificato_da, nome, cognome, email)
VALUES(0, 'Responsabile', 'Pasquale_C', 'password123', null, 'Pasquale',
'Cannavvacciuolo', 'p.cannavacciuolo@icloud.com');
INSERT INTO public.piatto
(id, nome, costo, descrizione)
VALUES(0, 'Pasta al pomodoro', 12.99, 'Pasta di semola con sugo al pomodoro
datterino');
INSERT INTO public.allergene
(nome)
VALUES('Semola');
INSERT INTO public.allergene
(nome)
VALUES('Pomodoro');
INSERT INTO public.piatto allergene
(id_piatto, nome_allergene)
VALUES(0, 'Semola');
INSERT INTO public.piatto allergene
(id_piatto, nome_allergene)
VALUES(0, 'Pomodoro');
INSERT INTO public.tavolo
(numero)
VALUES(1);
INSERT INTO public.tavolo
(numero)
VALUES(2);
INSERT INTO public.tavolo
(numero)
VALUES(3);
INSERT INTO public.ordinazione
(id piatto, numero tavolo, data ordine)
VALUES(0, 1, CURRENT_TIMESTAMP);
INSERT INTO public.ordinazione
(id piatto, numero tavolo, data ordine)
VALUES(0, 1, CURRENT_TIMESTAMP);
```

**INSERT INTO** public.ordinazione

```
(id_piatto, numero_tavolo, data_ordine)
VALUES(0, 2, CURRENT_TIMESTAMP);
INSERT INTO public.ordinazione
(id_piatto, numero_tavolo, data_ordine)
VALUES(0, 3, CURRENT_TIMESTAMP);
INSERT INTO public.personale
(id, ruolo, nome_utente, "password", modificato_da, nome, cognome, email)
VALUES(0, 'Responsabile', 'Pasquale_C', 'password123', null, 'Pasquale',
'Cannavvacciuolo', 'p.cannavacciuolo@icloud.com');
INSERT INTO public.piatto
(id, nome, costo, descrizione)
VALUES(0, 'Pasta al pomodoro', 12.99, 'Pasta di semola con sugo al pomodoro
datterino'):
INSERT INTO public.allergene
(nome)
VALUES('Semola');
INSERT INTO public.allergene
(nome)
VALUES('Pomodoro');
INSERT INTO public.piatto allergene
(id_piatto, nome_allergene)
VALUES(0, 'Semola');
INSERT INTO public.piatto_allergene
(id_piatto, nome_allergene)
VALUES(0, 'Pomodoro');
INSERT INTO public.tavolo
(numero)
VALUES(1):
INSERT INTO public.tavolo
(numero)
VALUES(2);
INSERT INTO public.tavolo
(numero)
VALUES(3):
INSERT INTO public.ordinazione
(id piatto, numero tavolo, data ordine)
VALUES(0, 1, CURRENT TIMESTAMP);
```

```
INSERT INTO public.ordinazione
(id piatto, numero tavolo, data ordine)
VALUES(0, 1, CURRENT TIMESTAMP);
INSERT INTO public.ordinazione
(id piatto, numero tavolo, data ordine)
VALUES(0, 2, CURRENT_TIMESTAMP);
INSERT INTO public.ordinazione
(id_piatto, numero_tavolo, data ordine)
VALUES(0, 3, CURRENT_TIMESTAMP);
INSERT INTO public.personale
(id, ruolo, nome_utente, "password", modificato_da, nome, cognome, email)
VALUES(0, 'Responsabile', 'Pasquale_C', 'password123', null, 'Pasquale',
'Cannavvacciuolo', 'p.cannavacciuolo@icloud.com');
INSERT INTO public.piatto
(id. nome, costo, descrizione)
VALUES(0, 'Pasta al pomodoro', 12.99, 'Pasta di semola con sugo al pomodoro
datterino'):
INSERT INTO public.allergene
(nome)
VALUES('Semola');
INSERT INTO public.allergene
(nome)
VALUES('Pomodoro');
INSERT INTO public.piatto allergene
(id piatto, nome allergene)
VALUES(0, 'Semola');
INSERT INTO public.piatto allergene
(id piatto, nome allergene)
VALUES(0, 'Pomodoro');
INSERT INTO public.tavolo
(numero)
VALUES(1);
INSERT INTO public.tavolo
(numero)
VALUES(2);
INSERT INTO public.tavolo
```

```
(numero)
VALUES(3);

INSERT INTO public.ordinazione
(id_piatto, numero_tavolo, data_ordine)
VALUES(0, 1, CURRENT_TIMESTAMP);

INSERT INTO public.ordinazione
(id_piatto, numero_tavolo, data_ordine)
VALUES(0, 1, CURRENT_TIMESTAMP);

INSERT INTO public.ordinazione
(id_piatto, numero_tavolo, data_ordine)
VALUES(0, 2, CURRENT_TIMESTAMP);

INSERT INTO public.ordinazione
(id_piatto, numero_tavolo, data_ordine)
VALUES(0, 3, CURRENT_TIMESTAMP);

VALUES(0, 3, CURRENT_TIMESTAMP);
```