



Méthode de transformation	Déshydratation thermique adaptable et auto contrôlée
Configuration	Autonome
Capacité de charge	3 kg minimum – 5 kg maximum
Réduction moyenne	80-90 %
Temps de traitement	Automatique 3 heures (rapide sélection) à 6 heures
Branchement électrique	Monophasé 10 ampères / AC 220 V 50 Hz / Phase + Neutre +Terre
Consommation électrique	100 w moyenne horaire (Option : livrable avec compteur de consommation)
Dimensions (L x l x H) en cm	314 x 314 x 360 mm Poids en kg : 13 kg
Couteaux - Filtre	Couteaux totalement interchangeables , nettoyables - Charbon Actif livré en sachet -
Matière utilisée	Panier Acier -Inox et Fonte
Equipements de sécurité	Normée CE – Arrêt du malaxeur en cas d'ouverture de porte de déchargement ou chargement
Méthode de séchage	Par déshydratation et stérilisation
Contrôle automatisé	Automate de gestion du contrôle des processus de déshydratation .Arrêt automatique en fin de cycle avec indication visuelle
Panneau de commandes	Digital
Traitement des odeurs	Désodorisation intégrée et contrôle totale des odeurs
Gestion évacuation eau	Autonome en air hygiénisé
Denrées traitées	Déchets organiques et alimentaires
Denrées interdites	Tous les plastiques – tous les métaux – Tout type de verre – Tous les déchets non organiques -gros os
Garantie	Garantie 1 ans en utilisation normale

UTILISATION

Le système GREEN G' – 5,2 est conçu pour être utilisé dans la petite restauration , les bureaux de taille moyenne , les campings , les mairies
L'appareil est transportable et peut servir , à la maison ,au camping,au bureau etc....

AVANTAGE

- Traitement des déchets alimentaires sur le site de production
- Utilisation simple, rapide et aisée du système par un personnel
- Faible maintenance
- Le produit transformé est sec et stabilisé pour une valorisation
- Traitement sans micro-organismes, enzymes ou additifs agronomiques
- Aucun effet sur l'environnement
- Réduction de leur volume de 80 à 90% suivant leur taux d'humidité
- Pas de rejet d'air chaud - Air hygiénisé

PROCEDE

Par déshydratation thermique en utilisant l'énergie électrique et en automatisant les processus de contrôle. Le système est équipé d'une technologie de recyclage de l'eau qui utilise la condensation et qui contrôle l'humidité dans la chambre de traitement au cours du processus. Le temps de traitement varie en fonction de la quantité de déchets et de leur taux d'humidité, il est déterminé automatiquement. Le système s'arrête, et se met en attente de déchargement quand le taux d'humidité résiduel est atteint. La durée d'un cycle de traitement varie entre 2 et 5 heures. Gestion des flux d'air .

Neutralisation des odeurs.



AVANT

APRES



HYDEX GREEN 3 D SOLUTIONS
RCS N°439307489
green3dsolutions.com

tel :33(0)474059668 infotech@green3dsolutions.com
Tel :33(0)684505985