

# Raccolta esami SML con soluzione (Programmazione funzionale, UNITN, prof. Kuper | Di Francescomarino)

Questi appunti sono stati creati da [Pater999](#) con la gentile collaborazione di altri studenti degli anni successivi.

Altri appunti/esercizi/esami/consigli si possono trovare [in questa repository github](#).

L'ultima versione di questo file è scaricabile al [seguito link](#).

Prima di leggere questo file consiglio di leggere il [seguito README](#).

## Indice esami

- [Giugno 2015](#)
- [Luglio 2015](#)
- [Agosto 2015](#)
- [Settembre 2015](#)
- [Giugno 2016](#)
  - [Turno 1](#)
  - [Turno 2](#)
- [Luglio 2016](#)
  - [Turno 1](#)
  - [Turno 2](#)
- [Agosto 2016](#)
- [Febbraio 2017](#)
- [Giugno 2017](#)
  - [Turno 1](#)
  - [Turno 2](#)
- [Luglio 2017](#)
  - [Turno 1](#)
  - [Turno 2](#)
- [Settembre 2017](#)
- [Gennaio 2018](#)
- [Giugno 2018](#)
- [Luglio 2018](#)
- [Agosto 2018](#)
- [Giugno 2019](#)
- [Luglio 2019](#)
- [Settembre 2019](#)
- [Gennaio 2020](#)
- [Febbraio 2020](#)
- [Giugno 2020](#)
  - [Turno 1](#)
  - [Turno 2](#)
- [Luglio 2020](#)
- [Settembre 2020](#)
- [Febbraio 2021](#)
- [Giugno 2021](#)
- [Luglio 2021](#)
- [Gennaio 2022](#)
- [Giugno 2022](#)
- [Luglio 2022](#)
- [Febbraio 2023](#)
- [Giugno 2023](#)

- [Luglio 2023](#)
- [Gennaio 2024](#)
- [Febbraio 2024](#)

## Esame giugno 2015

### Testo

Come noto, un numero naturale è esprimibile in base agli assiomi di Peano usando il seguente tipo di dato:

```
datatype naturale = zero | successivo of naturale;
```

Usando tale tipo di dato, la somma fra numeri naturali è esprimibile come:

```
val rec somma = fn zero => (fn n => n)
                | successivo a => (fn n => successivo (somma a n));
```

Scrivere una funzione Standard ML, chiamata **prodotto**, che ha tipo `naturale -> naturale -> naturale`, che calcola il prodotto di due numeri naturali. Si noti che la funzione **prodotto** può usare la funzione somma nella sua implementazione.

### Soluzione

```
val rec prodotto = fn zero => (fn b => zero)
                  | successivo(a) => (fn b => (somma b (prodotto a b)));
```

### Testing (Non fa parte della soluzione - utile per capire)

*Moltiplicazione 3x3=9*

```
prodotto (successivo (successivo (successivo zero))) (successivo (successivo (successivo zero)));
```

*Stamperà a video:*

```
val it = successivo (successivo (successivo (successivo (successivo (successivo (successivo (successivo (successivo (successivo zero))))))))): naturale
```

*Moltiplicazione 2x0=0*

```
prodotto (successivo (successivo zero)) ( zero);
```

*Stamperà a video:*

```
val it = zero: naturale
```

## Esame luglio 2015

### Testo

Si consideri il seguente tipo di dato, che rappresenta una semplice espressione avente due argomenti x e y:

```
datatype Expr = X
              | Y
              | Avg of Expr * Expr
              | Mul of Expr * Expr
```

dove il costruttore X rappresenta il valore del primo argomento x dell'espressione, il costruttore Y rappresenta il valore del secondo argomento y, il costruttore Avg, che si applica ad una coppia (e1, e2), rappresenta la media (intera) dei valori di e1 ed e2, mentre il costruttore Mul (che ancora si applica ad una coppia (e1, e2)) rappresenta il prodotto dei valori di due espressioni e1 ed e2.

Implementare una funzione Standard ML, chiamata **compute**, che ha tipo `Expr -> int -> int -> int`.

Come suggerito dal nome, **compute** calcola il valore dell'espressione ricevuta come primo argomento, applicandola ai valori ricevuti come secondo e terzo argomento e ritorna un intero che indica il risultato finale della valutazione.

**IMPORTANTE:** notare il tipo della funzione! Come si può intuire da tale tipo, la funzione riceve tre argomenti usando la tecnica del currying. È importante che la funzione abbia il tipo corretto (indicato qui sopra). Una funzione avente tipo diverso da `Expr -> int -> int -> int` non sarà considerata corretta.

## Soluzione

```
val rec compute = fn X => (fn x => fn y => x)
  | Y => (fn x => fn y => y)
  | Avg(e1, e2) => (fn x => fn y => ((compute e1 x y) + (compute e2 x y)) div 2)
  | Mul(e1, e2) => (fn x => fn y => (compute e1 x y) * (compute e2 x y));
```

## Testing (Non fa parte della soluzione - utile per capire)

```
(compute X) 4 2; (* Restituisce 4 *)
(compute Y) 4 2; (* Restituisce 2 *)
compute (Avg(X,Y)) 4 2; (* Restituisce la media tra 4 e 2 = 3 *)
compute (Mul(X,Y)) 4 2; (* Restituisce moltiplicazione tra 4 e 2 = 8 *)
compute (Avg(X,Y)) 4 (compute (Mul(X,Y)) 4 2); (* Restituisce moltiplicazione tra 4 e 2 = 8 e poi fa la media tra 8 e 4 = 6*)
```

# Esame agosto 2015

## Testo

Scrivere una funzione Standard ML, chiamata **elementi\_pari**, che ha tipo `'a list -> 'a list`. La funzione riceve come parametro una `a-lista` e ritorna una `a-lista` contenente gli elementi della lista di ingresso che hanno posizione pari (il secondo elemento, il quarto elemento, etc. . . ).

Per esempio

`elementi_pari [1,5,2,10]` ritorna `[5,10]`

Si noti inoltre che la funzione **elementi\_pari** non deve cambiare l'ordine degli elementi della lista rispetto all'ordine della lista ricevuta come argomento (considerando l'esempio precedente, il valore ritornato deve essere `[5,10]`, non `[10,5]`). Si noti che la funzione **elementi\_pari** può usare i costruttori forniti da Standard ML per le alfa-liste, senza bisogno di definire alcun datatype o altro.

## Soluzione

```
val rec elementi_pari = fn [] => []
  | a::[] => []
  | (a::b::l) => b::(elementi_pari l);
```

## Testing (Non fa parte della soluzione - utile per capire)

```
elementi_pari []; (* Restituisce la lista vuota [] *)
elementi_pari [1]; (* Restituisce la lista vuota [] *)
elementi_pari [1,4,4,5,6]; (* Restituisce la lista vuota [4,5] *)
```

# Esame settembre 2015

## Testo

Si consideri il seguente tipo di dato:

```
datatype codice = rosso of string
  | giallo of string
  | verde of string;
```

che rappresenta un paziente in arrivo al pronto soccorso.

La stringa rappresenta il cognome del paziente, mentre i tre diversi costruttori rosso, giallo e verde rappresentano la gravità del paziente (codice rosso: massima urgenza, codice verde: minima urgenza).

Quando un paziente con codice rosso arriva al pronto soccorso, viene messo in lista d'attesa dopo tutti i pazienti con codice rosso (ma prima di quelli con codice giallo o verde); quando arriva un paziente con codice giallo, viene messo in lista d'attesa dopo tutti i pazienti con codice rosso o giallo (ma prima di quelli con codice verde), mentre quando arriva un paziente con codice verde viene messo in lista d'attesa dopo tutti gli altri pazienti.

Si scriva una funzione **arriva** (avente tipo `codice list -> codice -> codice list`) che riceve come argomenti la lista dei pazienti in attesa (lista di elementi di tipo `codice`) ed un paziente appena arrivato (elemento di tipo `codice`) e ritorna la lista aggiornata dei pazienti in attesa (dopo aver inserito il nuovo paziente nel giusto posto in coda).

Come esempio, l'invocazione:

```
arriva [rosso "topolino", rosso "cip", giallo "ciop", verde "paperino", verde "pluto"] (giallo "clarabella");  
deve avere risultato  
[rosso "topolino", rosso "cip", giallo "ciop", giallo "clarabella", verde "paperino", verde "pluto"]
```

### Soluzione

```
val rec arriva = fn [] => (fn x => [x])  
  | (verde n)::l => (fn (verde nn) => (verde n)::(arriva l (verde nn))  
    | x => x::(verde n)::l))  
  | (giallo n)::l => (fn (verde nn) => (giallo n)::(arriva l (verde nn))  
    | (giallo nn) => (giallo n)::(arriva l (giallo nn))  
    | x => x::(giallo n)::l))  
  | (rosso n)::l => (fn x => (rosso n)::(arriva l x));
```

### Testing (Non fa parte della soluzione - utile per capire)

```
arriva [rosso "topolino", rosso "cip", giallo "ciop", verde "paperino", verde "pluto"] (giallo "clarabella");  
arriva [] (verde "pluto");  
  
val listaAttesa = [];  
val listaAttesa = arriva listaAttesa (verde "pluto");  
val listaAttesa = arriva listaAttesa (verde "pippo");  
val listaAttesa = arriva listaAttesa (giallo "pluto");  
val listaAttesa = arriva listaAttesa (rosso "ciop");  
val listaAttesa = arriva listaAttesa (verde "cip");
```

## Esame giugno 2016

### Turno 1 G2016

#### Testo

Si scriva una funzione **hist** (avente tipo `real list -> real * real -> int`) che riceve come argomento una lista di real `l` ed una coppia di real `(c, d)`. La funzione **hist** ritorna il numero di elementi della lista compresi nell'intervallo `(c - d, c + d)`, estremi esclusi (vale a dire il numero di elementi `r` tali che `(c - d < r < c + d)`).

Come esempio, l'invocazione

```
hist [0.1, 0.5, 1.0, 3.0, 2.5] (1.0, 0.5);  
deve avere risultato 1;  
e hist [0.1, 0.5, 1.0, 3.0, 2.5] (1.0, 0.6);  
deve avere risultato 2.
```

### Soluzione

```
val rec hist = fn [] => (fn (c:real, d:real) => 0)  
  | [e] => (fn (c:real, d:real) => if (e > (c-d) andalso e < (c+d)) then 1 else 0)  
  | (e :: l) => (fn (c:real, d:real) => if (e > (c-d) andalso e < (c+d)) then 1 + hist l (c, d) else 0 + hist l (c, d));
```

### Testing (Non fa parte della soluzione - utile per capire)

```
hist [0.1, 0.5, 1.0, 3.0, 2.5] (1.0, 0.5);  
hist [0.1, 0.5, 1.0, 3.0, 2.5] (1.0, 0.6);  
hist [] (2.4, 12.6);  
hist [4.0] (4.1, 0.0);
```

### Turno 2 G2016

#### Testo

Si scriva una funzione **noduplen** (avente tipo `'a list -> int`) che riceve come argomento una lista di `'a` `l`. La funzione **noduplen** ritorna il numero di elementi della lista senza considerare i duplicati.

Come esempio, l'invocazione

```
noduplen ["pera", "pera", "pera", "pera"];
```

deve avere risultato 1;

```
noduplen ["red", "red", "green", "blue"];
```

deve avere risultato 3.

## Soluzione

```
val rec noduplen = fn [] => 0
                  | a::[] => 1
                  | a::b => if (List.exists ((fn y => a = y)) b) then 0+(noduplen b) else 1+(noduplen b);
```

## Testing (Non fa parte della soluzione - utile per capire)

```
noduplen ["pera", "pera", "pera", "pera"];
noduplen ["red", "red", "green", "blue"];
noduplen ["red"];
noduplen [];
noduplen [1,2,4,5,6,0,1,4,5];
noduplen [true, false, true, false];
noduplen ["#A",#"a",#"B",#"b"];
```

# Esame luglio 2016

## Turno 1 L2016

### Testo

Si consideri il tipo di dato:

```
datatype lambda_expr = Var of string
                    | Lambda of string * lambda_expr
                    | Apply of lambda_expr * lambda_expr;
```

che rappresenta un'espressione del Lambda-calcolo.

Il costruttore Var crea un'espressione costituita da un'unica funzione / variabile (il cui nome è un valore di tipo string); Il costruttore Lambda crea una Lambda-espressione a partire da un'altra espressione, legandone una variabile (indicata da un valore di tipo string); Il costruttore Apply crea un'espressione data dall'applicazione di un'espressione ad un'altra.

Si scriva una funzione **is\_free** (avente tipo `string -> lambda_expr -> bool`) che riceve come argomenti una stringa (che rappresenta il nome di una variabile / funzione) ed una Lambda-espressione, ritornando true se la variabile indicata appare come libera nell'espressione, false altrimenti (quindi, la funzione ritorna false se la variabile è legata o se non appare nell'espressione).

Come esempio, l'invocazione

```
is_free "a" (Var "a")
```

deve avere risultato true, l'invocazione

```
is_free "b" (Var "a")
```

deve avere risultato false, l'invocazione

```
is_free "a" (Lambda ("a", Apply((Var "a"), Var "b")))
```

deve avere risultato false, l'invocazione

```
is_free "b" (Lambda ("a", Apply((Var "a"), Var "b")))
```

deve avere risultato true e così via.

## Soluzione

```
val rec is_free = fn s => fn Var v => s = v
                  | Lambda (v, e) => if (s = v) then false else is_free s e
                  | Apply (e1, e2) => (is_free s e1) or else (is_free s e2);
```

## Testing (Non fa parte della soluzione - utile per capire)

```
is_free "a" (Var "a");
is_free "b" (Var "a");
is_free "a" (Lambda ("a", Apply((Var "a"), Var "b")));
is_free "b" (Lambda ("a", Apply((Var "a"), Var "b")));
```

## Turno 2 L2016

### Testo

Basandosi sul tipo di dato espressione e la funzione **eval** definiti come segue:

```
local
  val rec eval = fn costante n => n
                  | somma (a1, a2) => (eval a1) + (eval a2)
                  | sottrazione (a1, a2) => (eval a1) - (eval a2)
                  | prodotto (a1, a2) => (eval a1) * (eval a2)
                  | divisione (a1, a2) => (eval a1) div (eval a2);
in
  val semplifica = fn costante n => costante(n)
                   | somma (a1, a2) => costante((eval a1) + (eval a2))
                   | sottrazione (a1, a2) => costante((eval a1) - (eval a2))
                   | prodotto (a1, a2) => costante((eval a1) * (eval a2))
                   | divisione (a1, a2) => costante((eval a1) div (eval a2))
end;
```

il tipo espressione può essere esteso come segue per supportare il concetto di variabile:

```
datatype espressione = costante of int
                    | variabile of string
                    | somma of espressione * espressione
                    | sottrazione of espressione * espressione
                    | prodotto of espressione * espressione
                    | divisione of espressione * espressione
                    | var of string * espressione * espressione;
```

Si riscriva la funzione **eval** per supportare i due nuovi costruttori *variabile* e *var*. Variabile x, con x di tipo stringa, é valutata al valore della variabile di nome x (per fare questo, eval deve cercare nell'ambiente un legame fra tale nome ed un valore). Var (x, e1, e2) é valutata al valore di e2 dopo aver assegnato ad x il valore di e1.

Per poter valutare correttamente variabile e var, **eval** deve quindi ricevere come argomento l'ambiente in cui valutare le variabili. Tale ambiente può essere rappresentato come una lista di coppie (stringa, intero) ed avrà quindi tipo (string, int)list .

La funzione **eval** deve quindi avere tipo (string, int)list -> espressione -> int .

### Soluzione

```
local
  val rec cerca = fn s => fn [] => 0
                  | (s1, v)::l => if s1 = s then v else cerca s l
in
  val rec eval = fn env => fn costante n => n
                  | variabile s => cerca s env
                  | somma (a1, a2) => (eval env a1) + (eval env a2)
                  | sottrazione (a1, a2) => (eval env a1) - (eval env a2)
                  | prodotto (a1, a2) => (eval env a1) * (eval env a2)
                  | divisione (a1, a2) => (eval env a1) div (eval env a2)
                  | var (v, e1, e2) => eval ((v, eval env e1)::env) e2
end;
```

## Esame agosto 2016

### Testo

Si consideri una possibile implementazione degli insiemi di interi in standard ML, in cui un insieme di interi rappresentato da una funzione da int a bool:

```
type insiemediinteri = int -> bool;
```

La funzione applicata ad un numero intero ritorna true se il numero appartiene all'insieme, false altrimenti. L'insieme vuoto è quindi rappresentato da una funzione che ritorna sempre false:

```
val vuoto:insiemediinteri = fn n => false;
```

ed un intero può essere aggiunto ad un insieme tramite la funzione aggiungi:

```
val aggiungi = fn f:insiemediinteri => fn x:int => (fn n:int => if (n = x)
                                     then true
                                     else false):insiemediinteri;
```

È possibile verificare se un intero è contenuto in un insieme tramite la funzione contiene:

```
val contiene = fn f:insiemediinteri => fn n:int => f n;
```

Si implementi la funzione **intersezione**, avente tipo `insiemediinteri -> insiemediinteri -> insiemediinteri`, che dati due insiemi di interi ne calcola l'intersezione.

### Soluzione

```
val intersezione = fn i1:insiemediinteri => fn i2:insiemediinteri => (fn n => ((contiene i1 n) andalso (contiene i2 n))):insiemediinteri;
```

## Esame febbraio 2017

### Testo

Si consideri una possibile implementazione degli insiemi di interi in standard ML, in cui un insieme di interi rappresentato da una funzione da int a bool:

```
type insiemediinteri = int -> bool;
```

La funzione applicata ad un numero intero ritorna true se il numero appartiene all'insieme, false altrimenti. L'insieme vuoto è quindi rappresentato da una funzione che ritorna sempre false:

```
val vuoto:insiemediinteri = fn n => false;
```

ed un intero può essere aggiunto ad un insieme tramite la funzione aggiungi:

```
val aggiungi = fn f:insiemediinteri => fn x:int => (fn n:int => if (n = x)
                                     then true
                                     else false):insiemediinteri;
```

È possibile verificare se un intero è contenuto in un insieme tramite la funzione contiene:

```
val contiene = fn f:insiemediinteri => fn n:int => f n;
```

Si implementi la funzione **unione**, avente tipo `insiemediinteri -> insiemediinteri -> insiemediinteri` che dati due insiemi di interi ne calcola l'unione.

### Soluzione

```
val unione = fn i1:insiemediinteri => fn i2:insiemediinteri => (fn n => ((contiene i1 n) orelse (contiene i2 n))):insiemediinteri;
```

# Esame giugno 2017

## Turno 1 G2017

### Testo

Si scriva una funzione **sommali** (avente tipo `int -> int list -> int`) che riceve come argomento un intero n ed una lista di interi l. La funzione **sommali** somma ad n gli elementi di l che hanno posizione pari (se la lista contiene meno di 2 elementi, **sommali** ritorna n).

Come esempio, l'invocazione

```
sommali 0 [1,2];
```

deve avere risultato 2;

```
sommali 1 [1,2,3];
```

deve avere risultato 3;

```
sommali 2 [1,2,3,4];
```

deve avere risultato 8.

### Soluzione

```
fun sommali z [] = z
| sommali z (a::[]) = z
| sommali z (a::b::c) = b + (sommali z c);
```

altro modo extra usando fn -> stesso risultato

```
val rec sommali_diversa = fn z => fn [] => z
                           | a::[] => z
                           | a::b::c => b + (sommali z c);
```

### Testing (Non fa parte della soluzione - utile per capire)

```
sommali 0 [1,2];
sommali 1 [1,2,3];
sommali 2 [1,2,3,4];
```

```
sommali_diversa 0 [1,2];
sommali_diversa 1 [1,2,3];
sommali_diversa 2 [1,2,3,4];
```

## Turno 2 G2017

### Testo

Si scriva una funzione **sommali** (avente tipo `int -> int list -> int`) che riceve come argomento un intero n ed una lista di interi l. La funzione **sommali** somma ad n gli elementi di l che hanno posizione multipla di 3 (se la lista contiene meno di 3 elementi, **sommali** ritorna n).

Come esempio, l'invocazione

```
sommali 0 [1,2,3];
```

deve avere risultato 3,

```
sommali 1 [1,2,3];
```

deve avere risultato 4: e

```
sommali 2 [1,2,3,4,5,6];
```

deve avere risultato 11.

### Soluzione

```
fun sommali z [] = z
| sommali z (a::[]) = z
| sommali z (a::b::c::[]) = z
| sommali z (a::b::c::d::[]) = c + (sommali z d);
```

altro modo extra usando fn -> stesso risultato



```

val rec sommali_diversa = fn z => fn [] => z
                        | a::[] => z
                        | a::b::[] => z
                        | a::b::c::d => c + (sommali z d);

```

### Testing (Non fa parte della soluzione - utile per capire)

```

sommali 0 [1,2,3];
sommali 1 [1,2,3];
sommali 2 [1,2,3,4,5,6];

sommali_diversa 0 [1,2,3];
sommali_diversa 1 [1,2,3];
sommali_diversa 2 [1,2,3,4,5,6];

```

## Esame luglio 2017

### Turno 1 L2017

#### Testo

Si consideri il tipo di dato `FOR = For of int * (int -> int)`; i cui valori `For(n, f)` rappresentano funzioni che implementano un ciclo for come il seguente:

```

int ciclofor (int x) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        x = f(x);
    }
}

```

Si scriva una funzione **eval** (avente tipo `FOR -> (int -> int)`) che riceve come argomento un valore di tipo FOR e ritorna una funzione da interi ad interi che implementa il ciclo indicato qui sopra (applica `n - 1` volte la funzione `f` all'argomento).

Come esempio, se `val f = fn x => x * 2`, allora `eval (For(3, f))` ritornerà una funzione che dato un numero `i` ritorna `i = 8`:

#### Esempi esecuzione:

```

val f = fn x => x * 2;
val f = fn: int -> int
eval (For(3, f));
val it = fn: int -> int
val g = eval (For(3, f));
val g = fn: int -> int
g 5;
val it = 40: int

```

#### Soluzione

```

datatype FOR = For of int * (int -> int);
val rec eval = fn For (n, f) => fn x => if (n > 0)
    then
        eval (For (n - 1, f)) (f x)
    else
        x;

```

### Testing (Non fa parte della soluzione - utile per capire)

```

val f = fn x => x * 2;
eval (For(3, f));
val g = eval (For(3, f));
g 5;

```

## Turno 2 L2017

### Testo

Si consideri il tipo di dato `FOR = For of int * (int -> int)`; i cui valori `For(n, f)` rappresentano funzioni che implementano un ciclo for come il seguente:

```
int ciclofor (int x) {
  for (int i = 1; i < n; i++) {
    x = f(x);
  }
}
```

Si scriva una funzione **eval** (avente tipo `FOR -> (int -> int)`) che riceve come argomento un valore di tipo FOR e ritorna una funzione da interi ad interi che implementa il ciclo indicato qui sopra (applica `n - 1` volte la funzione `f` all'argomento).

Come esempio, se `val f = fn x => x * 2` allora `eval (For(3, f))` ritornerà una funzione che dato un numero `i` ritorna `i = 4`:

### Esempi esecuzione:

```
val f = fn x => x * 2;
val f = fn: int -> int
eval (For(3, f));
val it = fn: int -> int
val g = eval (For(3, f));
val g = fn: int -> int
g 5;
val it = 20: int
```

### Soluzione

```
datatype FOR = For of int * (int -> int);
val rec eval = fn For (n, f) => fn x => if (n > 1)
  then
    eval (For (n - 1, f)) (f x)
  else
    x;
```

### Testing (Non fa parte della soluzione - utile per capire)

```
val f = fn x => x * 2;
eval (For(3, f));
val g = eval (For(3, f));
g 5;
```

## Esame settembre 2017

### Testo

Si consideri il tipo di dato

```
datatype intonil = Nil | Int of int;
```

ed una possibile implementazione semplificata di ambiente (che considera solo valori interi) basata su di esso:

```
type ambiente = string -> intonil
```

In questa implementazione, un ambiente è rappresentato da una funzione che mappa nomi (valori di tipo string) in valori di tipo intonil (che rappresentano un intero o nessun valore). Tale funzione applicata ad un nome ritorna il valore intero ad esso associato oppure Nil. Usando questa convenzione, l'ambiente vuoto (in cui nessun nome è associato a valori) può essere definito come:

```
val ambientevuoto = fn _:string => Nil;
```

Basandosi su queste definizioni, si definisca una funzione **lega** con tipo `ambiente -> string -> int -> ambiente` . che a partire da un ambiente (primo argomento) genera un nuovo ambiente (valore di ritorno) uguale al primo argomento più un legame fra il nome e l'intero ricevuti come secondo e terzo argomento.

Esempio:

- `((lega ambientevuoto "a"1)"a")` deve ritornare `Int 1`;
- `((lega ambientevuoto "a"1)"boh")` deve ritornare `Nil`;
- `((lega (lega ambientevuoto "a"1)"boh"~1)"boh")` deve ritornare `Int ~1`;
- `((lega (lega ambientevuoto "a"1)"boh"~1)"mah")` deve ritornare `Nil`.

### Soluzione

```
val lega = fn e:ambiente => fn nome => fn valore => (fn n => if (n = nome)
    then
        (Int valore)
    else
        (e n)):ambiente;
```

### Testing (Non fa parte della soluzione - utile per capire)

```
((lega ambientevuoto "a"1)"a");
((lega ambientevuoto "a"1)"boh");
((lega (lega ambientevuoto "a"1)"boh"~1)"boh");
((lega (lega ambientevuoto "a"1)"boh"~1)"mah");
```

## Esame gennaio 2018

### Testo

Si consideri il tipo di dato:

```
datatype lambda_expr = Var of string
    | Lambda of string * lambda_expr
    | Apply of lambda_expr * lambda_expr;
```

che rappresenta un'espressione del Lambda-calcolo.

Il costruttore `Var` crea un'espressione costituita da un'unica funzione / variabile (il cui nome è un valore di tipo `string`); Il costruttore `Lambda` crea una Lambda-espressione a partire da un'altra espressione, legandone una variabile (indicata da un valore di tipo `string`);

Il costruttore `Apply` crea un'espressione data dall'applicazione di un'espressione ad un'altra.

Si scriva una funzione **is\_bound** (avente tipo `string -> lambda_expr -> bool` ) che riceve come argomenti una stringa (che rappresenta il nome di una variabile / funzione) ed una Lambda-espressione, ritornando `true` se la variabile indicata appare come legata nell'espressione, `false` altrimenti.

### Soluzione

```
val rec is_bound = fn s => fn Var v => s = v
    | Lambda (v, e) => if (s = v) then true else is_bound s e
    | Apply (e1, e2) => (is_bound s e1) orelse (is_bound s e2);
```

### Testing (Non fa parte della soluzione - utile per capire)

```
is_bound "a" (Var "a");
is_bound "b" (Var "a");
is_bound "a" (Lambda ("a", Apply((Var "a"), Var "b")));
is_bound "b" (Lambda ("a", Apply((Var "a"), Var "b")));
```

# Esame giugno 2018

## Testo

Si scriva una funzione **conta** (avente tipo `'a list -> int` ) che riceve come argomento una lista di "a l. La funzione **conta** ritorna il numero di elementi della lista senza considerare i duplicati.

## Soluzione

```
val rec conta = fn [] => 0
                | a::b => if (List.exists ((fn y => a = y)) b)
                        then
                            (conta b)
                        else
                            1+(conta b);
```

## Testing (Non fa parte della soluzione - utile per capire)

```
conta ["pera", "pera", "pera", "pera"];
conta ["red", "red", "green", "blue"];
conta ["red"];
conta [];
conta [1,2,4,5,6,0,1,4,5];
conta [true, false, true, false];
conta ["#A",#"a",#"B",#"b"];
```

# Esame luglio 2018

## Testo

Si consideri il tipo di dato `ITER = Iter of int * (int -> int)`; i cui valori `ITER(n, f)` rappresentano funzioni che implementano un ciclo for come il seguente:

```
int ITER (int x) {
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        x = f(x);
    }
}
```

Si scriva una funzione `eval` (avente tipo `Iter -> (int -> int)` ) che riceve come argomento un valore di tipo `Iter` e ritorna una funzione da interi ad interi che implementa il ciclo indicato qui sopra (applica `n - 1` volte la funzione `f` all'argomento).

Come esempio, se `val f = fn x => x * 2` , allora `eval (Iter(3, f))` ritornerà una funzione che dato un numero `i` ritorna `i = 8`:

ESEMPI ESECUZIONE:

```
val f = fn x => x * 2;
val f = fn: int -> int
eval (Iter(3, f));
val it = fn: int -> int
val g = eval (Iter(3, f));
val g = fn: int -> int
g 5;
val it = 40: int
```

## Soluzione

```
datatype ITER = Iter of int * (int -> int);
val rec eval = fn Iter (n, f) => fn x => if (n > 0) then eval (Iter (n-1, f)) (f x) else x;
```

### Testing (Non fa parte della soluzione - utile per capire)

```
val f = fn x => x * 2;
eval (Iter(3, f));
val g = eval (Iter(3, f));
g 5;
```

## Esame agosto 2018

### Testo

Scrivere una funzione **prod** che calcoli il prodotto di tutti gli interi tra 2 numeri m ed n. (con m >= m inclusi).

Usare poi questa funzione per scrivere una funzione Comb(n,k) la quale calcola il numero di combinazioni di n elementi presi k a k.

Definita dalla formula matematica:  $C(n, k) = n! / (k! \cdot (n - k)!)$

che equivale anche a:  $C(n, k) = (n - k + 1) \cdot (n - k + 2) \cdot \dots \cdot n / 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot k$

### Soluzione

```
fun prod(m, n) = if (n <= m) then m else n * prod(m, n-1);

fun comb(n, k) = (prod(n-k+1, n)) div (prod(1, k));
```

### Testing (Non fa parte della soluzione - utile per capire)

```
comb(5,3);
comb(7,5);
comb(9,1);
```

## Esame giugno 2019

### Testo

Scrivere una funzione **f** di tipo `int list -> int list` che presa in input una lista trasformi ogni elemento "a" della lista nel seguente modo:

- se  $a \geq 0$  allora l'elemento "a" dovrà essere trasformato in  $a^{2-1}$
- altrimenti l'elemento "a" dovrà essere trasformato in  $a^{2+1}$

### ESEMPIO

```
f [~1,2,3,0,~5,6];
dovrà dare in output:
val it = [2, 3, 8, ~1, 26, 35]: int list
```

### Soluzione

```
fun f [] = []
| f (a::b) = if (a>=0) then ((a*a)-1)::(f b) else ((a*a)+1)::(f b);
```

### Testing (Non fa parte della soluzione - utile per capire)

```
f [~1,2,3,0,~5,6];
f [0,~1];
```

## Esame luglio 2019

L'esame era molto simile a quello di giugno dovrebbe essere cambiata solo l'operazione da svolgere sugli elementi.  
Sfortunatamente non sono riuscito a reperire il testo 😞

# Esame settembre 2019

## Testo

Scrivere una funzione chiamata **f** che prende in input un file "text.txt" la funzione deve ritornare la lista dei caratteri senza spazi presenti nel file di testo.

Si assuma che il file sia presente nella stessa cartella.

Esempio:

Dato il file "text.txt" che contiene:

ab e ad c

Eseguendo il comando `use "esercizio.sml"` ;

dovrà essere prodotto il seguente risultato:

```
val it = [#"a", #"b", #"e", #"a", #"d", #"c"]: char list
```

## Soluzione

```
fun f filename =  
  let  
    val file = TextIO.openIn filename  
    val str = TextIO.inputAll file  
  in  
    TextIO.closeIn file;  
    List.filter (fn c => c <> #" " andalso c <> #"\t" andalso c <> #"\n") (explode str)  
  end;  
f "text.txt";
```

# Esame gennaio 2020

## Testo

Scrivere una funzione chiamata **f** che prende in input un file "text2.txt" la funzione deve ritornare i caratteri in posizione pari presenti nel file txt. Il file txt conterrà un numero di caratteri pari maggiore di zero.

Si assuma che il file sia presente nella stessa cartella.

ESEMPIO di esecuzione

Dato il file "text2.txt" che contiene:

abcdef

Eseguendo il comando `use "esercizio.sml"` ;

dovrà essere prodotto il seguente risultato:

```
val it = ["b","d","f"]: string list
```

## Soluzione

```
fun f filename =  
  let  
    val file = TextIO.openIn filename  
    val str = TextIO.inputAll file  
    val rec elem_pari = fn [] => []  
                        | a::[] => []  
                        | a::b::c => Char.toString(b)::(elem_pari c)  
  in  
    TextIO.closeIn file;  
    elem_pari (explode str)  
  end;  
f "text2.txt";
```

# Esame febbraio 2020

## Testo

Scrivere una funzione **f** che data una lista di interi restituisca true se essa è ordinata in ordine crescente false altrimenti

## Soluzione

```
fun f [] = true
| f (a::[]) = true
| f (a::b::l) = if a > b then false else f(b::l);
```

Oppure altra **soluzione valida** - presa dalle slide

```
val rec f1 = fn l =>
  if List.null l then true
  else if List.null (tl l) then true
  else (hd l <= hd (tl l)) andalso f1 (tl l);
```

## Testing (Non fa parte della soluzione - utile per capire)

```
f [1,2,2,3,4];
f [3,2,1];
f [4,12,3,44,0];

f1 [1,2,2,3,4];
f1 [3,2,1];
f1 [4,12,3,44,0];
```

# Esame giugno 2020

## Turno 1 G2020

### Testo

Si scriva una funzione **sommali** (avente tipo `int -> int list -> int`) che riceve come argomento un intero `n` ed una lista di interi `l`. La funzione **sommali** somma ad `n` gli elementi di `l` che hanno posizione pari (se la lista contiene meno di 2 elementi, **sommali** ritorna `n`).

Come esempio, l'invocazione

```
sommali 0 [1,2];
deve avere risultato 2,
sommali 1 [1,2,3];
deve avere risultato 3: e
sommali 2 [1,2,3,4];
deve avere risultato 8.
```

IMPORTANTE: notare il tipo della funzione!.

La funzione **sommali** deve essere definita in un file `.sml` autocontenuto ma separato da qualsiasi codice di test si sia usato. Si consegna il file `.sml` contenente la definizione di **sommali**.

## Soluzione

```
fun sommali z [] = z
| sommali z (a::[]) = z
| sommali z (a::b::c) = b + (sommali z c);
```

## Testing (Non fa parte della soluzione - utile per capire)

```
sommali 0 [1,2];
sommali 1 [1,2,3];
sommali 2 [1,2,3,4];
```

## Turno 2 G2020

### Testo

Si scriva una funzione **conta** (avente tipo `'a list -> int`) che riceve come argomento una lista di `'a 1`. La funzione **conta** ritorna il numero di elementi della lista senza considerare i duplicati.

Come esempio, l'invocazione

```
conta ["pera", "pera", "pera", "pera"]; deve avere risultato 1;
conta ["red", "red", "green", "blue"]; deve avere risultato 3.
```

La funzione conta deve essere definita in un file .sml autocontenuto ma separato da qualsiasi codice di test si sia usato. Si consegna il file .sml contenente la definizione di conta.

### Soluzione

```
val rec conta = fn [] => 0
                  | a::b => if (List.exists ((fn y => a = y)) b) then (conta b) else 1+(conta b);
```

### Testing (Non fa parte della soluzione - utile per capire)

```
conta ["pera", "pera", "pera", "pera"];
conta ["red", "red", "green", "blue"];
conta ["red"];
conta [];
conta [1,2,4,5,6,0,1,4,5];
conta [true, false, true, false];
conta ["A",#"a",#"B",#"b"];
```

## Esame luglio 2020

### Testo

Si consideri il tipo di dato

```
datatype intonil = Nil | Int of int;
```

ed una possibile implementazione semplificata di ambiente (che considera solo valori interi) basata su di esso:

```
type ambiente = string -> intonil
```

In questa implementazione, un ambiente è rappresentato da una funzione che mappa nomi (valori di tipo string) in valori di tipo intonil (che rappresentano un intero o nessun valore). Tale funzione applicata ad un nome ritorna il valore intero ad esso associato oppure Nil. Usando questa convenzione, l'ambiente vuoto (in cui nessun nome è associato a valori) può essere definito come:

```
val ambientevuoto = fn _:string => Nil;
```

Basandosi su queste definizioni, si definisca una funzione **lega** con tipo `ambiente -> string -> int -> ambiente`. che a partire da un ambiente (primo argomento) genera un nuovo ambiente (valore di ritorno) uguale al primo argomento più un legame fra il nome e l'intero ricevuti come secondo e terzo argomento.

Esempio:

- `((lega ambientevuoto "a"1)"a")` deve ritornare `Int 1`;
- `((lega ambientevuoto "a"1)"boh")` deve ritornare `Nil`;
- `((lega (lega ambientevuoto "a"1)"boh"~1)"boh")` deve ritornare `Int ~1`;
- `((lega (lega ambientevuoto "a"1)"boh"~1)"mah")` deve ritornare `Nil`.

La funzione lega deve essere definita in un file .sml autocontenuto ma separato da qualsiasi codice di test si sia usato. Non è necessario che contenga la definizione del tipo di dato intonil, di ambiente o del valore ambientevuoto. Si consegna il file .sml contenente la definizione di lega utilizzando il form qui sotto riportato.



## Soluzione

```
val lega = fn e:ambiente => fn nome => fn valore => (fn n => if (n = nome)
    then
        (Int valore)
    else
        (e n)):ambiente;
```

## Testing (Non fa parte della soluzione - utile per capire)

```
((lega ambientevuoto "a"1)"a");
((lega ambientevuoto "a"1)"boh");
((lega (lega ambientevuoto "a"1)"boh"~1)"boh");
((lega (lega ambientevuoto "a"1)"boh"~1)"mah");
```

# Esame settembre 2020

## Testo

Si consideri il tipo di dato `FOR = For of int * (int -> int)`; i cui valori `For(n, f)` rappresentano funzioni che implementano un ciclo for come il seguente:

```
int ciclofor (int x) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        x = f(x);
    }
    return x;
}
```

Si scriva una funzione **eval** (avente tipo `FOR -> (int -> int)`) che riceve come argomento un valore di tipo FOR e ritorna una funzione da interi ad interi che implementa il ciclo indicato qui sopra (applica n volte la funzione f all'argomento).

Come esempio, se `val f = fn x => x * 2`, allora `eval (For(3, f))` ritornerà una funzione che dato un numero i ritorna i \* 8:

## Esempi esecuzione:

```
val f = fn x => x * 2;
val f = fn: int -> int
eval (For(3, f));
val it = fn: int -> int
val g = eval (For(3, f));
val g = fn: int -> int
g 5;
val it = 40: int
```

## Soluzione

```
datatype FOR = For of int * (int -> int);
val rec eval = fn For (n, f) => fn x => if (n > 0)
    then
        eval (For (n - 1, f)) (f x)
    else
        x;
```

## Testing (Non fa parte della soluzione - utile per capire)

```
val f = fn x => x * 2;
eval (For(3, f));
val g = eval (For(3, f));
g 5;
```

# Esame febbraio 2021

## Testo

Implementare una funzione **f** che data una lista  $[a_1, \dots, a_n]$ , calcoli  $a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \dots$ .

La funzione così definita dovrà funzionare con liste di **qualsiasi lunghezza**.

## Soluzione

```
fun f [] = 0
| f (a::[]) = a
| f (a::b::[]) = a - b
| f (a::b::l) = a - b + f(l);
```

## Testing (Non fa parte della soluzione - utile per capire)

```
f [];
f [1];
f [1,2];
f [1,2,3];
f [1,2,3,4];
f [3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3];
f [3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3];
```

# Esame giugno 2021

## Testo

Implementare una funzione **f** che, dato un file "text.txt" contenente una lista con un numero pari di caratteri restituisca una lista (type `string list`) di coppie di caratteri, ignorando i primi due e proponendo i successivi due iterativamente (quindi si avranno i caratteri 3,4 seguiti da 7,8, e così via).

Il file contenente il codice e file "text.txt" devono trovarsi nella stessa directory. Il file "text.txt" di esempio viene fornito unitamente a questo file.

Un'ipotetica esecuzione del codice da bash potrebbe essere:

Assicurarsi di avere il file "text.txt".

Lanciare poly da terminale

```
> use "cognome_nome.sm1";
val it = ["ac","ef","54",""]: string list
```

La funzione **f** deve essere definita in un file `.sm1` autocontenuto ma separato da qualsiasi codice di test sia usato. Si consegna il file `.sm1` contenente la definizione di **f**. Rinominare il file con `cognome_nome.sm1`.

## Soluzione

```
fun f filename =
  let
    val file = TextIO.openIn(filename);
    val lista = explode (TextIO.inputAll file);
    fun coppie nil = [""]
      | coppie [_] = [""]
      | coppie (a::b::[]) = [""]
      | coppie (a::b::c::[]) = [""]
      | coppie (a::b::c::d::[]) = implode [c, d] :: [""]
      | coppie (a::b::c::d::l) = (implode [c, d]) :: coppie l;
  in
    TextIO.closeIn file;
    coppie lista
  end;
f "text.txt";
```

Oppure altra **soluzione valida** (By Alessio Blascovich)

```
val input = TextIO.openIn("text.txt");
fun f file=if TextIO.endOfStream(file) then [TextIO.inputN(file,2)] else
  let
    val trash=TextIO.inputN(file,2)
    val keep=TextIO.inputN(file,2)
  in
    keep::(f file)
  end;
f input;
```

## Esame luglio 2021

### Testo

Si scriva una funzione **conta** (avente tipo `'a list -> int`) che riceve come argomento una lista di `'a`. La funzione conta ritorna il numero di elementi della lista senza considerare i duplicati.

Come esempio, l'invocazione `conta ["pera", "pera", "pera", "pera"]`; deve avere risultato 1, `conta ["red", "red", "green", "blue"]`; deve avere risultato **3** e `conta [2, 3, 4, 2]`; deve avere risultato **3**.

**IMPORTANTE:** notare il tipo della funzione!

### Soluzione

```
val rec conta = fn [] => 0
                | a::b => if (List.exists ((fn y => a = y)) b) then (conta b) else 1+(conta b);
```

### Testing (Non fa parte della soluzione - utile per capire)

```
conta ["pera", "pera", "pera", "pera"];
conta ["red", "red", "green", "blue"];
conta ["red"];
conta [];
conta [1,2,4,5,6,0,1,4,5];
conta [true, false, true, false];
conta ["#A",#"a",#"B",#"b"];
```

## Esame gennaio 2022

### Testo

Si scriva una funzione **sommali** (avente tipo `int -> int list -> int`) che riceve come argomento un intero n ed una lista di interi l. La funzione **sommali** somma ad n gli elementi di l che hanno posizione pari (se la lista contiene meno di 2 elementi, sommalì ritorna n).

Come esempio, l'invocazione

```
sommali 0 [1,2];
deve avere risultato 2;

sommali 1 [1,2,3];
deve avere risultato 3;

sommali 2 [1,2,3,4];
deve avere risultato 8.
```

## Soluzione

```
fun sommali z [] = z
|  sommali z (a::[]) = z
|  sommali z (a::b::c) = b + (sommali z c);
```

altro modo extra usando fn -> stesso risultato

```
val rec sommali_diversa = fn z => fn [] => z
                           | a::[] => z
                           | a::b::c => b + (sommali z c);
```

## Testing (Non fa parte della soluzione - utile per capire)

```
sommali 0 [1,2];
sommali 1 [1,2,3];
sommali 2 [1,2,3,4];

sommali_diversa 0 [1,2];
sommali_diversa 1 [1,2,3];
sommali_diversa 2 [1,2,3,4];
```

# Esame giugno 2022

## Testo

Implementare una funzione **f** che, dato un file "text.txt" contenente una lista con un numero pari di caratteri restituisca una lista (type `string list`) di coppie di caratteri, ignorando i primi due e proponendo i successivi due iterativamente (quindi si avranno i caratteri 3,4 seguiti da 7,8, e così via).

Il file contenente il codice e file "text.txt" devono trovarsi nella stessa directory. Il file "text.txt" di esempio viene fornito unitamente a questo file.

Un'ipotetica esecuzione del codice da bash potrebbe essere:

Assicurarsi di avere il file "text.txt" .

Lanciare poly da terminale

```
> use "cognome_nome.sm1";
val it = ["ac","ef","54",""]: string list
```

La funzione **f** deve essere definita in un file `.sm1` autocontenuto ma separato da qualsiasi codice di test sia usato. Si consegnino il file `.sm1` contenente la definizione di **f**. Rinominare il file con `cognome_nome.sm1` .

## Soluzione

```
fun f filename =
  let
    val file = TextIO.openIn(filename);
    val lista = explode (TextIO.inputAll file);
    fun coppie nil = [""]
      | coppie [_] = [""]
      | coppie (a::b::[]) = [""]
      | coppie (a::b::c::[]) = [""]
      | coppie (a::b::c::d::[]) = implode [c, d] :: [""]
      | coppie (a::b::c::d::l) = (implode [c, d]) :: coppie l;
  in
    TextIO.closeIn file;
    coppie lista
  end;
f "text.txt";
```

Oppure altra **soluzione valida** (By Alessio Blascovich)

```
val input = TextIO.openIn("text.txt");
fun f file=if TextIO.endOfStream(file) then [TextIO.inputN(file,2)] else
  let
    val trash=TextIO.inputN(file,2)
    val keep=TextIO.inputN(file,2)
  in
    keep::(f file)
  end;
f input;
```

## Esame luglio 2022

### Testo

Scrivere una funzione **f** di tipo `int list -> int list` che presa in input una lista trasformi ogni elemento "a" della lista nel seguente modo:

- se  $a \geq 0$  allora l'elemento "a" dovrà essere trasformato in  $a^{2-1}$
- altrimenti l'elemento "a" dovrà essere trasformato in  $a^{2+1}$

### ESEMPIO

```
f [~1,2,3,0,~5,6];
```

dovrà dare in output:

```
val it = [2, 3, 8, ~1, 26, 35]: int list
```

### Soluzione

```
fun f [] = []
  | f (a::b) = if (a>=0) then ((a*a)-1)::(f b) else ((a*a)+1)::(f b);
```

### Testing (Non fa parte della soluzione - utile per capire)

```
f [~1,2,3,0,~5,6];
f [0,~1];
```

## Esame febbraio 2023

### Testo

Si consideri il tipo di dato

```
datatype intonil = Nil | Int of int;
```

ed una possibile implementazione semplificata di ambiente (che considera solo valori interi) basata su di esso:

```
type ambiente = string -> intonil
```

In questa implementazione, un ambiente è rappresentato da una funzione che mappa nomi (valori di tipo string) in valori di tipo intonil (che rappresentano un intero o nessun valore). Tale funzione applicata ad un nome ritorna il valore intero ad esso associato oppure Nil. Usando questa convenzione, l'ambiente vuoto (in cui nessun nome è associato a valori) può essere definito come:

```
val ambientevuoto = fn _:string => Nil;
```

Basandosi su queste definizioni, si definisca una funzione **lega** con tipo `ambiente -> string -> int -> ambiente` che a partire da un ambiente (primo argomento) genera un nuovo ambiente (valore di ritorno) uguale al primo argomento più un legame fra il nome e l'intero ricevuti come secondo e terzo argomento.

Esempio:

- ((lega ambientevuoto "a"1)"a") deve ritornare Int 1;
- ((lega ambientevuoto "a"1)"boh") deve ritornare Nil;
- ((lega (lega ambientevuoto "a"1)"boh"~1)"boh") deve ritornare Int ~1;
- ((lega (lega ambientevuoto "a"1)"boh"~1)"mah") deve ritornare Nil.

La funzione lega deve essere definita in un file .sml autocontenuto ma separato da qualsiasi codice di test si sia usato. Non è necessario che contenga la definizione del tipo di dato intonil, di ambiente o del valore ambientevuoto. Si consegna il file .sml contenente la definizione di lega utilizzando il form qui sotto riportato.

### Soluzione

```
val lega = fn e:ambiente => fn nome => fn valore => (fn n => if (n = nome)
    then
        (Int valore)
    else
        (e n)):ambiente;
```

### Testing (Non fa parte della soluzione - utile per capire)

```
((lega ambientevuoto "a"1)"a");
((lega ambientevuoto "a"1)"boh");
((lega (lega ambientevuoto "a"1)"boh"~1)"boh");
((lega (lega ambientevuoto "a"1)"boh"~1)"mah");
```

## Esame giugno 2023

### Testo

Scrivere una **curried function “f”** che prenda in input una lista di stringhe  $[a_i, a_{i+1}, \dots]$  e un intero  $n$ .

La funzione deve ritornare una lista di stringhe  $[b_i, b_{i+1}, \dots]$  in cui

- $b_i$  è uguale ad  $a_i$  solo se la lunghezza di  $a_i$  è minore o uguale ad  $n$ ,
- altrimenti  $b_i$  è uguale ad  $a_i$  senza il primo carattere.

Esempio:

```
>f [ " ", "ab", "abc", "abcd", "abcde"] 3;
val it = [ " ", "ab", "abc", "bcd", "bcde"]: string list
```

### Soluzione

```
fun f (nil) n = nil
| f (a::l) n = if (length (explode a) <= n)
    then
        a::(f (l) n)
    else
        implode(tl(explode(a))):(f (l) n);
```

## Testing (Non fa parte della soluzione - utile per capire)

```
f [" ", "ab", "abc", "abcd", "abcde"] 3;
```

# Esame luglio 2023

## Testo

Si scriva una funzione **conta\_duplicati** (avente tipo `'a list -> ('a * int) list`) che riceve come argomento una lista di `'a` e restituisce una lista di tuple `'a * int`.

La funzione **conta\_duplicati** ritorna una lista di coppie (elemento, numero di occorrenze dell'elemento), cioè per ogni elemento distinto e della lista di input, la lista di output contiene una coppia (e, numero di occorrenze di e).

Come esempio, l'invocazione:

- `conta_duplicati [2, 2, 2, 2]`; deve avere risultato `[(2,4)]`,
- `conta_duplicati ["lunedì", "lunedì", "martedì", "lunedì"]`; deve avere risultato `[("lunedì",3), ("martedì",1)]`,
- `conta_duplicati ["blu", "verde", "verde", "blu", "rosso"]`; deve avere risultato `[("blu",2), ("verde",2), ("rosso",1)]`

**IMPORTANTE:** notare il tipo della funzione!

L'**ordine delle coppie** all'interno della lista risultante **non** è rilevante.

La funzione **conta\_duplicati** deve essere definita in un file `.sml` autocontenuto ma **separato da qualsiasi codice di test si sia usato**.

Il file `.sml` deve contenere la chiamata a **conta\_duplicati**. Si consegna il file `.sml` contenente la definizione di **conta\_duplicati** rinominandolo `Cognome_Nome_Matricola.sml`.

## Soluzione

```
fun conta_duplicati(L) =
  let
    fun estrai [] = nil
      | estrai (x::y) =
          if(List.exists(fn a => a = x) y) then
            estrai y
          else
            x::estrai y;

    val duplicati = estrai L;

    fun conta s [] = 0
      | conta s (x::y) =
          if s = x then 1 + conta s y
          else conta s y;

    fun tuple [] = nil
      | tuple (x::y) = (x, conta x L)::tuple y;

  in
    tuple duplicati
  end;
```

## Testing (Non fa parte della soluzione - utile per capire)

```
conta_duplicati [2, 2, 2, 2];
conta_duplicati ["lunedì", "lunedì", "martedì", "lunedì"];
conta_duplicati ["blu", "verde", "verde", "blu", "rosso"];
conta_duplicati [1];
conta_duplicati [1,1,1,1,1,1,1,1,1];
```

# Esame gennaio 2024

## Testo

Scrivere una funzione **suffixes** (di tipo `string -> string list`) che presa in input una stringa, ritorni una lista di tutti i suffissi della stringa, compresa la stringa stessa ed esclusa la stringa vuota.

*nota: esista una funzione map che permette appendere un elemento a ogni elementi da lista*

## Esempi:

```
> suffixes "ciao";  
val it : ["ciao" , "cia" , "ci" , "ci" , "c"];  
  
> suffixes "";  
val it : [];  
  
> suffixes "hi world";  
val it : ["hi world","hi worl","hi wor","hi wo","hi w","hi ","hi","h"];
```

## Soluzione

```
fun suffixes s =  
  let  
    fun helper (str, acc) =  
      if str = "" then  
        List.rev acc  
      else  
        helper (String.extract (str, 1, NONE), str :: acc)  
    in  
      helper (s, [])  
    end;
```

oppure

```
fun suffixes "" = []  
  | suffixes s = s :: suffixes (String.extract (s, 0, SOME (size s - 1)));
```

## Testing (Non fa parte della soluzione - utile per capire)

```
suffixes "ciao";  
suffixes "";  
suffixes "hi world";  
suffixes "test 123 4";
```

# Esame febbraio 2024

## Testo

Scrivere una funzione **prefixes** (di tipo `string -> string list`) che presa in input una stringa, ritorni una lista di tutti i prefissi della stringa, compresa la stringa stessa ed esclusa la stringa vuota.

*nota: esista una funzione map che permette appendere un elemento a ogni elementi da lista*

## Esempi:

```
> prefixes "ciao";  
val it : ["c" , "ci" , "cia" , "ciao"];  
  
> prefixes "";  
val it : [];  
  
> prefixes "hi world";  
val it : ["h" , "hi" , "hi " , "hi w" , "hi wo" , "hi wor" , "hi worl" , "hi world"];
```



## Soluzione

```
fun prefixes s =
  (* Helper function that generates the prefixes by using an index *)
  let
    (* Inner recursive function that constructs the prefix list *)
    fun helper (str, len) =
      if len = String.size str then
        [str] (* If the length equals the size of the string, return the string as the final prefix *)
      else
        String.substring(str, 0, len) :: helper (str, len + 1)
  in
    if s = "" then [] (* If the input string is empty, return an empty list *)
    else helper (s, 1) (* Otherwise, start generating prefixes from length 1 *)
  end;
```

oppure

```
fun prefixes s =
  let
    fun helper (str, acc, n) =
      if n > String.size str then
        List.rev acc
      else
        helper (str, (String.substring (str, 0, n)) :: acc, n + 1)
  in
    helper (s, [], 1)
  end;
```

## Testing (Non fa parte della soluzione - utile per capire)

```
prefixes "ciao";
prefixes "";
prefixes "hi world";
prefixes "test 123";
```