



DOCS MV

Configuração de ACL

Índice

Realize os seguintes passos de configuração de ACL para acesso a serviços externos ao banco:

- Verificar as ACL existentes:

```
SELECT * FROM dba_network_acls
```

- Consultar privilégios:

```
SELECT * FROM dba_network_acl_privileges
```

A cada nova ACL cadastrada, deve ser alterado o parâmetro IP_SERVIDOR e NM_ACL.

Em alguns casos o serviços de e-mail não tem a porta padrão, é necessário configurar as portas específicas. Caso não queira configurar as portas, setar porta_ini e porta_fim com null.

- Criar ACL pelo script:

```
DECLARE
```

```
-----  
-----  
-----  
-----
```

```
-- Estes parametro precisa ser ajustado obrigatoriamente
```

```
--
```

```
IP_SERVIDOR VARCHAR2(30) := '192.168.1.X';  
PORTA_INI NUMBER := NULL;  
PORTA_FIM NUMBER := NULL;  
NM_ACL VARCHAR2(30) := 'soulmv_services.xml';
```

```
BEGIN
```

```
DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.CREATE_ACL(  
ACL => NM_ACL,  
DESCRIPTION => 'SoulMV Envio Email',  
PRINCIPAL => 'DBASGU',  
IS_GRANT => true,  
privilege => 'connect' );
```

```
DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.ADD_PRIVILEGE(  
ACL => NM_ACL,  
PRINCIPAL => 'DBASGU',  
IS_GRANT => true,  
privilege => 'resolve' );
```

```
DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.ADD_PRIVILEGE(  
ACL => NM_ACL,  
PRINCIPAL => 'DBAMV',
```

```
IS_GRANT => true,
privilege => 'resolve' );

DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.ADD_PRIVILEGE(
ACL => NM_ACL,
PRINCIPAL => 'DBAMV',
IS_GRANT => true,
privilege => 'connect' );

DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.ADD_PRIVILEGE(
ACL => NM_ACL,
PRINCIPAL => 'MVINTEGRA',
IS_GRANT => true,
privilege => 'resolve' );

DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.ADD_PRIVILEGE(
ACL => NM_ACL,
PRINCIPAL => 'MVINTEGRA',
IS_GRANT => true,
privilege => 'connect' );

DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.ASSIGN_ACL(
ACL => NM_ACL,
host => IP_SERVIDOR,
lower_port => PORTA_INI,
upper_port => PORTA_FIM);

COMMIT;
END;
/
```

- Adicionar privilégio para usuário específico. Informar o nome do usuário no parâmetro NM_PRINCIPAL:

```
DECLARE
NM_ACL VARCHAR2(30) := 'soulmv_services.xml';
NM_PRINCIPAL VARCHAR2(30) := NULL;
BEGIN
DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.ADD_PRIVILEGE(
  ACL => NM_ACL,
  PRINCIPAL => NM_PRINCIPAL,
  IS_GRANT => true,
  privilege => 'resolve' );

DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.ADD_PRIVILEGE(
  ACL => NM_ACL,
  PRINCIPAL => NM_PRINCIPAL,
  IS_GRANT => true,
  privilege => 'connect' );

END;
```

- Excluir ACL existente:

```
exec dbms_network_acl_admin.drop_acl('/sys/acls/soulmv_services.xml');
commit;
```

- Teste de envio de liberação de ACL:

DECLARE

```
vDE varchar2(30) := 'de@dba.com.br'; -- email de teste
vPARA varchar2(30) := 'para@dba.com.br'; --email de teste
EmailServer varchar2(30) := '192.168.10.10' --IP servidor de
EMAIL;
PORTA number := 25; --porta
conn UTL_SMTP.CONNECTION;
crlf VARCHAR2(2):= CHR(13) || CHR(10);
mesg VARCHAR2(4000);
```

BEGIN

```
conn:= utl_smtp.open_connection(EmailServer,PORTA);
utl_smtp.helo(conn,EmailServer);
utl_smtp.mail(conn, vDe);
utl_smtp.rcpt(conn,vPARA);
mesg:=
'From:'||vDE|| crlf ||
'Subject: Teste de e-mail enviado pelo Servidor Oracle' ||
crlf ||
'To: '||vPARA || crlf ||
'' || crlf ||
'Este e-mail foi enviado pelo servidor de banco de dados
Oracle';
utl_smtp.data(conn,mesg);
utl_smtp.quit(conn);
END;
```

Referência: https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/appdev.111/b28419/d_networkacl_adm.htm