



MV DOCS

**Guia para procedimento de dump -
Versão 2.0 (5ª ed.)**

Índice

Introdução	3
Recomendações.....	4
Atualização dos bancos	5
1 Procedimento antes da importação em ambiente SoulMV segmentado	5
2 Recriação do ambiente	5
3 Importação do dump	8
4 Script de Grants.....	8
5 Script SYS_MV.....	14
6 Compilação.....	17
7 Restauração dos dados da tabela dbasgu.produto_sistema	17
8 Configurações de acesso	18
Banco de simulação	18
Banco de treinamento	18
Informações importantes para clientes do SOUL MV Operadora.....	19
Para fazer o download dos scripts citados, clique aqui https://docs.mv.com.br/ download/attachments/20974107/scripts.zip? api=v2&modificationDate=1487959385000&version=1!	20
Suporte e Dúvidas	21



Introdução

Este guia tem o objetivo de esclarecer o processo de atualização dos bancos de simulação e treinamento ou homologação, utilizados pelos usuários do MV2000/SOUL MV, tendo como origem um dump gerado no banco de produção.



Recomendações

O procedimento deve ser realizado por um DBA, de preferência com conhecimento em Oracle. Para realizar a atualização dos bancos baseado em um dump do ambiente de produção, é necessário que já exista um dump gerado e disponível.



Atualização dos bancos

Todos os procedimentos a seguir, deverão ser executados no banco de dados onde será importado o dump.

1 Procedimento antes da importação em ambiente SoulMV segmentado

Executar o script `gera_restore_produtosistema.sql`. Para execução deste script, é necessário estar conectado ao banco de dados com o usuário DBAMV, SYS ou SYSTEM através da ferramenta sqlplus.

Observação: como resultado da execução deste script, será gerado outro script nomeado como `restore_produtosistema.sql`, que deverá ser executado mais adiante, conforme será informado neste documento.

gera_restore_produtosistema.sql

```
SET PAGESIZE 0
SET LINESIZE 2000
SET FEED OFF
SET TERMOUT OFF
SET TERM OFF
SET TRIMS ON
SET VERIFY OFF
SET TIMING OFF
COL DS_URL_SERVIDOR FOR A50
COL DS_URL_SERV_RELATORIO FOR A50

spool restore_produtosistema.sql

SELECT 'UPDATE DBASGU.PRODUTO_SISTEMA SET DS_URL_SERVIDOR=''' || DS_URL_SERVIDOR ||
''', DS_URL_SERV_RELATORIO=''' || DS_URL_SERV_RELATORIO || ''' where CD_PRODUTO='''
|| CD_PRODUTO || ''';' COMANDO
from DBASGU.PRODUTO_SISTEMA;

select 'COMMIT;' COMANDO FROM DUAL;

spool off
```

2 Recriação do ambiente

Executar o script `recria_mv.sql` para recriação dos usuários: gcmmv, dbamv, dbasgu, dbaps e mvintegra. Para execução desse script, é necessário estar conectado ao banco de dados com o usuário SYS.

recria_mv.sql

```
/*
```



```
###
### Assegure-se de estar conectado no banco correto !!!
###
*/

drop user gcmmv cascade
/
drop user dbasgu cascade
/
drop user mvintegra cascade
/
drop user dbaps cascade
/
drop user dbamv cascade
/

create role ghread
/

create role mvtemp
/

create role MVREAD
/

create role MVLEITURA
/

create role biconexao
/

CREATE USER GCMMV
IDENTIFIED BY gcmmvdba
DEFAULT TABLESPACE mv2000_d
temporary tablespace temp
/

create user dbamv
identified by dbamv
default tablespace mv2000_d
temporary tablespace temp
/

create user dbasgu
identified by dbamv
default tablespace mv2000_d
temporary tablespace temp
/

create user dbaps
identified by dbamv
default tablespace mv2000_d
```



```
temporary tablespace temp
/

create user mvintegra
identified by dbamv
default tablespace mv2000_d
temporary tablespace temp
/

create user remweb
identified by remweb
default tablespace mv2000_d
temporary tablespace temp
quota unlimited on mv2000_D
quota unlimited on mv2000_I
quota unlimited on mv2000_L
/

create role mv2000
/

create role mv2000_leitura
/

create role mv2000
/

create role mv2000_leitura
/

create role mvleitura
/

grant connect, resource to mv2000
/

grant alter session to mv2000
/

grant execute on dbms_session to mv2000
/

grant mv2000 to dbamv
/

grant mv2000 to dbasgu
/

grant mv2000 to dbaps
/

grant mv2000 to mvintegra
/

grant mv2000 to remweb
/

grant unlimited tablespace to dbamv,dbaps,dbasgu,mvintegra WITH ADMIN OPTION
/

grant analyze any to dbamv
/

grant execute on dbms_system to dbamv
/

GRANT CREATE USER TO DBAMV,DBASGU WITH ADMIN OPTION
/

GRANT ALTER USER TO DBAMV,DBASGU WITH ADMIN OPTION
/
```



```
GRANT DROP ANY TRIGGER TO DBAMV,DBASGU WITH ADMIN OPTION
/
GRANT CREATE ANY TRIGGER TO DBAMV,DBASGU WITH ADMIN OPTION
/
GRANT CREATE ANY INDEX TO DBAMV,DBASGU WITH ADMIN OPTION
/
GRANT DROP USER TO DBAMV,DBASGU WITH ADMIN OPTION
/
GRANT MV2000 TO DBAMV,DBASGU WITH ADMIN OPTION
/
GRANT CONNECT, RESOURCE TO DBAMV,DBASGU WITH ADMIN OPTION
/
GRANT CREATE ANY TABLE TO DBAMV,DBASGU WITH ADMIN OPTION
/
GRANT DROP ANY TABLE TO DBAMV,DBASGU WITH ADMIN OPTION
/
GRANT CREATE ANY MATERIALIZED VIEW TO DBAMV
/
GRANT ALTER ANY MATERIALIZED VIEW TO DBAMV
/
GRANT DROP ANY MATERIALIZED VIEW TO DBAMV
/
GRANT SELECT ANY TABLE TO DBAMV,DBASGU WITH ADMIN OPTION
/
GRANT INSERT ANY TABLE TO DBAMV,DBASGU WITH ADMIN OPTION
/
GRANT GRANT ANY OBJECT PRIVILEGE TO DBAMV,DBASGU WITH ADMIN OPTION
/
```

3 Importação do dump

Exemplo do comando de importação de dump:

```
IMPDP userid=system@banco SCHEMAS=gcmmv,dbamv,dbasgu,dbaps,mvintegra,remweb
DIRECTORY=nome-do-directory DUMPFILE=nome-do-dump LOGFILE=nome-do-log
```

Observação: quando se exporta e importa um dump apenas de schemas específicos da MV, não serão importados os usuários de sistema, apenas os usuários (schemas de objetos) especificados no comando. Para importar os usuários de sistema, é necessário fazer o export e import em modo full.

4 Script de Grants

Executar o script grants.sql. Para execução deste script, é necessário estar conectado ao banco de dados com o usuário SYS ou SYSTEM através da ferramenta sqlplus.



grants.sql

```
DECLARE
--#####
--#####
-- cursor cGrants
--#####
--#####
CURSOR cGrants
IS
    SELECT comando
    FROM
    (
        --
        #####
        -- grants para tabelas (REVISADO)
        --
        #####
        SELECT 'GRANT SELECT,UPDATE,DELETE,INSERT ON '
            ||d.owner
            ||'.'
            ||d.object_name
            ||' TO '
            ||(
                CASE
                    WHEN d.owner = 'DBAMV'
                    THEN 'DBAPS,DBASGU,MVINTEGRA,MV2000'
                    WHEN d.owner = 'DBAPS'
                    THEN 'DBAMV,DBASGU,MVINTEGRA,MV2000'
                    WHEN d.owner = 'DBASGU'
                    THEN 'DBAMV,DBAPS,MVINTEGRA,MV2000'
                    WHEN d.owner = 'MVINTEGRA'
                    THEN 'DBAMV,DBAPS,DBASGU,MV2000'
                END ) COMANDO
        FROM DBA_OBJECTS d
        WHERE D.OWNER      IN( 'DBAMV', 'DBASGU', 'DBAPS', 'MVINTEGRA' )
        AND d.object_type IN( 'VIEW' )
        AND d.object_name NOT LIKE '%BIN$%'
        AND ((SELECT COUNT(*)
            FROM DBA_TAB_PRIVS TP
            WHERE TP.TABLE_NAME = D.OBJECT_NAME
            AND TP.OWNER       = D.OWNER
            AND tp.grantee      IN( 'DBAMV', 'DBASGU', 'DBAPS', 'MVINTEGRA' )
            AND TP.PRIVILEGE    <> 'EXECUTE' ) < 12)
        UNION ALL
        --
        #####
        -- grants para views (REVISADO)
        --
        #####
        SELECT 'GRANT SELECT,UPDATE,DELETE,INSERT ON '
```



```
||d.owner
||'.'
||d.object_name
||' TO '
||(
CASE
  WHEN d.owner = 'DBAMV'
  THEN 'DBAPS,DBASGU,MVINTEGRA,MV2000'
  WHEN d.owner = 'DBAPS'
  THEN 'DBAMV,DBASGU,MVINTEGRA,MV2000'
  WHEN d.owner = 'DBASGU'
  THEN 'DBAMV,DBAPS,MVINTEGRA,MV2000'
  WHEN d.owner = 'MVINTEGRA'
  THEN 'DBAMV,DBAPS,DBASGU,MV2000'
END ) COMANDO
FROM DBA_OBJECTS d
WHERE D.OWNER      IN( 'DBAMV', 'DBASGU', 'DBAPS', 'MVINTEGRA' )
AND d.object_type IN( 'VIEW' )
AND d.object_name NOT LIKE '%BIN$%'
AND ((SELECT COUNT(*)
FROM DBA_TAB_PRIVS TP
WHERE TP.TABLE_NAME = D.OBJECT_NAME
AND TP.OWNER        = D.OWNER
AND tp.grantee       IN( 'DBAMV', 'DBASGU', 'DBAPS', 'MVINTEGRA' )
AND TP.PRIVILEGE     <> 'EXECUTE' ) < 12)
UNION ALL
--
#####
-- GRANTS PARA SEQUENCES (REVISADO)
--
#####
SELECT 'GRANT SELECT ON '
||o.owner
||'.'
||o.object_name
||' TO '
||(
CASE
  WHEN o.owner = 'DBAMV'
  THEN 'DBAPS,DBASGU,MVINTEGRA,MV2000'
  WHEN o.owner = 'DBAPS'
  THEN 'DBAMV,DBASGU,MVINTEGRA,MV2000'
  WHEN o.owner = 'DBASGU'
  THEN 'DBAMV,DBAPS,MVINTEGRA,MV2000'
  WHEN o.owner = 'MVINTEGRA'
  THEN 'DBAMV,DBAPS,DBASGU,MV2000'
END ) COMANDO
FROM dba_objects o
WHERE o.object_type = 'SEQUENCE'
AND o.owner      IN( 'DBAMV', 'DBAPS', 'DBASGU', 'MVINTEGRA' )
AND o.object_name NOT LIKE '%BIN$%'
AND ( (SELECT COUNT(*)
FROM dba_tab_privs tp
```



```
WHERE tp.table_name = o.object_name
AND tp.privilege = 'SELECT'
AND TP.OWNER = O.OWNER
AND TP.GRANTEE IN( 'DBAMV', 'DBASGU', 'DBAPS', 'MVINTEGRA', 'MV2000' ) )
< 4)
UNION ALL
--
#####
-- GRANT EXECUTE EM FUNCTIONS, PROCEDURES, PACKAGES (REVISADO)
--
#####
SELECT 'GRANT EXECUTE ON '
||o.owner
||'.'
||o.object_name
||' TO '
||(
CASE
WHEN o.owner = 'DBAMV'
THEN 'DBAPS,DBASGU,MVINTEGRA,MV2000'
WHEN o.owner = 'DBAPS'
THEN 'DBAMV,DBASGU,MVINTEGRA,MV2000'
WHEN o.owner = 'DBASGU'
THEN 'DBAMV,DBAPS,MVINTEGRA,MV2000'
WHEN o.owner = 'MVINTEGRA'
THEN 'DBAMV,DBAPS,DBASGU,MV2000'
END ) COMANDO
FROM DBA_OBJECTS O
WHERE o.object_type IN( 'FUNCTION', 'PROCEDURE', 'PACKAGE' )
AND o.owner IN( 'DBAMV', 'DBAPS', 'DBASGU', 'MVINTEGRA' )
AND o.object_name NOT LIKE '%BIN$%'
AND ( (SELECT COUNT(*)
FROM dba_tab_privs tp
WHERE tp.table_name = o.object_name
AND tp.privilege = 'EXECUTE'
AND TP.OWNER = O.OWNER
AND TP.GRANTEE IN( 'DBAMV', 'DBASGU', 'DBAPS', 'MVINTEGRA', 'MV2000' ) )
< 4)
);
--#####
--#####
-- cursor cPubSyn
--#####
--#####
CURSOR cPubSyn
IS
SELECT comando
FROM
(
--
#####
-- CRIA sinonimos publicos para tabelas e views (REVISADO)
```



```
--
#####
SELECT 'CREATE PUBLIC SYNONYM '
      ||o.object_name
      ||' FOR '
      || o.owner
      || '.'
      ||o.object_name comando
FROM dba_objects o
WHERE O.OBJECT_TYPE IN( 'TABLE', 'VIEW' )
AND o.owner          IN( 'DBAMV' ) --, 'DBASGU', 'DBAPS', 'MVINTEGRA' )
AND O.OBJECT_NAME NOT LIKE '%BIN$%'
AND o.object_name     <> 'PLAN_TABLE'
AND (O.OBJECT_NAME) NOT IN
    (SELECT S.TABLE_NAME
     FROM dba_synonyms s
     WHERE s.owner      = 'PUBLIC'
     AND S.TABLE_OWNER = 'DBAMV'
    )
);
--
#####
--
#####
-- cursor cPubSynObj
--
#####
--
#####
CURSOR cPubSynObj
IS
--
#####
-- CRIA sinonimos publicos para functions, procedures, packages, sequences
(nao alterado)
--
#####
SELECT 'CREATE PUBLIC SYNONYM '
      || o.object_name
      || ' FOR '
      || o.owner
      || '.'
      ||o.object_name comando
FROM DBA_OBJECTS O
WHERE O.OBJECT_TYPE IN( 'FUNCTION', 'PROCEDURE', 'PACKAGE', 'SEQUENCE' )
AND o.owner          IN( 'DBAMV', 'DBASGU', 'DBAPS', 'MVINTEGRA' )
AND O.OBJECT_NAME NOT LIKE '%BIN$%'
AND NOT EXISTS
    (SELECT 1
     FROM dba_synonyms s
     WHERE s.owner      = 'PUBLIC'
     AND s.table_name   = o.object_name
     AND S.TABLE_OWNER = O.OWNER
    )
```



```
);
--
#####
--
#####
BEGIN
--
#####
-- executa os comandos gerados no cursor de grants
--
#####
FOR vcGrants IN cGrants
LOOP
BEGIN
EXECUTE IMMEDIATE( vcGrants.comando );
EXCEPTION
WHEN OTHERS THEN
Dbms_Output.put_line( vcGrants.comando );
END;
END LOOP;
--
#####
-- executa os comandos gerados no cursor de sinonimos publicos para tabelas
--
#####
FOR vcPubSyn IN cPubSyn
LOOP
BEGIN
EXECUTE IMMEDIATE( vcPubSyn.comando );
EXCEPTION
WHEN OTHERS THEN
Dbms_Output.put_line( vcPubSyn.comando );
END;
END LOOP;
--
#####
-- executa os comandos gerados no cursor de sinonimos publicos de outros
objetos
--
#####
FOR vcPubSynObj IN cPubSynObj
LOOP
BEGIN
EXECUTE IMMEDIATE( vcPubSynObj.comando );
EXCEPTION
WHEN OTHERS THEN
Dbms_Output.put_line( vcPubSynObj.comando );
END;
END LOOP;
END;
/
```



5 Script SYS_MV

Executar o script sys_mv.sql. Para execução deste script, é necessário estar conectado ao banco de dados com o usuário SYS do Oracle.

sys_mv.sql

```
grant select on sys.obj$ to select_catalog_role
/
grant select on sys.trigger$ to select_catalog_role
/
grant select on sys.user$ to select_catalog_role
/
grant select on sys.user$ to select_catalog_role
/
grant select on sys.obj$ to mv2000
/
grant select on sys.obj$ to dbamv,dbasgu,mvintegra
/
grant select on sys.trigger$ to mv2000
/
grant select on sys.user$ to mv2000
/
grant select on sys.user$ to dbamv,dbasgu,mvintegra
/
grant select on v_$session to mv2000
/
grant select on sys.v_$process to mv2000
/
grant select on sys.v_$instance to dbasgu,dbamv,mvintegra
/
grant select on sys.v_$instance to mv2000
/
grant select on sys.gv_$instance to dbasgu,dbamv,mvintegra
/
grant select on sys.gv_$instance to mv2000
/
grant select on sys.v_$process to dbasgu,dbamv,mvintegra
/
grant select on sys.v_$process to dbasgu,dbamv,mvintegra
/
grant select on v_$session to dbasgu,dbamv,mvintegra
/
grant select on gv_$session to dbasgu,dbamv,mvintegra
/
grant select on gv_$session to mv2000
/
grant select on gv_$lock to dbasgu,dbamv,mvintegra
/
```



```
grant select on gv_$lock to mv2000
/
grant select on gv_$session to dbasgu,dbamv,mvintegra
/
grant select on gv_$session to mv2000
/
grant select on gv_$session to dbasgu,dbamv,mvintegra
/
grant execute on sys.dbms_system to dbamv,dbasgu,mvintegra
/
grant select on dba_role_privs to mv2000
/
grant select on sys.v_$mystat to mv2000
/
grant select on sys.gv_$mystat to dbasgu,dbamv,mvintegra
/
grant select on v_$mystat to dbamv
/
grant select on v_$sql to dbamv
/
grant select on gv_$sql to dbamv
/
-- referente ao tiss
grant alter any index to dbamv,dbasgu,mvintegra
/
grant alter any indextype to dbamv ,dbasgu,mvintegra
/
grant create any table to dbamv ,dbasgu,mvintegra
/
grant create table to dbamv,dbasgu,mvintegra
/
grant drop any table to dbamv ,dbasgu,mvintegra
/
grant drop any sequence to dbamv ,dbasgu,mvintegra
/
grant create any sequence to dbamv ,dbasgu,mvintegra
/
grant create public synonym to dbamv ,dbasgu,mvintegra
/
grant drop public synonym to dbamv,dbasgu,mvintegra
/
grant create any view to dbamv ,dbasgu,mvintegra
/
grant create view to dbamv,dbasgu,mvintegra
/
-- permissao para eliminar sessoes inativas
grant alter system to dbamv
/
grant select on dba_objects to dbamv
/
grant select on dba_jobs to dbamv,mvintegra
/
grant select on dba_jobs to mv2000
```



```
/
-- permissões para o mvedi ( mvintegra e dbamv )
grant execute on sys.dbms_sys_sql to dbamv
/
grant execute on sys.dbms_sql to dbamv
/
grant execute on sys.dbms_sys_sql to mvintegra
/
grant execute on sys.dbms_sql to mvintegra
/
grant alter any procedure to dbamv
/
grant alter any trigger to dbamv
/
grant create any procedure to dbamv
/
grant create any trigger to dbamv
/
grant create procedure to dbamv
/
grant create trigger to dbamv
/
grant execute any evaluation context to dbamv
/
grant execute any procedure to dbamv
/
grant execute any program to dbamv
/
grant select any table to dbamv
/
grant alter any procedure to mvintegra
/
grant alter any trigger to mvintegra
/
grant create any procedure to mvintegra
/
grant create any trigger to mvintegra
/
grant create procedure to mvintegra
/
grant create trigger to mvintegra
/
grant execute any evaluation context to mvintegra
/
grant execute any procedure to mvintegra
/
grant execute any program to mvintegra
/
grant select any table to mvintegra
/
-- grant para o patch j70
grant select on dba_jobs to dbamv
/
```




```
grant select on sys.user$ to dbamv
/
grant select on sys.obj$ to dbamv
/
grant select on gv_$session to dbamv
/
grant select on gv_$lock to dbamv
/
-- referente ao problema de uso de views a partir do 10g release2
grant merge any view to dbamv
/
grant execute on dbms_aq to dbamv,dbasgu,mvintegra
/
```

6 Compilação

Realizar a compilação dos objetos, utilizando o script compile.sql. Esse script deverá ser executado uma vez para cada um dos usuários (dbamv, dbasgu, dbaps e mvintegra) através da ferramenta sqlplus. Ou utilizar o utilitário UTL_RECOMP conectado ao banco de dados com o usuário SYS, para realizar a compilação.

Exemplo:

```
EXECUTE UTL_RECOMP.RECOMP_SERIAL();
```

compile.sql

```
set pagesize 0

spool compile_all.sql

select 'alter '||decode( object_type , 'PACKAGE BODY' , 'PACKAGE' , OBJECT_TYPE) ||' '
|object_name
||decode( object_type , 'PACKAGE BODY' , ' compile body;' , ' compile;')
from USER_objects
where status='INVALID' --and owner in ( select user from dual)
order by object_type;

spool off

@compile_all
```

7 Restauração dos dados da tabela dbasgu.produto_sistema

O procedimento abaixo deve ser realizado apenas para o clientes que utilizam a solução SOUL MV em modo segmentado.



Executar o script `restore_produtosistema.sql` (gerado na etapa 3.1). Para execução deste script, é necessário estar conectado ao banco de dados com o usuário DBAMV, SYS ou SYSTEM através da ferramenta sqlplus.

8 Configurações de acesso

É necessário verificar se existe o usuário de configuração de acesso. Caso não exista, será necessário criá-lo.

Banco de simulação

Para criar o usuário, execute o comando abaixo na base de simulação:

```
CREATE USER acessosml
IDENTIFIED BY peps4m
DEFAULT TABLESPACE mv2000_d
TEMPORARY TABLESPACE temp;
GRANT connect, resource TO acessosml WITH admin OPTION;
GRANT mv2000 TO acessosml WITH admin OPTION;
GRANT ALTER user to acessosml;
```

Banco de treinamento

Para criar o usuário, execute o comando abaixo na base de treinamento:

```
CREATE USER acessotrnr
IDENTIFIED BY peps4m
DEFAULT TABLESPACE mv2000_d
TEMPORARY TABLESPACE temp;
GRANT connect, resource TO acessotrnr WITH admin OPTION;
GRANT mv2000 TO acessotrnr WITH admin OPTION;
GRANT ALTER user to acessotrnr;
```



Informações importantes para clientes do SOUL MV Operadora

i Para realização do DUMP é obrigatório que todas as versões dos sistemas sejam as mesmas entre os 2 ambientes (produção e simulação), ou seja, caso a versão do SOUL MV Operadora no ambiente de Produção seja a 156, no ambiente de simulação o sistema também precisa estar na mesma versão 156. Caso simulação esteja em uma versão diferente, o DUMP ocasionará diversos problemas de telas devido à ausência de colunas e rotinas, pois ele estará aplicando uma versão diferente daquela prevista pelas telas do ambiente de simulação.

- Durante o DUMP dos schemas DBAMV e DBAPS as seguintes tabelas não devem fazer parte do processo de geração por conterem configurações específicas do banco de produção:

- dbamv.multi_empresas_mv_saude
- dbaps.mvs_configuracao
- dbamv.multi_empresas
- dbasgu.produto_sistema (necessário seguir fluxo de restauração de tabela citado no tópico 7 anterior)

- Durante o processo de DUMP selecionar todas as **Sequences** do owner DBAPS e DBAMV para importação e envio ao ambiente de simulação.



Para fazer o download dos scripts citados, clique [aqui](#)¹!

¹ <https://docs.mv.com.br/download/attachments/20974107/scripts.zip?api=v2&modificationDate=1487959385000&version=1>



Suporte e Dúvidas

As informações contidas neste documento podem ser esclarecidas através dos seguintes contatos:

- E-mail: andre.pereira@mv.com.br² | marcos.macedo@mv.com.br³ | nielson.melo@mv.com.br
- Telefone: (81) 3972-7042

² <mailto:andre.pereira@mv.com.br>
³ <mailto:marcos.macedo@mv.com.br>