



MV DOCS

Limpeza das tabelas de notificação

Índice

Passos 4

Agendamento da rotina 6



Política de expurgo das tabelas de notificação (MVPEP_NOTIFICACAO e NOTIFICACAO). Todos os objetos da rotina devem ser criados no *schemas* DBAMV.



Passos

Criar uma tabela de referência para acompanhamento da execução da rotina;

```
CREATE TABLE dbamv.log_limpa_notificacao_mvpep
(dt_inicio DATE,
 nm_owner VARCHAR2(30),
 nm_table VARCHAR2(30),
 nu_resg NUMBER,
 dt_fim DATE)
TABLESPACE mv2000_D;
```

Procedure para limpeza dos registros com base em regra de tempo.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE DBAMV.LIMPA_NOTIFICAO_MVPEP (pTempoExec NUMBER, nQtdDias
NUMBER) AS

/*
CREATE TABLE dbamv.log_limpa_notificacao_mvpep
(dt_inicio DATE,
 nm_owner VARCHAR2(30),
 nm_table VARCHAR2(30),
 nu_resg NUMBER,
 dt_fim DATE)
TABLESPACE mv2000_D;
*/
--TYPE tDMLDeleteRow IS REF CURSOR;
vDtInicio DATE;
vDtFim DATE;
vHoraSair DATE;
vNumeroRegistros NUMBER;
vDMLDeleteRow varchar2(4000);
vSQLGetRowid VARCHAR2(4000);
--cDMLDeleteRow tDMLDeleteRow;
--TYPE tGetRowid IS TABLE OF ROWID;
--vGetRowid tGetRowid;
vCount NUMBER;
BEGIN

    vHoraSair:= sysdate+(pTempoExec/24/60);
    vCount:=0;
    INSERT INTO log_limpa_notificacao_mvpep Values (SYSDATE,'DBAMV','NOTIFICACAO',0,SYSDA
TE);
    INSERT INTO log_limpa_notificacao_mvpep Values (SYSDATE,'DBAMV','MVPEP_NOTIFICACAO',
0,SYSDATE);
    COMMIT;
    FOR x IN
    (SELECT CD_NOTIFICACAO
    FROM DBAMV.NOTIFICACAO
    WHERE DH_NOTIFICACAO <= (SYSDATE - nQtdDias)) LOOP
```



```
DELETE
FROM DBAMV.MVPEP_NOTIFICACAO
WHERE CD_NOTIFICACAO = X.CD_NOTIFICACAO;

DELETE
FROM DBAMV.NOTIFICACAO
WHERE CD_NOTIFICACAO = X.CD_NOTIFICACAO;

vCount:=vCount+1;
IF Mod(vCount,1000) = 0 THEN
UPDATE log_limpa_notificacao_mvpep SET nu_resg = vCount WHERE Trunc(dt_inicio) =
Trunc(SYSDATE)
AND nm_table = 'MVPEP_NOTIFICACAO';
UPDATE log_limpa_notificacao_mvpep SET nu_resg = vCount WHERE Trunc(dt_inicio) =
Trunc(SYSDATE)
AND nm_table = 'NOTIFICACAO';

COMMIT;

END IF;
IF sysdate >= vHoraSair THEN
COMMIT;
EXIT;
END IF;

END LOOP;
UPDATE log_limpa_notificacao_mvpep SET nu_resg = vCount WHERE Trunc(dt_inicio) =
SYSDATE
AND nm_table = 'MVPEP_NOTIFICAÇÃO';
UPDATE log_limpa_notificacao_mvpep SET nu_resg = vCount WHERE Trunc(dt_inicio) =
SYSDATE
AND nm_table = 'NOTIFICAÇÃO';

COMMIT;
END;
/
```



Agendamento da rotina

Deve ser especificado o tempo de retenção das informações e duração da execução do JOB.

- Primeiro parâmetro da procedure DBAMV.LIMPA_NOTIFICAO_MVPEP(60,90): tempo de execução diária em minutos;
- Segundo parâmetro da procedure DBAMV.LIMPA_NOTIFICAO_MVPEP(60,90): janela de manutenção dos registros;
- repeat_interval: devem ser ajustados conforme o horário de execução diária de rotina.

Neste exemplo, o JOB será executado todos os dias às 6 horas da manhã, por 60 minutos, e serão mantidos os registros dos últimos 90 dias.

```
BEGIN
  DBMS_SCHEDULER.create_job (
    job_name      => 'LIMPA_TABELA_NOTIFICACAO_MVPEP',
    job_type      => 'PLSQL_BLOCK',
    job_action    => 'BEGIN dbamv.LIMPA_NOTIFICAO_MVPEP(60,90); END;',
    start_date    => SYSTIMESTAMP,
    repeat_interval => 'freq=daily; byhour=6; byminute=0; bysecond=0;',
    enabled       => TRUE);
END;
```