

Turbulencia y modelos de partículas inerciales

1. Escalas de la turbulencia

Consideramos un flujo turbulento homogéneo e isotrópico, solución de las ecuaciones de Navier-Stokes incompresibles

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0, \quad \frac{D\mathbf{u}}{Dt} \equiv \partial_t \mathbf{u} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \nu \nabla^2 \mathbf{u}, \quad (1)$$

donde ν es la viscosidad cinemática y ρ la densidad del fluido. La turbulencia se caracteriza por una amplia separación de escalas: la energía se inyecta a la escala grande y es transferida, sin disipación apreciable, a través de un rango inercial de escalas cada vez más pequeñas (la cascada de Richardson-Kolmogorov) hasta llegar a las escalas donde la viscosidad finalmente disipa la energía en calor.

1.1. Escala integral y tiempo de giro grande

La intensidad de las fluctuaciones de velocidad se mide con la velocidad cuadrática media $u_{\text{rms}} = \langle u_1^2 \rangle^{1/2}$ (por componente). La tasa media de disipación de energía cinética por unidad de masa es

$$\varepsilon = \nu \left\langle \text{tr}(\mathbb{A}^\top \mathbb{A}) \right\rangle, \quad A_{ij} = \frac{\partial u_i}{\partial x_j}. \quad (2)$$

La escala integral L es la escala espacial más grande del sistema, a la cual se inyecta la energía:

$$L = \frac{u_{\text{rms}}^3}{\varepsilon}. \quad (3)$$

El tiempo característico de las estructuras de mayor escala (el *tiempo de giro grande*, o *large-eddy turnover time*) es

$$\tau_L = \frac{L}{u_{\text{rms}}} = \frac{u_{\text{rms}}^2}{\varepsilon}. \quad (4)$$

1.2. Rango inercial y microescala de Taylor

En el rango inercial, $\eta \ll \ell \ll L$, las diferencias de velocidad entre puntos separados una distancia ℓ siguen el escaleo de Kolmogorov (K41):

$$u_\ell \sim (\varepsilon \ell)^{1/3}, \quad \tau_\ell = \frac{\ell}{u_\ell} \sim \varepsilon^{-1/3} \ell^{2/3}. \quad (5)$$

La intensidad de la turbulencia suele cuantificarse con el número de Reynolds basado en la microescala de Taylor λ ,

$$\lambda = \left(\frac{15 \nu}{\varepsilon} \right)^{1/2} u_{\text{rms}}, \quad \text{Re}_\lambda = \frac{u_{\text{rms}} \lambda}{\nu}. \quad (6)$$

1.3. Escalas de Kolmogorov

En el extremo disipativo del rango inercial, la viscosidad se vuelve dominante y detiene la cascada. Las escalas de Kolmogorov se construyen dimensionalmente a partir de ν y ε , los únicos parámetros relevantes a esa escala:

$$\eta = \left(\frac{\nu^3}{\varepsilon}\right)^{1/4}, \quad \tau_\eta = \left(\frac{\nu}{\varepsilon}\right)^{1/2}, \quad u_\eta = (\nu\varepsilon)^{1/4}. \quad (7)$$

η es la escala espacial por debajo de la cual la disipación viscosa domina, τ_η es el tiempo de giro asociado a esa escala, y u_η la velocidad característica correspondiente (nótese que $\eta = u_\eta \tau_\eta$ y que τ_η coincide con la extrapolación de τ_ℓ del rango inercial hasta $\ell = \eta$).

El tiempo de Kolmogorov τ_η es la escala temporal de referencia para caracterizar la inercia de una partícula suspendida en el flujo: el número de Stokes se define como

$$\text{St} = \frac{\tau_p}{\tau_\eta}, \quad (8)$$

donde τ_p es el tiempo de respuesta de la partícula (Sección 2). $\text{St} \rightarrow 0$ corresponde a una partícula que sigue el flujo como un trazador; St finito da lugar a desacoplamiento inercial, muestreo preferencial y clustering.

2. Modelos de partículas

Cada partícula inercial se caracteriza por su tiempo de respuesta o tiempo de Stokes $\tau_p = a^2/(3\nu)$ (con a el radio de la partícula), que mide cuán rápido relaja su velocidad $\mathbf{v}(t)$ hacia la velocidad del fluido $\mathbf{u}(\mathbf{x}_p, t)$ visto en su posición. Los distintos modelos de arrastre difieren en qué términos de la ecuación de Maxey-Riley completa se retienen. A continuación se presentan, en orden creciente de complejidad, los modelos usados en este proyecto (etiquetas de `simuls.yaml` entre paréntesis).

2.1. Trazador fluido (LAG)

En el límite $\text{St} \rightarrow 0$ la partícula no tiene inercia y sigue exactamente el flujo:

$$\dot{\mathbf{x}}_p = \mathbf{v}(t) = \mathbf{u}(\mathbf{x}_p, t). \quad (9)$$

2.2. Partícula pesada ingenua / arrastre de Stokes lineal

El modelo más simple para una partícula pesada retiene únicamente el arrastre de Stokes lineal (Angriman et al. 2020, ec. 10):

$$\frac{d\mathbf{x}_p}{dt} = \mathbf{v}(t), \quad \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{1}{\tau_p} [\mathbf{u}(\mathbf{x}_p, t) - \mathbf{v}]. \quad (10)$$

Es válido para partículas pequeñas y pesadas ($\rho_p \gg \rho_f$), donde el arrastre domina sobre el gradiente de presión, la masa añadida y la historia.

2.3. Maxey-Riley completo (MR)

Cuando la densidad de la partícula es comparable a la del fluido, deben retenerse además el término de gradiente de presión / masa añadida y el de flotación. Siguiendo Angriman et al. (2020, ec. 9):

$$\frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{1}{T_p} [\mathbf{u}(\mathbf{x}_p, t) - \mathbf{v}] + \frac{3}{2} \frac{\gamma}{1 + \gamma/2} \frac{D\mathbf{u}(\mathbf{x}_p, t)}{Dt} + \frac{1 - \gamma}{1 + \gamma/2} \mathbf{g}, \quad (11)$$

con $\gamma = \rho_f/\rho_p$ el cociente de densidades fluido-partícula y T_p el tiempo de Stokes definido de forma análoga a τ_p . En GHOST γ aparece también dentro del número de Reynolds de la partícula pero se mantiene siempre en 1: lo único que se varía entre simulaciones es el radio a (y por lo tanto St).

Sin el término de historia (Basset-Boussinesq), la ecuación de Maxey-Riley-Gatignol para una partícula neutralmente flotante se reduce a (Español et al. 2025, ec. 2.6):

$$\frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{1}{\tau_p} [\mathbf{u}(\mathbf{x}, t) - \mathbf{v}(t)] + \frac{D\mathbf{u}(\mathbf{x}, t)}{Dt}. \quad (12)$$

Esta forma —arrastre lineal más el término de aceleración del fluido $D\mathbf{u}/Dt$ — es la base sobre la que se construyen los modelos de arrastre no lineal a continuación.

2.4. Arrastre no lineal (NLD, ONLD)

Para números de Reynolds de partícula Re_p moderados ($1 \lesssim Re_p \lesssim 40$), el arrastre de Stokes lineal deja de ser válido y se reemplaza por una corrección tipo Schiller-Naumann. Only nonlinear drag (ONLD; Español et al. 2025, ec. 2.7):

$$\frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{1 + 0,15 Re_p^{0,687}}{\tau_p} [\mathbf{u}(\mathbf{x}, t) - \mathbf{v}(t)], \quad Re_p = \frac{(18 \tau_p / \nu)^{1/2} |\mathbf{u}(\mathbf{x}, t) - \mathbf{v}(t)|}{1}. \quad (13)$$

NLD agrega a esta misma corrección de arrastre no lineal el término de aceleración del fluido $D\mathbf{u}/Dt$ de la ecuación (12), es decir, reemplaza el arrastre lineal de esa ecuación por el arrastre no lineal de arriba. En el segundo set de simulaciones utilizado en este proyecto NLD y ONLD coinciden (sin término de aceleración); en el primer set, NLD incluía ese término extra.

2.5. Término de historia de Basset-Boussinesq (BB)

La forma más completa de la ecuación de Maxey-Riley agrega, a los términos anteriores, la fuerza de historia: la respuesta viscosa retardada del fluido a los cambios pasados de la velocidad relativa $\mathbf{v} - \mathbf{u}$. Siguiendo la formulación de fuerza hidrodinámica de Maxey & Riley (1983) (ver también Bec et al. 2024, ec. 3),

$$\begin{aligned} \frac{4}{3} \pi a^3 \rho_p \frac{d\mathbf{v}}{dt} = & \frac{4}{3} \pi a^3 \rho_f \frac{D\mathbf{u}}{Dt} - 6\pi\nu\rho_f a [\mathbf{v} - \mathbf{u}(\mathbf{x}_p, t)] - \frac{4}{3} \pi a^3 (\rho_p - \rho_f) \mathbf{g} \\ & - \frac{2}{3} \pi a^3 \rho_f \frac{d}{dt} [\mathbf{v} - \mathbf{u}(\mathbf{x}_p, t)] - 6a^2 \rho_f \sqrt{\pi\nu} \int_{-\infty}^t \frac{1}{\sqrt{t-s}} \frac{d}{ds} [\mathbf{v} - \mathbf{u}(\mathbf{x}_p, s)] ds. \end{aligned} \quad (14)$$

El último término, la integral de Basset-Boussinesq, depende de toda la historia pasada de la aceleración relativa partícula-fluido, pesada por un núcleo $\propto (t-s)^{-1/2}$: es una fuerza de memoria, no markoviana, que distingue a BB de MR (donde este término se descarta, como se verifica explícitamente en Español et al. 2025 que produce resultados similares al omitirlo para partículas neutralmente flotantes).

2.6. Corrección de Faxén (FAX)

Cuando el tamaño de la partícula a no es despreciable frente a la escala de curvatura del flujo no perturbado, deben agregarse correcciones de Faxén: términos proporcionales al laplaciano de la velocidad del fluido, evaluados en el centro de la partícula, que corrigen tanto el arrastre de Stokes como el término de gradiente de presión. Para el arrastre en régimen de Stokes estacionario (Maxey & Riley 1983, ec. 7),

$$\mathbf{F} = 6\pi a\mu \{ \mathbf{u}(\mathbf{x}_p, t) - \mathbf{v}(t) \} + \mu\pi a^3 (\nabla^2 \mathbf{u})_{\mathbf{x}_p}, \quad (15)$$

donde el segundo término es la corrección de Faxén al orden más bajo. Maxey & Riley (1983) derivan además la corrección de Faxén análoga para el flujo de Stokes no estacionario, que debe añadirse consistentemente al término de masa añadida / gradiente de presión. Estas correcciones son de orden $(a/\eta)^2$ y por lo tanto solo son relevantes cuando la partícula deja de ser puntual respecto de la escala de Kolmogorov; FAX agrega estos términos de curvatura a la ecuación de MR.

2.7. Resumen

Etiqueta	Términos retenidos respecto de Maxey-Riley completo
LAG	ninguno: $\mathbf{v} = \mathbf{u}$ (trazador, $St = 0$)
MR	arrastre de Stokes + masa añadida/gradiente de presión + flotación
NLD	arrastre no lineal + término de aceleración $D\mathbf{u}/Dt$
ONLD	arrastre no lineal solamente
BB	MR + integral de historia de Basset-Boussinesq
FAX	MR + corrección de Faxén (curvatura, $\nabla^2 \mathbf{u}$)