

ARQUITECTURA LÓGICA — LARAVEL / PHP

Vista general consolidada a partir del modelo de Tomás Pérez

Preventista · conductor Preparador · recepción	Calidad · rutas · gerencias Comercial · Tesorería · TI	Clientes · cadenas Transportistas · proveedores
1. PRESENTACIÓN — Kotlin / Room y HHT · Portales y consolas Angular Terreno: 14 h · Bodega y cambios de turno: 24 h		
2. BORDE LOCAL Red del sitio · control de acceso Greengrass: frío en CD	2. BORDE PÚBLICO CloudFront · WAF · Shield · superficie AS2 separada	
3. API LOCAL HHT → puerta del sitio → WMS Validación y auditoría sin WAN	3. API CENTRAL REST API · REQUEST authorizer Keycloak VPC Link V2 → ALB → servicio privado	
4. MONOLITO MODULAR — LARAVEL 13 / PHP 8.5 M1 Recepción · M2 Inventario · M3 Preventa · M4 Rutas M5 Preparación · M6 Reparto · M7 Rendición · M8 Devoluciones M9 Calidad · M10 Analítica · M11 Canal moderno · M12 Flota WMS local: M1/M2/M5 + bloqueo M9 · API y trabajadores centrales aislados		
5. EVENTOS DEL SITIO Outbox → RabbitMQ → shipper UUID y orden por partición	5. INTEGRACIÓN CENTRAL SQS FIFO → consumidor PHP Trabajos Laravel en otras colas Hub GS1 / OpenAS2 · adaptadores	CONTRAPARTES ACL → ERP: único emisor DTE Cadenas · pagos · mapas · GPS Notificaciones
6. DATOS LOCALES Room cifrado en terminales PostgreSQL / PostGIS por sitio	6. TRANSACCIÓN CENTRAL Aurora PostgreSQL / PostGIS Redis central · réplicas de lectura	6. OBJETOS Y ANALÍTICA S3: POD / DTE · DynamoDB raw Glue / Parquet / Redshift
7. SEGURIDAD TRANSVERSAL Keycloak único IdP · caché local 24 h · manifiesto 26 h · PIN de turno Permiso: bodega 8 h / terreno 14 h · KMS / secretos · TLS / mTLS · auditoría		
8. OBSERVABILIDAD TRANSVERSAL OpenTelemetry PHP / Kotlin · ADOT y alarmas locales · buffer 24 h CloudWatch único · transaction_id · logs, métricas, trazas y alertas		
Lectura descendente: actores → API → regla del módulo → contrato → persistencia. Seguridad y observabilidad atraviesan todas las capas; no son etapas finales.		