escuela
británica de
artes creativas
y tecnología

Preguntas Frecuentes

escuela
británica de
artes creativas
y tecnología

Instrucciones de control: Algebra booleana y condicionales

- **Conoce las tablas de verdad**
- **Maneja operadores condicionales y la instrucción IF, ELSE y ELIF**

Consulta las preguntas frecuentes de Analista de Datos, según el tema relacionado con las clases.

escuela
británica de
artes creativas
y tecnología

Conoce las tablas de verdad

¿Qué diferencia hay entre == y = en Python?
== es un operador de comparación que verifica si dos valores son iguales, mientras que = es un operador de asignación que asigna un valor a una variable.

¿Puede el operador AND devolver verdadero si una de las expresiones es falsa?
No, AND solo devuelve verdadero si ambas expresiones son verdaderas.

¿Cómo funciona el operador NOT en Python?
NOT invierte el valor booleano de la expresión a la que se aplica, convirtiendo verdadero en falso y viceversa.

¿Es posible cambiar el valor de una variable dentro de una expresión lógica?
Las expresiones lógicas no cambian los valores de las variables; solo los evalúan. Sin embargo, es posible realizar asignaciones dentro de una expresión.

¿Cómo se verifica la presencia de un elemento en una lista o cadena?
Usando el operador in, se puede verificar si un elemento específico está presente en una lista, tupla, cadena u otra colección.

escuela
británica de
artes creativas
y tecnología

Maneja operadores condicionales y la instrucción IF, ELSE y ELIF

¿Puedo usar múltiples 'elif' en una estructura condicional?
Sí, puedes usar varios 'elif' para evaluar múltiples condiciones, pero solo se ejecutará el bloque de código del primer 'elif' cuya condición sea verdadera.

¿Qué sucede si ninguna condición en una serie de 'if' y 'elif' se cumple?
Si se ha definido un bloque 'else', este se ejecutará. Si no hay 'else', simplemente no se ejecutará ninguna acción.

¿Es necesario utilizar 'else' al final de cada estructura condicional?
No es obligatorio. 'else' se utiliza para definir una acción cuando ninguna de las condiciones anteriores se cumple.

¿Cómo puedo hacer para que una parte del código se ejecute solo si se cumplen varias condiciones a la vez?
Puedes utilizar el operador 'and' para combinar condiciones. El bloque 'if' se ejecutará solo si todas las condiciones combinadas son verdaderas.

¿Qué pasa si olvido poner los dos puntos (:) después de una condición 'if'?
Se generará un error de sintaxis, ya que los dos puntos son necesarios para indicar el comienzo de un nuevo bloque de código.

escuela
británica de
artes creativas
y tecnología

¡Mucho éxito en tus estudios!