REST API · V1

Faktero API dokumentácia

Odberatelia, faktúry, ponuky, prijaté doklady, banka, webhooky a napojenie AI asistentov — všetko cez jeden kľúč.

BASE URL	AUTENTIFIKÁCIA
`https://faktero.sk/api/v1`	`Bearer fk_live_…`
FORMÁT	TESTOVACÍ REŽIM
`JSON (UTF-8)`	`fk_test_…`

ZAČÍNAME

Úvod

Faktero REST API umožňuje plne automatizovať fakturáciu — vytvárať odberateľov, vystavovať faktúry, sťahovať PDF, posielať e-maily a prijímať webhooky o udalostiach. Všetky odpovede sú v JSON formáte (UTF-8).

Autentifikácia

Každú požiadavku autentifikujte hlavičkou `Authorization` s Bearer API kľúčom. Kľúče sú viazané na konkrétnu firmu a oprávnenia.

HTTP

```
Authorization: Bearer fk_live_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
```

Kľúč nikdy nezdieľajte ani neukladajte do verejných repozitárov. Stratený kľúč okamžite revokujte v sekcii API kľúče.

Testovací a ostrý režim

Faktero rozlišuje dva typy kľúčov podľa prefixu:

`fk_test_…` — testovací režim. Faktúry sa neodosielajú naostro, e-maily idú do testovacej schránky.

`fk_live_…` — produkčný režim. Akcie sú reálne a fakturačné údaje sa zapisujú do ostrých dokumentov.

Chyby

Všetky chybové odpovede majú jednotný formát:

```json
{
  "error": {
    "code": "validation_error",
    "message": "Human readable message",
    "details": {}
  }
}
```

Stavové kódy

KÓD	VÝZNAM
200	OK — požiadavka úspešná
201	Created — zdroj vytvorený
400	Bad Request — chybný formát requestu
401	Unauthorized — chýbajúci alebo neplatný API kľúč
403	Forbidden — kľúč nemá oprávnenie
404	Not Found — zdroj neexistuje
409	Conflict — konflikt stavu (napr. duplicitné číslo)
422	Unprocessable Entity — validačná chyba
500	Internal Server Error — chyba na strane Faktero

Limity požiadaviek

Limity počtu požiadaviek doplníme pred verejným spustením API. Pre spoľahlivé použitie v produkcii odporúčame pri odpovedi 429 opakovať požiadavku s postupne predlžovaným odstupom (exponenciálny backoff).

ENDPOINTY

Odberatelia

POST	/api/v1/customers	— Vytvorenie odberateľa
GET	/api/v1/customers	— Zoznam odberateľov
GET	/api/v1/customers/{id}	— Detail odberateľa
PUT	/api/v1/customers/{id}	— Úprava odberateľa

Faktúry

POST	/api/v1/invoices	— Vystavenie faktúry
GET	/api/v1/invoices	— Zoznam faktúr
GET	/api/v1/invoices/{id}	— Detail faktúry
PUT	/api/v1/invoices/{id}	— Úprava (len koncepty)
GET	/api/v1/invoices/{id}/pdf	— Dočasný podpísaný odkaz na PDF
POST	/api/v1/invoices/{id}/send	— Odoslanie e-mailom
POST	/api/v1/invoices/{id}/mark-paid	— Označenie ako uhradené
POST	/api/v1/invoices/{id}/cancel	— Storno faktúry

Cenové ponuky

POST	/api/v1/quotes	— Vytvorenie ponuky
GET	/api/v1/quotes	— Zoznam ponúk
GET	/api/v1/quotes/{id}	— Detail ponuky
PUT	/api/v1/quotes/{id}	— Úprava ponuky
POST	/api/v1/quotes/{id}/convert	— Konverzia na faktúru

Opakované faktúry

POST	/api/v1/recurring-invoices	— Vytvorenie šablóny
GET	/api/v1/recurring-invoices	— Zoznam šablón
GET	/api/v1/recurring-invoices/{id}	— Detail šablóny
PUT	/api/v1/recurring-invoices/{id}	— Úprava šablóny

Prijaté doklady a banka

Pre účtovný program alebo kanceláriu: prijaté faktúry a bločky so zaúčtovaním (predkontácia, členenie DPH, KV), zmeny od posledného stiahnutia a označenie odovzdaných — rovnako ako to robí konektor Pohody.

GET	`/api/v1/purchase-invoices`	— Prijaté faktúry
GET	`/api/v1/purchase-invoices/{id}`	— Detail s položkami a odkazom na súbor (1 h)
POST	`/api/v1/purchase-invoices/{id}/exported`	— Označiť ako odovzdanú
GET	`/api/v1/receipts`	— Bločky
GET	`/api/v1/receipts/{id}`	— Detail bločku s odkazom na súbor
POST	`/api/v1/receipts/{id}/exported`	— Označiť ako odovzdaný
POST	`/api/v1/unprocessed-documents`	— Nahrať doklad do Nespracovaných
GET	`/api/v1/unprocessed-documents`	— Nespracované doklady a stav čítania
GET	`/api/v1/bank-accounts`	— Bankové účty firmy (IBAN, banka, zostatok)
GET	`/api/v1/bank-transactions`	— Pohyby na bankových účtoch

Filtre zoznamu

- `updated_since` — len zmenené od (ISO 8601); zoznam je zoradený podľa `updated_at`, takže sa dá pokračovať od posledného.
- `issued_from`, `issued_to` — dátum vystavenia (RRRR-MM-DD).
- `exported=false` — ešte neodovzdané; `booked=true` — len zaúčtované (prijaté faktúry).
- `limit` (najviac 200) a `offset`; odpoveď má `has_more` a `next_offset`.
- Banka: `date_from`, `date_to`, `bank_account_id`; `page` + `per_page` (alebo `offset` + `limit`), najviac 500 na stranu. Odpoveď má `total`, `has_more` a `next_offset` — čítajte, kým je has_more true, inak vám riadky z rušného dňa chýbajú.

Bankové účty

`id` účtu je presne to `bank_account_id`, ktoré nesú pohyby. Vracajú sa aj odpojené účty (active: false), aby sa dalo priradiť každé id zo starších pohybov. Zostatok a jeho čas sú null, kým sa účet s bankou nesynchronizoval. Každý pohyb nesie aj iban a bank_name svojho účtu.

```JSON
GET /api/v1/bank-accounts
{
  "data": [
    {
      "id": "7c9a8242-5b05-4ab6-bc25-f543cf62079b",
      "name": "Tatra banka – predaj",
      "iban": "SK1211000000002612345678",
      "bank_name": "Tatra banka, a.s.",
      "currency": "EUR",
      "active": true,
      "balance": 1234.56,
      "balance_at": "2026-10-24T18:00:00Z"
    }
  ]
}
```

Neznáma cesta pod /api/v1/ vráti 404 s telom `{"error":{"code":"not_found",…}}`.

Označenie odovzdaného

```BASH
curl -X POST https://faktero.sk/api/v1/purchase-invoices/{id}/exported \
  -H "Authorization: Bearer fk_live_..." \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{ "exported": true, "accounting_number": "FP2026/0154" }'
```

`"exported": false` označenie zruší (doklad sa dá znova upraviť).

Nahratie dokladu

```BASH
curl -X POST https://faktero.sk/api/v1/unprocessed-documents \
  -H "Authorization: Bearer fk_live_..." \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{ "file_name": "faktura.pdf", "content_type": "application/pdf",
        "content_base64": "JVBERi0xLjQK...", "note": "zákazka Novák" }'
```

PDF, JPEG, PNG, WEBP, HEIC alebo XML do 14 MB. Doklad sa prečíta na pozadí (desiatky sekúnd) a čaká v Nespracovaných na kontrolu; stav (`cita`, `vytazene`, `chyba`) vráti GET.

INTEGRÁCIE

Webhooky

Webhooky vás v reálnom čase informujú o udalostiach vo Faktero. Endpoint nastavíte v sekcii Webhooky vo vašom účte, kde získate aj signing secret.

Udalosti

`invoice.created`	`invoice.sent`
`invoice.paid`	`invoice.cancelled`
`customer.created`	`bank_transaction.created`
`quote.created`	`quote.sent`
`quote.converted`	

Kedy príde invoice.paid

Pri každej zmene faktúry na uhradenú — po spárovaní s bankovým pohybom (automaticky aj ručne), po hromadnom označení v zozname, cez POST /api/v1/invoices/…/mark-paid aj zmenou stavu v detaile faktúry. Pri mark-paid príde hneď, inak do minúty. Ak úhradu priniesla banka, payload má bank_transaction_id spárovaného pohybu.

bank_transaction.created

Príde do minúty po tom, čo sa pohyb objaví vo Fakteri (synchronizácia s bankou, import výpisu, bankové notifikácie). Data majú rovnaký tvar ako položka z GET /api/v1/bank-transactions vrátane iban a bank_name, takže pohyby netreba dopytovať. Pri prvom pripojení banky príde udalosť za každý natiahnutý pohyb.

JSON

```
{
  "event": "bank_transaction.created",
  "created_at": "2026-10-24T18:01:12Z",
  "data": {
    "id": "0b6f…",
    "bank_account_id": "7c9a8242-5b05-4ab6-bc25-f543cf62079b",
    "iban": "SK1211000000002612345678",
    "bank_name": "Tatra banka, a.s.",
    "booking_date": "2026-10-24",
    "amount": 1230.00,
    "currency": "EUR",
    "variable_symbol": "20260042",
    "counterparty": "Odberateľ s.r.o.",
    "matched_invoice_id": null
  }
}
```

Overovanie podpisu

Každá požiadavka má hlavičku `X-Faktero-Signature` obsahujúcu HMAC SHA-256 podpis tela požiadavky vytvorený pomocou vášho *signing secret*.

NODE.JS

```
import crypto from "crypto";

function verifyFaktero(rawBody, signatureHeader, secret) {
  const expected = crypto
    .createHmac("sha256", secret)
    .update(rawBody, "utf8")
    .digest("hex");
  return crypto.timingSafeEqual(
    Buffer.from(signatureHeader),
    Buffer.from(expected),
  );
}
```

Opakovanie pri zlyhaní

Ak váš endpoint nevráti 2xx do 10 sekúnd, Faktero pokus zopakuje s exponenciálnym odstupom (1 min, 5 min, 30 min, 2 h, 12 h) — celkovo max. 5 pokusov. Všetky pokusy a ich stavy nájdete v sekcii Webhooky → Logy.

AI asistenti (MCP)

Faktero má MCP server — cez Model Context Protocol sa naň napojí Claude, ChatGPT, Cursor či iný AI asistent a pracuje s údajmi vašej firmy: povie, kto vám dlhuje, nájde faktúru, vystaví novú alebo pozrie pohyby na účte. Claude.ai a ChatGPT sa prihlásia cez Faktero, ostatní klienti API kľúčom.

- Adresa: `https://www.faktero.sk/api/mcp` (Streamable HTTP)
- Hlavička: `Authorization: Bearer fk_live_…` — na skúšanie použite testovací kľúč.
- Nástroje: faktúry a ich detail, faktúry po splatnosti, vystavenie faktúry, označenie úhrady, odberatelia, cenové ponuky, prijaté faktúry, bankové účty a pohyby.
- Asistent nič nemaže a nič neposiela von — faktúru vystaví, ale odoslanie e-mailom či ako eFaktúru je na vás. Zapisujúce nástroje sú označené, aby si ich klient dal potvrdiť.

Claude.ai a ChatGPT

Pridajte vlastný konektor (v Claude: Nastavenia → Konektory, v ChatGPT: Nastavenia → Aplikácie a konektory) a zadajte len adresu servera. Kľúč netreba — otvorí sa Faktero, prihlásite sa, vyberiete firmu a potvrdíte prístup. Prístup sa objaví medzi API kľúčmi ako „AI asistent (MCP)“ a zrušíte ho tam jedným klikom.

TEXT

```
https://www.faktero.sk/api/mcp
```

Claude Code

```bash
claude mcp add --transport http faktero https://www.faktero.sk/api/mcp \
  --header "Authorization: Bearer fk_live_..."
```

Ostatní klienti (konfigurácia JSON)

```json
{
  "mcpServers": {
    "faktero": {
      "type": "http",
      "url": "https://www.faktero.sk/api/mcp",
      "headers": { "Authorization": "Bearer fk_live_..." }
    }
  }
}
```

PRÍKLADY A PODPORA

Príklady kódu

Vytvorenie odberateľa

```curl
curl -X POST https://faktero.sk/api/v1/customers \
  -H "Authorization: Bearer fk_live_xxx" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "name": "Acme s.r.o.",
    "ico": "12345678",
    "ic_dph": "SK2020123456",
    "street": "Hlavná 1",
    "city": "Bratislava",
    "zip": "81101",
    "country": "SK",
    "email": "fakturacia@acme.sk"
  }'
```

JAVASCRIPT

```
const res = await fetch("https://faktero.sk/api/v1/customers", {
  method: "POST",
  headers: {
    "Authorization": "Bearer fk_live_xxx",
    "Content-Type": "application/json",
  },
  body: JSON.stringify({
    name: "Acme s.r.o.",
    ico: "12345678",
    email: "fakturacia@acme.sk",
  }),
});
const customer = await res.json();
```

PHP

```
<?php
$ch = curl_init("https://faktero.sk/api/v1/customers");
curl_setopt_array($ch, [
  CURLOPT_POST => true,
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_HTTPHEADER => [
    "Authorization: Bearer fk_live_xxx",
    "Content-Type: application/json",
  ],
  CURLOPT_POSTFIELDS => json_encode([
    "name" => "Acme s.r.o.",
    "ico" => "12345678",
    "email" => "fakturacia@acme.sk",
  ]),
]);
$customer = json_decode(curl_exec($ch), true);
```

Vystavenie faktúry

CURL

```
curl -X POST https://faktero.sk/api/v1/invoices \
  -H "Authorization: Bearer fk_live_xxx" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "customer_id": "cus_123",
    "issue_date": "2026-06-12",
    "due_date": "2026-06-26",
    "currency": "EUR",
    "items": [
      { "name": "Konzultácia", "quantity": 4, "unit": "hod",
        "unit_price": 75, "vat_rate": 23 }
    ]
  }'
```

Stiahnutie PDF

JAVASCRIPT

```
const res = await fetch(
  "https://faktero.sk/api/v1/invoices/inv_123/pdf",
  { headers: { Authorization: "Bearer fk_live_xxx" } }
);
const { signed_url } = await res.json();
// signed_url platí 5 minút — stiahnite alebo presmerujte používateľa
```

Odoslanie faktúry e-mailom

CURL

```
curl -X POST https://faktero.sk/api/v1/invoices/inv_123/send \
  -H "Authorization: Bearer fk_live_xxx" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{ "recipient_email": "klient@example.com" }'
```

Pri prvom odoslaní musí byť dátum vystavenia dnešný. Faktúru so starším dátumom API odmietne odpoveďou 409 s kódom issue_date_in_past (v details je issue_date, today, new_due_date a can_update). Pošlite požiadavku znova s "update_issue_date": true — dátum vystavenia sa zmení na dnes, splatnosť sa posunie o rovnaký počet dní a dátum dodania ostáva. Keď sa dátum zmeniť nedá (can_update: false — uzamknuté obdobie alebo export do účtovníctva), faktúru odošle s pôvodným dátumom až "keep_issue_date": true. Upomienky a opätovné odoslanie sa nekontrolujú.

```JSON
HTTP/1.1 409 Conflict
{
  "error": {
    "code": "issue_date_in_past",
    "message": "Dátum vystavenia nie je dnešný. …",
    "details": {
      "issue_date": "2026-10-20",
      "today": "2026-10-21",
      "new_due_date": "2026-11-04",
      "can_update": true
    }
  }
}

curl -X POST https://faktero.sk/api/v1/invoices/inv_123/send \
  -H "Authorization: Bearer fk_live_xxx" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{ "recipient_email": "klient@example.com", "update_issue_date": true }'
```

Označiť faktúru ako uhradenú

```CURL
curl -X POST https://faktero.sk/api/v1/invoices/inv_123/mark-paid \
  -H "Authorization: Bearer fk_live_xxx"
```

Prijatie webhooku (PHP)

```PHP
<?php
$secret = getenv("FAKTERO_WEBHOOK_SECRET");
$payload = file_get_contents("php://input");
$sig = $_SERVER["HTTP_X_FAKTERO_SIGNATURE"] ?? "";
$expected = hash_hmac("sha256", $payload, $secret);

if (!hash_equals($expected, $sig)) {
  http_response_code(401);
  exit;
}

$event = json_decode($payload, true);
// $event["type"] === "invoice.paid" …
http_response_code(200);
```

Pre vývojárov

Vytvoriť účet zdarma

Skúšobné prostredie API

Kontaktovať podporu