REST API · V1

Faktero API dokumentace

Odběratelé, faktury, nabídky, přijaté doklady, banka, webhooky a napojení AI asistentů — vše přes jeden klíč.

BASE URL	AUTENTIZACE	FORMÁT
`https://faktero.sk/api/v1`	`Bearer fk_live_…`	`JSON (UTF-8)`

TESTOVACÍ REŽIM
`fk_test_…`

ZAČÍNÁME

Úvod

Faktero REST API umožňuje plně automatizovat fakturaci — vytvářet odběratele, vystavovat faktury, stahovat PDF, posílat e-maily a přijímat webhooky o událostech. Všechny odpovědi jsou ve formátu JSON (UTF-8).

Autentizace

Každý požadavek autentizujte hlavičkou `Authorization` s Bearer API klíčem. Klíče jsou vázány na konkrétní firmu a oprávnění.

HTTP

```
Authorization: Bearer fk_live_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
```

Klíč nikdy nesdílejte ani neukládejte do veřejných repozitářů. Ztracený klíč okamžitě zneplatněte v sekci API klíče.

Klíč pro více firem

Účetní kancelář či integrátor nepotřebuje klíč za každou firmu. Klíč pro více firem (API klíče → Klíč pro více firem) platí pro všechny firmy, kde jste vlastník nebo admin, nebo jen pro vybrané. Firmu vyberete v každém požadavku hlavičkou `X-Company` (id firmy nebo IČO) nebo parametrem `?company=`. Bez ní vrátí API chybu company_required se seznamem firem — kromě klíče, který smí jen k jedné firmě.

```curl
# Firmy, ku ktorým kľúč smie
curl https://faktero.sk/api/v1/companies \
  -H "Authorization: Bearer fk_live_..."

# Faktúry konkrétnej firmy (podľa IČO)
curl https://faktero.sk/api/v1/invoices \
  -H "Authorization: Bearer fk_live_..." \
  -H "X-Company: 12345678"
```

`GET` `/api/v1/companies` — Firmy, ke kterým klíč smí (id, název, IČO)

Testovací a ostrý režim

Faktero rozlišuje dva typy klíčů podle prefixu:

`fk_test_…` — testovací režim — klíč smí jen číst (GET). Zápis, odeslání či úhrada vrátí 403 s kódem test_key_read_only, takže zkoušení integrace nic nezmění.

`fk_live_…` — produkční režim. Akce jsou reálné a fakturační údaje se zapisují do ostrých dokumentů.

Chyby

Všechny chybové odpovědi mají jednotný formát:

```json
{
  "error": {
    "code": "validation_error",
    "message": "Human readable message",
    "details": {}
  }
}
```

Stavové kódy

KÓD	VÝZNAM
200	OK — požadavek úspěšný
201	Created — zdroj vytvořen
400	Bad Request — chybný formát requestu

KÓD	VÝZNAM
401	Unauthorized — chybějící nebo neplatný API klíč
402	Payment Required — předplatné firmy není aktivní (plan_inactive)
403	Forbidden — klíč nemá oprávnění (test_key_read_only, company_forbidden, account_key_required)
404	Not Found — zdroj neexistuje (i neplatné id v adrese)
405	Method Not Allowed — koncový bod tuto metodu nepřijímá
409	Conflict — konflikt stavu: duplicate, invalid_state, locked, issue_date_in_past, approval_pending, buyer_mismatch, already_matched, bank_payment
422	Unprocessable Entity — validační chyba
429	Too Many Requests — odesílání e-mailů je dočasně zastaveno (sending_blocked)
500	Internal Server Error — chyba na straně Faktero
502	Bad Gateway — e-mail se nepodařilo odeslat (send_failed)

Limity požadavků

Počet požadavků není omezený — i velký přenos (tisíce dokladů) můžete poslat najednou. Posílejte je však za sebou, ne stovky souběžně, a při dočasné chybě serveru (5xx) požadavek zopakujte s postupně prodlužovaným odstupem. S external_id je opakování bezpečné.

ENDPOINTY

Odběratelé

POST	/api/v1/customers	— Vytvoření odběratele
GET	/api/v1/customers	— Seznam odběratelů
GET	/api/v1/customers/{id}	— Detail odběratele

PUT `/api/v1/customers/{id}` — Úprava odběratele

POST `/api/v1/customers/import` — Hromadný přenos adresáře (do 1000)

Hromadný přenos adresáře

Přenese odběratele i dodavatele z jiného programu najednou. Páruje podle external_id, potom IČO, bez IČO podle názvu. Existující kontakt se jen doplní o prázdná pole; s update_existing: true se přepíše. Odpověď řekne, co se založilo, doplnilo nebo zůstalo beze změny, a chyby po řádcích.

```JSON
POST /api/v1/customers/import
{
  "update_existing": false,
  "contacts": [
    { "name": "Odberateľ s.r.o.", "ico": "12345678", "email": "fakturacia@odberatel.sk" },
    { "name": "Dodávateľ a.s.", "ico": "87654321", "supplier": true, "customer": false,
      "iban": "SK31 1200 0000 1987 4263 7541" }
  ]
}
```

Faktury

POST `/api/v1/invoices` — Vystavení faktury

GET `/api/v1/invoices` — Seznam faktur

GET `/api/v1/invoices/{id}` — Detail faktury

PUT `/api/v1/invoices/{id}`

— Úprava: poznámka, splatnost, VS, úhrada, dodací list, razítko, zaúčtování, stav a štítky

GET `/api/v1/invoices/{id}/pdf` — Dočasný podepsaný odkaz na PDF

POST `/api/v1/invoices/{id}/send` — Odeslání e-mailem

POST `/api/v1/invoices/{id}/mark-paid` — Označení jako uhrazené

POST `/api/v1/invoices/{id}/cancel` — Storno faktury

Vystavení faktury

Odběratele pošlete jako customer_id z adresáře nebo jako objekt customer (name, ico, dic, ic_dph, street, city, zip, country, email). Položka má name, quantity, unit, unit_price (bez DPH), vat_rate a volitelně discount_percent (sleva řádku v %) a prenesenie (přenesení daňové povinnosti jen u této položky). Bez vat_rate platí základní sazba země firmy (neplátce DPH 0 %), bez currency měna firmy. S external_id se tatáž faktura podruhé nevystaví — opakovaný požadavek vrátí existující (200).

- `discount_type` (percent, amount) a `discount_value` — sleva na celý doklad; rozpočítá se poměrně mezi sazby DPH a v odpovědi je discount_total.
- `reverse_charge: true` a `reverse_charge_type` (domestic_69, eu_b2b, export) — přenesení daňové povinnosti; DPH faktury je nula a PDF uvede zákonnou větu. U eu_b2b musí mít odběratel DIČ z jiného členského státu (eu_plnenie: tovar, sluzba, trojstranny).
- `currency` — v cizí měně Faktero doplní kurz (slovenská firma ECB ze dne před dodáním, česká ČNB) a částky v domácí měně: exchange_rate, exchange_rate_date, vat_total_eur.
- `subtotal`, `vat_amount` u položky — přesné částky z e-shopu (u všech položek, nebo u žádné). Musí odpovídat ceně a sazbě, jinak 400; se slevou se nekombinují.
- `order_number`, `variable_symbol`, `delivery_date`, `due_date` (výchozí za 14 dní), `payment_method`, `notes`.

JSON

```
POST /api/v1/invoices
{
  "external_id": "eshop-10042",
  "customer": { "name": "Stavby s.r.o.", "ico": "12345678", "ic_dph": "SK2020123456" },
  "reverse_charge": true,
  "reverse_charge_type": "domestic_69",
  "discount_type": "percent",
  "discount_value": 5,
  "items": [
    { "name": "Montáž", "quantity": 10, "unit": "hod", "unit_price": 40, "vat_rate": 23,
      "discount_percent": 10 }
  ]
}
```

GET /invoices vrátí nejvýše 200 faktur (limit, offset, status) a has_more s next_offset. GET /invoices/{id}/pdf vrátí url (podepsaný odkaz na PDF) a expires_in v sekundách — odkaz platí hodinu.

Dodací list, razítko a zaúčtování

Při vystavení (POST) i úpravě (PUT) můžete poslat dodaci_list: true (faktura slouží zároveň jako dodací list — jiný nadpis a podpisy předání a převzetí v PDF), zobrazit_peciatku (true nebo false; bez něj podle nastavení firmy) a accounting { predkontacia, clenenie_dph, kv_clenenie, stredisko, cinnost, booked }. V odpovědi jsou jako pohoda_predkontacia, pohoda_clenenie_dph a kv_clenenie. Faktura přijímá i stav, štítky, komentář a účetní poznámku (viz Přijaté doklady a banka). Na faktuře předané do účetnictví se účetní údaje, částky ani data nezmění — API vrátí 409 s kódem locked a v details jsou dotčená pole.

```
JSON
PUT /api/v1/invoices/{id}
{
  "dodaci_list": true,
  "zobrazit_peciatku": false,
  "accounting": { "predkontacia": "1Fv", "clenenie_dph": "UD", "kv_clenenie": "A1" },
  "stav": "Skontrolovať",
  "stitky_pridat": "Zákazka Novák",
  "komentar": "Overiť dodanie s Petrom"
}
```

Cenové nabídky

POST	/api/v1/quotes	— Vytvoření nabídky
GET	/api/v1/quotes	— Seznam nabídek
GET	/api/v1/quotes/{id}	— Detail nabídky
POST	/api/v1/quotes/{id}/convert	— Převod na fakturu

Nabídka přijímá stejného odběratele a položky jako faktura (bez vat_rate platí sazba firmy, bez currency měna firmy). Převod vystaví fakturu s dnešním datem; opakovaný převod vrátí tutéž fakturu.

Opakované faktury

POST	/api/v1/recurring-invoices	— Vytvoření šablony
GET	/api/v1/recurring-invoices	— Seznam šablon
GET	/api/v1/recurring-invoices/{id}	— Detail šablony
PUT	/api/v1/recurring-invoices/{id}	— Úprava šablony

Přijaté doklady a banka

Pro účetní program nebo kancelář: přijaté faktury a účtenky se zaúčtováním (předkontace, členění DPH, KV), změny od posledního stažení a označení předaných — stejně jako to dělá konektor Pohody.

GET	/api/v1/purchase-invoices	— Přijaté faktury
POST	/api/v1/purchase-invoices	— Zapsat přijatou fakturu (i se souborem)
PUT	/api/v1/purchase-invoices/{id}	— Úprava, úhrada (payment_date), zaúčtování
GET	/api/v1/purchase-invoices/{id}	— Detail s položkami a odkazem na soubor (1 h)

`POST` `/api/v1/purchase-invoices/{id}/exported` — Označit jako předanou

`GET` `/api/v1/purchase-invoices/{id}/payments`

— Úhrady přijaté faktury a kolik zbývá uhradit

`POST` `/api/v1/purchase-invoices/{id}/payments` — Přidat úhradu (i částečnou)

`DELETE` `/api/v1/purchase-invoices/{id}/payments/{paymentId}`

— Smazat ručně přidanou úhradu

`GET` `/api/v1/receipts` — Účtenky

`POST` `/api/v1/receipts` — Zapsat účtenku

`PUT` `/api/v1/receipts/{id}` — Úprava účtenky

`GET` `/api/v1/receipts/{id}` — Detail účtenky s odkazem na soubor

`POST` `/api/v1/receipts/{id}/exported` — Označit jako předaný

`POST` `/api/v1/unprocessed-documents` — Nahrát doklad do Nezpracovaných

`GET` `/api/v1/unprocessed-documents` — Nezpracované doklady a stav čtení

`GET` `/api/v1/bank-accounts` — Bankovní účty firmy (IBAN, banka, zůstatek)

`GET` `/api/v1/bank-transactions` — Pohyby na bankovních účtech

`POST` `/api/v1/bank-transactions/{id}/resolution`

— Vyřídit pohyb bez dokladu (i transakční daň)

`GET` `/api/v1/document-states` — Vlastní stavy dokladů

`GET` `/api/v1/tags` — Číselník štítků

`GET` `/api/v1/accounting-codes`

— Předkontace, členění DPH, střediska, činnosti a číselné řady

`GET` `/api/v1/accounting-templates` — Předlohy zaúčtování

`POST` `/api/v1/bank-accounts` — Přidat účet bez napojení na banku

`POST` `/api/v1/bank-accounts/{id}/transactions`

— Přenést pohyby na takový účet (do 2000)

Zápis přijaté faktury

Částky pošlete buď jako položky (ceny bez DPH, sazba v %), nebo jako amount_total (+ amount_without_vat a vat_amount). Dodavatel se založí v adresáři, pokud tam není. S external_id je opakované volání bezpečné; bez něj se tatáž faktura (IČO + číslo + částka) podruhé nezaloží

(409). Soubor (PDF, JPG, PNG) jde jako base64 do 14 MB. Bez accounting.booked přijde faktura nezaúčtovaná.

```JSON
POST /api/v1/purchase-invoices
{
  "external_id": "erp-2026-0042",
  "invoice_number": "FV2026118",
  "supplier": { "name": "Dodávateľ s.r.o.", "ico": "12345678",
                "ic_dph": "SK2020123456", "iban": "SK3111000000198742637541" },
  "issue_date": "2026-10-20",
  "delivery_date": "2026-10-20",
  "due_date": "2026-11-03",
  "variable_symbol": "2026118",
  "payment_method": "prevod",
  "items": [{ "name": "Servis", "quantity": 2, "unit_price": 50, "vat_rate": 23 }],
  "accounting": { "predkontacia": "1Fp", "clenenie_dph": "PD", "booked": false },
  "file": { "file_name": "FV2026118.pdf", "content_type": "application/pdf",
            "content_base64": "JVBERi0xLjQK..." }
}
```

Volitelné pole buyer { name, ico, dic, ic_dph } je odběratel uvedený na dokladu. Když neodpovídá firmě klíče (jiné IČO, DIČ nebo název), faktura se zapíše s příznakem odberatel_nesedi a nezaúčtuje se ani s accounting.booked. Dokud ve Fakteru nepotvrdíte, že patří této firmě, zaúčtování přes PUT vrátí 409 s kódem buyer_mismatch.

```JSON
PUT /api/v1/purchase-invoices/{id}
{ "accounting": { "booked": true } }

409 Conflict
{ "error": { "code": "buyer_mismatch",
             "message": "Faktúra nepatrí firme …, odberateľ je … Kým vo Fakteri
nepotvrdíte, že faktúra patrí tejto firme, nedá sa zaúčtovať." } }
```

Úhradu zapíšete přes PUT s payment_date. Účtenka: issue_date, total_amount (s DPH), vat_breakdown [{ rate, base, vat }] a payment_method (hotovost, karta, prevod) — hotovost se započítá do pokladny, pokud nepošlete cash_register: false.

Úhrady přijatých faktur

Přijatá faktura může mít více úhrad, i částečných. POST …/payments přijme amount (v měně faktury), paid_at (RRRR-MM-DD, výchozí dnes), method (prevod, hotovost, karta) a note; s external_id je opakování bezpečné. Když součet úhrad dosáhne částky k úhradě (celková částka mínus zaplacená zálohová faktura), faktura je uhrazená — stav a payment_date přepočítá Faktero samo. GET vrátí úhrady a souhrn amount_due, amount_paid, amount_remaining a payment_status (paid, partially_paid, unpaid). Úhradu ze spárovaného bankovního pohybu (source: bank) přes API smazat nelze (409 bank_payment). Úhrady nezamyká předání do účetnictví ani uzávěrka.

```
JSON
POST /api/v1/purchase-invoices/{id}/payments
{ "amount": 50.00, "paid_at": "2026-10-28", "method": "prevod",
  "external_id": "erp-uhrada-881" }

201 Created
{
  "objekt": "purchase_invoice_payment",
  "id": "2f0c…", "amount": 50, "currency": "EUR", "paid_at": "2026-10-28",
  "source": "manual", "deletable": true,
  "invoice": { "amount_due": 123, "amount_paid": 50, "amount_remaining": 73,
               "payment_status": "partially_paid" }
}
```

Stav, štítky, komentář a účetní poznámka

Přijaté faktury, účtenky i vystavené faktury přijímají při zápisu (POST) i úpravě (PUT): stav_id nebo stav (název z GET /document-states; null stav zruší), stitky (nahradí celý seznam, nejvýše 5) nebo stitky_pridat a stitky_odobrat (jeden štítek), komentar (pro lidi ve firmě, do účetnictví nejde nikdy) a int_poznamka (účetní poznámka, jde s dokladem do účetnictví). Nový štítek se zapíše i do číselníku firmy (GET /tags). Stav, štítky a komentář se mění i na dokladu předaném do účetnictví; účetní údaje včetně účetní poznámky ne — API vrátí 409 locked, dokud doklad nevrátíte (exported: false).

```
JSON
PUT /api/v1/receipts/{id}
{ "stav": "Čaká na doklad od klienta", "stitky": ["Auto", "Služobná cesta"],
  "komentar": "Chýba druhá strana bločku" }

409 Conflict
{ "error": { "code": "locked", "message": "Doklad je odovzdaný do účtovníctva – …",
             "details": { "reason": "odovzdany", "fields": ["pohoda_predkontacia"] } } }
```

Číselníky zaúčtování

GET /accounting-codes vrátí číselník firmy (např. přenesený z Pohody): druh, kod, popis, ucet_md, ucet_d, typ_dokladu a typ_platby. Filtr kind (predkontacia, clenenie_dph, stredisko, cinnost, ciselny_rad); document_type (faktura, blocek) a payment_type (hotovost, karta, prevod) vrátí kódy pro daný typ i ty, které typ neurčují; active=all vrátí i vypnuté. GET /accounting-templates vrátí předlohy zaúčtování (document_kind: blocek, prijata, vystavena). Kód z číselníku pošlete v accounting.predkontacia.

Pohyby bez dokladu

Ne každý pohyb má doklad — poplatek banky, mzda, odvod či transakční daň. Každý pohyb nese stav (sparovany, bez_dokladu, transakcna_dan, nesparovany) a vybavenie, vybavenie_poznamka a vybavene_at; filtr state=nesparovany vrátí jen to, co je ještě třeba vyřešit. POST /bank-transactions/{id}/resolution s resolution bez_dokladu nebo transakcna_dan (a note do 200 znaků)

pohyb vyřídí, resolution: null označení zruší. Spárovaný pohyb označit nelze (409 already_matched). Transakční daň Faktero většinou pozná samo podle popisu banky.

```
JSON
POST /api/v1/bank-transactions/{id}/resolution
{ "resolution": "bez_dokladu", "note": "Poplatok za vedenie účtu" }
```

Přenos bankovního účtu

Pro banku, ke které se Faktero nepřipojí, nebo při přechodu z jiného programu: POST /bank-accounts založí účet (IBAN, měna, zůstatek) a pohyby na něj pošlete dávkou. Každý pohyb má mít reference (jedinečné id z banky); bez něj ho Faktero odvodí z data, částky a symbolů, takže opakované odeslání nic nezdvojí. Na účet napojený přímo na banku pohyby přes API poslat nejde — vede je banka.

```
JSON
POST /api/v1/bank-accounts/{id}/transactions
{
  "transactions": [
    { "booking_date": "2026-10-22", "amount": 123.00, "variable_symbol": "2026001",
      "counterparty": "Odberateľ s.r.o.", "reference": "TX-88123" },
    { "booking_date": "2026-10-22", "amount": -12.30, "description": "Kancelárske
potreby",
      "reference": "TX-88124" }
  ],
  "balance": 1098.40
}
```

Filtry seznamu

- `updated_since` — jen změněné od (ISO 8601); seznam je seřazen podle `updated_at`, takže lze pokračovat od posledního.
- `issued_from`, `issued_to` — datum vystavení (RRRR-MM-DD).
- `exported=false` — dosud nepředané; `booked=true` — jen zaúčtované (přijaté faktury).
- `stav_id` (id stavu nebo none) a `tag` — jen doklady s daným stavem nebo štítkem.
- `limit` (nejvýše 200) a `offset`; odpověď má `has_more` a `next_offset`.
- Banka: `date_from`, `date_to`, `bank_account_id`, `state`; `page` + `per_page` (nebo `offset` + `limit`), nejvýše 500 na stránku. Odpověď obsahuje `total`, `has_more` a `next_offset` — čtěte, dokud je has_more true, jinak vám řádky z rušného dne chybí.

Bankovní účty

`id` účtu je přesně to `bank_account_id`, které nesou pohyby. Vracejí se i odpojené účty (active: false), aby šlo přiřadit každé id ze starších pohybů. Zůstatek a jeho čas jsou null, dokud se účet s bankou nesynchronizoval. Každý pohyb nese i iban a bank_name svého účtu.

```
JSON
GET /api/v1/bank-accounts
{
  "data": [
    {
      "id": "7c9a8242-5b05-4ab6-bc25-f543cf62079b",
      "name": "Tatra banka – predaj",
      "iban": "SK1211000000002612345678",
      "bank_name": "Tatra banka, a.s.",
      "currency": "EUR",
      "active": true,
      "balance": 1234.56,
      "balance_at": "2026-10-24T18:00:00Z"
    }
  ]
}
```

Neznámá cesta pod /api/v1/ vrátí 404 s tělem `{"error":{"code":"not_found",…}}`.

Označení předaného

```
BASH
curl -X POST https://faktero.sk/api/v1/purchase-invoices/{id}/exported \
  -H "Authorization: Bearer fk_live_..." \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{ "exported": true, "accounting_number": "FP2026/0154" }'
```

`"exported": false` označení zruší (doklad lze znovu upravit).

Nahrání dokladu

```
BASH
curl -X POST https://faktero.sk/api/v1/unprocessed-documents \
  -H "Authorization: Bearer fk_live_..." \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{ "file_name": "faktura.pdf", "content_type": "application/pdf",
        "content_base64": "JVBERi0xLjQK...", "note": "zákazka Novák" }'
```

PDF, JPEG, PNG, WEBP, HEIC nebo XML do 14 MB. Doklad se přečte na pozadí (desítky sekund) a čeká v Nezpracovaných na kontrolu; stav (`cita`, `vytazene`, `chyba`) vrátí GET.

Ceník

GET	`/api/v1/products`	— Produkty a služby (q = hledání)
POST	`/api/v1/products`	— Přidat do ceníku
GET	`/api/v1/products/{id}`	— Detail produktu

PUT	/api/v1/products/{id}	— Úprava produktu

Cena je bez DPH. S external_id se tentýž produkt podruhé nezaloží — vhodné pro synchronizaci z e-shopu či skladového programu.

Firmy a uživatelé

GET	/api/v1/companies	— Firmy, ke kterým klíč smí
POST	/api/v1/companies	— Založit firmu (klíč účtu)
GET	/api/v1/companies/{id}	— Detail firmy
PUT	/api/v1/companies/{id}	— Úprava údajů firmy
GET	/api/v1/companies/{id}/members	— Uživatelé a čekající pozvánky
POST	/api/v1/companies/{id}/invitations	— Pozvat uživatele (klíč účtu)

Pro účetní kanceláře a integrátory: klíčem pro více firem založíte firmu nového klienta (stanete se jejím vlastníkem a klíč k ní hned smí) a pozvete do ní uživatele — účetního (accountant), admina nebo zaměstnance. Pozvánka přijde e-mailem a platí 14 dní; v odpovědi je i odkaz na přijetí. Firmu zakládat a zvát smí jen klíč pro více firem, jehož majitel je ve firmě vlastník nebo admin — obyčejný firemní klíč ne.

BASH

```
# Nová firma klienta
curl -X POST https://faktero.sk/api/v1/companies \
  -H "Authorization: Bearer fk_live_..." -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"name":"Klient s.r.o.","ico":"12345678","country":"SK","vat_payer":true}'

# Pozvánka pre účtovníčku
curl -X POST https://faktero.sk/api/v1/companies/{id}/invitations \
  -H "Authorization: Bearer fk_live_..." -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"email":"uctovnicka@kancelaria.sk","role":"accountant"}'
```

INTEGRACE

Webhooky

Webhooky vás v reálném čase informují o událostech ve Faktero. Endpoint nastavíte v sekci Webhooky ve vašem účtu, kde získáte i signing secret.

Události

invoice.created	invoice.sent
invoice.paid	invoice.cancelled

`customer.created`	`bank_transaction.created`

Kdy přijde invoice.paid

Při každé změně faktury na uhrazenou — po spárování s bankovním pohybem (automaticky i ručně), po hromadném označení v seznamu, přes POST /api/v1/invoices/…/mark-paid i změnou stavu v detailu faktury. U mark-paid přijde hned, jinak do minuty. Pokud úhradu přinesla banka, payload obsahuje bank_transaction_id spárovaného pohybu.

```JSON
{
  "event": "invoice.paid",
  "created_at": "2026-10-24T18:01:12Z",
  "data": {
    "invoice_id": "8958a73f-…",
    "invoice_number": "20260042",
    "status": "paid",
    "total": 370.04,
    "currency": "EUR",
    "external_id": "eshop-10042",
    "customer_id": "40f865bf-…",
    "customer_name": "Odberateľ s.r.o.",
    "customer_email": "fakturacia@odberatel.sk",
    "paid_at": "2026-10-24T18:00:58Z",
    "bank_transaction_id": null
  }
}
```

Ostatní události faktury (invoice.created, invoice.sent, invoice.cancelled) mají stejná data bez paid_at a bank_transaction_id; customer.created nese customer_id, name, email, ico a external_id.

bank_transaction.created

Přijde do minuty poté, co se pohyb objeví ve Fakteru (synchronizace s bankou, import výpisu, bankovní notifikace). Data mají stejný tvar jako položka z GET /api/v1/bank-transactions včetně iban a bank_name, takže pohyby není třeba dotazovat. Při prvním připojení banky přijde událost za každý načtený pohyb.

JSON

```
{
  "event": "bank_transaction.created",
  "created_at": "2026-10-24T18:01:12Z",
  "data": {
    "id": "0b6f…",
    "bank_account_id": "7c9a8242-5b05-4ab6-bc25-f543cf62079b",
    "iban": "SK1211000000002612345678",
    "bank_name": "Tatra banka, a.s.",
    "booking_date": "2026-10-24",
    "amount": 1230.00,
    "currency": "EUR",
    "variable_symbol": "20260042",
    "counterparty": "Odberateľ s.r.o.",
    "matched_invoice_id": null
  }
}
```

Ověřování podpisu

Každý požadavek má hlavičku `X-Faktero-Signature` obsahující HMAC SHA-256 podpis těla požadavku vytvořený pomocí vašeho *signing secret*. Název události nese i hlavička `X-Faktero-Event`.

NODE.JS

```
import crypto from "crypto";

function verifyFaktero(rawBody, signatureHeader, secret) {
  const expected = crypto
    .createHmac("sha256", secret)
    .update(rawBody, "utf8")
    .digest("hex");
  return crypto.timingSafeEqual(
    Buffer.from(signatureHeader),
    Buffer.from(expected),
  );
}
```

Opakování při selhání

Pokud váš endpoint nevrátí 2xx do 10 sekund, Faktero doručení hned zopakuje — celkem 3 pokusy během několika sekund. Později se už neposílá, proto po výpadku dočtěte změny přes API (např. updated_since nebo GET /bank-transactions). Všechny pokusy a jejich stavy najdete v sekci Webhooky → Logy. Adresa musí být https na veřejném serveru (port 443).

AI asistenti (MCP)

Faktero má MCP server — přes Model Context Protocol se na něj napojí Claude, ChatGPT, Cursor či jiný AI asistent a pracuje s údaji vaší firmy: řekne, kdo vám dluží, najde fakturu, vystaví novou nebo se podívá na pohyby na účtu. Claude.ai a ChatGPT se přihlásí přes Faktero, ostatní klienti API klíčem.

- Adresa: `https://www.faktero.sk/api/mcp` (Streamable HTTP)
- Hlavička: `Authorization: Bearer fk_live_…` — na zkoušení použijte testovací klíč.
- Nástroje: faktury a jejich detail, faktury po splatnosti, vystavení faktury, označení úhrady, odběratelé i jejich hromadný přenos, cenové nabídky, ceník, přijaté faktury a účtenky (i jejich zápis, úhrady po částech, stav, štítky a zaúčtování), předkontace a předlohy zaúčtování, bankovní účty a pohyby (i přenos na účet bez napojení a vyřízení pohybu bez dokladu), založení firmy, uživatelé a pozvánky.
- Asistent smaže nanejvýš ručně přidanou úhradu přijaté faktury (nástroj je označen jako destruktivní) a nic neposílá odběratelům — fakturu vystaví, ale odeslání e-mailem či jako e-fakturu je na vás. Jediný e-mail, který odejde, je pozvánka uživatele, když o ni výslovně požádáte. Zapisující nástroje jsou označené, aby si je klient nechal potvrdit.

Claude.ai a ChatGPT

Přidejte vlastní konektor (v Claude: Nastavení → Konektory, v ChatGPT: Nastavení → Aplikace a konektory) a zadejte jen adresu serveru. Klíč není potřeba — otevře se Faktero, přihlásíte se, vyberete firmu a potvrdíte přístup. Přístup se objeví mezi API klíči jako „AI asistent (MCP)“ a zrušíte ho tam jedním kliknutím. Při povolení můžete vybrat i „Všechny moje firmy“ — asistent se pak u dotazu zeptá, o kterou firmu jde.

```text
https://www.faktero.sk/api/mcp
```

Claude Code

```bash
claude mcp add --transport http faktero https://www.faktero.sk/api/mcp \
  --header "Authorization: Bearer fk_live_..."
```

Ostatní klienti (konfigurace JSON)

```json
{
  "mcpServers": {
    "faktero": {
      "type": "http",
      "url": "https://www.faktero.sk/api/mcp",
      "headers": { "Authorization": "Bearer fk_live_..." }
    }
  }
}
```

PŘÍKLADY A PODPORA

Příklady kódu

Vytvoření odběratele

CURL

```
curl -X POST https://faktero.sk/api/v1/customers \
  -H "Authorization: Bearer fk_live_xxx" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "name": "Acme s.r.o.",
    "ico": "12345678",
    "ic_dph": "SK2020123456",
    "street": "Hlavná 1",
    "city": "Bratislava",
    "zip": "81101",
    "country": "SK",
    "email": "fakturacia@acme.sk"
  }'
```

JAVASCRIPT

```
const res = await fetch("https://faktero.sk/api/v1/customers", {
  method: "POST",
  headers: {
    "Authorization": "Bearer fk_live_xxx",
    "Content-Type": "application/json",
  },
  body: JSON.stringify({
    name: "Acme s.r.o.",
    ico: "12345678",
    email: "fakturacia@acme.sk",
  }),
});
const customer = await res.json();
```

PHP

```php
<?php
$ch = curl_init("https://faktero.sk/api/v1/customers");
curl_setopt_array($ch, [
  CURLOPT_POST => true,
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_HTTPHEADER => [
    "Authorization: Bearer fk_live_xxx",
    "Content-Type: application/json",
  ],
  CURLOPT_POSTFIELDS => json_encode([
    "name" => "Acme s.r.o.",
    "ico" => "12345678",
    "email" => "fakturacia@acme.sk",
  ]),
]);
$customer = json_decode(curl_exec($ch), true);
```

Vystavení faktury

CURL

```curl
curl -X POST https://faktero.sk/api/v1/invoices \
  -H "Authorization: Bearer fk_live_xxx" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "customer_id": "cus_123",
    "issue_date": "2026-06-12",
    "due_date": "2026-06-26",
    "currency": "EUR",
    "items": [
      { "name": "Konzultácia", "quantity": 4, "unit": "hod",
        "unit_price": 75, "vat_rate": 23 }
    ]
  }'
```

Stažení PDF

JAVASCRIPT

```javascript
const res = await fetch(
  "https://faktero.sk/api/v1/invoices/inv_123/pdf",
  { headers: { Authorization: "Bearer fk_live_xxx" } }
);
const { url, expires_in } = await res.json();
// url platí hodinu (expires_in = 3600 s) — stiahnite alebo presmerujte používateľa
```

Odeslání faktury e-mailem

CURL

```
curl -X POST https://faktero.sk/api/v1/invoices/inv_123/send \
  -H "Authorization: Bearer fk_live_xxx" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{ "recipient_email": "klient@example.com" }'
```

Při prvním odeslání musí být datum vystavení dnešní. Fakturu se starším datem API odmítne odpovědí 409 s kódem issue_date_in_past (v details je issue_date, today, new_due_date a can_update). Pošlete požadavek znovu s "update_issue_date": true — datum vystavení se změní na dnes, splatnost se posune o stejný počet dní a datum zdanitelného plnění zůstává. Když datum nelze změnit (can_update: false — uzamčené období nebo export do účetnictví), fakturu odešle s původním datem až "keep_issue_date": true. Upomínky a opakované odeslání se nekontrolují.

Když má firma zapnuté schvalování a volbu odeslat fakturu až po schválení, neschválenou fakturu API neodešle — vrátí 409 s kódem approval_pending. Odešlete ji znovu po schválení.

JSON

```
HTTP/1.1 409 Conflict
{
  "error": {
    "code": "issue_date_in_past",
    "message": "Dátum vystavenia nie je dnešný. …",
    "details": {
      "issue_date": "2026-10-20",
      "today": "2026-10-21",
      "new_due_date": "2026-11-04",
      "can_update": true
    }
  }
}

curl -X POST https://faktero.sk/api/v1/invoices/inv_123/send \
  -H "Authorization: Bearer fk_live_xxx" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{ "recipient_email": "klient@example.com", "update_issue_date": true }'
```

Označit fakturu jako uhrazenou

CURL

```
curl -X POST https://faktero.sk/api/v1/invoices/inv_123/mark-paid \
  -H "Authorization: Bearer fk_live_xxx"
```

Přijetí webhooku (PHP)

```php
<?php
$secret = getenv("FAKTERO_WEBHOOK_SECRET");
$payload = file_get_contents("php://input");
$sig = $_SERVER["HTTP_X_FAKTERO_SIGNATURE"] ?? "";
$expected = hash_hmac("sha256", $payload, $secret);

if (!hash_equals($expected, $sig)) {
  http_response_code(401);
  exit;
}

$event = json_decode($payload, true);
// $event["event"] === "invoice.paid" …
http_response_code(200);
```

Pro vývojáře

Vytvořit účet zdarma

Zkušební prostředí API

Kontaktovat podporu