REST API · V1

Faktero API dokumentace

Odběratelé, faktury, nabídky, přijaté doklady, banka, webhooky a napojení AI asistentů — vše přes jeden klíč.

BASE URL	AUTENTIZACE
`https://faktero.sk/api/v1`	`Bearer fk_live_…`

FORMÁT	TESTOVACÍ REŽIM
`JSON (UTF-8)`	`fk_test_…`

ZAČÍNÁME

Úvod

Faktero REST API umožňuje plně automatizovat fakturaci — vytvářet odběratele, vystavovat faktury, stahovat PDF, posílat e-maily a přijímat webhooky o událostech. Všechny odpovědi jsou ve formátu JSON (UTF-8).

Autentizace

Každý požadavek autentizujte hlavičkou `Authorization` s Bearer API klíčem. Klíče jsou vázány na konkrétní firmu a oprávnění.

HTTP

```
Authorization: Bearer fk_live_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
```

Klíč nikdy nesdílejte ani neukládejte do veřejných repozitářů. Ztracený klíč okamžitě zneplatněte v sekci API klíče.

Klíč pro více firem

Účetní kancelář či integrátor nepotřebuje klíč za každou firmu. Klíč pro více firem (API klíče → Klíč pro více firem) platí pro všechny firmy, kde jste vlastník nebo admin, nebo jen pro vybrané. Firmu vyberete v každém požadavku hlavičkou `X-Company` (id firmy nebo IČO) nebo parametrem `?company=`. Bez ní vrátí API chybu company_required se seznamem firem — kromě klíče, který smí jen k jedné firmě.

```curl
# Firmy, ku ktorým kľúč smie
curl https://faktero.sk/api/v1/companies \
  -H "Authorization: Bearer fk_live_..."

# Faktúry konkrétnej firmy (podľa IČO)
curl https://faktero.sk/api/v1/invoices \
  -H "Authorization: Bearer fk_live_..." \
  -H "X-Company: 12345678"
```

`GET` `/api/v1/companies` — Firmy, ke kterým klíč smí (id, název, IČO)

Testovací a ostrý režim

Faktero rozlišuje dva typy klíčů podle prefixu:

`fk_test_…` — testovací režim. Faktury se neodesílají naostro, e-maily jdou do testovací schránky.

`fk_live_…` — produkční režim. Akce jsou reálné a fakturační údaje se zapisují do ostrých dokumentů.

Chyby

Všechny chybové odpovědi mají jednotný formát:

```json
{
  "error": {
    "code": "validation_error",
    "message": "Human readable message",
    "details": {}
  }
}
```

Stavové kódy

KÓD	VÝZNAM
200	OK — požadavek úspěšný
201	Created — zdroj vytvořen
400	Bad Request — chybný formát requestu

KÓD	VÝZNAM
401	Unauthorized — chybějící nebo neplatný API klíč
403	Forbidden — klíč nemá oprávnění
404	Not Found — zdroj neexistuje
409	Conflict — konflikt stavu (např. duplicitní číslo)
422	Unprocessable Entity — validační chyba
500	Internal Server Error — chyba na straně Faktero

Limity požadavků

Limity počtu požadavků doplníme před veřejným spuštěním API. Pro spolehlivé použití v produkci doporučujeme při odpovědi 429 opakovat požadavek s postupně prodlužovaným odstupem (exponenciální backoff).

ENDPOINTY

Odběratelé

- POST `/api/v1/customers` — Vytvoření odběratele
- GET `/api/v1/customers` — Seznam odběratelů
- GET `/api/v1/customers/{id}` — Detail odběratele
- PUT `/api/v1/customers/{id}` — Úprava odběratele

Faktury

- POST `/api/v1/invoices` — Vystavení faktury
- GET `/api/v1/invoices` — Seznam faktur
- GET `/api/v1/invoices/{id}` — Detail faktury
- PUT `/api/v1/invoices/{id}` — Úprava (jen koncepty)
- GET `/api/v1/invoices/{id}/pdf` — Dočasný podepsaný odkaz na PDF

POST	`/api/v1/invoices/{id}/send`	— Odeslání e-mailem
POST	`/api/v1/invoices/{id}/mark-paid`	— Označení jako uhrazené
POST	`/api/v1/invoices/{id}/cancel`	— Storno faktury

Cenové nabídky

POST	`/api/v1/quotes`	— Vytvoření nabídky
GET	`/api/v1/quotes`	— Seznam nabídek
GET	`/api/v1/quotes/{id}`	— Detail nabídky
PUT	`/api/v1/quotes/{id}`	— Úprava nabídky
POST	`/api/v1/quotes/{id}/convert`	— Převod na fakturu

Opakované faktury

POST	`/api/v1/recurring-invoices`	— Vytvoření šablony
GET	`/api/v1/recurring-invoices`	— Seznam šablon
GET	`/api/v1/recurring-invoices/{id}`	— Detail šablony
PUT	`/api/v1/recurring-invoices/{id}`	— Úprava šablony

Přijaté doklady a banka

Pro účetní program nebo kancelář: přijaté faktury a účtenky se zaúčtováním (předkontace, členění DPH, KV), změny od posledního stažení a označení předaných — stejně jako to dělá konektor Pohody.

GET	`/api/v1/purchase-invoices`	— Přijaté faktury
GET	`/api/v1/purchase-invoices/{id}`	— Detail s položkami a odkazem na soubor (1 h)
POST	`/api/v1/purchase-invoices/{id}/exported`	— Označit jako předanou
GET	`/api/v1/receipts`	— Účtenky
GET	`/api/v1/receipts/{id}`	— Detail účtenky s odkazem na soubor
POST	`/api/v1/receipts/{id}/exported`	— Označit jako předaný
POST	`/api/v1/unprocessed-documents`	— Nahrát doklad do Nezpracovaných
GET	`/api/v1/unprocessed-documents`	— Nezpracované doklady a stav čtení
GET	`/api/v1/bank-accounts`	— Bankovní účty firmy (IBAN, banka, zůstatek)

`GET` `/api/v1/bank-transactions` — Pohyby na bankovních účtech

Filtry seznamu

- `updated_since` — jen změněné od (ISO 8601); seznam je seřazen podle `updated_at`, takže lze pokračovat od posledního.
- `issued_from`, `issued_to` — datum vystavení (RRRR-MM-DD).
- `exported=false` — dosud nepředané; `booked=true` — jen zaúčtované (přijaté faktury).
- `limit` (nejvýše 200) a `offset`; odpověď má `has_more` a `next_offset`.
- Banka: `date_from`, `date_to`, `bank_account_id`; `page` + `per_page` (nebo `offset` + `limit`), nejvýše 500 na stránku. Odpověď obsahuje `total`, `has_more` a `next_offset` — čtěte, dokud je has_more true, jinak vám řádky z rušného dne chybí.

Bankovní účty

`id` účtu je přesně to `bank_account_id`, které nesou pohyby. Vracejí se i odpojené účty (active: false), aby šlo přiřadit každé id ze starších pohybů. Zůstatek a jeho čas jsou null, dokud se účet s bankou nesynchronizoval. Každý pohyb nese i iban a bank_name svého účtu.

JSON

```
GET /api/v1/bank-accounts
{
  "data": [
    {
      "id": "7c9a8242-5b05-4ab6-bc25-f543cf62079b",
      "name": "Tatra banka – predaj",
      "iban": "SK1211000000002612345678",
      "bank_name": "Tatra banka, a.s.",
      "currency": "EUR",
      "active": true,
      "balance": 1234.56,
      "balance_at": "2026-10-24T18:00:00Z"
    }
  ]
}
```

Neznámá cesta pod /api/v1/ vrátí 404 s tělem `{"error":{"code":"not_found",…}}`.

Označení předaného

BASH

```
curl -X POST https://faktero.sk/api/v1/purchase-invoices/{id}/exported \
  -H "Authorization: Bearer fk_live_..." \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{ "exported": true, "accounting_number": "FP2026/0154" }'
```

`"exported": false` označení zruší (doklad lze znovu upravit).

Nahrání dokladu

```bash
curl -X POST https://faktero.sk/api/v1/unprocessed-documents \
  -H "Authorization: Bearer fk_live_..." \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{ "file_name": "faktura.pdf", "content_type": "application/pdf",
        "content_base64": "JVBERi0xLjQK...", "note": "zákazka Novák" }'
```

PDF, JPEG, PNG, WEBP, HEIC nebo XML do 14 MB. Doklad se přečte na pozadí (desítky sekund) a čeká v Nezpracovaných na kontrolu; stav (`cita`, `vytazene`, `chyba`) vrátí GET.

INTEGRACE

Webhooky

Webhooky vás v reálném čase informují o událostech ve Faktero. Endpoint nastavíte v sekci Webhooky ve vašem účtu, kde získáte i signing secret.

Události

`invoice.created`	`invoice.sent`
`invoice.paid`	`invoice.cancelled`
`customer.created`	`bank_transaction.created`
`quote.created`	`quote.sent`
`quote.converted`	

Kdy přijde invoice.paid

Při každé změně faktury na uhrazenou — po spárování s bankovním pohybem (automaticky i ručně), po hromadném označení v seznamu, přes POST /api/v1/invoices/…/mark-paid i změnou stavu v detailu faktury. U mark-paid přijde hned, jinak do minuty. Pokud úhradu přinesla banka, payload obsahuje bank_transaction_id spárovaného pohybu.

bank_transaction.created

Přijde do minuty poté, co se pohyb objeví ve Fakteru (synchronizace s bankou, import výpisu, bankovní notifikace). Data mají stejný tvar jako položka z GET /api/v1/bank-transactions včetně iban a bank_name, takže pohyby není třeba dotazovat. Při prvním připojení banky přijde událost za každý načtený pohyb.

```JSON
{
  "event": "bank_transaction.created",
  "created_at": "2026-10-24T18:01:12Z",
  "data": {
    "id": "0b6f…",
    "bank_account_id": "7c9a8242-5b05-4ab6-bc25-f543cf62079b",
    "iban": "SK1211000000002612345678",
    "bank_name": "Tatra banka, a.s.",
    "booking_date": "2026-10-24",
    "amount": 1230.00,
    "currency": "EUR",
    "variable_symbol": "20260042",
    "counterparty": "Odberateľ s.r.o.",
    "matched_invoice_id": null
  }
}
```

Ověřování podpisu

Každý požadavek má hlavičku `X-Faktero-Signature` obsahující HMAC SHA-256 podpis těla požadavku vytvořený pomocí vašeho *signing secret*.

```NODE.JS
import crypto from "crypto";

function verifyFaktero(rawBody, signatureHeader, secret) {
  const expected = crypto
    .createHmac("sha256", secret)
    .update(rawBody, "utf8")
    .digest("hex");
  return crypto.timingSafeEqual(
    Buffer.from(signatureHeader),
    Buffer.from(expected),
  );
}
```

Opakování při selhání

Pokud váš endpoint nevrátí 2xx do 10 sekund, Faktero pokus zopakuje s exponenciálním odstupem (1 min, 5 min, 30 min, 2 h, 12 h) — celkem max. 5 pokusů. Všechny pokusy a jejich stavy najdete v sekci Webhooky → Logy.

AI asistenti (MCP)

Faktero má MCP server — přes Model Context Protocol se na něj napojí Claude, ChatGPT, Cursor či jiný AI asistent a pracuje s údaji vaší firmy: řekne, kdo vám dluží, najde fakturu, vystaví novou

nebo se podívá na pohyby na účtu. Claude.ai a ChatGPT se přihlásí přes Faktero, ostatní klienti API klíčem.

- Adresa: `https://www.faktero.sk/api/mcp` (Streamable HTTP)
- Hlavička: `Authorization: Bearer fk_live_…` — na zkoušení použijte testovací klíč.
- Nástroje: faktury a jejich detail, faktury po splatnosti, vystavení faktury, označení úhrady, odběratelé, cenové nabídky, přijaté faktury, bankovní účty a pohyby.
- Asistent nic nemaže a nic neposílá ven — fakturu vystaví, ale odeslání e-mailem či jako e-fakturu je na vás. Zapisující nástroje jsou označené, aby si je klient nechal potvrdit.

Claude.ai a ChatGPT

Přidejte vlastní konektor (v Claude: Nastavení → Konektory, v ChatGPT: Nastavení → Aplikace a konektory) a zadejte jen adresu serveru. Klíč není potřeba — otevře se Faktero, přihlásíte se, vyberete firmu a potvrdíte přístup. Přístup se objeví mezi API klíči jako „AI asistent (MCP)“ a zrušíte ho tam jedním kliknutím. Při povolení můžete vybrat i „Všechny moje firmy“ — asistent se pak u dotazu zeptá, o kterou firmu jde.

```text
https://www.faktero.sk/api/mcp
```

Claude Code

```bash
claude mcp add --transport http faktero https://www.faktero.sk/api/mcp \
  --header "Authorization: Bearer fk_live_..."
```

Ostatní klienti (konfigurace JSON)

```json
{
  "mcpServers": {
    "faktero": {
      "type": "http",
      "url": "https://www.faktero.sk/api/mcp",
      "headers": { "Authorization": "Bearer fk_live_..." }
    }
  }
}
```

PŘÍKLADY A PODPORA

Příklady kódu

Vytvoření odběratele

CURL

```
curl -X POST https://faktero.sk/api/v1/customers \
  -H "Authorization: Bearer fk_live_xxx" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "name": "Acme s.r.o.",
    "ico": "12345678",
    "ic_dph": "SK2020123456",
    "street": "Hlavná 1",
    "city": "Bratislava",
    "zip": "81101",
    "country": "SK",
    "email": "fakturacia@acme.sk"
  }'
```

JAVASCRIPT

```
const res = await fetch("https://faktero.sk/api/v1/customers", {
  method: "POST",
  headers: {
    "Authorization": "Bearer fk_live_xxx",
    "Content-Type": "application/json",
  },
  body: JSON.stringify({
    name: "Acme s.r.o.",
    ico: "12345678",
    email: "fakturacia@acme.sk",
  }),
});
const customer = await res.json();
```

PHP

```php
<?php
$ch = curl_init("https://faktero.sk/api/v1/customers");
curl_setopt_array($ch, [
  CURLOPT_POST => true,
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_HTTPHEADER => [
    "Authorization: Bearer fk_live_xxx",
    "Content-Type: application/json",
  ],
  CURLOPT_POSTFIELDS => json_encode([
    "name" => "Acme s.r.o.",
    "ico" => "12345678",
    "email" => "fakturacia@acme.sk",
  ]),
]);
$customer = json_decode(curl_exec($ch), true);
```

Vystavení faktury

CURL

```curl
curl -X POST https://faktero.sk/api/v1/invoices \
  -H "Authorization: Bearer fk_live_xxx" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "customer_id": "cus_123",
    "issue_date": "2026-06-12",
    "due_date": "2026-06-26",
    "currency": "EUR",
    "items": [
      { "name": "Konzultácia", "quantity": 4, "unit": "hod",
        "unit_price": 75, "vat_rate": 23 }
    ]
  }'
```

Stažení PDF

JAVASCRIPT

```javascript
const res = await fetch(
  "https://faktero.sk/api/v1/invoices/inv_123/pdf",
  { headers: { Authorization: "Bearer fk_live_xxx" } }
);
const { signed_url } = await res.json();
// signed_url platí 5 minút — stiahnite alebo presmerujte používateľa
```

Odeslání faktury e-mailem

CURL

```
curl -X POST https://faktero.sk/api/v1/invoices/inv_123/send \
  -H "Authorization: Bearer fk_live_xxx" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{ "recipient_email": "klient@example.com" }'
```

Při prvním odeslání musí být datum vystavení dnešní. Fakturu se starším datem API odmítne odpovědí 409 s kódem issue_date_in_past (v details je issue_date, today, new_due_date a can_update). Pošlete požadavek znovu s "update_issue_date": true — datum vystavení se změní na dnes, splatnost se posune o stejný počet dní a datum zdanitelného plnění zůstává. Když datum nelze změnit (can_update: false — uzamčené období nebo export do účetnictví), fakturu odešle s původním datem až "keep_issue_date": true. Upomínky a opakované odeslání se nekontrolují.

JSON

```
HTTP/1.1 409 Conflict
{
  "error": {
    "code": "issue_date_in_past",
    "message": "Dátum vystavenia nie je dnešný. …",
    "details": {
      "issue_date": "2026-10-20",
      "today": "2026-10-21",
      "new_due_date": "2026-11-04",
      "can_update": true
    }
  }
}

curl -X POST https://faktero.sk/api/v1/invoices/inv_123/send \
  -H "Authorization: Bearer fk_live_xxx" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{ "recipient_email": "klient@example.com", "update_issue_date": true }'
```

Označit fakturu jako uhrazenou

CURL

```
curl -X POST https://faktero.sk/api/v1/invoices/inv_123/mark-paid \
  -H "Authorization: Bearer fk_live_xxx"
```

Přijetí webhooku (PHP)

```php
<?php
$secret = getenv("FAKTERO_WEBHOOK_SECRET");
$payload = file_get_contents("php://input");
$sig = $_SERVER["HTTP_X_FAKTERO_SIGNATURE"] ?? "";
$expected = hash_hmac("sha256", $payload, $secret);

if (!hash_equals($expected, $sig)) {
  http_response_code(401);
  exit;
}

$event = json_decode($payload, true);
// $event["type"] === "invoice.paid" …
http_response_code(200);
```

Pro vývojáře

Vytvořit účet zdarma

Zkušební prostředí API

Kontaktovat podporu