REST API · V1

Faktero API-Dokumentation

Kunden, Rechnungen, Angebote, Eingangsbelege, Bank, Webhooks und die Anbindung von KI-Assistenten — alles mit einem Schlüssel.

BASIS-URL	AUTHENTIFIZIERUNG	FORMAT
`https://faktero.sk/api/v1`	`Bearer fk_live_…`	`JSON (UTF-8)`

TESTMODUS
`fk_test_…`

ERSTE SCHRITTE

Einführung

Mit der Faktero REST API automatisieren Sie die Rechnungsstellung vollständig — Kunden anlegen, Rechnungen ausstellen, PDFs herunterladen, E-Mails senden und Webhooks zu Ereignissen empfangen. Alle Antworten sind im JSON-Format (UTF-8).

Authentifizierung

Authentifizieren Sie jede Anfrage mit dem Header `Authorization` und einem Bearer-API-Schlüssel. Schlüssel sind an ein bestimmtes Unternehmen und bestimmte Berechtigungen gebunden.

HTTP

```
Authorization: Bearer fk_live_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
```

Geben Sie den Schlüssel niemals weiter und speichern Sie ihn nicht in öffentlichen Repositories. Einen verlorenen Schlüssel widerrufen Sie sofort im Bereich API-Schlüssel.

Schlüssel für mehrere Unternehmen

Ein Steuerbüro oder Integrator braucht nicht für jedes Unternehmen einen Schlüssel. Der Schlüssel für mehrere Unternehmen (API-Schlüssel → Schlüssel für mehrere Unternehmen) gilt für alle Unternehmen, in denen Sie Inhaber, Admin oder Buchhalter sind, oder nur für ausgewählte. Das Unternehmen wählen Sie in jeder Anfrage mit dem Header `X-Company` (Unternehmens-ID oder Firmen-ID) oder mit dem Parameter `?company=`. Ohne ihn liefert die API den Fehler company_required mit der Liste der Unternehmen — außer bei einem Schlüssel, der nur für ein Unternehmen gilt.

```curl
# Firmy, ku ktorým kľúč smie
curl https://faktero.sk/api/v1/companies \
  -H "Authorization: Bearer fk_live_..."

# Faktúry konkrétnej firmy (podľa IČO)
curl https://faktero.sk/api/v1/invoices \
  -H "Authorization: Bearer fk_live_..." \
  -H "X-Company: 12345678"
```

`GET` `/api/v1/companies`

— Unternehmen, auf die der Schlüssel zugreifen darf (ID, Name, Firmen-ID)

Test- und Live-Modus

Faktero unterscheidet zwei Schlüsseltypen anhand des Präfixes:

`fk_test_…` — Testmodus — der Schlüssel darf nur lesen (GET). Schreiben, Versand oder Zahlung liefert 403 mit dem Code test_key_read_only, das Ausprobieren einer Integration ändert also nichts.

`fk_live_…` — Live-Modus. Aktionen sind real und die Rechnungsdaten werden in echte Dokumente geschrieben.

Fehler

Alle Fehlerantworten haben ein einheitliches Format:

```json
{
  "error": {
    "code": "validation_error",
    "message": "Human readable message",
    "details": {}
  }
}
```

Statuscodes

CODE	BEDEUTUNG
200	OK — Anfrage erfolgreich
201	Created — Ressource erstellt

CODE	BEDEUTUNG
400	Bad Request — fehlerhaftes Anfrageformat
401	Unauthorized — fehlender oder ungültiger API-Schlüssel
402	Payment Required — das Abonnement der Firma ist nicht aktiv (plan_inactive)
403	Forbidden — der Schlüssel hat keine Berechtigung (test_key_read_only, company_forbidden, account_key_required)
404	Not Found — die Ressource existiert nicht (auch ungültige ID in der Adresse)
405	Method Not Allowed — der Endpunkt nimmt diese Methode nicht an
409	Conflict — konflikt stavu: duplicate, duplicate_document, invalid_state, locked, issue_date_in_past, approval_pending, buyer_mismatch, already_matched, bank_payment
422	Unprocessable Entity — Validierungsfehler
429	Too Many Requests — der E-Mail-Versand ist vorübergehend gestoppt (sending_blocked)
500	Internal Server Error — Fehler auf Seiten von Faktero
502	Bad Gateway — die E-Mail konnte nicht gesendet werden (send_failed)

Anfragelimits

Die Zahl der Anfragen ist nicht begrenzt — auch eine große Übernahme (Tausende Belege) können Sie auf einmal senden. Senden Sie sie jedoch nacheinander, nicht Hunderte gleichzeitig, und wiederholen Sie bei einem vorübergehenden Serverfehler (5xx) die Anfrage mit zunehmendem Abstand. Mit external_id ist das Wiederholen sicher.

ENDPUNKTE

Kunden

`POST` `/api/v1/customers` — Kunden anlegen

`GET` `/api/v1/customers` — Kundenliste

`GET` `/api/v1/customers/{id}` — Kundendetail

`PUT` `/api/v1/customers/{id}` — Kunden bearbeiten

`POST` `/api/v1/customers/import` — Sammelübernahme des Adressbuchs (bis 1000)

Sammelübernahme des Adressbuchs

Übernimmt Kunden und Lieferanten aus einem anderen Programm auf einmal. Zugeordnet wird nach external_id, dann nach Firmen-ID, ohne Firmen-ID nach Namen. Ein bestehender Kontakt wird nur um leere Felder ergänzt; mit update_existing: true wird er überschrieben. Die Antwort sagt, was angelegt, ergänzt oder unverändert blieb, und nennt Fehler je Zeile.

JSON

```
POST /api/v1/customers/import
{
  "update_existing": false,
  "contacts": [
    { "name": "Odberateľ s.r.o.", "ico": "12345678", "email": "fakturacia@odberatel.sk" },
    { "name": "Dodávateľ a.s.", "ico": "87654321", "supplier": true, "customer": false,
      "iban": "SK31 1200 0000 1987 4263 7541" }
  ]
}
```

Rechnungen

`POST` `/api/v1/invoices` — Rechnung ausstellen

`GET` `/api/v1/invoices` — Rechnungsliste

`GET` `/api/v1/invoices/{id}` — Rechnungsdetail

`PUT` `/api/v1/invoices/{id}`

— Änderung: Notiz, Fälligkeit, VS, Zahlungsart, Lieferschein, Stempel, Verbuchung, Status und Schlagwörter

`GET` `/api/v1/invoices/{id}/pdf` — Temporärer signierter Link zum PDF

`POST` `/api/v1/invoices/{id}/send` — Per E-Mail senden

`POST` `/api/v1/invoices/{id}/mark-paid` — Als bezahlt markieren

`POST` `/api/v1/invoices/{id}/cancel` — Rechnung stornieren

Rechnung ausstellen

Den Kunden senden Sie als customer_id aus dem Adressbuch oder als Objekt customer (name, ico, dic, ic_dph, street, city, zip, country, email). Eine Position hat name, quantity, unit, unit_price

(netto), vat_rate und optional discount_percent (Positionsrabatt in %) und prenesenie (Reverse Charge nur für diese Position). Ohne vat_rate gilt der Normalsatz des Firmenlandes (Nicht-Umsatzsteuerpflichtige 0 %), ohne currency die Firmenwährung. Mit external_id wird dieselbe Rechnung kein zweites Mal ausgestellt — eine wiederholte Anfrage liefert die bestehende (200).

- `discount_type` (percent, amount) und `discount_value` — Rabatt auf den ganzen Beleg; er wird anteilig auf die Steuersätze verteilt, die Antwort enthält discount_total.
- `reverse_charge: true` und `reverse_charge_type` (domestic_69, eu_b2b, export) — Reverse Charge; die Umsatzsteuer der Rechnung ist null und das PDF enthält den gesetzlichen Hinweis. Bei eu_b2b braucht der Kunde eine USt-IdNr. aus einem anderen Mitgliedstaat (eu_plnenie: tovar, sluzba, trojstranny).
- `currency` — In Fremdwährung ergänzt Faktero den Kurs (slowakische Firma EZB vom Vortag der Lieferung, tschechische ČNB) und die Beträge in Inlandswährung: exchange_rate, exchange_rate_date, vat_total_eur.
- `subtotal`, `vat_amount` bei der Position — exakte Beträge aus dem Onlineshop (bei allen Positionen oder bei keiner). Sie müssen zu Preis und Steuersatz passen, sonst 400; mit Rabatt werden sie nicht kombiniert.
- `order_number`, `variable_symbol`, `delivery_date`, due_date (standardmäßig in 14 Tagen), `payment_method`, `notes`.

JSON

```
POST /api/v1/invoices
{
  "external_id": "eshop-10042",
  "customer": { "name": "Stavby s.r.o.", "ico": "12345678", "ic_dph": "SK2020123456" },
  "reverse_charge": true,
  "reverse_charge_type": "domestic_69",
  "discount_type": "percent",
  "discount_value": 5,
  "items": [
    { "name": "Montáž", "quantity": 10, "unit": "hod", "unit_price": 40, "vat_rate": 23,
      "discount_percent": 10 }
  ]
}
```

GET /invoices liefert höchstens 200 Rechnungen (limit, offset, status) sowie has_more mit next_offset. GET /invoices/{id}/pdf liefert url (signierter Link zum PDF) und expires_in in Sekunden — der Link gilt eine Stunde.

Lieferschein, Stempel und Verbuchung

Beim Ausstellen (POST) und Ändern (PUT) können Sie dodaci_list: true senden (die Rechnung dient zugleich als Lieferschein — anderer Titel und Unterschriften für Übergabe und Übernahme im PDF), zobrazit_peciatku (true oder false; ohne Angabe gemäß Firmeneinstellung) und accounting { predkontacia, clenenie_dph, kv_clenenie, stredisko, cinnost, booked }. In der Antwort stehen sie als pohoda_predkontacia, pohoda_clenenie_dph und kv_clenenie. Die Rechnung nimmt auch Status, Schlagwörter, Kommentar und Buchungsnotiz an (siehe Eingangsbelege und Bank). An einer an die Buchhaltung übergebenen Rechnung ändern sich

Buchungsdaten, Beträge und Daten nicht — die API antwortet mit 409 und dem Code locked, in details stehen die betroffenen Felder.

```JSON
PUT /api/v1/invoices/{id}
{
  "dodaci_list": true,
  "zobrazit_peciatku": false,
  "accounting": { "predkontacia": "1Fv", "clenenie_dph": "UD", "kv_clenenie": "A1" },
  "stav": "Skontrolovať",
  "stitky_pridat": "Zákazka Novák",
  "komentar": "Overiť dodanie s Petrom"
}
```

Angebote

POST	/api/v1/quotes	— Angebot erstellen
GET	/api/v1/quotes	— Angebotsliste
GET	/api/v1/quotes/{id}	— Angebotsdetail
POST	/api/v1/quotes/{id}/convert	— In Rechnung umwandeln

Ein Angebot nimmt denselben Kunden und dieselben Positionen wie eine Rechnung an (ohne vat_rate gilt der Satz der Firma, ohne currency die Firmenwährung). Die Umwandlung stellt eine Rechnung mit heutigem Datum aus; eine wiederholte Umwandlung liefert dieselbe Rechnung.

Wiederkehrende Rechnungen

POST	/api/v1/recurring-invoices	— Vorlage erstellen
GET	/api/v1/recurring-invoices	— Vorlagenliste
GET	/api/v1/recurring-invoices/{id}	— Vorlagendetail
PUT	/api/v1/recurring-invoices/{id}	— Vorlage bearbeiten

Eingangsbelege und Bank

Für Buchhaltungsprogramme oder Kanzleien: Eingangsrechnungen und Kassenbons mit Kontierung (Vorkontierung, MwSt.-Kennzeichen, KV), Änderungen seit dem letzten Abruf und Markierung übergebener Belege — genau wie der Pohoda-Konnektor.

GET	/api/v1/purchase-invoices	— Eingangsrechnungen
POST	/api/v1/purchase-invoices	— Eingangsrechnung erfassen (auch mit Datei)
PUT	/api/v1/purchase-invoices/{id}	

— Änderung, Zahlung (payment_date), Verbuchung

`GET` `/api/v1/purchase-invoices/{id}` — Detail mit Positionen und Link zur Datei (1 h)

`POST` `/api/v1/purchase-invoices/{id}/exported` — Als übergeben markieren

`GET` `/api/v1/purchase-invoices/{id}/payments`

— Zahlungen der Eingangsrechnung und Restbetrag

`POST` `/api/v1/purchase-invoices/{id}/payments`

— Zahlung hinzufügen (auch Teilzahlung)

`DELETE` `/api/v1/purchase-invoices/{id}/payments/{paymentId}`

— Manuell hinzugefügte Zahlung löschen

`GET` `/api/v1/receipts` — Kassenbons

`POST` `/api/v1/receipts` — Kassenbeleg erfassen

`PUT` `/api/v1/receipts/{id}` — Kassenbeleg ändern

`GET` `/api/v1/receipts/{id}` — Kassenbon-Detail mit Link zur Datei

`POST` `/api/v1/receipts/{id}/exported` — Als übergeben markieren

`POST` `/api/v1/unprocessed-documents` — Beleg in Unverarbeitete Belege hochladen

`GET` `/api/v1/unprocessed-documents` — Unverarbeitete Belege und Erkennungsstatus

`GET` `/api/v1/bank-accounts` — Bankkonten des Unternehmens (IBAN, Bank, Saldo)

`GET` `/api/v1/bank-transactions` — Umsätze auf Bankkonten

`POST` `/api/v1/bank-transactions/{id}/resolution`

— Umsatz ohne Beleg erledigen (auch Transaktionssteuer)

`GET` `/api/v1/document-states` — Eigene Belegstatus

`GET` `/api/v1/tags` — Verzeichnis der Schlagwörter

`GET` `/api/v1/accounting-codes`

— Kontierungen, USt-Gliederungen, Kostenstellen, Tätigkeiten und Nummernkreise

`GET` `/api/v1/accounting-templates` — Buchungsvorlagen

`POST` `/api/v1/bank-accounts` — Konto ohne Bankanbindung hinzufügen

`POST` `/api/v1/bank-accounts/{id}/transactions`

— Umsätze auf ein solches Konto übertragen (bis 2000)

Erfassung einer Eingangsrechnung

Beträge senden Sie entweder als Positionen (Nettopreise, Steuersatz in %) oder als amount_total (+ amount_without_vat und vat_amount). Der Lieferant wird im Adressbuch angelegt, falls er fehlt. Mit external_id ist ein wiederholter Aufruf sicher. Dieselbe Rechnung (Nummer + Lieferant nach Firmen-ID, sonst Name + Betrag + Ausstellungsjahr) wird kein zweites Mal angelegt und entsteht auch nicht durch Bearbeitung — die API gibt 409 mit dem Code duplicate_document zurück, in details.existing_id steht die ID der vorhandenen Rechnung. Dieselbe Nummer mit anderem Betrag oder aus einem anderen Jahr wird angelegt. Ebenso gibt ein doppelter Kassenbeleg 409 duplicate_document zurück. Die Datei (PDF, JPG, PNG) geht als base64 bis 14 MB. Ohne accounting.booked kommt die Rechnung unverbucht an.

JSON

```
POST /api/v1/purchase-invoices
{
  "external_id": "erp-2026-0042",
  "invoice_number": "FV2026118",
  "supplier": { "name": "Dodávateľ s.r.o.", "ico": "12345678",
                "ic_dph": "SK2020123456", "iban": "SK3112000000198742637541" },
  "issue_date": "2026-10-20",
  "delivery_date": "2026-10-20",
  "due_date": "2026-11-03",
  "variable_symbol": "2026118",
  "payment_method": "prevod",
  "items": [{ "name": "Servis", "quantity": 2, "unit_price": 50, "vat_rate": 23 }],
  "accounting": { "predkontacia": "1Fp", "clenenie_dph": "PD", "booked": false },
  "file": { "file_name": "FV2026118.pdf", "content_type": "application/pdf",
            "content_base64": "JVBERi0xLjQK..." }
}
```

Das optionale Feld buyer { name, ico, dic, ic_dph } ist der auf dem Beleg angegebene Empfänger. Passt er nicht zur Firma des Schlüssels (andere ID-Nummer, USt-IdNr. oder anderer Name), wird die Rechnung mit dem Kennzeichen odberatel_nesedi gespeichert und auch mit accounting.booked nicht gebucht. Solange Sie in Faktero nicht bestätigen, dass sie zu dieser Firma gehört, liefert das Buchen per PUT 409 mit dem Code buyer_mismatch.

JSON

```
PUT /api/v1/purchase-invoices/{id}
{ "accounting": { "booked": true } }

409 Conflict
{ "error": { "code": "buyer_mismatch",
             "message": "Faktúra nepatrí firme …, odberateľ je … Kým vo Fakteri
nepotvrdíte, že faktúra patrí tejto firme, nedá sa zaúčtovať." } }
```

Die Zahlung erfassen Sie per PUT mit payment_date. Kassenbeleg: issue_date, total_amount (brutto), vat_breakdown [{ rate, base, vat }] und payment_method (hotovost, karta, prevod) — Bargeld wird in die Kasse gerechnet, sofern Sie nicht cash_register: false senden.

Zahlungen von Eingangsrechnungen

Eine Eingangsrechnung kann mehrere Zahlungen haben, auch Teilzahlungen. POST …/payments nimmt amount (in der Rechnungswährung), paid_at (JJJJ-MM-TT, standardmäßig heute), method (prevod, hotovost, karta) und note an; mit external_id ist eine Wiederholung sicher. Erreicht die Summe der Zahlungen den zu zahlenden Betrag (Gesamtbetrag minus bezahlte Anzahlungsrechnung), ist die Rechnung bezahlt — Status und payment_date berechnet Faktero selbst. GET liefert die Zahlungen und die Übersicht amount_due, amount_paid, amount_remaining und payment_status (paid, partially_paid, unpaid). Eine Zahlung aus einem zugeordneten Bankumsatz (source: bank) lässt sich über die API nicht löschen (409 bank_payment). Zahlungen sperrt weder die Übergabe an die Buchhaltung noch der Periodenabschluss.

JSON

```
POST /api/v1/purchase-invoices/{id}/payments
{ "amount": 50.00, "paid_at": "2026-10-28", "method": "prevod",
  "external_id": "erp-uhrada-881" }

201 Created
{
  "objekt": "purchase_invoice_payment",
  "id": "2f0c…", "amount": 50, "currency": "EUR", "paid_at": "2026-10-28",
  "source": "manual", "deletable": true,
  "invoice": { "amount_due": 123, "amount_paid": 50, "amount_remaining": 73,
               "payment_status": "partially_paid" }
}
```

Status, Schlagwörter, Kommentar und Buchungsnotiz

Eingangsrechnungen, Kassenbelege und Ausgangsrechnungen nehmen beim Erfassen (POST) und Ändern (PUT) an: stav_id oder stav (Name aus GET /document-states; null entfernt den Status), stitky (ersetzen die ganze Liste, höchstens 5) oder stitky_pridat und stitky_odobrat (ein Schlagwort), komentar (für Personen in der Firma, geht nie in die Buchhaltung) und int_poznamka (Buchungsnotiz, geht mit dem Beleg in die Buchhaltung). Ein neues Schlagwort wird auch in die Liste der Firma geschrieben (GET /tags). Status, Schlagwörter und Kommentar ändern sich auch an einem an die Buchhaltung übergebenen Beleg; Buchungsdaten einschließlich Buchungsnotiz nicht — die API antwortet mit 409 locked, bis Sie den Beleg zurückholen (exported: false).

JSON

```
PUT /api/v1/receipts/{id}
{ "stav": "Čaká na doklad od klienta", "stitky": ["Auto", "Služobná cesta"],
  "komentar": "Chýba druhá strana bločku" }

409 Conflict
{ "error": { "code": "locked", "message": "Doklad je odovzdaný do účtovníctva – …",
             "details": { "reason": "odovzdany", "fields": ["pohoda_predkontacia"] } } }
```

Verzeichnisse für die Verbuchung

GET /accounting-codes liefert das Verzeichnis der Firma (z. B. aus Pohoda übernommen): druh, kod, popis, ucet_md, ucet_d, typ_dokladu und typ_platby. Filter kind (predkontacia, clenenie_dph, stredisko, cinnost, ciselny_rad); document_type (faktura, blocek) und payment_type (hotovost, karta, prevod) liefern die Codes für diesen Typ und jene, die keinen Typ festlegen; active=all liefert auch deaktivierte. GET /accounting-templates liefert die Buchungsvorlagen (document_kind: blocek, prijata, vystavena). Einen Code aus dem Verzeichnis senden Sie in accounting.predkontacia.

Umsätze ohne Beleg

Nicht jeder Umsatz hat einen Beleg — Bankgebühr, Lohn, Abgaben oder Transaktionssteuer. Jeder Umsatz trägt stav (sparovany, bez_dokladu, transakcna_dan, nesparovany) sowie vybavenie, vybavenie_poznamka und vybavene_at; der Filter state=nesparovany liefert nur, was noch zu erledigen ist. POST /bank-transactions/{id}/resolution mit resolution bez_dokladu oder transakcna_dan (und note bis 200 Zeichen) erledigt den Umsatz, resolution: null hebt die Markierung auf. Ein zugeordneter Umsatz lässt sich nicht markieren (409 already_matched). Die Transaktionssteuer erkennt Faktero meist selbst an der Beschreibung der Bank.

```JSON
POST /api/v1/bank-transactions/{id}/resolution
{ "resolution": "bez_dokladu", "note": "Poplatok za vedenie účtu" }
```

Übernahme eines Bankkontos

Für eine Bank, an die sich Faktero nicht anbindet, oder beim Wechsel aus einem anderen Programm: POST /bank-accounts legt das Konto an (IBAN, Währung, Saldo), und die Umsätze senden Sie als Stapel. Jeder Umsatz sollte eine reference haben (eindeutige ID der Bank); ohne sie leitet Faktero sie aus Datum, Betrag und Symbolen ab, sodass ein wiederholtes Senden nichts verdoppelt. Auf ein direkt angebundenes Bankkonto lassen sich per API keine Umsätze senden — die führt die Bank.

```JSON
POST /api/v1/bank-accounts/{id}/transactions
{
  "transactions": [
    { "booking_date": "2026-10-22", "amount": 123.00, "variable_symbol": "2026001",
      "counterparty": "Odberateľ s.r.o.", "reference": "TX-88123" },
    { "booking_date": "2026-10-22", "amount": -12.30, "description": "Kancelárske
potreby",
      "reference": "TX-88124" }
  ],
  "balance": 1098.40
}
```

Listenfilter

- updated_since — nur geändert seit (ISO 8601); die Liste ist sortiert nach updated_at, sodass Sie beim letzten Eintrag fortsetzen können.
- issued_from, issued_to — Rechnungsdatum (JJJJ-MM-TT).
- exported=false — noch nicht übergeben; booked=true — nur verbuchte (Eingangsrechnungen).
- stav_id (ID des Status oder none) und tag — nur Belege mit diesem Status oder Schlagwort.
- limit (höchstens 200) und offset; die Antwort enthält has_more und next_offset.
- Bank: date_from, date_to, bank_account_id, state; page + per_page (oder offset + limit), höchstens 500 pro Seite. Die Antwort enthält total, has_more und next_offset — lesen Sie weiter, solange has_more true ist, sonst fehlen Ihnen Zeilen eines umsatzstarken Tages.

Bankkonten

id des Kontos ist genau die bank_account_id, die die Umsätze tragen. Auch getrennte Konten werden zurückgegeben (active: false), damit sich jede id aus älteren Umsätzen zuordnen lässt. Saldo und Zeitpunkt sind null, solange das Konto nicht mit der Bank synchronisiert wurde. Jeder Umsatz enthält zusätzlich iban und bank_name seines Kontos.

JSON

```
GET /api/v1/bank-accounts
{
  "data": [
    {
      "id": "7c9a8242-5b05-4ab6-bc25-f543cf62079b",
      "name": "Tatra banka – predaj",
      "iban": "SK1211000000002612345678",
      "bank_name": "Tatra banka, a.s.",
      "currency": "EUR",
      "active": true,
      "balance": 1234.56,
      "balance_at": "2026-10-24T18:00:00Z"
    }
  ]
}
```

Ein unbekannter Pfad unter /api/v1/ liefert 404 mit dem Body {"error": {"code":"not_found",…}}.

Als übergeben markieren

BASH

```
curl -X POST https://faktero.sk/api/v1/purchase-invoices/{id}/exported \
  -H "Authorization: Bearer fk_live_..." \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{ "exported": true, "accounting_number": "FP2026/0154" }'
```

`"exported": false` hebt die Markierung auf (der Beleg kann wieder bearbeitet werden).

Beleg hochladen

BASH

```
curl -X POST https://faktero.sk/api/v1/unprocessed-documents \
  -H "Authorization: Bearer fk_live_..." \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{ "file_name": "faktura.pdf", "content_type": "application/pdf",
        "content_base64": "JVBERi0xLjQK...", "note": "zákazka Novák" }'
```

PDF, JPEG, PNG, WEBP, HEIC oder XML bis 14 MB. Der Beleg wird im Hintergrund erkannt (einige Dutzend Sekunden) und wartet unter Unverarbeitete Belege auf die Prüfung; den Status (`cita`, `vytazene`, `chyba`) liefert GET.

Preisliste

GET	`/api/v1/products`	— Produkte und Leistungen (q = Suche)
POST	`/api/v1/products`	— Zur Preisliste hinzufügen
GET	`/api/v1/products/{id}`	— Produktdetail
PUT	`/api/v1/products/{id}`	— Produkt ändern

Der Preis ist netto. Mit external_id wird dasselbe Produkt kein zweites Mal angelegt — geeignet für die Synchronisation aus einem Onlineshop oder Lagerprogramm.

Unternehmen und Benutzer

GET	`/api/v1/companies`	— Unternehmen, auf die der Schlüssel zugreifen darf
POST	`/api/v1/companies`	— Unternehmen anlegen (Kontoschlüssel)
GET	`/api/v1/companies/{id}`	— Unternehmensdetail
PUT	`/api/v1/companies/{id}`	— Unternehmensdaten ändern
GET	`/api/v1/companies/{id}/members`	— Benutzer und offene Einladungen
POST	`/api/v1/companies/{id}/invitations`	— Benutzer einladen (Kontoschlüssel)

Für Steuerbüros und Integratoren: Mit dem Schlüssel für mehrere Unternehmen legen Sie das Unternehmen eines neuen Mandanten an (Sie werden Inhaber, und der Schlüssel darf sofort darauf zugreifen) und laden Benutzer ein — Buchhalter (accountant), Admin oder Mitarbeiter. Die Einladung kommt per E-Mail und gilt 14 Tage; die Antwort enthält auch den Annahmelink. Unternehmen anlegen und einladen darf nur ein Schlüssel für mehrere Unternehmen, dessen Inhaber im Unternehmen Inhaber, Admin oder Buchhalter ist — ein gewöhnlicher Unternehmensschlüssel nicht.

```bash
# Nová firma klienta
curl -X POST https://faktero.sk/api/v1/companies \
  -H "Authorization: Bearer fk_live_..." -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"name":"Klient s.r.o.","ico":"12345678","country":"SK","vat_payer":true}'

# Pozvánka pre účtovníčku
curl -X POST https://faktero.sk/api/v1/companies/{id}/invitations \
  -H "Authorization: Bearer fk_live_..." -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"email":"uctovnicka@kancelaria.sk","role":"accountant"}'
```

INTEGRATIONEN

Webhooks

Webhooks informieren Sie in Echtzeit über Ereignisse in Faktero. Den Endpoint legen Sie im Bereich Webhooks Ihres Kontos fest, wo Sie auch das Signing Secret erhalten.

Ereignisse

`invoice.created`	`invoice.sent`
`invoice.paid`	`invoice.cancelled`
`customer.created`	`bank_transaction.created`

Wann invoice.paid kommt

Bei jeder Änderung einer Rechnung auf bezahlt — nach dem Abgleich mit einem Bankumsatz (automatisch wie manuell), nach der Massenmarkierung in der Liste, per POST /api/v1/invoices/…/mark-paid und durch Statuswechsel im Rechnungsdetail. Bei mark-paid kommt es sofort, sonst innerhalb einer Minute. Stammt die Zahlung aus der Bank, enthält der Payload die bank_transaction_id des abgeglichenen Umsatzes.

```JSON
{
  "event": "invoice.paid",
  "created_at": "2026-10-24T18:01:12Z",
  "data": {
    "invoice_id": "8958a73f-…",
    "invoice_number": "20260042",
    "status": "paid",
    "total": 370.04,
    "currency": "EUR",
    "external_id": "eshop-10042",
    "customer_id": "40f865bf-…",
    "customer_name": "Odberateľ s.r.o.",
    "customer_email": "fakturacia@odberatel.sk",
    "paid_at": "2026-10-24T18:00:58Z",
    "bank_transaction_id": null
  }
}
```

Die übrigen Rechnungsereignisse (invoice.created, invoice.sent, invoice.cancelled) haben dieselben Daten ohne paid_at und bank_transaction_id; customer.created enthält customer_id, name, email, ico und external_id.

bank_transaction.created

Kommt innerhalb einer Minute, nachdem der Umsatz in Faktero erscheint (Banksynchronisierung, Kontoauszugsimport, Bankbenachrichtigungen). Die Daten haben dieselbe Form wie ein Eintrag aus GET /api/v1/bank-transactions einschließlich iban und bank_name, Umsätze müssen also nicht abgefragt werden. Beim ersten Verbinden der Bank kommt für jeden geladenen Umsatz ein Ereignis.

```JSON
{
  "event": "bank_transaction.created",
  "created_at": "2026-10-24T18:01:12Z",
  "data": {
    "id": "0b6f…",
    "bank_account_id": "7c9a8242-5b05-4ab6-bc25-f543cf62079b",
    "iban": "SK1211000000002612345678",
    "bank_name": "Tatra banka, a.s.",
    "booking_date": "2026-10-24",
    "amount": 1230.00,
    "currency": "EUR",
    "variable_symbol": "20260042",
    "counterparty": "Odberateľ s.r.o.",
    "matched_invoice_id": null
  }
}
```

Signaturprüfung

Jede Anfrage enthält den Header `X-Faktero-Signature` mit einer HMAC-SHA-256-Signatur des Anfragetexts, erstellt mit Ihrem *signing secret*. Den Ereignisnamen trägt auch der Header `X-Faktero-Event`.

NODE.JS

```
import crypto from "crypto";

function verifyFaktero(rawBody, signatureHeader, secret) {
  const expected = crypto
    .createHmac("sha256", secret)
    .update(rawBody, "utf8")
    .digest("hex");
  return crypto.timingSafeEqual(
    Buffer.from(signatureHeader),
    Buffer.from(expected),
  );
}
```

Wiederholung bei Fehlern

Liefert Ihr Endpoint nicht innerhalb von 10 Sekunden 2xx, wiederholt Faktero die Zustellung nach 1 Min., 5 Min., 30 Min., 2 Std., 6 Std., 12 Std. und 24 Std. — insgesamt 8 Versuche in knapp zwei Tagen. Danach gibt Faktero auf und benachrichtigt den Firmenadministrator; in den Webhook-Einstellungen lässt sich die Zustellung erneut senden. Jeder Versuch trägt die Header Idempotency-Key und X-Faktero-Delivery-Id (bei Wiederholung desselben Ereignisses gleich) sowie X-Faktero-Attempt mit der Versuchsnummer — am Schlüssel erkennen Sie, dass Sie das Ereignis bereits verarbeitet haben. Die Adresse muss https auf einem öffentlichen Server (Port 443) sein und wird bei jedem Versuch geprüft.

KI-Assistenten (MCP)

Faktero hat einen MCP-Server — über das Model Context Protocol verbinden sich Claude, ChatGPT, Cursor oder ein anderer KI-Assistent und arbeiten mit den Daten Ihres Unternehmens: Sie erfahren, wer Ihnen Geld schuldet, finden eine Rechnung, stellen eine neue aus oder sehen die Kontobewegungen. Claude.ai und ChatGPT melden sich über Faktero an, andere Clients mit einem API-Schlüssel.

- Adresse: `https://www.faktero.sk/api/mcp` (Streamable HTTP)
- Header: `Authorization: Bearer fk_live_…` — zum Ausprobieren verwenden Sie einen Testschlüssel.
- Werkzeuge: Rechnungen und ihr Detail, überfällige Rechnungen, Ausstellen einer Rechnung, Markieren der Zahlung, Kunden samt Sammelübernahme, Angebote, Preisliste, Eingangsrechnungen und Kassenbelege (auch Erfassung, Teilzahlungen, Status, Schlagwörter und Verbuchung), Kontierungen und Buchungsvorlagen, Bankkonten und Umsätze (auch Übertragung auf ein Konto ohne Anbindung und Erledigung eines Umsatzes ohne Beleg), Anlegen einer Firma, Benutzer und Einladungen.

- Der Assistent löscht höchstens eine manuell hinzugefügte Zahlung einer Eingangsrechnung (das Werkzeug ist als destruktiv gekennzeichnet) und sendet Kunden nichts — er stellt die Rechnung aus, der Versand per E-Mail oder als E-Rechnung liegt bei Ihnen. Die einzige E-Mail, die hinausgeht, ist die Einladung eines Benutzers, wenn Sie ausdrücklich darum bitten. Schreibende Werkzeuge sind gekennzeichnet, damit der Client sie bestätigen lässt.

Claude.ai und ChatGPT

Fügen Sie einen eigenen Konnektor hinzu (in Claude: Einstellungen → Konnektoren, in ChatGPT: Einstellungen → Apps und Konnektoren) und geben Sie nur die Serveradresse ein. Ein Schlüssel ist nicht nötig — Faktero öffnet sich, Sie melden sich an, wählen das Unternehmen und bestätigen den Zugriff. Der Zugriff erscheint unter den API-Schlüsseln als „AI asistent (MCP)“ und lässt sich dort mit einem Klick widerrufen. Bei der Freigabe können Sie auch „Alle meine Unternehmen“ wählen — der Assistent fragt dann nach, um welches Unternehmen es geht.

```text
https://www.faktero.sk/api/mcp
```

Claude Code

```bash
claude mcp add --transport http faktero https://www.faktero.sk/api/mcp \
  --header "Authorization: Bearer fk_live_..."
```

Andere Clients (JSON-Konfiguration)

```json
{
  "mcpServers": {
    "faktero": {
      "type": "http",
      "url": "https://www.faktero.sk/api/mcp",
      "headers": { "Authorization": "Bearer fk_live_..." }
    }
  }
}
```

BEISPIELE UND SUPPORT

Codebeispiele

Kunden anlegen

CURL

```
curl -X POST https://faktero.sk/api/v1/customers \
  -H "Authorization: Bearer fk_live_xxx" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "name": "Acme s.r.o.",
    "ico": "12345678",
    "ic_dph": "SK2020123456",
    "street": "Hlavná 1",
    "city": "Bratislava",
    "zip": "81101",
    "country": "SK",
    "email": "fakturacia@acme.sk"
  }'
```

JAVASCRIPT

```
const res = await fetch("https://faktero.sk/api/v1/customers", {
  method: "POST",
  headers: {
    "Authorization": "Bearer fk_live_xxx",
    "Content-Type": "application/json",
  },
  body: JSON.stringify({
    name: "Acme s.r.o.",
    ico: "12345678",
    email: "fakturacia@acme.sk",
  }),
});
const customer = await res.json();
```

PHP

```php
<?php
$ch = curl_init("https://faktero.sk/api/v1/customers");
curl_setopt_array($ch, [
  CURLOPT_POST => true,
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_HTTPHEADER => [
    "Authorization: Bearer fk_live_xxx",
    "Content-Type: application/json",
  ],
  CURLOPT_POSTFIELDS => json_encode([
    "name" => "Acme s.r.o.",
    "ico" => "12345678",
    "email" => "fakturacia@acme.sk",
  ]),
]);
$customer = json_decode(curl_exec($ch), true);
```

Rechnung ausstellen

CURL

```curl
curl -X POST https://faktero.sk/api/v1/invoices \
  -H "Authorization: Bearer fk_live_xxx" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "customer_id": "cus_123",
    "issue_date": "2026-06-12",
    "due_date": "2026-06-26",
    "currency": "EUR",
    "items": [
      { "name": "Konzultácia", "quantity": 4, "unit": "hod",
        "unit_price": 75, "vat_rate": 23 }
    ]
  }'
```

Steuerregime: Ohne das Feld reverse_charge bestimmt es Faktero nach dem Kunden. Ein Unternehmen mit USt-IdNr. eines anderen EU-Staates erhält eine Rechnung ohne USt. als Lieferung in die EU (reverse_charge_type "eu_b2b"), ein Kunde außerhalb der EU als Ausfuhr ("export"); Ware oder Leistung gibt eu_plnenie an ("tovar", "sluzba"; Standard: Ware). Trägt eine Position einen USt.-Satz ungleich null, bleibt das Regime unverändert — es wird angenommen, dass Sie die USt. bewusst berechnet haben. Sie können das Regime auch selbst setzen: "reverse_charge": true mit reverse_charge_type ("domestic_69", "eu_b2b", "export") oder "reverse_charge": false für die inländische USt.

PDF herunterladen

JAVASCRIPT

```
const res = await fetch(
  "https://faktero.sk/api/v1/invoices/inv_123/pdf",
  { headers: { Authorization: "Bearer fk_live_xxx" } }
);
const { url, expires_in } = await res.json();
// url platí hodinu (expires_in = 3600 s) – stiahnite alebo presmerujte používateľa
```

Rechnung per E-Mail senden

CURL

```
curl -X POST https://faktero.sk/api/v1/invoices/inv_123/send \
  -H "Authorization: Bearer fk_live_xxx" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{ "recipient_email": "klient@example.com" }'
```

Beim ersten Versand muss das Rechnungsdatum von heute sein. Eine Rechnung mit älterem Datum lehnt die API mit 409 und dem Code issue_date_in_past ab (details enthält issue_date, today, new_due_date und can_update). Senden Sie die Anfrage erneut mit "update_issue_date": true — das Rechnungsdatum wird auf heute geändert, die Fälligkeit verschiebt sich um dieselbe Anzahl Tage und das Lieferdatum bleibt. Lässt sich das Datum nicht ändern (can_update: false — abgeschlossener Zeitraum oder Export in die Buchhaltung), wird die Rechnung erst mit "keep_issue_date": true mit dem ursprünglichen Datum versendet. Mahnungen und erneuter Versand werden nicht geprüft.

Hat die Firma die Freigabe und die Option „Rechnung erst nach Freigabe senden“ aktiviert, sendet die API keine nicht freigegebene Rechnung — sie antwortet 409 mit dem Code approval_pending. Senden Sie sie nach der Freigabe erneut.

JSON

```
HTTP/1.1 409 Conflict
{
  "error": {
    "code": "issue_date_in_past",
    "message": "Dátum vystavenia nie je dnešný. …",
    "details": {
      "issue_date": "2026-10-20",
      "today": "2026-10-21",
      "new_due_date": "2026-11-04",
      "can_update": true
    }
  }
}

curl -X POST https://faktero.sk/api/v1/invoices/inv_123/send \
  -H "Authorization: Bearer fk_live_xxx" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{ "recipient_email": "klient@example.com", "update_issue_date": true }'
```

Rechnung als bezahlt markieren

CURL

```
curl -X POST https://faktero.sk/api/v1/invoices/inv_123/mark-paid \
  -H "Authorization: Bearer fk_live_xxx"
```

Webhook empfangen (PHP)

PHP

```
<?php
$secret = getenv("FAKTERO_WEBHOOK_SECRET");
$payload = file_get_contents("php://input");
$sig = $_SERVER["HTTP_X_FAKTERO_SIGNATURE"] ?? "";
$expected = hash_hmac("sha256", $payload, $secret);

if (!hash_equals($expected, $sig)) {
  http_response_code(401);
  exit;
}

$event = json_decode($payload, true);
// $event["event"] === "invoice.paid" …
http_response_code(200);
```

Für Entwickler

Kostenloses Konto erstellen

API-Playground

Support kontaktieren