

Яндекс

Как за час сделать недельную работу

Antony Polukhin
Полухин Антон

Автор Boost библиотек TypeIndex, DLL, Stacktrace
Maintainer Boost Any, Conversion, LexicalCast, Variant
Представитель PГ21, ISO WG21 national body

О чём поговорим?

О чём поговорим

| Полу-готовые решения в C++

О чём поговорим


- | Полу-готовые решения в C++
- | Ускоряем программу в пару шагов

Стандартная библиотека



Работает как нам надо из-за:

Работает как нам надо из-за:

 Шаблоны

Работает как нам надо из-за:

| Шаблоны

```
STD::VECTOR<INT> IGN0;
```

Работает как нам надо из-за:

| Шаблоны

```
STD::VECTOR<INT> IGN0;
```

```
STRUCT UNPREDICTABLE_THING;
```

```
STD::VECTOR<UNPREDICTABLE_THING>  
IGN1;
```

Работает как нам надо из-за:

| Шаблоны

| **ADL**

Работает как нам надо из-за:

Шаблоны

ADL:

```
namespace qwe_qwe_bar {
```

```
struct my_mega_type_thing;
```

Работает как нам надо из-за:

Шаблоны

ADL:

```
namespace qwe_qwe_bar {  
  
    struct my_mega_type_thing;  
  
    inline std::ostream& operator<<(  
        std::ostream& os,  
        const my_mega_type_thing& v);  
}
```

Работает как нам надо из-за:

Шаблоны

ADL:

```
namespace OLOLO {
```

```
void ADL_example() {
```

```
    STD::cout <<
```

```
    QWE_QWE_BAR::my_mega_type_thing();
```

```
}
```

Работает как нам надо из-за:

- Шаблоны
- ADL**
- CRAITS** и прочее

Работает как нам надо из-за:


- Шаблоны
- `ADL`
- `CRaITS` и прочее `<====`

char_traits



Хранить строки в нижнем регистре

Хранить в нижнем регистре



```
template <class Char>
struct lchar_traits : public std::char_traits<Char> {
    static void assign(Char& c1, const Char& c2) { c1 = std::tolower(c2);
}

    static Char* move(Char* s1, const Char* s2, std::size_t n) {
        for (std::size_t i = 0; i < n; ++i)
            assign(s1[i], s2[i]);
        return s1;
    }
}
```

Хранить в нижнем регистре

```
template <class Char>  
using lbasic_string = std::basic_string<Char, lchar_traits<Char> >;  
  
using lstring = lbasic_string<char>;  
using lwstring = lbasic_string<wchar_t>;
```

Хранить в нижнем регистре

```
template <class Char>
using lbasic_string = std::basic_string<Char, lchar_traits<Char> >;

using lstring = lbasic_string<char>;
using lwstring = lbasic_string<wchar_t>;

template <class Char, class Traits, class Char2>
std::basic_ostream<Char, Traits>& operator<<(
    std::basic_ostream<Char, Traits>& os, const lbasic_string<Char2>&
    str)
{ return os.write(str.data(), str.size()); }
```

Хранить в нижнем регистре

```
lstring s1 = "Hello";  
lstring s2 = "heLLo";  
if (s1 == s2)  
    std::cout << s1 << " and " << s2 << " are equal\n";
```

Выведет: hello and hello are equal


Хранить в нижнем регистре

```
lwstring s1 = L"Hello";  
lwstring s2 = L"heLLo";  
if (s1 == s2)  
    std::wcout << s1 << " and " << s2 << " are equal\n";
```

Выведет: hello and hello are equal


Сравнивать строки без учёта регистра

Сравнивать без учёта регистра



```
template <class Char>
struct ichar_traits : public std::char_traits<Char> {
    static bool eq(Char c1, Char c2) {
        return std::toupper(c1) == std::toupper(c2);
    }
    static bool lt(Char c1, Char c2) {
        return std::toupper(c1) < std::toupper(c2);
    }
    ...
};
```

Сравнивать без учёта регистра



...

```
static int compare(const Char* s1, const Char* s2, size_t n) {  
    for (; n-- != 0; ++s1, ++s2)  
        if (std::toupper(*s1) < std::toupper(*s2)) return -1;  
        else if (std::toupper(*s1) > std::toupper(*s2)) return 1;  
    return 0;  
}  
  
static const char* find(const Char* s, int n, Char a) {  
    for (a = std::toupper(a); n-- != 0; ++s)  
        if (std::toupper(*s) == a) return s;  
    return nullptr;  
}
```

Сравнивать без учёта регистра

```
template <class Char>
using ibasic_string = std::basic_string<Char, ichar_traits<Char> >;
using istring = ibasic_string<char>;
using iwstring = ibasic_string<wchar_t>;
```

Сравнивать без учёта регистра

```
template <class Char>
using ibasic_string = std::basic_string<Char, ichar_traits<Char> >;
using istring = ibasic_string<char>;
using iwstring = ibasic_string<wchar_t>;

template <class Char, class Traits, class Char2>
std::basic_ostream<Char, Traits>& operator<<(
    std::basic_ostream<Char, Traits>& os, const ibasic_string<Char2>&
    str)
{
    return os.write(str.data(), str.size());
}
```

Сравнивать без учёта регистра

```
istring s1 = "Hello";  
istring s2 = "heLLo";  
if (s1 == s2)  
    std::cout << s1 << " and " << s2 << " are equal\n";
```

Выводит: Hello and heLLo are equal

Сравнивать без учёта регистра

```
wstring s1 = L"Hello";  
wstring s2 = L"heLLo";  
if (s1 == s2)  
    std::wcout << s1 << " and " << s2 << " are equal\n";
```

Выводит: Hello and heLLo are equal

Сравнивать без учёта регистра — бонус!

Сравнивать без учёта регистра — бонус!

```
template <class Char>
using ibasic_string_view = std::basic_string_view<Char,
ichar_traits<Char> >;
using istring_view = ibasic_string_view<char>;
using iwstring_view = ibasic_string_view<wchar_t>;
```

```
template <class Char, class Traits, class Char2>
std::basic_ostream<Char, Traits>& operator<<(  
    std::basic_ostream<Char, Traits>& os, const  
    ibasic_string_view<Char2>& str)  
{
```

```
    return os.write(str.data(), str.size());
```


Сравнивать без учёта регистра — бонус!

```
iwstring_view s1 = L"Hello";  
iwstring_view s2 = L"heLLo";  
if (s1 == s2)  
    std::wcout << s1 << " and " << s2 << " are equal\n";
```

Выводит: Hello and heLLo are equal

<algorithm>



Сделайте чтоб было быстро!

«O» большое

“O” большое – время работы алгоритма/функции в зависимости от количества входных элементов **N**

«О» большое

"O" большое – время работы алгоритма/функции в зависимости от количества входных элементов **N**

FOR [SIZE_T I = 0; I < N; ++I] \Rightarrow

O(N)

«O» большое

“O” большое – время работы алгоритма/функции в зависимости от количества входных элементов **N**

FOR [SIZE_T I = 0; I < N; ++I] **=>**
O(N)

FOR [SIZE_T I = 0; I < N; ++I]
 FOR [SIZE_T J = 0; J < N; ++J]
=> O(N²)

«O» большое

N	$N \cdot \log(N)$	$N \cdot N$
2	2	4
4	8	16
8	24	64
16	64	256
32	160	1,024
64	384	4,096
128	896	16,384
256	2,048	65,536
512	4,608	262,144
1,024	10,240	1,048,576

«O» большое

| STD::SORT
O($N \log_2(N)$)

=>

«O» большое

| `STD::SORT`

`O(No LOG2[N])`

=>

| `STD::STABLE_SORT`

`O(No LOG22[N])`

=>

«O» большое

~~STD::SORT~~

=>

$O(N \log_2(N))$

~~STD::STABLE_SORT~~

=>

$O(N \log_2^2(N))$

STD::minmax_element

=> $O(N)$

STD::nth_element

=> $\sim O(N)$

STD::PARTIAL_SORT

=>

$O(N \log(K))$

`std::nth_element(beg, mid, end)`

Выставить значение по итератору **mid** так чтобы:

Если отсортировать **[beg, end]** то значение **mid** не изменится

Слева от **mid** – значения большие или равные **mid**

Справа от **mid** – значения меньшие или равные **mid**

4	0	3	1	2	5	9	8	7	6	@
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

std::nth_element(**beg**, **mid**, **end**)

Выставить значение по итератору **mid** так чтобы:

Если отсортировать **[beg, end]** то значение **mid** не изменится

Слева от **mid** – значения большие или равные **mid**

Справа от **mid** – значения меньшие или равные **mid**

4	0	3	1	2	5	9	8	7	6	@
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	@
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

std::nth_element

Найти 5 людей с наименьшим балансом

```
STD::nth_element(v.begin(), v.begin() +  
4, v.end());
```

Найти 5 людей с наибольшим балансом

```
STD::nth_element(v.begin(), v.begin()  
+ 4, v.end(), STD::greater<>());
```

Найти 1001 позвонившего

`std::partial_sort(beg, mid, end)`

Выставить значение по итератору **mid** так чтобы:

[beg, mid] не изменятся, если отсортировать **[beg, end]**

[beg, mid] — отсортированы

0	1	2	3	4	9	5	8	7	6	@
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

std::partial_sort

Распределить 5 призовых мест по наименьшему кол-ву штрафных баллов

```
STD::PARTIAL_SORT(v.begin(), v.begin() + 5,  
v.end());
```

Покарать 5 школьников, пришедших последними на урок

```
STD::PARTIAL_SORT(v.begin(), v.begin()  
+ 5, v.end(), STD::GREATER<>());
```

std::minmax_element

Найти самого бедного и самого богатого клиента банка

```
AUTO mm =  
std::minmax_element(v.begin(), v.end());  
std::cout << mm.first << ' ' <<  
mm.second << '\n';
```


Внимание. Вопрос:



Как получить сортированный
список из 10 человек с балансом
на счету близким к медиане?



(Как отсортировать всех по балансу и выбрать 10 человек из середины).



Как?

```
auto it = v.begin() + v.size() / 2 - 5;
```

Как?

```
auto it = v.begin() + v.size() / 2 - 5;  
const auto f = [](const auto& v1, const auto& v2) {  
    return v1.balance() < v2.balance();  
};
```

Как?

```
auto it = v.begin() + v.size() / 2 - 5;  
const auto f = [](const auto& v1, const auto& v2) {  
    return v1.balance() < v2.balance();  
};
```

```
std::nth_element(v.begin(), it, v.end(), f);
```

Как?

```
auto it = v.begin() + v.size() / 2 - 5;  
const auto f = [](const auto& v1, const auto& v2) {  
    return v1.balance() < v2.balance();  
};
```

```
std::nth_element(v.begin(), it, v.end(), f);  
std::partial_sort(it + 1, it + 10, v.end(), f);
```

$O(N \cdot \log(10))$

vs

 $O(N \cdot \log(N))$

N	$N \cdot \log(10)$ $N + (N/2 - 1) \cdot \log_2(9)$	$N \cdot \log(N)$	$N \cdot \log(N) - N \cdot \log(10)$
10	33	33	0
16	53	64	11
512	1,701	4,608	2,907
16,384	54,426	229,376	174,950
524,288	1,741,647	9,961,472	8,219,825
16,777,216	55,732,705	402,653,184	346,920,479

Гетерогенные сравнения



Компараторы

```
struct person;  
bool operator<(const person& p, const std::string& name);  
bool operator<(const std::string& name, const person& p);
```

Компараторы

```
struct person;  
bool operator<(const person& p, const std::string& name);  
bool operator<(const std::string& name, const person& p);
```

```
std::set<std::string> users = get_users();  
person p = get_some_person();  
std::cout << *users.find(p) << std::endl; // P.S.: .find(p) никогда не  
.end()
```

Компараторы

```
main.cpp:186:31: error: no matching function for call to  
'std::set<std::basic_string<char> >::find(person&)'  
std::cout << *users.find(p) << std::endl; //P.S.: .find(p) никогда не  
.end()
```

^

```
In file included from /usr/include/c++/6/set:61:0,  
from ../experiments/dll4/urgent/corehard_sprint_2017/main.cpp:126:  
/usr/include/c++/6/bits/stl_set.h:692:7: note: candidate: std::set<_Key,  
_Compare, _Alloc>::iterator std::set<_Key, _Compare, _Alloc>::find(const  
key_type&) [with _Key = std::basic_string<char>; _Compare =  
std::less<std::basic_string<char> >; _Alloc =  
std::allocator<std::basic_string<char> >; std::set<_Key, _Compare,  
_Alloc>::iterator = std::set<_Key, _Compare, _Alloc>::iterator; std::basic_string<char> =
```

`std::less<Something>` vs `std::less<>`

```
struct person;  
bool operator<(const person& p, const std::string& name);  
bool operator<(const std::string& name, const person& p);
```

```
std::set<std::string, std::less<>> users = get_users();  
person p = get_some_person();  
std::cout << *users.find(p) << std::endl; // P.S.: .find(p) никогда не  
.end()
```


std::less<Something> vs std::less<>

```
std::cout << *users.find(p) << std::endl; // P.S.: .find(p) никогда не  
.end()
```

Вывод: Daenerys Targaryen, The Unburnt, Queen of the Andals, the Rhoynar and the First Men, Queen of Meereen, Khaleesi of the Great Grass Sea, Breaker of Chains, Mother of Dragons.

| Спасибо! Вопросы?

[HTTPS://STDCPP.RU](https://stdcpp.ru)



РГ21 C++ РОССИЯ



[HTTP://APOLUKHIN.GITHUB.IO/BOOST-COOKBOOK-488005](http://apolukhin.github.io/boost-cookbook-488005)