

Traivo — Tillägg session 5 (3 juni 2026, 13:29)

Baserat på: session_2026-06-03T13-29.json + 2 skärmdumpar av Traivos admin-UI

Fokus: Metadata-administration, familjer/kluster, kundlåsning, importmallar

Målgrupp: Replit — instruktioner för vidareutveckling

1. Metadata-inställningar — Befintligt UI (från skärmdumpar)

1.1 Listvy: Metadatainställningar

Skärmdump 2 visar **listvy** för metadatatyper under området "Grunduppgifter":

Metadatainställningar [+ Ny metadatatyp]					
Hantera metadata katalogen ☐ vilka typer av data som kan lagras på objekt					
Grunduppgifter (3 typer)					
Nr	Namn	Datatyp	Logisk	Standard-ärvning	Åtg.
1	Kontakt Kontaktperson (namn/ telefon/e-post)	Text	Ja	↓ Ärvs	
3	Vinjetbild Bild som representerar objektet	Bild	Nej	☐	
1000	Objektnamn Objektets namn (systemfält)	Text	Ja	☐	

Observationer:

- Gruppering per **Område** (här: Grunduppgifter)
- Kolumner: Nr, Namn (+ikon +beskrivning), Datatyp, Logisk, Standard-ärvning, Åtgärder
- "Logisk" visas som grönt **Ja** / grått **Nej** badge
- "Standard-ärvning" visas som "↓ Ärvs" eller "-"
- Åtgärder: Redigera () och Ta bort ()
- **Nr 1000** för Objektnamn = systemfält (bekräftar tidigare analys)

1.2 Formulär: Ny/Redigera metadatatyp

Skärmdump 1 visar **redigeringsformuläret** för "Kontakt":

Visningsnamn	[Kontakt	]
Kod (unikt ID)	Ikon	
[Kontakt	]	[ Användare ▼]
Auto-genererad från visningsnamn (snake_case)		
Beskrivning		
[Kontaktperson (namn/telefon/e-post)		]
Datatyp	Kategori	
[Text ▼]	[	▼]
Område	Presentationsnummer	
[Grunduppgifter ▼]	[1	]
Grupperar fältet i objektets metadata-vy	Ordning inom området (lämna luft för insättning)	
Fasta värden (dropdown)		
[T.ex. Liten, Mellan, Stor		]
Kommaseparerade värden. Tomt = fritext.		
Sorteringsordning		
[1		]
Logisk metadata	[ ON]	
Används i systemlogik (t.ex. filtrering, sökning)		
Standard-ärvning nedåt	[ ON]	
Nya värden ärvs automatiskt till barnobjekt		
Tillåt dubletter	[delvis synlig]	

Formulärfält — komplett mappning:

Fält	Typ	Beskrivning	Exempel
Visningsnamn	Text	Vad användaren ser	“Kontakt”
Kod (unik ID)	Text (auto)	Snake_case från visningsnamn. Metadata-referensens unika nyckel	“kontakt”
Ikon	Dropdown	Visuell ikon i UI	 Användare
Beskrivning	Textarea	Fritext förklaring	“Kontaktperson (namn/telefon/e-post)”
Datotyp	Dropdown	Text, Bild, Nummer, etc.	Text
Kategori	Dropdown	Underkategori (valfri)	–
Område	Dropdown	Huvudgruppering i metadata-vyn	Grunduppgifter, Produktion, Status
Presentationsnummer	Nummer	Ordning inom området (lämna luft)	1
Fasta värden	Text	Kommaseparerade dropdown-val, tomt = fritext	“Liten, Mellan, Stor”
Sorteringsordning	Nummer	Global sortering	1
Logisk metadata	Toggle	Används i systemlogik (filtrering, sökning)	ON/OFF
Standard-ärvning nedåt	Toggle	Nya värden ärvs till barnobjekt	ON/OFF
Tillåt dubletter	Toggle*	Ersättande (OFF) vs Kompletterande (ON)	*delvis synlig i bild

2. Nya koncept från session 5

2.1 Metadata-familjer via “Överordnat metadata-fält” (NYTT)

Den viktigaste nya funktionen. Sessionen beskriver ett **nytt fält i formuläret** som inte syns i skärmdumpen ännu:

“Det som är nytt är att det ska finnas ett fält till där man kan föra in överordnat metadata-fält.”

Logiken:

STEG 1: Skapa grundfältet (förälder)

Visningsnamn: Kontakt

Kod: kontakt

Datatyp: Text

Område: Grunduppgifter

STEG 2: Skapa underfält med "Överordnat metadata-fält" = Kontakt

Visningsnamn: Förnamn | Överordnat: Kontakt

Visningsnamn: Efternamn | Överordnat: Kontakt

Visningsnamn: Titel | Överordnat: Kontakt

Visningsnamn: Arbetsgivare | Överordnat: Kontakt

Visningsnamn: Telefon | Överordnat: Kontakt

Visningsnamn: E-post | Överordnat: Kontakt

Resultat: En metadata-familj / kluster:

kontakt (grupp-fält)

- ☐ kontakt.fornamn
- ☐ kontakt.efternamn
- ☐ kontakt.titel
- ☐ kontakt.arbetsgivare
- ☐ kontakt.telefon
- ☐ kontakt.epost

Detta ersätter/formaliserar punktnotationen från session 3-4. Istället för att enbart skriva `kontaktperson.namn` som header i Excel, definieras relationen nu i **admin-UI:t** via "Överordnat metadata-fält". Punktnotationen i importmallen härleds sedan automatiskt.

2.2 Storlek med beräkningsfunktion

Samma familje-logik, men med matematisk twist:

storlek (grupp-fält)

- └─ storlek.langd → 7 meter
- └─ storlek.bredd → 3 meter
- └─ storlek.yta → BERÄKNAD: längd × bredd = 21 m²

“Det finns möjlighet att inkludera en matematisk funktion som räknar ihop det.”

Konsekvens för formuläret: Behöver ett **formelfält** eller **beräkningslogik** kopplat till metadata-typ. T.ex.:

Fält: yta

Formel: langd * bredd

Typ: Beräknad (readonly)

Prioritet: Sessionen säger “det är ju ett senare kapitel” — inte V1.

2.3 Metadata kopplad till uppgifter/ordrar

“Metadata-fälten ska korrespondera med en uppgift.”

När en order/uppgift skapas kan den **associera till ett metadata-fält**. Exempel:

- Uppgift "Storleksmätning" → visar fälten `storlek.langd`, `storlek.bredd`, `storlek.yta`
- Uppgift "Kontaktuppdatering" → visar `kontakt.fornamn`, `kontakt.efternamn`, etc.

Replit-implikation: Order/uppgiftsformuläret behöver en koppling till metadata-referens som automatiskt visar relevanta underfält vid inmatning.

2.4 Nivååls — Konkreta exempel förtydligade

Sessionen ger tydliga exempel på **när ärvning SKA och INTE SKA ske**:

Metadata	Standard-ärvning	Motivering
Kontaktperson	✓ Ärvs nedåt	Kontaktpersonen på fastigheten gäller för alla objekt under den
Portkod/rumskod	✓ Ärvs nedåt	Koden för att komma in behövs på alla jobb i rummet
Storlek (Large/Medium)	✗ Nivååls	"Återvinningsrum Large" ska INTE göra alla kärl till "Large"
Vinjetbild	✗ Nivååls	Bilden på rummet är inte bilden på kärlet

2.5 "Logisk metadata" — Oklart men dokumenterat

Formuläret har en toggle "Logisk metadata — Används i systemlogik (t.ex. filtrering, sökning)".

Sessionen säger:

"Sen har vi det här om det är logisk metadata eller inte, som jag inte riktigt vet vad det innebär, för all metadata borde ses som logisk om den är logisk."

Tolkning: Troligen en flagga som avgör om fältet:

- Indexeras för sökning/filtrering
- Används i systemlogik (ordrar, regler, automatik)
- Visas i sökresultat/filter-UI

Fält utan "Logisk" = ren informationsdata (visas men används inte i logik).

2.6 Kundlåsta metadatafält (NYTT koncept)

"Man har en krånglig kund som vill ha en viss beteckning, man kanske inte ska belasta hela företaget med den."

Nytt fält i metadata-definition (ännu ej implementerat):

Metadatafält: "HSB Intern referens"
Kundlåst: ✓ (visas bara för kund "HSB")

Konsekvens:

- Metadata-katalogen kan innehålla **generella** fält (alla kunder) och **kundspecifika** fält

- Undviker att admin-vyn blir överfull med nischade fält
- Kan styras per kund eller **kundkategori**

2.7 Namngivna importmallar (NYTT koncept)

“Man kan skapa en mall som man döper till HSB-import. HSB-föreningar redovisar listor som passar in.”

Flöde:

ADMIN: Importmallar

Mallnamn: HSB-**import**

Inkluderade metadata-fält:

☒ adress (adress.gata, adress.postnr, adress.ort)
 ☒ kontakt (kontakt.namn, kontakt.telefon)
 ☒ antal_karl
 ☒ tomningsdag
 ☐ storlek
 ☐ vinjetbild

Systemet genererar då en importfil med:

- Fasta kolumner A-E (systemnr, interimnr, etc.)
- Dynamiska kolumner F+ = bara de förvalde metadata-referenserna
- Sparad under namn = återanvändbar utan att bygga om varje gång

3. Gap-analys — Vad behöver byggas (för Replit)

3.1 Formuläret (befintligt — behöver utökas)

Fält	Status	Åtgärd
Visningsnamn	✓ Finns	–
Kod (unik ID)	✓ Finns	Auto-genereras (snake_case)
Ikon	✓ Finns	–
Beskrivning	✓ Finns	–
Datatyp	✓ Finns	–
Kategori	✓ Finns	–
Område	✓ Finns	–
Presentationsnummer	✓ Finns	–
Fasta värden	✓ Finns	Kommaseparerat
Sorteringsordning	✓ Finns	–
Logisk metadata	✓ Finns	Toggle
Standard-ärvning nedåt	✓ Finns	Toggle
Tillåt dubletter	✓ Finns*	*Delvis synlig i skärmdump
Överordnat metadata-fält	● SAKNAS	Dropdown med befintliga metadata-fält
Kundlöst / Kundkoppling	● SAKNAS	Dropdown/multiselect med kunder/kategorier
Beräkningsformel	● FRAMTID	Formel-editor (längd × bredd)

3.2 Listvyn (befintlig — behöver utökas)

Funktion	Status	Åtgärd
Gruppering per Område	✓ Finns	-
Kolumner: Nr, Namn, Datatyp, Logisk, Ärvning	✓ Finns	-
Redigera / Ta bort	✓ Finns	-
Visa familje-hierarki (underordnade fält)	● SAKNAS	Expanderbar rad eller indentation
Filtrera per kund	● SAKNAS	Dropdown-filter
Sök/filtrera metadata	● SAKNAS	Sökfält
Risk-varning vid många fält	● NICE-TO-HAVE	Varning om >X fält skapats

3.3 Helt nya vyer/funktioner

Funktion	Prioritet	Beskrivning
Importmall-builder	● Hög	Admin väljer metadata-fält → system genererar Excel-mall med rätt kolumner
Mallbibliotek	● Hög	Spara namngivna mallar (t.ex. "HSB-import") för återanvändning
Familje-vy	● Medel	Visa metadata-familjer som trädstruktur (kontakt → förnamn, efternamn, etc.)
Kundkoppling	● Medel	Koppla metadata-fält till specifika kunder/kategorier
Formel-editor	● Låg	Definiera beräknade fält (yta = längd × bredd)

4. Sammanfattande evolutionsbild

Session 1 (28 maj): Grundmodellen ☐ hierarki, släktnamn, 3-stegs **import**
 Session 2 (2 juni): Enhetligt protokoll ☐ 4 nummertyper, mandatory = namn+förälder
 Session 3 (2 juni): Malldesign ☐ EN flik, dynamiska metadata, post-it-modellen
 Session 4 (3 juni): Fördjupning ☐ Systemnr systemskapat, kontaktperson-punkt, propagering
 Session 5 (3 juni): Admin-UI ☐ Metadata-familjer via "**överordnat fält**", kundlåsning, namngivna importmallar, koppling metadata☐uppgifter, nivålös-exempel

Session 5 flyttar fokus från “hur ser importfilen ut” till “hur administrerar man det som styr importfilen”. Det är backend/admin-perspektivet — det som gör att importmallen kan vara dynamisk och kundanpassad.