

Traivo — Replit-instruktion: Orderkoncept 7-steps Wizard

Session 12 · 4 juni 2026 (18:42 och 18:47-session)

Dokumenttyp: Implementeringsinstruktion för Replit — Detaljerad UIgranskning av orderkoncept-skaparen

Källa: Designsession med Kinab 2026-06-04T18:42 och 18:47

Prioritet:  KRITISK — Kompletterar Session 9B med UI-details, faktureringslogik och granskning-steg

Relaterade dokument: Traivo_Replit_Session9B_Komplex_Uppgift.md (övergripande arkitektur), Traivo_Replit_Session10_Artikelregister.md (artikellogik)

1. Sammanfattning

Session 12 är en **detaljerad UI-granskning** av 7-steps orderkoncept-skaparen ("Redigera Orderkoncept"). Fokus ligger på:

1. **Faktureringsmodellen** — tre varianter (Avrop/efterfakturering, Schema/periodisk, Abonnermang/månadsfakturering) med nivåval
2. **Inpekning-steget** — filhierarki-vy identisk med klusterbyggaren, villkorsfilter med förhandsvisning
3. **Leveranstid-steget** — två typer (Tidsfönster/Intervall) med $\pm N$ -dagar för ruttoptimering och restriktioner
4. **Artiklar-steget** — förvalt metadatafält per artikel, antal styrs från metadata, föruppgifter från registerlogik
5. **Granska-steget** — detaljerad sammanfattning med konkreta siffror (antal objekt, antal tunnor/tvättar), ordervärde, kostnad, arbetstid och ställtidsprovning
6. **UI-konsistens** — rullgardiner för all metadataval, samma villkorslogik överallt, borttagning av redundanta fält

Nyckelcitat

"Filhierarkin ska se exakt likadan ut som arbetsbilden för att man kan söka och dyka i den för att hitta en nivå där man ska peka in ordena."

"Kluster är något abstrakt. Däremot är det intressant att veta hur många konkreta objekt man har fått träff på. Man får en känsla för hur många ställen man ska åka till."

"Om det faktureras i efterskott, så blir det inte aktuellt att ha en faktureringsperiod — jobbet faktureras när det är klart."

2. Arkitektur: 7-steps Wizard

REDIGERA ORDERKONCEPT 7 STEG

[1] Namn & Kund

☐ Orderkoncept-namn
 ☐ Kund (fast eller från objektets metadata)

[2] Prislista

☐ Prislista (dropdown, fördefinierad per kund)
 ☐ Prismodell (Löpande/Fast pris)
 ☐ Er referens + Er beteckning

[3] Fakturering

☐ Faktureringsnivå (Kundnivå/Områdesnivå/Fastighet...)
 ☐ Faktureringsmetod (Avrop/Schema/Abonnermang)
 ☐ Faktureringsperiod (Dagligen/Veckovis/etc.)
 ☐ Samlingsfakturering (metadata-nivå)
 ☐ Fakturalåsning (checkbox)

[4] Inpekning (Kluster & Villkor)

☐ Klustervy (filhierarki-identisk)
 ☐ Villkorsfilter (metadatafält-baserad)
 ☐ Förhandsvisning

[5] Leveranstid

☐ Leveranstyp (Tidsfönster eller Intervall)
 ☐ Startdatum/Slutdatum (kalender)
 ☐ ± N dagar (för ruttoptimering)
 ☐ Restriktioner (metadatafält-baserad)

[6] Uppgifter (Artikelval)

☐ Artikelsökning
 ☐ Förvalt metadatafält per artikel
 ☐ Antal styrs av metadata
 ☐ Föruppgifter (från registerlogik)

[7] Granska

☐ Telgebostäder (konkret objekt-lista)
 ☐ Antal objekt, artiklar, värde, kostnad, tid
 ☐ Ställtid-estimering

3. Steg 1: Namn & Kund

3.1 Layout

Steg 1 av 7 Namn & Kund

Namn på orderkoncept
[
"Beskrivande namn som hjälper dig..."

Kund

☒ Fast kund
"Välj en specifik kund som alla orderkonceptet kopplins till"
[Välj kund... ▼]

☐ Från objektets metadata
"Kund härlds per objekt vid körning (objektneutralt)"

☐ Välj metadatafält: [____ ▼]

3.2 Logik: Två Kundtyper

Kundtyp	Syfte	Exempel
Fast kund	En specifik kund för hela orderkonceptet	Telgebostäder AB — alla tvätt-order för denna kund
Från metadata	Systemet bestämmer kund per objekt baserat på ett metadatafält	Objekt med "Kund = Telgebostäder" → Telgebostäder-kundens prislista, Objekt med "Kund = Södertälje Kommun" → Södertälje-kundens prislista

Kritisk regel: Om man väljer "Från metadata" måste man välja ett metadatafält som innehåller kundnumret/kundens identifikation. Systemet slår upp detta fält på varje objekt vid körning.

4. Steg 2: Prislista

4.1 Layout

Steg 2 av 7 – Prislista	
Prislista [Välj prislista ▼] Systemet föreslår den prislista som är kopplad till kunden på kundnivå (Session 11)	
Prismodell	
☐	Löpande enligt prislistan "Använd de priser som finns i den valda prislistan"
☒	Fast pris "Sätt ett fixt pris för hela ord." [1000]
Er referens	[Kontaktperson hos kund]
Er beteckning	[Kundens märkning/projektnr]

4.2 Logik

- **Prislista** — systemet föreslår den prislista som är redan kopplad till kunden (från Prisregister, Session 10)
- **Prismodell** — två modeller:
- **Löpande** — använd prislistan (normalt fall)
- **Fast pris** — överskriv med ett fixt pris för hela orderkonceptet
- **Er referens** — fritext för att identifiera kundkontakt
- **Er beteckning** — fritext för kundens eget projektnummer/märkning (syns på fakturor)

5. Steg 3: Fakturering (KRITISK)

5.1 Fyra Faktureringskonfigurationer

Session 12 definierar fyra oberoende fält:

Steg 3 av 7 – Fakturering

1. FAKTURERINGSNIVÅ (radioknappar)

- ☒ Kundnivå
- ☐ Områdesnivå
- ☐ Fastighetsnivå
- ☐ Objektnivå

VAR stannar fakturan innan den slås samman? (på vilken nivå)

2. FAKTURERINGSMETOD (radioknappar)

- ☒ Avrop (efterfakturering)
- ☐ Schema (periodisk fakturering)
- ☐ Abonnermang (månadsfakturering)

NÄR faktureras? (vid avslut, periodiskt, eller månatligt)

3. FAKTURERINGSPERIOD (dropdown)

[Dagligen ▼]
(endast vid Avrop-metod)
Synlig endast vid Avrop/Schema

HUR OFTA samlas jobben?

4. SAMLINGSFAKTURERING (dropdown)

[Veckans samlingsfaktura ▼]
Allt jobb under metadatanivå
samlas enligt denna frekvens

Vilken metadata-nivå bestämmer samlingen?

5. ÖVRIGA CHECKBOXES

- ☐ Fakturalåsning (vänta till helt utförd)
- ☐ Faktureringsbroms (manuell kontroll)

5.2 Tre Faktureringsmetoder

Metod	Namn	Förklaring	Faktureringsperiod	Använd
1	Avrop	Efterfakturerings	Dagligen (jobb samlas varje dag)	Vid jobben är helt klara innan fakturerings
2	Schema	Periodisk	Veckovis, månatlig	Vid återkommande jobb på schema
3	Abonnermang	Månadsfakturerings	Månatlig	Vid månadsabonnermang

Kritisk regel från session: Om man väljer **Avrop** (efterfakturerings):

- Faktureringsperiod **blir inte aktuell** — jobbet faktureras när det är klart
- Om man väljer "Samla dagligen" → nya fakturor skapas varje dag med färdiga jobb
- Alternativt kan man sätta en "faktureringsbroms" (checkbox) för manuell kontroll innan sändning till faktureringsprogrammet

5.3 Faktureringsnivå - Två Vinklar

Faktureringsnivå = var stannar fakturan innan samling?

Exempel:

- Kundnivå: Alla jobb för kund X samlas på en faktura
- Områdesnivå: Jobb i område Y samlas separat från område Z (olika fakturor)
- Objektnivå: Varje objekt får egen faktura

Samlingsfakturerings = vilken metadata-nivå grupperar jobben för samlingen?

Exempel:

- "Veckans samlingsfaktura" + "Kundnivå" = varje vecka slås alla jobb för kunden samman, en gång per vecka

6. Steg 4: Inpekning (Kluster & Villkor)

6.1 Layout

Steg 4 av 7 ☐ Inpekning

Kluster (1 vald)
[Sök kluster...]

☒ Södertälje [VALD]

- ☐ Telgebostäder Syd
- ☐ Telgebostäder Nord
- ☐ Kommun Serviceboenden
- ☐ Herrången
- ☐ BRF Strandhöjden

"Välj kluster – filhierarkin ska se EXAKT likadan ut som arbetsbilden"

Villkorsfilter

Inga villkor ☐ alla objekt inkluderas.

[+ Lägg till villkor]

Om du klickar "Lägg till villkor":

Metadatafält: [Kärlytyp ▼]
 Operator: [= ▼]
 Värde: [Matavfallskärl ▼]

Förhandsvisning:
 "20 objekt matchade"

6.2 Kritiska Designbeslut

1. **Filhierarki-identitet** — Inpekning-skärmen ska **se exakt likadan ut** som klusterbyggaren (Session 7). Användare ska kunna söka, dyka ner i hierarkin och välja rätt nivå.
2. **Villkorsfilter-logik** — Samma logik som Session 9B:
 - Välj metadatafält
 - Välj operator (=, ≠, <, >)
 - Välj värde från objektens faktiska metadata
 - Förhandsvisning visar "N objekt matchade"
3. **Föredömlig mönster** — Villkorsfilter-logiken är föredömlig och ska **implementeras överallt** där metadataval förekommer

7.2 Nyckellogik

Koncept	Förklaring	Exempel
Tidsfönster	Jobbet måste göras mellan två datum/tider	Jan 1 08:00 — Feb 28 16:00
Intervall	Jobbet upprepas var N:e dag, mellan start och slutdatum	Var 14:e dag från Jan till Dec
± N dagar	Flexibilitet för ruttoptimering — jobbet kan skjutas ±N dagar från schemalagt datum	Var 14:e dag ±14 dagar = kan göras dag 1-28 från schema
Restriktioner	Metadata-baserade begränsningar (mjuka tips eller hårda spärrar)	“Tvätta tidigast torsdag em” eller “Parkering bara 9-13 på torsdag”

Kritisk regel: Systemet jobbar med **tidsfönster** för ruttoptimering. Utan ±N-dagar får man exakta dagar (jobbet måste göras dag 14, dag 28, dag 42...) vilket gör ruttoptimering omöjlig.

8. Steg 6: Uppgifter (Artikelval)

8.1 Layout

Steg 6 av 7 ☐ Uppgifter

Sök artikel/uppgift
[Sök på namn eller nummer...]

Uppgiftstyp (BORTTAGNING!)

☐ [Detta fält SKA INTE finnas här]
Artikeln definierar själv vad det är

Valda uppgifter (1)

☐ Kärltväلت standard (KV01)	[x]
☐ Pris: 245 kr/st	[1] [del]

☐ Hakar fast på (metadata):
[_____] ▼
"Välj metadatafält som styr denna artikel"

☐ Antal styrs av (metadata):
[_____] ▼
"Om Antal tunnor = 5, då 5 st av denna"

☐ Föruppgift (plock/best.)
(Systemet inser detta auto från registerlogiken)

8.2 Kritiska Ändringar relativt Session 9B

Område	Session 9B	Session 12 (uppdaterat)
Uppgiftstyp	Fanns som fält	BORTTAGEN — artikeln definierar sig själv
Antal styrs av	Benämnd "Antal styrs av metadata"	Omdöpt till "Antal styrs av (metadata)" för klarhet
Förvalt metadata	Möjligt på teorin	Implementera på artikel-listan — varje artikel kan ha förvalt metadatafält för snabb val
Föruppgift	Checkbox för manuell val	Automatisk från register-logik — om artikeln fysiskt behöver förplock, inser systemet det själv

8.3 Logik: Metadatakoppling på Artiklar

Scenario: Tvätt av soprum

- Artikel: "Kärltvätt standard"
- Hakar fast på: "Kärltyp = Matavfallskärl" (från inpekning-steget)
- Antal styrs av: "Antal tunnor" (från objektets metadata)
- Effekt: Om objektet har "Antal tunnor = 5", blir det 5 stycken av denna artikel

Scenario 2: Ny kund, vet inte exakt antal

- Artikel: "Tvätt av soprum"
- Hakar fast på: "Kärltyp = Matavfall"
- Antal styrs av: "Genomsnitt från prislista" eller hårdkodat värde
- Systemet använder snittet (t.ex. 12 tunnor/rum) initialt
- Utförare korregerar det vid jobbet → metadata uppdateras för nästa gång

9. Steg 7: Granska (Sammanfattning) — KRITISK FÖRBÄTTRING

9.1 Layout (NUVARANDE — FELAKTIG)

Steg 7 av 7 ☐ Granska

Kund: Telgebostäder

Kluster: 1 st

Villkorsfilter: 0 st

Uppgifter/Artiklar: 1 st

Leveranstid: Intervall

Beräknad ordervärde: 245 kr

Beräknad kostnad: 150 kr

Beräknad arbetstid: 0.1 h

[Spara mall] [Kopiera koncept]

PROBLEM: Ordet "Kluster: 1 st" och "Villkorsfilter: 0 st" är **abstrakta och säger ingenting**. Vad betyder det?

9.2 Layout (NY — FÖRBÄTTRAD)

Steg 7 av 7

Granska

SAMMANFATTNING

Telgebostäder

MATCHADE OBJEKT: 20 stycken

- Telgebostäder Syd (5)
- Telgebostäder Nord (7)
- Kommun Serviceboenden (8)

ARTIKLAR TOTALT:

- 200 tunnor (Kärltvält standard)
- 200 tvättar (Tvättservice)
- 200 klistermärken (Dekal)
- 200 efterbehandlingar (Tork + sprayning)

ORDERVÄRDE: 245 kr = 49,000 kr

KOSTNAD: 150 kr = 30,000 kr

ARBETSTID: 0.1 h = 20 h

STÄLLTID (EST.): ~4 h (Södertälje)

SCHEMA:

- Starts: 2026-01-01
- Slutas: 2026-12-31
- Varje: 14:e dag dagar

[Spara mall]

[Kopiera koncept]

9.3 Kritiska Förbättringar

Område	Nuvarande	Nytt
Abstrakt → Konkret	“Kluster: 1 st”	“MATCHADE OBJEKT: 20 stycken” + lista per underkluster
Aggregering	Ingen detalj	“200 tunnor”, “200 tvättar”, “200 klistermärken”
Ställtid	Inte visad	Estimerad ställtid baserad på geografisk spridning
Ordervärde	Bara siffra	Radbruten: “245 kr × 200 = 49,000 kr” för klarhet
Schema	Implicit	Explicit start/slut/interval

9.4 Ställtids-estimering

“Om det är 20 soprum i Södertälje inom 200m avstånd, kan man uppskatta ställtiden. Till skillnad från om samma 20 soprum ligger spridda i olika städer (Växjö, Småland...) där ställtiden blir mycket längre.”

Implementation:

- Beräkna geografisk spridning från matchade objekt (via positionsmetadata)
- Om alla objekt ligger inom samma område (t.ex. Södertälje) → kort ställtid
- Om objekt är geografiskt spridda → längre ställtid
- Visa som uppskattning: “~2 h” eller “~8 h”

10. UI-Konsistens — Globala Designregler

Session 12 etablerar flera globala designregler:

10.1 Rullgardiner för All Metadatataväljning

Regel: Använd **rullgardiner (dropdowns)** överallt för metadatataval — INTE alternativa layouter.

Konsekvens: Villkorsfilter, Restriktioner, Förplock-logic, Antal-styrning — alla använder samma mönster.

Fördel: Konsistent UI, användare lär sig ett mönster som fungerar överallt.

10.2 Villkorsfiltret som Föredömlig Mönster

Villkorsfilter-logiken (från inpekning-steget) är föredömlig och ska **replikeras på:**

- Restriktioner (leveranstid-steget)
- Hakar-fast-på (artiklar-steget)
- Antal-styrning (artiklar-steget)
- Förvald-metadata-på-artikel (artikelregister-konfiguration)

10.3 Fält att Ta Bort

- [] **Uppgiftstyp** — artikeln definierar sig själv
- [] **Fältet “Valda uppgifter” (numreringsfältet)** — ingen funktion, enbart visuell förvirring
- [] **Ryggkorsfältet** (saknas i Session 12) — ej specifikt, men nämnd för borttagning

10.4 Samlingen-logik

Samlingsfakturerings och Faktureringsnivå är **samma sak** logiskt men hanteras på två ställen:

1. **Faktureringsnivå** — VAR stannar fakturan innan samling? (Kundnivå/Områdesnivå/etc.)
2. **Samlingsfakturerings** — VILKEN metadata-nivå bestämmer samlingen? (Samma nivå eller annorlunda)

Måste länkas ihop — lagra som en konfiguration, ej två separata fält.

11. Implementeringsprioritering

Fas 1 — KRITISK (denna version)

- [] Steg 1 (Namn & Kund) med två kundalternativ

- [] Steg 2 (Prislista) med prismodellval
- [] Steg 3 (Faktureringskonfigurationer) med tre metoder och fyra faktureringskonfigurationer
- [] Steg 4 (Inpekning) med filhierarki-vy och villkorsfilter
- [] Steg 5 (Leveranstid) med tidsfönster/intervall och $\pm N$ -dagar
- [] Steg 6 (Uppgifter) med metadatakoppling och förplock-automatik
- [] Steg 7 (Granska) med detaljerad sammanfattning och beräknad ställtids

Fas 2 — HÖG

- [] Exportera orderkoncept till PDF för preview
- [] Kopiera-koncept-funktion
- [] Spara som mall för återanvändning
- [] Gemensam rullgardin-komponent för all metadataväljning
- [] Villkorslogik-komponent för återanvändning

Fas 3 — MEDEL

- [] Ställtids-estimering baserat på geografisk spridning
- [] AI-hjälp för leveranstids-rekommendation
- [] Historisk data för ställtids-ackurathet
- [] Faktureringsbroms-UI för manuell kontroll

Fas 4 — FRAMTIDA

- [] Synkronisering med faktureringsprogram
 - [] Automatisk uppdatering av orderkoncept vid ändringar
 - [] Simulering av orderkoncept (hur många jobb/vecka/månad?)
-

12. Sammanfattning: Vad är nytt relativt Session 9B?

Område	Session 9B	Session 12
Steg 3: Fakturering	Grundkoncept	DETALJERAD — tre metoder, fyra konfigurationer, samlingsfaktureringslogik
Steg 4: Inpekning	Nämnd	FULLSTÄNDIG — filhierarki-identitet, villkorsfilter-mönster
Steg 5: Leveranstid	Nämnd	FULLSTÄNDIG — tidsfönster/intervall, $\pm N$ -dagar för ruttop-timering, restriktioner
Steg 6: Artiklar	Grundkoncept	DETALJERAD — förvalt metadata, borttagning av uppgiftstyp, auto-förplock, antal-styrning
Steg 7: Granska	Enkel sammanfattning	DETALJERAD med konkreta siffror (antal tunnor, tvättar, etc.), ställtids-estimering
UI-Konsistens	Ej definierat	GLOBALA REGLER — rullgardiner överallt, villkorsfilter som föredömlig mönster

13. Öppna Frågor & Framtida Sessioner

- [] Nästa steg i flödet efter "Granska" — sparning och aktivering av orderkoncept?
- [] Hur länkas orderkoncept till uppgiftsplanering och mobilapp?
- [] Vilka permissions bestämmer vem som kan skapa/redigera orderkoncept?
- [] Hur hanteras ändringar av orderkoncept under körning?

Rapport skapad av Abacus AI Agent, 4 juni 2026

Baserat på: session_2026-06-04T18:42 och 18:47 + 8 skärmdumpar (Redigera Orderkoncept UI-flödet)

Kompletterar: Traivo_Replit_Session9B_Komplex_Uppgift.md (arkitektur)