

Traivo — Tillägg session 4 (3 juni 2026)

Baserat på: session_2026-06-03T07-53.json + Traivo_objektimport_mall_v3.xlsx

Status: Komplement till Traivo_Objektimport_Analys.md (ej ny rapport)

1. Nya/förändrade insikter

1.1 Systemnummer (kolumn A) — Förtydligande

Tidigare förståelse: Systemnumret kunde vara Traivos eget ELLER kundens butiksnummer.

Nytt beslut (3 juni):

“Systemnumret ska vara ett unikt systemnummer som systemet själv skapar.”

Konsekvens: Kolumn A är **systemets eget nummer** — inte kundens butiksnr. Om kunden vill identifiera objekt via sitt eget butiksnummer behöver det hanteras som en **separat metadata-kolumn** (t.ex. `externt_id` eller `butiksnummer`).

Detta förändrar matchningslogiken vid uppdatering:

Tidigare (v2)	Nu (v3)
Systemnummer = Traivos ID ELLER kundens ID	Systemnummer = alltid Traivos eget ID
Matchning via butiksnr direkt i kolumn A	Kundens ID = metadata (egen kolumn)

Öppen fråga: Hur matchas uppdateringar om kunden inte känner till Traivos systemnummer? Sannolikt via en sökning/export där kunden får en lista med systemnummer kopplat till sina butiksnamn.

1.2 Punktnotation — Bekräftad och utvidgad till kontaktpersoner

Sessionen bekräftar att **punktnotationen** (som redan föreslagits i analysen, sektion 6.13) är den valda lösningen. Och den utvidgas nu explicit till **kontaktpersoner**:

Adress (redan i v3-mallen):

`adress.gata` | `adress.gatunummer` | `adress.postnummer` | `adress.ort`

Kontaktperson (ny, ej ännu i v3-mallen):

`kontaktperson.namn` | `kontaktperson.titel` | `kontaktperson.telefon` | `kontaktperson.epost`

Mönstret: `[gruppnamn].[underfält]` → Allt med samma prefix slås ihop till ETT logiskt metadatafält i systemet.

Från sessionen:

“Kontaktperson.namn, kontaktperson.titel, kontaktperson.telefon. Då skapar vi den logiken.”

1.3 Metadatareferens som universell adress

En viktig konceptuell fördjupning:

“Metadatareferensen är posten eller adressen för den unika metadatan som vi använder i kolumnerna när vi laddar in den. Men vi kan även använda den i ordrar.”

Metadatareferensen används alltså inte bara vid import, utan även:

- Vid **order-skapande** (systemet letar efter metadatafält med visst värde)
- Vid **sökning/filtrering** (hitta objekt baserat på metadata)
- Som **unik identifierare** för fältet genom hela systemet

Detta stärker behovet av att referensnamnen är **stabila och unika** — de fungerar som API-nycklar, inte bara Excel-headers.

1.4 Metadata-propagering (flöde) för sammansatta fält — Granulär nivå

Ny insikt: När ett sammansatt fält (t.ex. `adress`) sätts till “flödande nedåt” behöver **inte alla underfält följa samma logik**.

Exempel:

```
Fastighet "Storgården" (postnr: 852 31, ort: Sundsvall)
├── Återvinningsrum A (gatuadress: Storgatan 5)
│   ├── Restavfallskärl
│   └── Matavfallskärl
└── Återvinningsrum B (gatuadress: Parkvägen 12)
    └── Wellpappkärl
```

- `adress.postnummer` + `adress.ort` → Flödar nedåt (samma för hela klustret)
- `adress.gata` + `adress.gatunummer` → **Kan variera** per underliggande objekt

Slutsats: Propageringen kan behöva definieras per **underfält**, inte bara per gruppnamn. Alternativt: om ett underfält har eget värde på en lägre nivå, **överskuggar** det det ärvda värdet (override-logik).

1.5 Kontaktperson-propagering — Typisk nedåtflöde

“Om du styrs in som kontaktperson på en fastighet, kommer du som kontaktperson att flöda nedåt och vara kopplad till två stycken återvinningsrum och deras innehåll.”

Kontaktperson är normalt flödande:

```
Fastighet "Storgården" – kontaktperson: Erik Svensson
├── Återvinningsrum A – ärver: Erik Svensson
│   ├── Restavfallskärl – ärver: Erik Svensson
│   └── Matavfallskärl – ärver: Erik Svensson
└── Återvinningsrum B – kontaktperson: Anna Ek (override)
    └── Wellpappkärl – ärver: Anna Ek
```

2. v3-mallen — Vad är redan implementerat

Struktur

- ☒ **EN flik** ("Import") + "Läs mig först"
- ☒ **5 fasta kolumner** (A-E): Systemnr, Interimnr, Sysförälder, Interimförälder, Objektnamn
- ☒ **Dynamiska metadata** (F+): Referensnamn på rad 1
- ☒ **Punktnotation** implementerad: `adress.gata` , `adress.gatunummer` , `adress.postnummer` , `adress.ort`
- ☒ **"Läs mig först"** uppdaterad med: punktnotation, språkmärkta namn, re-import, interimslista-markör
- ☒ **Hjälpstext rad 2** förklarar varje kolumn
- ☒ **Exempelrad** (R3) med "[EXEMPEL - ta bort denna rad]"

Vad saknas i v3 jämfört med session 4

#	Saknas	Kommentar
1	<code>kontaktperson.*</code> punktnotation	Session nämner explicit <code>kontaktperson.namn/titel/telefon</code> — ej med som exempelkolumner
2	Systemnummer-förtydligande	R7 säger "unik systemnummer som systemet skapar" men R2 (hjälpstext) nämner fortfarande "kundens butiksnummer" — konflikt med session 4
3	Metadata-referens som ordernyckel	Konceptet att referensnamnet används i ordrar nämns inte i "Läs mig först"
4	Granulär propagering per underfält	Inte dokumenterat att underfält kan ha olika flödesregler

3. Rekommenderade ändringar till v3-mallen

3.1 Korrigera kolumn A hjälpstext (rad 2)

Nu: "Traivos systemnummer (eller kundens butiksnummer) för ett BEFINTLIGT objekt."

Bör bli: "Traivos systemnummer för ett BEFINTLIGT objekt. Unikt ID som systemet skapar. Använd en separat metadata-kolumn (t.ex. 'externt_id') för kundens egna butiksnummer."

3.2 Lägg till kontaktperson-kolumner som exempel

Lägg till i Import-fliken (kolumn K-M):

```
K: kontaktperson.namn
L: kontaktperson.titel
M: kontaktperson.telefon
```

3.3 Uppdatera “Läs mig först” — Sammansatta fält

Utöka punkt 29–34 med kontaktperson-exemplet:

- Samma logik gäller för kontaktpersoner: "kontaktperson.namn", "kontaktperson.titel", "kontaktperson.telefon" → slås ihop till ett sammansatt fält "kontaktperson".

3.4 Propagering-notering

Lägg till i “Läs mig först”:

```
PROPAGERING AV SAMMANSATTA FÄLT:
• Om ett sammansatt fält (t.ex. "adress") flödar nedåt, kan enskilda underfält
  överskuggas på lägre nivåer. T.ex. postnummer ärvs, men gatuadress sätts per
  objekt.
```

4. Sammanfattande bild — Vad session 4 tillför

```
Session 1 (28 maj): Grundmodellen □ hierarki, släktnamn, 3-stegs import
Session 2 (2 juni): Enhetligt protokoll □ 4 nummertyper, mandatory = bara namn+förel
der
Session 3 (2 juni): Malldesign □ EN flik, dynamiska metadata, post-it-modellen, punk
tnotation
Session 4 (3 juni): Fördjupning □ Systemnr alltid systemskapat, kontaktperson-punkt-
notation,
                        metadatareferens som universell nyckel, granulär propagering pe
r underfält
```

Evolutionen visar en tydlig **mognad** från grov arkitektur mot detaljerade implementeringsregler. Session 4 sätter **finslipningen** — de beslut som påverkar den faktiska parsern och databasmodellen.