



UMCS
UNIwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

UNIwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Kierunek: **informatyka**

Specjalność: **deweloper**

Patryk Wałach

nr albumu: 296597

Porównanie praktyk projektowania CSS: tradycyjne podejście z czystym CSS a nowoczesne narzędzia generujące CSS

Comparative study of CSS design practices:
traditional approach with pure CSS
versus modern CSS generating tools

Praca magisterska

napisana w Katedrze Cyberbezpieczeństwa i Lingwistyki Komputerowej
Instytutu Informatyki UMCS

pod kierunkiem **dr hab. Jarosława Byliny**

Lublin 2024

Spis treści

Wstęp	5
1 Ogólne wprowadzenie	7
1.1 Kaskadowe arkusze stylów	7
1.2 Metodologia <i>Blok Element Modyfikator</i>	7
1.3 Semantyczny CSS	8
1.4 Wszechstronny CSS	9
1.5 Statyczny CSS	9
1.6 Programowy CSS	9
2 Struktura HTML	11
2.1 Korzeń drzewa	11
2.2 Dziecko i Rodzic	12
2.3 Potomek i Przodek	12
2.4 Liść	12
2.5 Rodzeństwo	12
2.6 Sąsiadujące rodzeństwo	12
2.7 Młodsze rodzeństwo	12
3 Najczęściej wykorzystywane funkcjonalności języka CSS	15
3.1 Selektory	16
3.1.1 Selektor elementów	16
3.1.2 Selektor uniwersalny	17
3.1.3 Selektor id	17
3.1.4 Selektor klasy	17
3.1.5 Selektor grupujący	18
3.1.6 Selektor potomków	18
3.1.7 Selektor dziecka	19
3.2 Selektor młodszego rodzeństwa	19
3.3 Selektor sąsiadującego młodszego rodzeństwa	19
3.4 Pseudo-klasy	19

3.4.1	Funkcyjne pseudo-klasy	20
3.5	Pseudo-elementy	21
3.6	Nadpisywanie stylów	21
3.7	Style warunkowe (ang. <i>media query</i>)	22
3.8	Zmienne CSS	23
4	Problemy języka CSS	25
4.1	Rosnące rozmiary plików	25
4.2	Kolizje pomiędzy stylami	25
4.2.1	Zmiana reguł bazowych	25
4.2.2	Kolizje nazw klas	26
4.3	Rozmieszczanie klas pomiędzy plikami CSS	26
5	Narzędzia	27
5.1	Język JavaScript	27
5.1.1	Środowisko Node.js	27
5.2	React	27
5.2.1	Nextjs	27
5.3	Storybook	27
5.3.1	Chromatic	27
6	Funkcjonalności bibliotek TailwindCSS i StyleX	29
6.1	Selektory	29
6.2	Pseudo-klasy	29
6.3	Pseudo-elementy	29
6.4	Nadpisywanie stylów	29
6.5	Dziedziczenie stylów	29
6.6	Style warunkowe (ang. <i>media query</i>)	29
6.7	Style dynamiczne	29
7	Wnioski	31
	Podsumowanie	33
	Bibliografia	35

Wstep

Rozdział 1

Ogólne wprowadzenie

1.1 Kaskadowe arkusze stylów

Kaskadowe arkusze stylów (ang. *Cascading Style Sheets*, w skrócie CSS) jest to deklaracyjny język służący do kontrolowania prezentacji dokumentów HTML, XML, SVG itp.

Historia CSS sięga lat 90. XX wieku, kiedy to został stworzony jako odpowiedź na potrzebę oddzielenia struktury dokumentu od jego stylizacji. Wcześniej wszystkie style były zdefiniowane bezpośrednio w kodzie HTML, co sprawiało, że utrzymanie i zarządzanie stronami internetowymi było trudne i niewydajne.

Za pomocą CSS można kontrolować różne aspekty prezentacji, takie jak kolory, czcionki, marginesy, odstępy między elementami, rozmiar i położenie elementów na stronie, animacje itp.

Dla przykładu, poniższy kod zmienia kolor akapitu na czerwony:

```
1 p {  
2   color: red;  
3 }
```

Język CSS jest stale rozwijany, co oznacza, że pojawiają się nowe funkcje i możliwości, które pozwalają projektantom jeszcze lepiej kontrolować wygląd swoich stron internetowych. Istnieją również różne wersje CSS, z których najnowsza, CSS3, wprowadza wiele nowych funkcji, takich jak efekty przejścia, animacje, gradienty czy elastyczne rozkładanie elementów.

1.2 Metodologia *Blok Element Modyfikator*

Blok Element Modyfikator (w skrócie BEM) jest to metodologia ułatwiająca tworzenie komponentów wielokrotnego użytku.

Historia BEM sięga 2009 roku, kiedy została wprowadzona przez zespół deweloperów w Mail.Ru, jednej z największych rosyjskich firm internetowych. Jej celem było rozwiązanie problemów związanych z rosnącą złożonością stron internetowych i aplikacji oraz utrzymaniem spójności i czytelności kodu CSS.

Zgodnie z metodologią BEM nazwa każdej z klas CSS musi składać się z trzech elementów:

- Blok (ang. *Block*) - niezależny komponent, który stanowi podstawową część struktury interfejsu. Blok może zawierać inne bloki lub elementy. Każdy blok ma unikalną nazwę, która jest używana w klasach CSS do identyfikacji jego stylów, np. `.header`, `.container`, `.menu`, `.checkbox`, `.input`.
- Element (ang. *Element*) - część składowa bloku, która ma znaczenie tylko w kontekście tego bloku. Elementy są zależne od bloku, w którym się znajdują, i nie mogą istnieć samodzielnie poza nim. Nazwy elementów są prefiksowane nazwą bloku, do którego należą, i oddzielone dwoma podkreślnikami, np. `.menu__item`, `.list__item`, `.checkbox__caption`, `.header__title`.
- Modyfikator (ang. *Modifier*) - odpowiada za zmianę wyglądu lub zachowania bloku lub elementu. Dzięki modyfikatorom możliwe jest dostosowywanie wyglądu i funkcjonalności istniejących bloków i elementów bez konieczności tworzenia nowych. Nazwy modyfikatorów są prefiksowane nazwą bloku lub elementu, do którego się odnoszą, i oddzielone dwoma minusami, np. `.btn--disabled`, `.link--highlighted`, `.checkbox--checked`, `.nav--fixed`, `.nav__link--size-big`, `.nav__link--color-yellow`.

1.3 Semantyczny CSS

Semantyczny CSS jest to metodologia, której jednym z największych priorytetów jest *separacja obowiązków* [6].

Idea ta zakłada, że HTML powinien zawierać tylko informacje dotyczące treści, a wszystkie decyzje dotyczące stylizacji powinny być podejmowane w kodzie CSS.

Dla przykładu:

```
1 <p class="text-center">
2   Hello world!
3 </p>
```

Kod zawiera jedną klasę `.text-center`. Centrowanie tekstu to decyzja stylistyczna, więc ten kod łamie zasadę *separacji obowiązków*, ponieważ pozwoliliśmy, aby informacje dotyczące stylizacji przeniknęły do naszego HTML-a.

Zamiast tego, zalecane podejście polega na nadawaniu elementom nazw klas na podstawie ich zawartości i wykorzystaniu tych klas jako punktów zaczepienia w kodzie CSS do stylizacji kodu:

```
1 <style>
2 .greeting {
3     text-align: center;
4 }
5 </style>
6
7 <p class="greeting">
8     Hello world!
9 </p>
```

1.4 Wszechstronny CSS

Wszechstronny CSS (ang. *utility-first CSS*) to podejście odwrotne do Semantycznego CSS. Skupia się na tworzeniu małych, pojedynczych klas CSS, z których każda odpowiada za jedną, konkretną właściwość stylu. Zamiast tworzyć specjalne klasy dla konkretnych elementów interfejsu użytkownika, jak nagłówki, przyciski itp. używa się klas, które definiują pojedyncze właściwości CSS, takie jak kolor, margines czy wypełnienie.

1.5 Statyczny CSS

Statyczny CSS to metodologia, w której kod CSS nie zmienia się w trakcie działania aplikacji. Kod CSS jest pisany wprost lub generowany na etapie kompilacji po przeanalizowaniu kodu. Tworząc kod w ten sposób, możemy skorzystać z wachlarza narzędzi, analizujących i modyfikujących kod CSS w celu znalezienia błędów, zminimalizowania lub polyfillowania kodu¹.

1.6 Programowy CSS

Programowy CSS to z kolei metodologia, w której style CSS są tworzone w trakcie działania aplikacji. Przewagą tego rozwiązania nad statycznym CSS przez wiele lat była możliwość generowania stylów dynamicznych. Zastosowanie tej metodologii nie wymaga szerokiej znajomości języka CSS – style zwykle definiowane są przy użyciu bibliotek, które

¹polyfillowania kodu – zastąpienia kodu niewspieranego przez niektóre przeglądarki równoważnym działającym kodem [1]

zapewniają wysoko poziomowy interfejs. Wykorzystując tego typu biblioteki w językach z silnym typowaniem, możemy automatycznie korzystać z auto uzupełniania kodu i raportowania błędów w edytorze bez dodatkowych narzędzi, wymaganych do zrozumienia składni języka CSS.

Rozdział 2

Struktura HTML

Struktura HTML może być reprezentowana jako drzewo, co jest przydatne do wizualizacji hierarchii elementów oraz do manipulacji dokumentem w języku JavaScript. To drzewo nazywane jest drzewem DOM (ang. *Document Object Model*). Na listingu 2.1 widzimy przykład kodu HTML. Kod ten można przedstawić jako drzewo.

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4    <title>Struktura HTML</title>
5  </head>
6  <body>
7    <h1>Witamy!</h1>
8    <p>To jest akapit.</p>
9    <div>
10      <span>Kolejny akapit w elemencie div.</span>
11    </div>
12 </body>
13 </html>
```

Listing 2.1: Przykładowy kod HTML

2.1 Korzeń drzewa

Korzeń drzewa, to węzeł, który jest na szczycie hierarchii drzewa i od którego wszystkie inne węzły (elementy) są bezpośrednio lub pośrednio zależne. Korzeń jest jedynym węzłem w drzewie, który nie ma rodzica. Wszystkie inne węzły w drzewie są jego potomkami. W listingu 2.1 widzimy przykład drzewa, w którym element `<html>` jest korzeniem drzewa.

2.2 Dziecko i Rodzic

Dziecko (ang. *child*) jest węzłem, który jest bezpośrednio podłączony do innego węzła, zwanego jego rodzicem (ang. *parent*). Węzeł rodzic może mieć wiele dzieci, ale każde dziecko ma tylko jednego rodzica. W listingu 2.1 widzimy przykład drzewa, w którym element `<title>` jest dzieckiem elementu `<head>`.

2.3 Potomek i Przodek

Potomek (ang. *descendant*) jest węzłem, który znajduje się w hierarchii drzewa poniżej innego węzła, zwanego przodkiem (ang. *ancestor*). W listingu 2.1 widzimy przykład drzewa, w którym element `<span>` jest potomkiem elementu `<body>`.

2.4 Liść

Liść (ang. *leaf*) jest węzłem, który nie ma żadnych dzieci. Są to elementy najniżej położone w hierarchii drzewa. W listingu 2.1 widzimy przykład drzewa, w którym tekst "Witamy!" jest liściem.

2.5 Rodzeństwo

Rodzeństwo (ang. *sibling*) odnosi się do węzłów, które mają tego samego rodzica. Rodzeństwo to elementy znajdujące się na tym samym poziomie hierarchii drzewa, bezpośrednio obok siebie. W listingu 2.1 widzimy przykład drzewa, w którym elementy `<p>`, `<div>`, `<h1>` są rodzeństwem.

2.6 Sąsiadujące rodzeństwo

Sąsiadujące rodzeństwo (ang. *adjacent siblings*) odnosi się do dwóch węzłów w strukturze drzewa, które mają tego samego rodzica i sąsiadują ze sobą bezpośrednio na tym samym poziomie hierarchii, nie mając żadnego innego węzła pomiędzy nimi na tym samym poziomie hierarchii. W listingu 2.1 widzimy przykład drzewa, w którym element `<h1>` ma tylko jedno sąsiadujące rodzeństwo element `<p>`.

2.7 Młodsze rodzeństwo

Młodsze rodzeństwo (ang. *younger sibling*) jest węzłem, który znajduje się na tym samym poziomie hierarchii co inny węzeł, ale jest umieszczony po nim. W praktyce oznacza

to, że oba węzły mają tego samego rodzica, ale młodsze rodzeństwo występuje później w kolejności. W listingu 2.1 widzimy przykład drzewa, w którym element `<p>` i `<div>` są młodszym rodzeństwem elementu `<h1>`.

Rozdział 3

Najczęściej wykorzystywane funkcjonalności języka CSS

Składnia arkusza stylów CSS przedstawiona jest na listingu 3.1. Jednym z głównych elementów tej składni są zestawy reguł¹, których składnia przedstawiona jest na listingu 3.2. Na rysunku 3.1 widzimy przykład takiej reguły, składającej się z selektora elementu `p` oznaczonego niebieskim kolorem, oraz zbioru deklaracji, znajdującego się pomiędzy nawiasami. W zbiorze deklaracji na tym rysunku widzimy tylko jedną deklarację `color : red;` składającą się z atrybutu oznaczonego kolorem czerwonym, dwukropka, wartości atrybutu i średnika. Każda reguła musi składać się z co najmniej jednej deklaracji.


```
1 stylesheet
2 : [ CHARSET_SYM STRING ';' ]?
3   [S|CDO|CDC]* [ import [ CDO S* | CDC S* ]* ]*
4   [ [ ruleset | media | page ] [ CDO S* | CDC S* ]* ]*
5   ;
```

Listing 3.1: Składnia arkusza stylów CSS [4]

```
1 ruleset
2 : selector [ ',' S* selector ]*
3   '{' S* declaration? [ ';' S* declaration? ]* '}' S*
4   ;
5
6 declaration
7 : property ':' S* expr prio?
8   ;
```

Listing 3.2: Składnia reguły CSS [4]

¹zestaw reguł - Termin zestaw reguł jest często nazywany po prostu regułą



Rysunek 3.1: Przykład reguły CSS, zmieniający kolor akapitu na czerwony

3.1 Selektory

```

1 selector
2   : simple_selector [ combinator selector | S+ [ combinator? selector
3     ]? ]?
4   ;

```

Listing 3.3: Składnia selektora CSS [4]

```

1 simple_selector
2   : element_name [ HASH | class | attrib | pseudo ]*
3     | [ HASH | class | attrib | pseudo ]+
4     ;

```

Listing 3.4: Składnia prostego selektora CSS [4]

3.1.1 Selektor elementów

```

1 element_name
2   : IDENT | '*'
3   ;

```

Listing 3.5: Składnia selektora elementów CSS [4]

Selektor elementów wybiera elementy HTML na podstawie nazwy elementu. Dla przykładu listing 3.6.

```

1 p {
2   color: red;
3 }

```

Listing 3.6: Reguła zostanie zastosowana do wszystkich akapitów na stronie

3.1.2 Selektor uniwersalny

Selektor uniwersalny wybiera wszystkie elementy HTML na stronie. Dla przykładu listing 3.7.

```
1  * {  
2    color: red;  
3  }
```

Listing 3.7: Reguła zostanie zastosowana do wszystkich elementów na stronie

3.1.3 Selektor id

```
1  "#">{name}
```

Listing 3.8: Składnia tokenu HASH zwracanego przez lekser CSS [4]

Selektor id wybiera elementy HTML na podstawie atrybutu `id` elementu. Id elementu jest unikalne na stronie, dlatego selektor id służy do wyboru jednego unikalnego elementu. Dla przykładu listing 3.9.

```
1  #para1 {  
2    color: red;  
3  }
```

Listing 3.9: Reguła zostanie zastosowana do elementu HTML o atrybucie `id="para1"`

3.1.4 Selektor klasy

```
1  class  
2  : ' .' IDENT  
3  ;
```

Listing 3.10: Składnia selektora klasy CSS [4]

Selektor klasy wybiera elementy HTML na podstawie atrybutu `class` elementu. Dla przykładu listing 3.11.

```
1  .text-red {  
2    color: red;  
3  }
```

Listing 3.11: Reguła zostanie zastosowana do elementów HTML o atrybucie `class="text-red"`

Selektor klasy może być używany w połączeniu z selektorem elementu. Dla przykładu listing 3.12.

```
1 p.text-red {  
2   color: red;  
3 }
```

Listing 3.12: Reguła zostanie zastosowana do akapitów o atrybucie `class="text-red"`

Elementy HTML mogą posiadać wiele klas. Dla przykładu listing 3.13.

```
1 <p class="center large"></p>
```

Listing 3.13: Element będzie stylizowany przez reguły `.center` i `.large`

3.1.5 Selektor grupujący

Selektor grupujący pozwala na połączenie wielu takich samych reguł. Dla przykładu nie pogrupowane reguły na rysunku 3.14 można zastąpić równoważną regułą tak jak na rysunku 3.15.

```
1 h1 {  
2   color: red;  
3 }  
4 h2 {  
5   color: red;  
6 }  
7 p {  
8   color: red;  
9 }
```

Listing 3.14: Nie pogrupowane reguły

```
1 h1, h2, p {  
2   color: red;  
3 }
```

Listing 3.15: Pogrupowane reguły

3.1.6 Selektor potomków

Selektor potomków dopasowuje wszystkie elementy będące potomkami określonego elementu. Dla przykładu listing 3.16.

```
1 section p {  
2   color: blue;  
3 }
```

Listing 3.16: Reguła zostanie zastosowana do akapitów, które są potomkami sekcji

3.1.7 Selektor dziecka

Selektor dziecka wybiera wszystkie elementy będące dziećmi określonego elementu. Dla przykładu listing 3.17.

```
1 section > p {  
2   color: blue;  
3 }
```

Listing 3.17: Reguła zostanie zastosowana do akapitów, które są dziećmi sekcji

3.2 Selektor młodszego rodzeństwa

Selektor młodszego rodzeństwa wybiera wszystkie elementy będące młodszym rodzeństwem określonego elementu. Dla przykładu listing 3.18.

```
1 section ~ p {  
2   color: blue;  
3 }
```

Listing 3.18: Reguła zostanie zastosowana do wszystkich akapitów, umieszczonych za sekcją

3.3 Selektor sąsiadującego młodszego rodzeństwa

Selektor sąsiadującego młodszego rodzeństwa wybiera element będącym sąsiadującym młodszym rodzeństwem określonego elementu. Dla przykładu listing 3.19.

```
1 section + p {  
2   color: blue;  
3 }
```

Listing 3.19: Reguła zostanie zastosowana do akapitów, bezpośrednio poprzedzonych sekcją

3.4 Pseudo-klasy

```
1 pseudo  
2 : ':' [ IDENT | FUNCTION S* [IDENT S*]? ')' ]  
3 ;
```

Listing 3.20: Składnia pseudo-klasy CSS [4]

Pseudo-klasy opisują stany elementów. Na przykład, mogą być użyte do:

- Stylizacji elementu, gdy użytkownik najedzie na niego myszką (listing 3.21)

- Stylizacji odwiedzonych i nieodwiedzonych linków w różny sposób (listing 3.22)
- Stylizacji elementu, gdy otrzymuje skupienie ² (listing 3.23)

```
1  p:hover {  
2      color: blue;  
3  }
```

Listing 3.21: Reguła zostanie zastosowana do akapitu, na który użytkownik najedzie myszką

```
1  a:link {  
2      color: red;  
3  }  
4  a:visited {  
5      color: blue;  
6  }
```

Listing 3.22: Reguły zmieniają kolor linku zależnie od jego stanu

```
1  button:focus {  
2      color: red;  
3  }
```

Listing 3.23: Reguła zmienia kolor przycisku, gdy otrzymuje skupienie, np. poprzez wciśnięcie klawisza **Tab**

3.4.1 Funkcyjne pseudo-klasy

```
1  {ident}" ("
```

Listing 3.24: Składnia tokena FUNCTION zwracanego przez lekser CSS [4]

Funkcyjne pseudo-klasy to klasy, które akceptują listę selektorów jako parametry. Dla przykładu listing 3.25.

```
1  :not(div):not(.fancy) {  
2      color: blue;  
3  }
```

Listing 3.25: Reguła zostanie zastosowana do elementów, które nie są elementami `div` i nie są elementami o atrybucie `class="fancy"`

²element otrzymujący skupienie to element który będzie jako pierwszy informowany o zdarzeniach, np. o wciśnięciu klawiatury

3.5 Pseudo-elementy

Pseudo-elementy służą do stylizacji określonych części elementów.

Na przykład, mogą być używane do:

- Stylizacji pierwszej litery lub linii elementu (listing 3.26)
- Wstawienia treści przed lub po treści elementu (listing 3.27)

```
1 p::first-letter {  
2   color: red;  
3 }
```

Listing 3.26: Reguła zostanie zastosowana do pierwszej litery każdego akapitu

```
1 p::before {  
2   content: "Hello";  
3 }
```

Listing 3.27: Reguła doda napis "Hello" do każdego akapitu

3.6 Nadpisywanie stylów

Jeśli istnieją dwie lub więcej reguł CSS wskazujących na ten sam element, selektor o najwyższej specyficzności "wygra", i jego deklaracja stylu zostanie zastosowana do tego elementu HTML. Dla przykładu listing 3.28.

```
1 <html>  
2 <head>  
3   <style>  
4     .test {color: green;}  
5     p {color: red;}  
6   </style>  
7 </head>  
8 <body>  
9 <p class="test">Hello World!</p>  
10 </body>  
11 </html>
```

Listing 3.28: Tekst akapitu będzie zielony, ponieważ reguła `.test` ma najwyższą specyficzność

Każdy selektor CSS ma swoje miejsce w hierarchii specyficzności.

Istnieją cztery kategorie, które określają poziom specyficzności selektora:

- style liniowe – specyficzność 1000, na przykład: `<h1 style="color: pink;">`
- identyfikatory – specyficzność 100, na przykład: `#navbar`;

- klasy, pseudo-klasy, selektory atrybutów – specyficzność 10, na przykład: `.test`, `:hover`, `[href]`;
- elementy i pseudo-elementy – specyficzność 1, na przykład: `h1`, `::before`.

Dodatkowo, selektor uniwersalny posiada specyficzność 0.

Znaczenie też ma kolejność reguł. Reguły definiowane później w arkuszu CSS mają potencjalnie możliwość nadpisania wcześniejszych reguł, pod warunkiem, że mają równą lub wyższą specyfikę.

Tabela 3.1 pokazuje przykłady obliczenia specyficzności.

Tabela 3.1: Przykłady obliczenia specyficzności

Selektor	Specyficzność	Kalkulacja
<code>*</code>	0	0
<code>a</code>	1	1
<code>.btn</code>	10	10
<code>#demo</code>	100	100
<code><p style="color: pink;"></code>	1000	1000
<code>a.link</code>	11	1 + 10
<code>a.btn.blue</code>	21	1 + 10+10
<code>section#demo</code>	101	1 + 100

3.7 Style warunkowe (ang. *media query*)

Style warunkowe, są kluczowe dla responsywnego projektowania interfejsów. Pozwalają one dostosować wygląd stron internetowych do różnych urządzeń i warunków przeglądania. Składnia stylów warunkowych w kodzie CSS jest opisana na listingach 3.29 i 3.30.

```

1 media
2   : MEDIA_SYM S* media_list '{' S* ruleset* '}' S*
3   ;
4 media_list
5   : medium [ COMMA S* medium]*
6   ;
7 medium
8   : IDENT S*
9   ;

```

Listing 3.29: Składnia stylów warunkowych [4]

```
1 @M{E}{D}{I}{A}
```

Listing 3.30: Składnia tokena `MEDIA_SYM` zwracanego przez lekser CSS [4]

Przykładami wykorzystania stylów warunkowych są:

- zmiana stylów zależnie od szerokości ekranu – listing 3.31,
- ograniczenie animacji zgodnie z preferencją użytkownika – listing 3.32.

```
1 .container {  
2     width: 100%;  
3 }  
4  
5 @media (min-width: 768px) {  
6     .container {  
7         width: 75%;  
8     }  
9 }
```

Listing 3.31: Kod CSS zmieniający szerokość elementu zależnie od szerokości ekranu

```
1 @media (prefers-reduced-motion: no-preference) {  
2     .spin {  
3         animation: spin 1s linear infinite;  
4     }  
5 }
```

Listing 3.32: Kod CSS ograniczający animacje zgodnie z preferencją użytkownika

3.8 Zmienne CSS

Zmienne mogą przechowywać dowolne wartości, takie jak kolory, rozmiary czcionek, marginesy itp. zmienne dostępne są dla wszystkich potomków elementu, dla którego zostały utworzone.

Przykładem użycia zmiennych jest listing 3.33, gdzie zdefiniowano kilka podstawowych kolorów, które będą używane w różnych miejscach na stronie. Tego typu kod pozwala na łatwą zmianę kolorów całej strony lub tylko jej części.

```
1 :root {  
2     --color-primary: #007bff;  
3     --color-secondary: #6c757d;  
4 }  
5  
6 .alert {
```

```
7 background-color: var(--accent-color);  
8 color: var(--primary-color);  
9 }
```

Listing 3.33: Zmienne CSS

Rozdział 4

Problemy języka CSS

4.1 Rosnące rozmiary plików

Im większy plik CSS, tym dłużej zajmie mu załadowanie się na stronie internetowej. Duży rozmiar plików może powodować spowolnienie czasu ładowania strony, co z kolei może prowadzić do niższej oceny strony w wynikach wyszukiwania i gorszego doświadczenia użytkownika.

W sytuacji, kiedy wielu programistów równolegle ręcznie tworzy kod CSS, dochodzi do powtórzeń kodu. Tego typu praca wymaga regularnej optymalizacji i refaktoryzacji kodu w celu zmniejszenia jego rozmiaru. Proces ten wraz z czasem staje się coraz dłuższy i droższy ze względu na rosnący rozmiar kodu.

Na rosnący rozmiar kodu wpływ ma też niewykorzystywany kod CSS. Wraz ze zmianą struktury HTML, część stylów staje się nieużywana. Style te często nie są łatwe do znalezienia, ze względu na złożoność zastosowanych selektorów i trudność analizy kodu HTML, np. struktura HTML zmienia się pod wpływem kodu JavaScript.

4.2 Kolizje pomiędzy stylami

4.2.1 Zmiana reguł bazowych

Deweloperzy muszą używać elementów HTML do pisania HTML, a liczba elementów, które można wybrać, jest ograniczona. Dlatego może to być kuszące, aby zdefiniować wiele podstawowych stylów za pomocą selektorów elementów, aby uniknąć dodawania klas do wszystkich elementów, to takie podejście tworzy niezadeklarowaną zależność między tymi regułami a wszystkimi innymi komponentami.

Kiedy zaczynamy budować stronę internetową, zazwyczaj nie wydaje się to dużym problemem, wręcz przeciwnie, wydaje się to naturalne i zgodne z zasadą DRY (Don't Repeat Yourself). Tworzymy bazowe, podstawowe style (marginesy, rozmiary czcionek,

kolory itp.), a następnie budujemy komponenty na ich podstawie, dzięki czemu nie musimy ponownie definiować tych samych reguł [5].

Problem polega na tym, że oszczędzamy czas tylko pod warunkiem, że nigdy nie zmienimy swoich bazowych reguł. W praktyce projekty stron internetowych się zmieniają. Możemy zdecydować się na zwiększenie rozmiaru czcionki nagłówków, zastosowanie innych domyślnych marginesów dla akapitów, lub że wolimy obramowania zamiast podkreśleń dla linków. Jeśli komponenty takie jak `.article-title`, `.alert-content` i `.footer-link` zależą od tych bazowych reguł, szybko zauważymy, jak kruche i powiązane są nasze style.

Jeśli komponenty zależą od bazowych stylów, zmiany w tych bazowych stylach będą wymagały sprawdzenia całej strony, aby upewnić się, że wszystko wciąż wygląda poprawnie [5].

4.2.2 Kolizje nazw klas

CSS nie ostrzega, jeśli używa się selektora klasy, który już istnieje w arkuszu stylów. Możliwość nadpisywania reguł jest jedną z cech tego języka. W rezultacie, bez wprowadzenia konwencji unikającej takich przypadków lub bez sprawdzania tego podczas budowania projektu, nie ma dobrego sposobu, aby upewnić się, że wybrana klasa, nie została już użyta przez kogoś innego.

Gdy wielu deweloperów pracuje nad tym samym kodem, szansa, że dwie osoby wybiorą tę samą nazwę klasy i nie będą o tym wiedziały, jest bardzo wysoka. Dotyczy to szczególnie powszechnych nazw, takich jak `button`, `content` czy `title`.

Nie jest to problem tylko z nazwami klas na najwyższym poziomie. Wybranie tej samej nazwy w poddrzewie może być równie niebezpieczne [5].

4.3 Rozmieszczanie klas pomiędzy plikami CSS

Jeśli style są umieszczone bezpośrednio w plikach HTML, trudno jest je ponownie wykorzystać w innych częściach strony lub w innych projektach. Tego typu kolokacja stylów prowadzi do braku wyraźnej separacji między treścią, a jej prezentacją, co utrudnia zrozumienie struktury strony.

W dużych projektach stylizacje mogą być rozproszone po wielu plikach. Na przykład, style dla przycisków mogą znajdować się w jednym pliku, dla formularzy w innym, a dla nagłówków jeszcze w innym. Odszukanie i modyfikacja stylów staje się czasochłonne, zwłaszcza gdy trzeba dokonać globalnych zmian.

Rozdział 5

Narzędzia

5.1 Język JavaScript

5.1.1 Środowisko Node.js

5.2 React

5.2.1 Nextjs

5.3 Storybook

5.3.1 Chromatic

Rozdział 6

Funkcjonalności bibliotek TailwindCSS i StyleX

6.1 Selektory

6.2 Pseudo-klasy

6.3 Pseudo-elementy

6.4 Nadpisywanie stylów

6.5 Dziedziczenie stylów

6.6 Style warunkowe (ang. *media query*)

6.7 Style dynamiczne

Rozdział 7

Wnioski

	An empirical study on the use of CSS preprocessors [3]	Discovering Refactoring Opportunities in Cascading Style Sheets [2]
Zmienne	X	
Zagnieżdżanie	X	
Domieszki	X	
Prefiksy	X	
Deduplikacja		X
Kolejność		X

Tabela 7.1: Kryteria

Podsumowanie

Bibliografia

- [1] B. Lawson and R. Sharp. *Introducing HTML5*. New Riders Publishing, Upper Saddle River, NJ, 2 edition, Oct. 2011.
- [2] D. Mazinianian and N. Tsantalís. Discovering refactoring opportunities in cascading style sheets. <https://people.ece.ubc.ca/amesbah/resources/papers/fse14.pdf>.
- [3] D. Mazinianian and N. Tsantalís. An empirical study on the use of css preprocessors. https://users.encs.concordia.ca/~nikolaos/publications/SANER_2016.pdf, 2016.
- [4] W3C. Appendix g. grammar of css 2.1. <https://www.w3.org/TR/CSS21/grammar.html>.
- [5] P. Walton. Side effects in css. <https://philipwalton.com/articles/side-effects-in-css/>, Mar. 2015.
- [6] A. Wathan. Css utility classes and "separation of concerns". <https://adamwathan.me/css-utility-classes-and-separation-of-concerns/>, Aug. 2017.