Apunts PHP: include i require

1. Diferència entre include i require

`require` és més restrictiu que `include`: si el fitxer falta, para l'execució.

Instrucció	Si el fitxer falta...
`include`	Avisa (warning) i continua
`require`	Error fatal i para

Les versions `_once` (`require_once`, `include_once`) només carreguen el fitxer una vegada, encara que es cridi més cops.

2. Quina faig servir

Fitxer	Instrucció	Per què
`config.php`	`require_once`	Constants i valors fixos. Només s'han de carregar una vegada
`funcions.php`	`require_once`	Si una funció es declara dues vegades, error fatal
`capcalera.php`	`require`	Sense el disseny la pàgina no serveix
`peu.php`	`require`	Igual que la capçalera
Un bloc opcional	`include`	Un bàner, un avís... Si falta, tant se val

3. El patró: quatre fitxers (sempre ha de ser així)

- **config.php**: valors que es fan servir a més d'un lloc (el nom de la botiga, les mides mínimes, les rutes). No escriu res a la pantalla.
- **funcions.php**: totes les funcions pròpies, juntes. Tampoc escriu res a la pantalla.
- **capcalera.php**: des del DOCTYPE fins a l'obertura del `<main>`. El títol li arriba per la variable `$titulPagina`.
- **peu.php**: el tancament del `<main>`, el peu de la pàgina i el tancament de l'HTML.

Exemple: gracies.php

```
<?php
require_once 'config.php';

$titulPagina = 'Gràcies';
require 'capcalera.php';
?>

<h2>Gràcies per registrar-te</h2>
<p>El teu compte de <?= BOTIGA_NOM ?> ja està actiu</p>

<?php
require 'peu.php';
```

`$titulPagina` s'ha de definir abans del `require 'capcalera.php'`, perquè la capçalera la fa servir.

4. Seguretat: incloure pàgines des de la URL

MAI

```
include $_GET['pagina'] . '.php';
```

L'usuari pot posar el que vulgui a la URL i fer que es carregui qualsevol fitxer del servidor.

SÍ: llista blanca de pàgines permeses

```
$permeses = ['inici', 'contacte', 'ajuda'];
$pagina = $_GET['pagina'] ?? 'inici';

if (in_array($pagina, $permeses, true)) {
    require $pagina . '.php';
}
```

- `?? 'inici'`: si no ve cap paràmetre, carrega `inici`.
- `in_array(..., true)`: comparació estricta, només deixa passar valors exactes de la llista.