PROCÉDURE · MON INFRASTRUCTURE HAUTE DISPONIBILITÉ · RÉSEAU ET SÉCURITÉ

MO-10 — pfSense : flux de la journalisation (NAT 2233, Syslog 514)

Ouvrir sur pfSense les flux de la journalisation : redirection NAT de LogAnalyzer et envoi Syslog vers le collecteur.

> 🗂️ Document de mon dossier E6 (BTS SIO SISR), tel que je l'ai rédigé pendant la mise en place de mon laboratoire. Version du 06/11/2026. Les adresses sont celles de mon laboratoire : adapte-les au tien.
>
> Mode opératoire rédigé le 06/11/2026. VM concernée : fiche fw-01. Règles complètes : matrice de flux. Côté serveur : MO-9. L'export de configuration pfSense contient des **secrets** (comptes, empreintes de mots de passe) : il ne va **ni dans Git, ni dans le dossier remis**. Seule sa version assainie (tableaux ci-dessous) est publiée.

Légende : ✅ **fait et testé** · 🟧 **proposé, non testé** (ou à confirmer) · ⬜ **à faire**

1. Pourquoi, et où on en est

Le matin du 06/11, `http://10.4.0.198:2233/` ne répondait pas. L'export pfSense de 07:38 (`config-pfSense.home.arpa-20261106073806`) en donne la cause : **ni redirection NAT 2233 ni règle WAN vers `10.0.30.3:8085`** (INC-04). Les serveurs des zones WEB et BDD ne pouvaient pas non plus joindre le collecteur : leurs blocages d'isolement vers vADMIN arrêtent le port 514.

Un fichier corrigé a été préparé, puis le transfert a été mis en place. **Dans la journée, les deux flux fonctionnent** :

Flux	Preuve	État
`WAN:2233` → `10.0.30.3:8085` depuis le poste `10.2.0.122`	Interface LogAnalyzer ouverte dans Chrome	✅
vWEB (4 serveurs) et vBDD (3 nœuds) → `10.0.30.3:514/TCP`	Tests directs et automatiques reçus des 7 machines (MO-9 §4)	✅
Contenu **exact** des règles actives (fichier corrigé importé tel quel, ou saisie à la main ?)	Aucun export pris **après** la modification	🟧 à relire (§3)
Journaux de pfSense lui-même	Non configurés	⬜ (§5)

2. Configuration cible (fichier corrigé)

	Export de 07:38	Fichier corrigé
Redirections NAT	14 (dont 8083 désactivée)	**15** (+ 2233)
Règles de filtrage	72	**75** (+ 1 WAN, + 1 vWEB, + 1 vBDD)
Alias	2 (`HAPROXY_WEB` , `AD_DC_PORTS`)	**5** (+ 3)

	Export de 07:38	Fichier corrigé
Règle WAN « HTTP vers WEB-02 »	active alors que son NAT 8083 est désactivé	**désactivée** (pas supprimée)

Rien d'autre ne change : mêmes 14 NAT, mêmes ports Zabbix (2231, 2232), même IP `10.0.30.3`, `DEFAULT-DENY` toujours **dernière** règle de chaque interface.

Alias (*Firewall / Aliases*) :

Nom	Type	Contenu	Remarque
`LOGANALYZER_ADMIN_NETS`	Réseaux	`10.2.0.0/24`, `10.4.0.0/24`	Contient le poste `10.2.0.122` du 06/11 ; à réduire aux seuls réseaux d'administration réellement utilisés
`SYSLOG_WEB_SENDERS`	Hôtes	`10.0.10.1`, `10.0.10.2`, `10.0.10.3`, `10.0.10.4`	WEB-01, HAProxy, GLPI-01, WEB-02
`SYSLOG_BDD_SENDERS`	Hôtes	`10.0.20.1`, `10.0.20.2`, `10.0.20.3`	Les 3 nœuds Galera

Redirection NAT (*Firewall / NAT / Port Forward*) :

Interface	Proto	Source	Destination	Port WAN	Redirige vers	Règle associée	État
WAN	TCP	`LOGANALYZER_ADMIN_NETS`	WAN address	**2233**	`10.0.30.3:8085`	règle WAN liée	✅ flux · 🟧 source exacte à relire

Règles (*Firewall / Rules*), position comprise :

Onglet	Position	Action	Proto	Source	Destination	Pourquoi à cet endroit	État
WAN	6, après le PASS Zabbix 80	PASS	TCP	`LOGANALYZER_ADMIN_NETS`	`10.0.30.3:8085`	**Au-dessus** de `DEFAULT-DENY` (dernière)	✅ flux · 🟧 position
vWEB	**2**, juste après HAProxy → Galera 3306	PASS	TCP	`SYSLOG_WEB_SENDERS`	`10.0.30.3:514`	**Au-dessus** du `BLOCK vWEB → vADMIN`	✅ flux · 🟧 position
vBDD	**1**	PASS	TCP	`SYSLOG_BDD_SENDERS`	`10.0.30.3:514`	**Au-dessus** du `BLOCK vBDD → vADMIN`	✅ flux · 🟧 position

Onglet	Position	Action	Proto	Source	Destination	Pourquoi à cet endroit	État
WAN	4	**désactivée**	TCP	any	`10.0.10.4:80`	Reste d'un NAT 8083 désactivé ; ne pas réactiver	🟧
vADMIN	—	aucune	—	`10.0.30.2` (guacamol)	`10.0.30.3:514`	Même VLAN : le trafic ne passe pas par le filtrage	✅ (guacamol reçu)

> **Rappel** — Aucun NAT sur 514 (TCP/UDP), 10050, 10051, 3306 ni UDP 161 : ces ports ne sortent jamais du labo.

3. Relire la configuration active (à faire en premier)

Un navigateur qui s'ouvre prouve qu'un chemin existe, **pas** que toutes les règles sont celles prévues.

#	Action	Où	Attendu
1	Exporter la configuration du jour	*Diagnostics / Backup & Restore / Download configuration as XML* — fichier rangé **hors de Git**	—
2	Compter NAT et règles	*Firewall / NAT* et *Firewall / Rules* (5 onglets)	15 NAT, 75 règles si le fichier corrigé a été importé tel quel
3	Vérifier l'ordre	Onglets vWEB et vBDD	PASS 514 **au-dessus** des `ISOLATION`, `DEFAULT-DENY` en dernier partout
4	Vérifier la source du NAT 2233	*Firewall / NAT*, ligne 2233	Alias limité aux réseaux d'administration, **jamais** `any`
5	Mettre à jour la matrice de flux	—	Colonne État passée de 🟧 à ✅
6	Captures 23 et 24	NAT 2233 ; règles vWEB et vBDD	Rangées dans `captures/`

4. Reconstruire ces flux (si besoin)

Avant : sauvegarder la configuration (§3-1), avoir la console Proxmox de `sio2527-fw-01-ypaugy` (VMID 610), relever l'adresse du poste (`ipconfig`), adapter la liste d'adresses Apache (MO-9 §2) — sinon le NAT fonctionne mais Apache répond `403`.

Option A — saisie dans l'interface (recommandée) : pas de redémarrage, chaque ajout est traçable. Créer les 3 alias, le NAT 2233 (*Filter rule association : Add associated filter rule*), les 2 règles Syslog **glissées à leur position** (§2), puis désactiver la règle WAN vers `10.0.10.4:80`. *Apply Changes*.

Option B — restauration du fichier corrigé : *Diagnostics / Backup & Restore / Restore Backup*, zone *All*. pfSense redémarre, tout le labo est coupé quelques minutes. Seulement si aucune modification n'a été faite depuis l'export de 07:38 : sinon elle serait effacée.

5. Envoi des journaux de pfSense (à faire)

Ce réglage **n'est pas dans le fichier XML** : il se fait à la main.

SUR sio2527-fw-01-ypaugy — interface web → *Status / System Logs / Settings*, rubrique *Remote Logging Options* (intitulés à vérifier sur la version 2.7.0) :

Champ	Valeur	Pourquoi
Send log messages to remote syslog server	coché	Active l'envoi
Source Address	interface **vADMIN**	Les messages partent de `10.0.30.254`, dans la zone du collecteur
IP Protocol	IPv4	—
Remote log servers	`10.0.30.3:514`	Collecteur Rsyslog (UDP)
Remote Syslog Contents	*System Events*, *Firewall Events*, *General Authentication Events* au minimum	Ce qui sert à l'analyse d'un incident

Aucune règle ni NAT à créer : c'est le pare-feu lui-même qui émet. Contrôle **SUR 10.0.30.3** : `sudo grep -i 'filterlog\|pfSense' /var/log/remote-syslog/central.log | tail`, puis l'hôte pfSense dans LogAnalyzer. **À ne pas déclarer actif avant cette preuve.**

6. Retour arrière

Situation	Action
Interface web pfSense accessible	*Diagnostics / Backup & Restore / Restore Backup*, zone *All*, fichier sauvegardé avant la modification → redémarrage
Interface web perdue	Console Proxmox de fw-01 → menu console, *Restore recent configuration*, puis restaurer la sauvegarde
Un seul ajout pose problème	Le désactiver (case *Disable*), *Apply Changes*
Côté Apache	Remettre l'ancienne liste `Require` (MO-9)

7. Recette

Noter pour chaque test : date, heure, **adresse IP source exacte du poste**, résultat, capture. Tests T21 à T35 du plan de tests.

#	Test	Depuis	Commande	Attendu	État
1	Zabbix toujours publié	Poste admin	`http://10.4.0.198:2231/zabbix/`	page de connexion	✅ en local (`200`) · ⬜ depuis le poste
2	SSH Zabbix toujours publié	Poste admin	`Test-NetConnection 10.4.0.198 -Port 2232`	`True`	⬜
3	LogAnalyzer joignable	Poste `10.2.0.122`	Chrome `http://10.4.0.198:2233/`	`401` , puis interface	✅
4	Journaux de vWEB et vBDD	7 serveurs	`logger -n 10.0.30.3 -P 514 -T …`	lignes dans `central.log`	✅
5	Événements pfSense	fw-01	réglage §5, puis une connexion à l'interface	lignes `filterlog` ou d'authentification	⬜
6	Source non autorisée bloquée	cli-01 (10.0.40.1)	`Test-NetConnection 10.0.30.3 -Port 514`	`False` , refus journalisé	⬜
7	`BLOCK ALL` en bas de chaque interface	pfSense	*Firewall / Rules*, 5 onglets	`DEFAULT-DENY` en dernier partout	⬜