53740FF n° 340653 edité le: 22/6/2023 500-480 Programme n°6 Tolérance +/-5 Conformité Mesuré Exigé Régulation Max : OK 495.7°C 500°C Régulation Min : OK 490.2°C 490°C PT froid Max: 498.0°C 500°C OK PT froid Min: 495.6°C 490°C OK 460 PT chaud Max: Température °C 495.1°C 500°C OK PT chaud Min: 490.5°C 490°C OK Min: Temps de maintien : 00:35:00 OK 00:41:40 Max: 00:45:00 440 Temps de latence : 00:02:20 Temps de montée : 00:20:50 OK 00:30:00 Temp bac init: [10°C;30°C] 12.0°C OK Temp bac fin: 30°C 21.8°C OK Élévation temp bac : 9.8 10°C OK 120'' Relevé après : 420 Temps de transfert : 10'' OK 00:00:05 (Pas de gradient effectué) Four Thermidor Efita Pt Froid Matière sur OF: =>2024 PL - Epaisseur : 2 (MM) Matière OK Épaisseur OK Regulation Pt Chaud CLIENT : Client OK =>ARESIA - WITRY 09 14:00 09 14:20 09 14:30 09 14:40 09 14:50 09 15:00 09 15:10 09 14:10