56860FF n° 350531 edité le: 22/6/2023 500-480 Programme n°5 Conformité Mesuré Exigé Tolérance +/-5 Régulation Max : 500°C OK 495.6°C Régulation Min : 490.1°C 490°C OK PT froid Max: 496.9°C 500°C OK PT froid Min: 493.6°C 490°C OK 460 Température °C PT chaud Max: 494.8°C 500°C OK PT chaud Min: 490.2°C 490°C OK Min: Temps de maintien : 00:30:00 OK 00:36:40 Max: 00:40:00 440 Temps de latence : 00:01:30 Temps de montée : 00:21:40 00:30:00 OK [10°C;40°C] Temp bac init: 24.1°C OK Temp bac fin: 25.9°C 54°C OK Élévation temp bac : OK 1.8 14°C 130" Relevé après : 420 Temps de transfert : 10'' OK 00:00:05 (Pas de gradient effectué) Four Thermidor Efita Pt Froid Matière sur OF: =>2024 PL - Epaisseur : 1.2 (MM) Matière OK Épaisseur OK Regulation Pt Chaud CLIENT : Client OK =>ISSOIRE AVIATION 24 16:20 24 16:00 24 16:30 24 16:40 24 16:50 24 17:00 24 16:10