Instructions

1.

Utilisons le State Hook pour que notre programme n'accepte que les entrées numériques puisque nous voulons un numéro de téléphone de l'utilisateur.

Tout d'abord, assurez-vous que nous pouvons utiliser le State Hook en important useState depuis la bibliothèque React.

2.

Déclarez et attribuez des valeurs pour notre état actuel et notre paramètre d'état avec useState(). Utiliser phone comme nom de notre variable d'état actuel.

Assurez-vous de donner à phone la variable d'état la valeur initiale d'une chaîne vide!

3.

Précisons la valeur de notre balise d'entrée JSX en ajoutant un attribut value et en le définissant sur la valeur de notre variable d'état phone.

Nous souhaitons également détecter toute modification apportée à la balise d'entrée pendant que l'utilisateur tape, ajoutez donc un écouteur d'événement on Change et attribuez-lui la fonction handle Change.

4 .

Enfin, complétez la fonction handleChange(). Cette fonction vérifie la validité de la valeur d'entrée que l'utilisateur saisit. Si l'entrée est numérique, elle doit mettre à jour la variable d'état via la fonction setter.

Dans l'instruction if de la fonction handleChange(), mettez à jour l'état à l'aide de la fonction state setter setPhone() et définissez-le sur la nouvelle valeur newPhone