klap

Manual de Integración

API Recepción Factura Electrónica v1.5

v. 1.5

Este documento tiene como objetivo especificar detalles técnicos de los servicios expuestos y aspectos operacionales para la emisión de Facturas Electrónicas Afectas (tipo 33) y Facturas Electrónicas Exentas (tipo 34) hacia el SII de Chile.

Control de versiones del documento

Versión	Fecha	Principales cambios
1.5	24-08-2026	Nuevos endpoints canal App/POS sin autenticación JWT: POST /v1/app/factura, GET /v1/app/regiones, GET /v1/app/regiones/{regionId}/comunas, GET /v1/app/rubros, GET /v1/app/rubros/{rubroId}/acteco
1.4	21-07-2026	Campos giro y comuna del receptor cambian de string a integer (FK a tablas acteco y comuna). Se agrega referencia cruzada a endpoints de catálogos
1.3	13-07-2026	Se agrega referencia a core_token de Keycloak para apps móviles. Se agregan endpoints de health e info
1.2	10-07-2026	Se agregan endpoints de catálogos: regiones/comunas y rubros/acteco
1.1	23-06-2026	Se agregan items y movimientoGlobal en respuesta exitosa. Tipos de dato explícitos (integer/decimal) en tablas de request. Columna "Tipo" en tablas Receptor, Items, MovimientoItem y MovimientoGlobal
1.0	19-06-2026	Elaboración versión inicial — soporte DTE tipo 33 y 34

1. Introducción

Klap pone a disposición el servicio de emisión de Factura Electrónica mediante API REST, permitiendo a comercios autenticados emitir documentos tributarios electrónicos (DTE):

- **Tipo 33** — Factura Electrónica Afecta a IVA
- **Tipo 34** — Factura Electrónica Exenta/No Afecta a IVA

El servicio valida datos, asigna folio del CAF, genera el Timbre Electrónico (TED) firmado, persiste el DTE en base de datos y retorna datos de impresión con timbre PDF417.

2. Escalamiento

Ante una eventual indisponibilidad del servicio, escalar según la siguiente matriz:

Orden	Nombre	Cobertura Horaria	Celular	Correo
1	OTI/Turno OTI	09:00 a 18:30	961702057	oti@klap.cl

3. Autenticación en capa de seguridad

Para consumir el API es necesario realizar login del comercio y obtener un token JWT:

Endpoint	Ambiente
`POST https://apidev.mcdesaqa.cl/public/auth/web/v1/login`	DEV
`POST https://apiqa.mcdesaqa.cl/public/auth/web/v1/login`	QA
`POST https://api.multicaja.cl/public/auth/web/v1/login`	Producción

Request

```
{
  "user": "12909131-2",
  "pass": "XXXX"
}
```

Response

```
{
  "code": 1,
  "message": "Token generado",
  "data": {
    "token": "eyJ0eXAiOiJKV1Q...",
    "permissions": ["web_normal"]
  },
  "date": "2026-06-19",
  "time": "10:14:36.087-03"
}
```

> Cada solicitud debe incluir el header `Authorization: Bearer <token>`. El campo `sub` del JWT debe coincidir con el `rutEmisor` del body.

3.2 Aplicaciones móviles con Keycloak (core_token)

Las aplicaciones móviles que autentican al usuario mediante **Keycloak** deben utilizar el campo `core_token` presente en la respuesta del login de Keycloak. Este `core_token` es el

valor que se debe enviar como Bearer token al API de Recepción.

Flujo para apps móviles:

1. La app móvil autentica al usuario en Keycloak (flujo OAuth2 / OIDC).
2. De la respuesta de Keycloak, extraer el campo `core_token`.
3. Usar ese `core_token` como Bearer token en todas las llamadas al API de Recepción.

```
Authorization: Bearer <core_token>
```

> **Importante:** El `core_token` de Keycloak es el token válido para el API de Recepción. No confundir con el `access_token` estándar de Keycloak, que es para uso interno del IdP.

4. Ambientes servicio API Recepción FE

Endpoint	Ambiente	URL
`/v1/factura`	DEV	`https://apidev-cloud.mcdesaqa.cl/central/dte/fe/recepcion`
`/v1/factura`	QA	`https://apiqa-cloud.mcdesaqa.cl/central/dte/fe/recepcion`
`/v1/factura`	Producción	`https://api-cloud.klap.cl/central/dte/fe/recepcion`

5. Detalle de servicios

5.1 Cuadro resumen

Endpoint	Método	Autenticación	Descripción
`/v1/factura`	POST	Bearer JWT	Emisión de Factura Electrónica (tipo 33 afecta / tipo 34 exenta)
`/v1/regiones`	GET	Bearer JWT	Listado de todas las regiones de Chile
`/v1/regiones/{regionId}/comunas`	GET	Bearer JWT	Comunas de una región específica
`/v1/rubros`	GET	Bearer JWT	Listado de todos los rubros de actividad económica
`/v1/rubros/{rubroId}/acteco`	GET	Bearer JWT	Actividades económicas de un rubro específico
`/v1/app/factura`	POST	Sin JWT (rutEmisor en body)	Emisión de Factura Electrónica para canal App/POS
`/v1/app/regiones`	GET	Sin JWT	Listado de regiones para canal App/POS
`/v1/app/regiones/{regionId}/comunas`	GET	Sin JWT	Comunas de una región para canal App/POS
`/v1/app/rubros`	GET	Sin JWT	Listado de rubros para canal App/POS

`/v1/app/rubros/{rubroId}/acteco`	GET	Sin JWT	Actividades económicas para canal App/POS

6. Endpoint: Emisión de Factura

Endpoint

POST `https://apidev-cloud.mcdesaqa.cl/central/dte/fe/recepcion/v1/factura`

Header

Parámetro	Descripción	Obligatorio	Ejemplo
Authorization	Token del login del comercio	SI	`Bearer eyJ0eXA...`
Content-Type	Tipo de contenido	SI	`application/json`

Parámetros de solicitud

Parámetro	Tipo	Descripción	Obligatorio
rutEmisor	string	RUT del comercio emisor	SI
tipoDte	integer	33 (Afecta) o 34 (Exenta)	SI
receptor	object	Datos del receptor	SI
items	array	Líneas de detalle (1 a 10)	SI
movimientoGlobal	object	Descuento/recargo global	NO
montoNeto	integer	Monto neto en pesos (solo tipo 33, sin decimales)	Condicional
montoIVA	integer	Monto IVA en pesos (solo tipo 33, > 0, sin decimales)	Condicional
montoTotal	integer	Monto total del documento en pesos (sin decimales)	SI

Receptor (object)

Parámetro	Tipo	Descripción	Obligatorio
rut	string	RUT del receptor	SI
razonSocial	string	Razón social	SI

giro	integer	ID de actividad económica (ver §8 Rubros/Acteco)	SI
direccion	string	Dirección	SI
comuna	integer	ID de comuna (ver §7 Regiones/Comunas)	SI
email	string	Email de contacto	SI
telefono	string	Teléfono	NO
ciudad	string	Ciudad (si no se envía, se resuelve automáticamente desde la comuna)	NO

> **Nota:** En el request se envían `giro` y `comuna` como IDs (integer). En la respuesta exitosa (`datosReceptor`) se devuelven como texto resuelto (nombre de la actividad económica y nombre de la comuna respectivamente).

Items (array de objects)

Parámetro	Tipo	Descripción	Obligatorio
numeroLinea	integer	Número secuencial de la línea	SI
nombreItem	string	Nombre del producto/servicio	SI
cantidad	decimal	Cantidad (acepta hasta 4 decimales, ej: 1.5, 0.25)	SI
precioUnitarioNeto	integer	Precio unitario neto en pesos (sin decimales)	SI
monto	integer	Monto total de la línea en pesos (cantidad × precio ± movimiento, sin decimales)	SI
descripcion	string	Descripción adicional	NO
codigoItem	string	Código SKU del item	NO
unidadMedida	string	Unidad de medida	NO
movimientoItem	object	Descuento o recargo aplicado a esta línea	NO

MovimientoItem (object — descuento/recargo por línea)

Parámetro	Tipo	Descripción	Obligatorio

tipo	string	"D" = Descuento, "R" = Recargo	SI
tipoValor	string	"$" = Monto fijo, "%" = Porcentaje	SI
monto	integer	Monto del descuento/recargo en pesos (sin decimales)	SI
porcentaje	decimal	Porcentaje (hasta 2 decimales, obligatorio si tipoValor = "%")	Condicional

MovimientoGlobal (object — descuento/recargo global)

Parámetro	Tipo	Descripción	Obligatorio
tipoMovimiento	string	"D" = Descuento, "R" = Recargo	SI
tipoValor	string	"$" = Monto fijo, "%" = Porcentaje	SI
monto	integer	Monto del descuento/recargo en pesos (sin decimales)	SI
porcentaje	decimal	Porcentaje (hasta 2 decimales, obligatorio si tipoValor = "%")	Condicional
descripcion	string	Descripción del movimiento	NO

Reglas por tipoDte

> **tipoDte = 33 (Afecta):** montoNeto, montoIVA y montoTotal obligatorios y > 0. Se persiste con tasa_iva desde configuración (19%).

> **tipoDte = 34 (Exenta):** Solo montoTotal obligatorio. montoNeto y montoIVA se ignoran. Se persiste monto_neto=0, monto_exento=montoTotal, tasa_iva=0.

Ejemplo solicitud — tipoDte 33

```
{
  "rutEmisor": "12909131-2",
  "tipoDte": 33,
  "receptor": {
    "rut": "26461274-8",
    "razonSocial": "Empresa Receptora SpA",
    "giro": 1,
    "direccion": "Av. Providencia 1234",
    "comuna": 1,
```

```
    "email": "factura@empresa.cl",
    "telefono": "92323420"
  },
  "items": [
    {
      "numeroLinea": 1,
      "nombreItem": "Consultoría TI",
      "descripcion": "Desarrollo aplicación Angular v22",
      "cantidad": 10,
      "precioUnitarioNeto": 50000,
      "movimientoItem": {
        "tipo": "D",
        "tipoValor": "%",
        "porcentaje": 10,
        "monto": 50000
      },
      "monto": 450000,
      "codigoItem": "SKU-12321",
      "unidadMedida": "KG"
    },
    {
      "numeroLinea": 2,
      "nombreItem": "Licencia software",
      "cantidad": 2,
      "precioUnitarioNeto": 80000,
      "monto": 160000
    }
  ],
  "montoNeto": 610000,
  "montoIVA": 115900,
  "montoTotal": 725900
}
```

Ejemplo solicitud — tipoDte 34

```
{
  "rutEmisor": "12909131-2",
  "tipoDte": 34,
  "receptor": {
    "rut": "26461274-8",
    "razonSocial": "Clínica Salud Integral",
    "giro": 1,
    "direccion": "Av. Vitacura 5000",
    "comuna": 1,
    "email": "finanzas@saludintegral.cl"
  },
  "items": [
    {
      "numeroLinea": 1,
      "nombreItem": "Consulta médica general",
      "cantidad": 1,
      "precioUnitarioNeto": 45000,
```

```
        "monto": 45000
      }
    ],
    "montoTotal": 45000
  }
```

Respuesta exitosa — tipoDte 33

HTTP 200


```
{
  "codigoRespuesta": "01",
  "mensajeRespuesta": "Documento procesado exitosamente",
  "datosEmisor": {
    "rut": "12909131-2",
    "razonSocial": "Comercio Emisor SpA",
    "direccion": "Av. Las Condes 9000",
    "comuna": "Las Condes",
    "ciudad": "Santiago"
  },
  "datosReceptor": {
    "rut": "26461274-8",
    "razonSocial": "Empresa Receptora SpA",
    "giro": "Consultores en Informática y Suministros de Programas de Informática",
    "direccion": "Av. Providencia 1234",
    "comuna": "Providencia",
    "ciudad": "Santiago"
  },
  "datosDTE": {
    "tipoDte": 33,
    "descripcionDte": "Factura Electrónica Afecta",
    "folio": 1001,
    "fechaEmision": "2026-06-19T12:37:33",
    "items": [
      {
        "numeroLinea": 1,
        "nombreItem": "Consultoría TI",
        "cantidad": 10,
        "precioUnitarioNeto": 50000,
        "movimientoItem": {
          "tipo": "D",
          "tipoValor": "%",
          "porcentaje": 10,
          "monto": 50000
        },
        "monto": 450000,
        "codigoItem": "SKU-12321",
        "unidadMedida": "KG"
      },
      {
        "numeroLinea": 2,
        "nombreItem": "Licencia software",
        "cantidad": 2,
        "precioUnitarioNeto": 80000,
        "monto": 160000
      }
    ],
    "movimientoGlobal": {
```

```
      "tipoMovimiento": "D",
      "tipoValor": "$",
      "monto": 25000,
      "descripcion": "Descuento cliente"
    },
    "montoNeto": 585000,
    "montoIVA": 111150,
    "montoTotal": 725900,
    "timbrePDF417": "<TED version=\"1.0\">...</TED>"
  }
}
```


Respuesta exitosa — tipoDte 34

HTTP 200


```
{
  "codigoRespuesta": "01",
  "mensajeRespuesta": "Documento procesado exitosamente",
  "datosEmisor": { "..." },
  "datosReceptor": { "..." },
  "datosDTE": {
    "tipoDte": 34,
    "descripcionDte": "Factura Electrónica Exenta",
    "folio": 501,
    "fechaEmision": "2026-06-19T12:37:33",
    "montoExento": 45000,
    "montoTotal": 45000,
    "timbrePDF417": "<TED version=\"1.0\">...</TED>"
  }
}
```


Respuesta error — Validación

HTTP 400


```
{
  "codigoRespuesta": "99",
  "mensajeRespuesta": "error en la validacion de datos"
}
```

7. Endpoint: Emisión de Factura — Canal App/POS (sin JWT)

Este endpoint permite a equipos POS y aplicaciones presenciales emitir facturas electrónicas **sin necesidad de enviar un token JWT**. El body del request es idéntico al endpoint original.

Endpoint

```
POST /v1/app/factura
```

Header

No requiere header `Authorization`. No se valida token JWT.

Parámetro	Descripción	Obligatorio	Ejemplo
Content-Type (String)	Tipo de contenido	SI	`application/json`

Body

El body es **idéntico** al endpoint original (sección 6). Mismos campos, mismas validaciones, misma estructura JSON.

Validaciones

Orden	Validación	HTTP	Mensaje
1	Body presente y con formato JSON válido	400	error en la validacion de datos
2	Campos obligatorios (@Valid)	400	error en la validacion de datos
3	rutEmisor formato RUT válido (módulo 11)	400	error en la validacion de datos
4	Comercio existe y habilitado	403	Error de autenticacion

5+	Validaciones del use case (tipoDte, montos, items, folio)	400/503	Igual que endpoint original

Respuesta

La respuesta es **idéntica** al endpoint original (sección 6). Misma estructura JSON, mismos campos.

Diferencias con el endpoint original

Aspecto	Endpoint original (sección 6)	Endpoint App/POS
Ruta	`/v1/factura`	`/v1/app/factura`
Autenticación	Bearer JWT (header Authorization)	**Sin JWT**
Validación sub == rutEmisor	Sí	**No**
Body	Idéntico	Idéntico
Response	Idéntico	Idéntico

Ejemplo curl

```
curl -X POST \
  'https://apidev-cloud.mcdesaqa.cl/central/dte/fe/recepcion/v1/app/factura' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "rutEmisor": "77151256-9",
    "tipoDte": 33,
    "receptor": {
      "rut": "26461274-8",
      "razonSocial": "Empresa Receptora SpA",
      "giro": 155,
      "direccion": "Av. Providencia 1234",
      "comuna": 13123,
      "email": "factura@empresa.cl"
    },
    "items": [
      {
        "numeroLinea": 1,
        "nombreItem": "Producto ejemplo",
        "cantidad": 1.00,
        "precioUnitarioNeto": 100000,
        "monto": 100000
      }
    ],
```

```
    "montoNeto": 100000,
    "montoIVA": 19000,
    "montoTotal": 119000
  }'
```

Catálogos sin JWT

Los endpoints de catálogos también están disponibles sin JWT bajo el prefijo `/v1/app/`:

Endpoint App/POS	Método	Equivalente original
`/v1/app/regiones`	GET	`/v1/regiones`
`/v1/app/regiones/{regionId}/comunas`	GET	`/v1/regiones/{regionId}/comunas`
`/v1/app/rubros`	GET	`/v1/rubros`
`/v1/app/rubros/{rubroId}/acteco`	GET	`/v1/rubros/{rubroId}/acteco`

El response es idéntico al endpoint original. No requieren body ni header Authorization.

Ejemplos curl — Catálogos sin JWT

```
# Listar regiones
curl -X GET 'https://apidev-cloud.mcdesaqa.cl/central/dte/fe/recepcion/v1/app/regio

# Listar comunas de una región
curl -X GET 'https://apidev-cloud.mcdesaqa.cl/central/dte/fe/recepcion/v1/app/regio

# Listar rubros
curl -X GET 'https://apidev-cloud.mcdesaqa.cl/central/dte/fe/recepcion/v1/app/rubro

# Listar actividades económicas de un rubro
curl -X GET 'https://apidev-cloud.mcdesaqa.cl/central/dte/fe/recepcion/v1/app/rubro
```

8. Endpoint: Regiones y Comunas

Endpoints de catálogo geográfico. Permiten consultar regiones y comunas para formularios de emisión.

7.1 Listar regiones

`GET` `/v1/regiones`

Header: `Authorization: Bearer <token>`

Respuesta exitosa — HTTP 200:

```
{
  "data": [
    {"id": 15, "nombre": "Arica y Parinacota"},
    {"id": 1, "nombre": "Tarapacá"},
    {"id": 13, "nombre": "Metropolitana de Santiago"}
  ],
  "total": 16
}
```

7.2 Listar comunas por región

`GET` `/v1/regiones/{regionId}/comunas`

Parámetro	Tipo	Descripción
regionId (path)	short	ID de la región (ej: 13 para Metropolitana)

Respuesta exitosa — HTTP 200:

```
{
  "data": {
    "region": {"id": 13, "nombre": "Metropolitana de Santiago"},
    "comunas": [
      {"id": 13101, "nombre": "Santiago"},
      {"id": 13110, "nombre": "La Florida"},
      {"id": 13123, "nombre": "Providencia"}
    ]
  },
```

```
  "total": 52
}
```

Error — Región no encontrada (HTTP 404):

```
{"codigoRespuesta": "404", "mensajeRespuesta": "Region no encontrada"}
```

9. Endpoint: Rubros y Actividades Económicas

Endpoints de catálogo de actividad económica (ACTECO del SII). El campo `codActeco` corresponde al tag `<Acteco>` del XML DTE.

8.1 Listar rubros

`GET` `/v1/rubros`

Header: `Authorization: Bearer <token>`

Respuesta exitosa — HTTP 200:

```
{
  "data": [
    {"id": 1, "nombre": "Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca"},
    {"id": 7, "nombre": "Comercio al Por Mayor y al por Menor..."},
    {"id": 10, "nombre": "Información y Comunicaciones"}
  ],
  "total": 21
}
```

8.2 Listar actividades económicas por rubro

`GET` `/v1/rubros/{rubroId}/acteco`

Parámetro	Tipo	Descripción
rubroId (path)	integer	ID del rubro (ej: 7 para Comercio)

Respuesta exitosa — HTTP 200:

```
{
  "data": {
    "rubro": {"id": 7, "nombre": "Comercio al Por Mayor y al por Menor..."},
    "acteco": [
      {"id": 155, "codActeco": "451001", "nombre": "VENTA AL POR MAYOR DE VEHÍCULOS
      {"id": 201, "codActeco": "474100", "nombre": "VENTA AL POR MENOR DE COMPUTADO
      {"id": 215, "codActeco": "479100", "nombre": "VENTA AL POR MENOR POR CORREO,
    ],
    "total": 105
```

```
  }
}
```

Error — Rubro no encontrado (HTTP 404):

```
{"codigoRespuesta": "404", "mensajeRespuesta": "Rubro no encontrado"}
```

> **Importante:** Para el campo `giro` del receptor en el request de emisión de factura (`POST /v1/factura`) se debe usar el campo `id` (entero, ej: 155), **no** el `codActeco` (string, ej: "451001"). El `id` es la clave primaria interna de la tabla acteco.

10. Flujo de emisión

10.1 Flujo con JWT (POST /v1/factura)

Paso	Actor	Acción
1	POS / App Web	Envía POST /v1/factura con Bearer token + body JSON
2	API	Valida token (sub == rutEmisor)
3	API	Valida datos (RUT, montos, líneas, tipoDte)
4	API → CAF	Obtiene folio disponible según tipoDte
5	API	Genera TED (firma SHA1withRSA con clave del CAF)
6	API → BD	Persiste DTE + receptor + detalles + TED
7	API → POS	Retorna HTTP 200 con folio + timbrePDF417

10.2 Flujo sin JWT (POST /v1/app/factura)

Paso	Actor	Acción
1	App / POS	Envía POST /v1/app/factura con body JSON (rutEmisor incluido)
2	API	Valida datos (RUT módulo 11, montos, líneas, tipoDte)
3	API	Verifica comercio existe y habilitado
4	API → CAF	Obtiene folio disponible según tipoDte
5	API	Genera TED (firma SHA1withRSA con clave del CAF)
6	API → BD	Persiste DTE + receptor + detalles + TED
7	API → App	Retorna HTTP 200 con folio + timbrePDF417

11. Códigos de respuesta

Código	HTTP	Significado

01	200	Documento procesado exitosamente
99	400	Error en la validación de datos
98	503	No hay folios disponibles
97	409	Transición de estado inválida
404	404	Recurso no encontrado (región, rubro)
401	401	Token faltante o inválido
403	403	Sub del token no coincide con rutEmisor
—	500	Error interno del servidor

> Los mensajes de error al cliente son genéricos intencionalmente. Los detalles se registran en logs internos.

12. Consideraciones de seguridad

12.1 Generales

- Todas las comunicaciones deben realizarse a través de **HTTPS**.
- **No se loguean** valores de secretos, certificados ni datos sensibles.
- Los mensajes de error al cliente son genéricos intencionalmente.
- El TED se genera con clave privada RSA del CAF usando SHA1withRSA.
- La tasa de IVA es configurable vía variable de entorno `IVA` (default: 19.00).

12.2 Endpoint con JWT (POST /v1/factura)

- Requiere header `Authorization: Bearer <token>`.
- El campo `sub` del JWT se compara con `rutEmisor` del body.
- El sistema **NO valida firma ni expiración** del JWT — eso se resuelve en API Gateway/ALB upstream.
- Los tokens de acceso poseen tiempos de expiración.

12.3 Endpoint sin JWT (POST /v1/app/factura)

- **No requiere token JWT.** El RUT del emisor se toma del body.

- El RUT debe existir y estar habilitado en `dte_comercio` para ser aceptado.
- Se valida el formato del RUT con algoritmo módulo 11.

13. Endpoints de estado (Health / Info)

Estos endpoints permiten verificar que el API está activa y funcionando correctamente. Son útiles para monitoreo desde aplicaciones móviles o dashboards de operaciones.

13.1 Health Check

`GET` `/mcs-central-be-recepcion-fe/actuator/health`

Verifica el estado de la aplicación y sus dependencias (base de datos, disco, etc.).

Ambiente	URL completa
DEV	`https://apidev-cloud.mcdesaqa.cl/mcs-central-be-recepcion-fe/actuator/health`
QA	`https://apiqa-cloud.mcdesaqa.cl/mcs-central-be-recepcion-fe/actuator/health`
Producción	`https://api-cloud.klap.cl/mcs-central-be-recepcion-fe/actuator/health`

Respuesta exitosa — HTTP 200:

```
{
  "status": "UP",
  "components": {
    "db": {
      "status": "UP",
      "details": {
        "database": "PostgreSQL"
      }
    },
    "diskSpace": {
      "status": "UP"
    }
  }
}
```

Respuesta cuando hay problemas — HTTP 503:

```
{
  "status": "DOWN",
```

```
  "components": {
    "db": {
      "status": "DOWN",
      "details": {
        "error": "Connection refused"
      }
    }
  }
}
```

> **Uso recomendado:** Las apps móviles pueden consultar este endpoint para verificar que el backend está disponible antes de intentar emitir documentos.

13.2 Info

`GET` `/mcs-central-be-recepcion-fe/actuator/info`

Retorna información de la aplicación: nombre, versión y descripción del servicio.

Ambiente	URL completa
DEV	`https://apidev-cloud.mcdesaqa.cl/mcs-central-be-recepcion-fe/actuator/info`
QA	`https://apiqa-cloud.mcdesaqa.cl/mcs-central-be-recepcion-fe/actuator/info`
Producción	`https://api-cloud.klap.cl/mcs-central-be-recepcion-fe/actuator/info`

Respuesta exitosa — HTTP 200:

```
{
  "app": {
    "name": "mcs-central-be-recepcion-fe",
    "description": "API de recepcion y emision de Factura Electronica (DTE tipo 33)
    "version": "1.3.0"
  }
}
```

> Estos endpoints requieren el header `Authorization: Bearer <token>` como el resto de los servicios del API.

klap