Intra

26 octobre 2020

1846912

PHS 1102

Intra PHS-1102 Paul Clas - 1846912

1.1 $a < \rho < b$

$$Q = \int_V \rho \, dv = \int_0^{2\pi} \int_0^L \int_a^b k\rho^2 \rho \cdot d\rho \cdot dz \, d\theta$$

① D'après ces bornes, on en déduit (G)

$$\frac{2\pi k L}{5} (b-a)^3$$

$$\int_0^{2\pi} \int_0^L \left[\frac{k\rho^4}{4}\right]_a^b dz \, d\theta = \int_0^{2\pi} \int_0^L \frac{kb^4 - ka^4}{4} dz \, d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} \int_0^L \frac{k}{4} (b^4 - a^4) dz \, d\theta = \frac{k}{4} \int_0^{2\pi} L(b^4 - a^4) \, d\theta$$

$$= k \frac{2\pi L (b^4 - a^4)}{4} = \frac{k\pi L (b^4 - a^4)}{2}$$

1.2

Réponse : b → b

1.3

① - D

② - A

③ - K

④ - L

⑤ - i

⑥ - M

1.4 condensat → densité constante

condition frontière → réponse D

champ tangentiel → donc sigma σ même donc J constant

donc $J_1 = J_2$ Puisque deux diélectriques différent $D_1 \neq D_2$

Question 2

2.1 Puisque $r=0$ $\quad \vec{E}=0$

2.2 $$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int \frac{\rho l(r)}{r^2}\,\hat{r}\, dl'$$



$E_x = 0$

$E_y = 0$

$E_z = E\cos\theta$

$dl' = dx'$

$\rho^2 = z^2 + c^2 + x^2$

$\cos\theta = \frac{z}{r}$

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\rho l \int \frac{dx'}{z^2+2c^2+x'^2}\cos\theta$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\rho l \int_{-c}^{c} \frac{z}{(z^2+2c^2+x'^2)^{3/2}}\, dx'$$

$\tan\alpha = \frac{x}{z}$

$x = z\tan\alpha$

$dx = z\sec^2\alpha\, d\alpha$

$$= \frac{2\rho l z}{4\pi\epsilon_0}\int_0^c \frac{dx}{}$$

$\cos\alpha = \frac{z}{\sqrt{c^2+x^2}}$

$$\left(\frac{\cos\alpha}{r}\right)^3 = \left(\frac{1}{\sqrt{z^2+x^2}}\right)^3$$

$\cancel{z}=0 \rightarrow \tan\alpha = 0 \quad \alpha = 0$

$\cancel{z}=c \rightarrow \alpha = \tan^{-1} c$

$$E_z = \frac{\rho l z}{2\pi \varepsilon_0} \int_0^{\tan^{-1}(c)} \rho \sec^2\alpha \, d\alpha \cdot \frac{\cos^3\alpha}{(c^2+z^2)^3}$$

$$E_z = \frac{2\rho l z}{\pi \varepsilon_0 (c^2+z^2)^2} \sin\alpha$$

$$E_z = \frac{2\rho l z}{2\pi \varepsilon_0 (c^2+z^2)^2} \left. \frac{x}{\sqrt{c^2+z^2}} \right|_0^c$$

$$E_z = \frac{\rho l z}{2\pi \cdot (c^2+z^2)^2} \left(\frac{c}{\sqrt{c^2+z^2}} - 0 \right)$$

$$E_z = \frac{\rho l z c}{4\pi \varepsilon_0 (c^2+z^2)^2 \sqrt{c^2+z^2}}$$

$$E_c = \frac{2 \rho l z c}{4\pi (z^2+c^2) \sqrt{c^2+z^2}} \hat{z}$$

→ Le champs électrique à distance r d'une ligne avec une charge distribuée également de taille 2ℓ est.

$$E(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{2\rho\ell}{r\sqrt{R^2+L^2}} \hat{r}$$



distance de P à chaque coin est

$$r = \sqrt{z^2 + c^2}$$

On sait que $E_x = E_y = 0$ à cause de la symmétrie

$$\vec{E} = 4\left[\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{2\rho\ell}{r\sqrt{R^2+L^2}}\right] \sin\theta_r \hat{z}$$

$R^2 = (c^2 + z^2)^2$

$$= \frac{1}{\pi\varepsilon_0} \frac{2\rho\ell c}{(R\sqrt{R^2}\sqrt{R^2 + c^2}} \frac{z}{R} \hat{z}$$

$$= \frac{1}{\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{2\rho\ell c z}{(c^2+z^2)^2 \sqrt{R^2+c^2}}$$

2.3

avec $z \gg c$

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{p_e c}{2\pi \varepsilon_0 z^2}\hat{z} = \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0 z^2}\hat{z}$$

lorsque $z \gg c$ z domine sur c dans $z\sqrt{(z^2 + \underset{\downarrow\, 0}{c^2})}$

$z\sqrt{z^2}$

z^2

2.4

$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0 R^3}\vec{R}$$

Les deux expressions se ressemblent car il faut que la taille de l'objet soit beaucoup plus petite que la distance entre le point de charge. Quand on va très loin, la surface devient une charge ponctuelle quand $z \gg c$.

Question 3

longueur L

rayon a aluminium

rayon c conductrice

espace occupé par solut



$$C = \frac{Q}{V}$$

Pour un câble cylindrique

3.1 $$\vec{E}_\rho = \frac{Q}{2\pi \varepsilon_0 \rho l} \hat{\rho}$$

avec $\rho = c - d$ $\qquad \vec{E} = \frac{Q}{2\pi \varepsilon_0 l}(c-d)\,\hat{c}$

$$V_{a(d-a)} = V_a - V_{(d-a)} = V_0 = -\int_{d-a}^{a} \vec{E} \cdot d\vec{c}$$

$$V_0 = -\int_{d-a}^{a} \vec{E} \cdot d\vec{c} = -\int_{d-a}^{a} \frac{Q}{2\pi \varepsilon_0 l}(c-a)\,\hat{c}\cdot\hat{c}\,dc$$

$$V_0 = -\frac{Q}{2\pi \varepsilon_0 l}\int_{d-a}^{a}(c-d)\,dc$$

$$V_0 = -\frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 l}\int_{d-a}^{a}(c-d)\,dc$$

$$V_0 = -\frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 l}\left(\left[\frac{c^2}{2}\right]_{d-a}^{a} - \left[dc\right]_{d-a}^{a}\right)$$

$$= -\frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 l}\ \frac{a^2-(d-a)^2}{2} - ((da) - d(d-a))$$

$$= -\frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 l}\ \frac{a^2-(d^2-2ad+a^2)}{2} - (da-(d^2-da))$$

$$= -\frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 l}\ \frac{\cancel{a^2}-d^2+2ad-\cancel{a^2}}{2} - (da-d^2+da)$$

$$= -\frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 l}\left(\frac{-d^2+2ad}{2} - 2da + d^2\right)$$

$$= -\frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 l}\left(\frac{-d^2+2ad-4da+2d^2}{2}\right)$$

$$V_0 = -\frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 l}\left(\frac{d^2-2da}{2}\right) = \frac{Q}{2\pi\varepsilon l}\left(\frac{d^2+2da}{2}\right)$$

$$C = \frac{Q}{V_0} = \frac{Q}{\frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 l}\left(\frac{d^2+2da}{2}\right)} = \frac{4\pi\varepsilon_0 l}{d^2+2da}$$

3.2 Résistance $\rightarrow R = \dfrac{V}{I}$

$J = I/S$ → Le courant circule radialement

Coordonnée cylindrique

↳ $(d-a) < \rho < c$

$$J = \frac{I}{S}\hat{\rho} = \frac{I}{2\pi\rho L}\hat{\rho}$$

$$\vec{E} = \frac{\vec{J}}{\sigma} = \frac{I}{2\pi\sigma\rho L}\hat{\rho}$$

$$V = -\int \vec{E} \cdot dl$$

$$= -\int_{d-a}^{c} \frac{I}{2\pi\sigma\rho L}\hat{\rho} \cdot (d\rho\hat{\rho} + \rho d\phi\hat{\phi} + dz\hat{z})$$

$$V = \frac{I}{2\pi\sigma L}\int_{(d-a)}^{c} \frac{1}{\rho}\, d\rho = \frac{I}{2\pi\sigma L}\ln\left(\frac{c}{d-a}\right)$$

Avec $R = V/I$
$$R = \frac{\ln\left(\frac{c}{d-a}\right)}{2\pi\sigma L}$$

$$R = \frac{V}{\cancel{I}} = \frac{\cancel{I}}{2\pi\sigma L}\left(\ln\left(\frac{c}{d-a}\right)\right)$$

3. 3

Q4

1.a

$$V_R = \frac{a}{R} + b$$

$$\Delta^2 V = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2 \frac{\partial V}{\partial r}\right) = 0$$

2.a

Symétrie sphérique

$$\vec{D} = D_r \hat{r}$$

$$\vec{E} = \frac{\vec{D}}{\varepsilon} = \frac{D_r}{\varepsilon}\hat{r}$$

$R \geq R$ $\quad Q = 2\pi A (R^2)$