

Web API

Use Postman for testing

Basis Route

127.0.0.1:8080/api/v1/

Information

Das gültigen Token muss in einem der folgenden Bereiche stehen:

- im Header mit dem Key "x-access-token"
- im Body mit dem Key "token"

Bei GET Befehlen muss das Token im Header stehen (hier wird kein Body gesendet).

Login

PUT 127.0.0.1:8080/api/v1/login

Authorization Headers (1) Body Pre-request Script Tests

☐ form-data ☒ x-www-form-urlencoded ☐ raw ☐ binary

	Key	Value
<input checked="" type="checkbox"/>	username	dhbwka_user
<input checked="" type="checkbox"/>	password	stiiift

Passwort ändern

PUT	127.0.0.1:8080/api/v1/passwordRecovery			
Authorization	Headers (1)	Body	Pre-request Script	Tests
<input type="radio"/> form-data	<input checked="" type="radio"/> x-www-form-urlencoded	<input type="radio"/> raw	<input type="radio"/> binary	
	Key	Value		
<input checked="" type="checkbox"/>	username	dhwkwa_user		
<input checked="" type="checkbox"/>	password	stiiift		
<input checked="" type="checkbox"/>	newPassword	NewStiiift		
<input checked="" type="checkbox"/>	token	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJleHBpc...		

Alle Blogartikel

GET	127.0.0.1:8080/api/v1/blog			
Authorization	Headers (1)	Body	Pre-request Script	Tests
	Key	Value		
<input checked="" type="checkbox"/>	x-access-token	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJleHBpc...		

Spezifischer Blogartikel

GET	127.0.0.1:8080/api/v1/blog/13			
Authorization	Headers (1)	Body	Pre-request Script	Tests
	Key	Value		
<input checked="" type="checkbox"/>	x-access-token	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJleHBpc...		

Löschen eines Blogartikels

DELETE ▾	127.0.0.1:8080/api/v1/blog/14	
Authorization	Headers (1)	Body ●
<input type="radio"/> form-data <input checked="" type="radio"/> x-www-form-urlencoded <input type="radio"/> raw <input type="radio"/> binary		
	Key	Value
<input checked="" type="checkbox"/>	token	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJleHBpc...

Editieren eines Blogartikels

PUT ▾	127.0.0.1:8080/api/v1/blog/14	
Authorization	Headers (1)	Body ●
<input type="radio"/> form-data <input checked="" type="radio"/> x-www-form-urlencoded <input type="radio"/> raw <input type="radio"/> binary		
	Key	Value
<input checked="" type="checkbox"/>	token	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJleHBpc...
<input checked="" type="checkbox"/>	author	Chris Todt
<input checked="" type="checkbox"/>	title	Die Memorien des Chris Todt

Anlegen eines Blogartikels

POST ▾	127.0.0.1:8080/api/v1/blog	
Authorization	Headers (1)	Body ●
<input type="radio"/> form-data <input checked="" type="radio"/> x-www-form-urlencoded <input type="radio"/> raw <input type="radio"/> binary		
	Key	Value
<input checked="" type="checkbox"/>	username	dhwka_user
<input checked="" type="checkbox"/>	password	stiiift
<input checked="" type="checkbox"/>	title	Der Wanderstiiift
<input checked="" type="checkbox"/>	picture	Paul_nudes.png
<input checked="" type="checkbox"/>	author	Aseig Luap
<input checked="" type="checkbox"/>	about	Erotikporno der Extraklasse
<input checked="" type="checkbox"/>	hidden	true
<input checked="" type="checkbox"/>	tags	Nippelalarm, Harald
<input checked="" type="checkbox"/>	token	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJleHBpc...

Im Value-Feld des Keys Hidden muss true oder false als String übergeben werden

