

Web API

Basis Route

127.0.0.1:8080/api/v1/

Information

Das gültigen Token muss in einem der folgenden Bereiche stehen:

- im Header mit dem Key "x-access-token"
- im Body mit dem Key "token"

Bei GET Befehlen muss das Token im Header stehen (hier wird kein Body gesendet).

Screenshots aus Postman

Login

The screenshot shows a Postman interface for a PUT request to the URL 127.0.0.1:8080/api/v1/login. The 'Body' tab is selected, and the 'x-www-form-urlencoded' format is chosen. A table lists the form data with keys 'username' and 'password' and their respective values 'dhbwka_user' and 'stiiift'.

	Key	Value
<input checked="" type="checkbox"/>	username	dhbwka_user
<input checked="" type="checkbox"/>	password	stiiift

Passwort ändern

PUT ▾	127.0.0.1:8080/api/v1/passwordRecovery	
Authorization	Headers (1)	Body ●
<input type="radio"/> form-data <input checked="" type="radio"/> x-www-form-urlencoded <input type="radio"/> raw <input type="radio"/> binary		
	Key	Value
<input checked="" type="checkbox"/>	username	dhwka_user
<input checked="" type="checkbox"/>	password	stiiift
<input checked="" type="checkbox"/>	newPassword	NewStiiift
☰ <input checked="" type="checkbox"/>	token	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJleHBpc...

Alle Blogartikel

GET ▾	127.0.0.1:8080/api/v1/blog	
Authorization	Headers (1)	Body
	Key	Value
<input checked="" type="checkbox"/>	x-access-token	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJleHBpc...

Spezifischer Blogartikel

GET ▾	127.0.0.1:8080/api/v1/blog/13	
Authorization	Headers (1)	Body
	Key	Value
<input checked="" type="checkbox"/>	x-access-token	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJleHBpc...

Löschen eines Blogartikels

DELETE ▾	127.0.0.1:8080/api/v1/blog/14	
Authorization	Headers (1)	Body ●
<input type="radio"/> form-data <input checked="" type="radio"/> x-www-form-urlencoded <input type="radio"/> raw <input type="radio"/> binary		
	Key	Value
<input checked="" type="checkbox"/>	token	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJleHBpc...

Editieren eines Blogartikels

PUT ▾	127.0.0.1:8080/api/v1/blog/14	
Authorization	Headers (1)	Body ●
<input type="radio"/> form-data <input checked="" type="radio"/> x-www-form-urlencoded <input type="radio"/> raw <input type="radio"/> binary		
	Key	Value
<input checked="" type="checkbox"/>	token	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJleHBpc...
<input checked="" type="checkbox"/>	author	Chris Todt
<input checked="" type="checkbox"/>	title	Die Memorien des Chris Todt

Anlegen eines Blogartikels

POST ▾

127.0.0.1:8080/api/v1/blog

Authorization

Headers (1)

Body ●

Pre-request Script

Tests

☐ form-data

☒ x-www-form-urlencoded

☐ raw

☐ binary

	Key	Value
<input checked="" type="checkbox"/>	username	dhwka_user
<input checked="" type="checkbox"/>	password	stiiift
<input checked="" type="checkbox"/>	title	Der Wanderstiiift
<input checked="" type="checkbox"/>	picture	Paul_nudes.png
<input checked="" type="checkbox"/>	author	Aseig Luap
<input checked="" type="checkbox"/>	about	Erotikporno der Extraklasse
<input checked="" type="checkbox"/>	hidden	true
<input checked="" type="checkbox"/>	tags	Nippelalarm, Harald
<input checked="" type="checkbox"/>	token	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJleHBpc...

Im Value-Feld des Keys Hidden muss true oder false als String übergeben werden