

TIPE - Courbes elliptiques et factorisation

Paul Chaudagne (n° 32452)

Nous allons dans ce TIPE définir des ensembles que l'on munira d'une structure de groupes, appelés courbes elliptiques. Nous utiliserons ensuite ces courbes elliptiques afin de décomposer en produit de facteurs premiers des nombres composés.

I - Les courbes elliptiques

1) Définition des courbes elliptiques

Définition 1 (Plan projectif)

Soit $\mathbb{K}$ un corps. On définit la relation d'équivalence $\sim$ sur $\mathbb{K}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$ par $(a_1, a_2, a_3) \sim (a'_1, a'_2, a'_3)$ si et seulement s'il existe $\lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$ tel que :

$$(a_1, a_2, a_3) = \lambda(a'_1, a'_2, a'_3)$$

On appelle **plan projectif** l'ensemble des classes d'équivalence pour $\sim$, noté :

$$\mathbb{P}^2(\mathbb{K}) := (\mathbb{K}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}) / \sim$$

Pour $P = (x, y, z) \in \mathbb{K} \setminus \{(0, 0, 0)\}$, on notera $[x : y : z]$ la **classe d'équivalence de P** pour $\sim$.

Cela revient à projeter l'espace sur une demi-sphère centrée en $(0, 0)$, où chaque classe d'équivalence correspond à une droite passant par l'origine et un unique point de la demi-sphère, soit en dimension 1 :




Fig. 1. – Espace projectif de dimension 1.

Définition 2 (Polynôme homogène)

Un **polynôme homogène** est un polynôme en plusieurs indéterminées dont tous les monômes non nuls sont de même degré total.

Nous ne travaillerons, par la suite qu'avec des polynômes de degré 3 homogènes en trois indéterminées, de la forme :

$$aX^3 + bY^3 + cZ^3 + dX^2Y + eX^2Z + fY^2X + gY^2Z + hZ^2X + iZ^2Y + jXYZ$$

On remarque en particulier que si P est un polynôme homogène et que $P(x, y, z) = 0$, alors :

$$\forall (x', y', z') \in [x : y : z], P(x', y', z') = \lambda^3 P(x, y, z) = 0$$

Dans le plan projectif, l'annulation d'un polynôme homogène ne dépend donc pas du représentant choisi.

Définition 3 (Courbe elliptique)

On appelle **courbe elliptique sur un corps $\mathbb{K}$** , l'ensemble des solutions dans le plan projectif $\mathbb{P}^2(\mathbb{K})$ de l'équation $F(X, Y, Z) = 0$, où F est un polynôme homogène de degré 3 en trois indéterminées à coefficients dans $\mathbb{K}$.

Formellement, pour F polynôme homogène de $\mathbb{K}_3[X, Y, Z]$, on note :

$$E(\mathbb{K}) := \{[x : y : z] \in \mathbb{P}^2(\mathbb{K}), F(x, y, z) = 0\}$$

En l'absence d'ambiguïté sur le corps, on notera indistinctement $E(\mathbb{K})$ et E les courbes elliptiques considérées.

On notera que multiplier le polynôme par un scalaire non nul ne change pas la courbe elliptique considérée.

Définition 4 (Singularité)

Un point $P = [x : y : z]$ d'une courbe elliptique est dit **singulier** lorsque :

$$\left(\frac{\partial F}{\partial X}(P), \frac{\partial F}{\partial Y}(P), \frac{\partial F}{\partial Z}(P) \right) = (0, 0, 0)$$

On dira d'une courbe elliptique qu'elle est **lisse** (ou **non singulière**) si elle ne possède aucun point singulier, soit :

$$\forall P \in E(\mathbb{K}), \left(\frac{\partial F}{\partial X}(P), \frac{\partial F}{\partial Y}(P), \frac{\partial F}{\partial Z}(P) \right) \neq (0, 0, 0)$$




Fig. 2. – Courbe elliptique singulière définie par $y^2 = x^3$.

Par la suite, nous ne considérerons que des courbes elliptiques non singulières définies sur un corps $\mathbb{K}$ de caractéristique différente de 2 ou 3.

Définition 5 (Tangente)

Soit E une courbe elliptique, et $P \in E$ un point non singulier. Alors la **tangente à E en P** est donnée par :

$$\frac{\partial F}{\partial X}(P)(X - X_P) + \frac{\partial F}{\partial Y}(P)(Y - Y_P) + \frac{\partial F}{\partial Z}(P)(Z - Z_P) = 0$$

Définition 6 (Point d'inflexion)

Soit E une courbe elliptique, on dit qu'un point $P \in E$ est un **point d'inflexion** si la tangente à E en P coupe E en P avec une multiplicité égale à 3.

2) Forme de Weierstrass

Proposition 7

Soient E une courbe elliptique non singulière sur $\mathbb{K}$ et P un point d'inflexion de E .

Alors un changement de variables linéaire inversible permet de transformer P en $[0 : 1 : 0]$ et la tangente en P en $Z = 0$.

Démonstration. Soit L la tangente à E en $P = [x_P : y_P : z_P]$. Soit $Q = [x_Q : y_Q : z_Q] \in L \setminus E$, les vecteurs (x_P, y_P, z_P) et (x_Q, y_Q, z_Q) sont linéairement indépendants car P et Q correspondent à deux points distincts du plan projectif.

On complète avec un vecteur C en une base de $\mathbb{K}^3$. On obtient alors :

$$M = \begin{pmatrix} x_Q & x_P & \\ y_Q & y_P & C \\ z_Q & z_P & \end{pmatrix}$$

M est inversible. M^{-1} envoie P sur le point $[0 : 1 : 0]$ et Q sur le point $[1 : 0 : 0]$. Donc M^{-1} envoie L sur $Z = 0$ car c'est l'unique droite passant par P et Q . $\square$

On peut donc se contenter d'étudier ce cas particulier dans la suite, et en déduire une étude générale.

Théorème 8 (Mise sous forme de Weierstrass)

Soit E une courbe elliptique non singulière. Soit $\mathcal{O}$ un point d'inflexion de E , si $\mathcal{O} = [0 : 1 : 0]$ et si la tangente à E en $\mathcal{O}$ est $Z = 0$, alors E est de la forme :

$$Y^2Z + a_1YXZ + a_3YZ^2 - (X^3 + a_2X^2Z + a_4XZ^2 + a_6Z^3) = 0$$

Démonstration. La forme générale du polynôme qui définit une courbe elliptique est :

$$F(X, Y, Z) = aX^3 + bY^3 + cZ^3 + dX^2Y + eX^2Z + fY^2X + gY^2Z + hZ^2X + iZ^2Y + jXYZ$$

Montrons que certains termes s'annulent :

- $F([0 : 1 : 0]) = 0$ donc $b = 0$.
- La tangente à E en $[0 : 1 : 0]$ est $Z = 0$, donc $\frac{\partial F}{\partial X}([0 : 1 : 0]) = f = 0$ et $\frac{\partial F}{\partial Z}([0 : 1 : 0]) = g \neq 0$
- L'intersection de la tangente $Z = 0$ en $\mathcal{O}$ avec la courbe est donnée par l'équation $aX^3 + dX^2Y = 0$, pour avoir ensuite $\mathcal{O}$ point d'inflexion, il faut que ce point soit racine triple de $F(X : 1 : 0) = aX^3 + dX^2$, soit $d = 0$.
- Supposons $a = 0$, on se place alors dans le plan $Z = 0$. Donc :

$$\frac{\partial F}{\partial X} = 0 \quad \frac{\partial F}{\partial Y} = 0 \quad \frac{\partial F}{\partial Z} = eX^2 + jXY + gY^2$$

Ce polynôme de degré 2 peut donc s'annuler. Quitte à perdre en généralité, on suppose donc $a \neq 0$ et la courbe reste elliptique.

On choisit alors un représentant de F ayant un coefficient 1 devant X^3 (possible car $a \neq 0$). Ainsi, $F(X, Y, Z) = X^3 + \alpha Z^3 + \beta X^2Z + \gamma Y^2Z + \delta Z^2X + \varepsilon Z^2Y + \zeta XYZ$; $\gamma \neq 0$.

On pose ensuite le changement de variables $Z' = -\frac{Z}{\gamma}$, on obtient F sous forme de Weierstrass. $\square$

3) Forme de Weierstrass réduite

Théorème 9 (Mise sous forme réduite de Weierstrass)

Si $\text{Car}(K) \neq 2, 3$, on peut mettre une courbe elliptique sous forme de Weierstrass réduite :

$$Y^2Z = X^3 + aXZ^2 + bZ^3 \quad (1)$$

Démonstration. Soit E une courbe elliptique sous forme de Weierstrass, on pose d'abord, pour annuler le terme en XYZ :

$$X' = X, Y' = Y + \frac{a_1}{2}X, Z' = Z$$

Puis pour éliminer les termes en X^2 et Y :

$$X' = X + \frac{a_2}{3}, Y' = Y + \frac{a_3}{2}, Z' = Z$$

On arrive alors à la forme souhaitée, on note que ces changements de variables sont possibles grâce à l'hypothèse sur la caractéristique. $\square$

Corollaire 10 (Forme réduite affine)

En coordonnées non homogènes ($x = \frac{X}{Z}$ et $y = \frac{Y}{Z}$), on peut écrire cette équation :

$$E : y^2 = x^3 + ax + b \quad (2)$$

Ainsi que le point $\mathcal{O} = [0 : 1 : 0]$ qui est le seul point à l'infini.

On remarque que si P et Q sont deux points de E ont même abscisse, alors $Q = \pm P$.

Proposition 11 (Critère de singularité)

Soit E une équation sous forme de Weierstrass, alors E est singulière si et seulement si la quantité

$$\Delta := 4a^3 + 27b^2 \text{ est nulle.}$$

Démonstration. E est une courbe de $\mathbb{P}^2(\mathbb{K})$ donnée par l'équation :

$$F(X, Y, Z) = Y^2Z - X^3 - aXZ^2 - bZ^3$$

D'abord, $\frac{\partial F}{\partial Z}(\mathcal{O}) = 1 \neq 0$.

Passons maintenant en coordonnées affines :

$$E : f(x, y) = y^2 - x^3 - ax - b = 0$$

Si $P = (x_0, y_0)$ est un point singulier, alors $\frac{\partial f}{\partial y}(P) = 2y_0 = 0$, donc $y_0 = 0$ comme $\text{Car}(K) \neq 2$.

$\frac{\partial f}{\partial x}(P) = 3x_0^2 - a = 0$, donc $x_0^2 = \frac{a}{3}$. D'où $y_0^2 = 0 = x_0^3 + ax_0 + b = \frac{2}{3}ax_0 + b$.

On en déduit $x_0^2 = \frac{9b^2}{4a^2} = -\frac{a}{3}$. D'où $\Delta := 4a^3 + 27b^2 = 0$. $\square$

4) Structure de groupe abélien

a. Prémices

Proposition 12 (Intersections avec une droite)

Soient E une courbe elliptique et L une droite définies sur un corps $\mathbb{K}$.

Si E a au moins deux points d'intersection (comptés avec multiplicité) avec la droite L , alors E a exactement trois points d'intersection (comptés avec leur multiplicité) avec la droite L .

b. Approche géométrique

Définition 13 (Opposé)

Si $P = (x, y) \in E$, alors on définit l'opposé de P par $-P := (x, -y)$.

Définition 14 (Loi de groupe)

On définit la loi $*$ dite de la **sécante-tangente** par :

- Si $P, Q \in E$ avec $P \neq Q$, alors $P * Q$ est le troisième point d'intersection de la droite passant par P et Q avec E .
- Si $P \in E$, alors $P * P$ est le troisième point d'intersection de la tangente à E en P .

On définit de plus $P + Q := \mathcal{O} * (P * Q) = R$ où $-R$ est le troisième point d'intersection avec la droite.




Fig. 3. – Calcul de $R = P + Q$ sur $E : y^2 = x^3 - 2x + 3$

c. Approche analytique

Proposition 15

Si P est un point de E , alors $P + \mathcal{O} = \mathcal{O} + P = P$. Cela fait de $\mathcal{O}$ l'élément neutre de E .

Proposition 16

Si $P = (x_1, y_1)$ et $Q = (x_2, y_2)$ sont deux points de E différents de $\mathcal{O}$, alors on définit $P + Q$ comme :

- Si $P = -Q$, alors $P + Q = P + (-P) = \mathcal{O}$
- Sinon, on pose $P + Q = (x_3, y_3)$ où $x_3 = \lambda^2 - x_1 - x_2$ et $y_3 = \lambda(x_1 - x_3) - y_1$, avec
$$\lambda = \begin{cases} \frac{3x_1^2 + a}{2y_1} & \text{si } P = Q \\ \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} & \text{si } P \neq Q \end{cases}$$

Proposition 17

La loi $+$ est associative et commutative.

Théorème 18

$(E, +)$ a une structure de groupe abélien, avec $\mathcal{O}$ le neutre du groupe.

5) Théorème de Hasse

Théorème 19 (Théorème de Hasse)

Si p est un nombre premier et $E(\mathbb{F}_p)$ une courbe elliptique, alors le cardinal N de $E(\mathbb{F}_p)$ vérifie

$$|N - (p + 1)| \leq 2\sqrt{p}$$

On notera que Deuring a prouvé qu'il existait pour chaque valeur de cet intervalle une paire (a, b) où ce cardinal.

II - La méthode de factorisation de Lenstra

1) Lissité

Définition 20 (Lissité)

Si n est un entier et $n = \prod_{i=1}^m p_i^{\alpha_i}$ sa décomposition en facteurs premiers, on dit que n est **B -lisse** si pour tout $i \in \llbracket 1; m \rrbracket$, $p_i \leq B$.

On dit de même que n est **B -superlisse** lorsque pour tout $i \in \llbracket 1; m \rrbracket$, $p_i^{\alpha_i} \leq B$.

2) Algorithme de factorisation de Lenstra

Il s'agit d'une variante de l'algorithme $p - 1$ de Pollard exploitant les propriétés du corps fini $\mathbb{F}_p$.

Algorithme 1 (Algorithme de Lenstra)

Soient n un entier, et B une borne de lissité. On applique l'algorithme suivant pour trouver un facteur premier p de n à partir de courbes elliptiques $E_{a,b}$ de la forme :

$$E_{a,b} : y^2 = x^3 + ax + b \cup \mathcal{O}$$

- On vérifie que n n'est divisible ni par 2 ni par 3 (on a alors trouvé un diviseur premier de n), pour s'assurer que $\mathbb{F}_p$ sera de caractéristique différente de 2 ou 3, et que $E_{a,b}(\mathbb{F}_p)$ sera donc bien définie.
- On trouve tous les nombres premiers $p_1, \dots, p_k \leq B$.
- On choisit une courbe elliptique $E_{a,b}$ modulo n et un point $P \neq \mathcal{O}$ au hasard sur cette courbe.
- On calcule g le PGCD de $\Delta = 4a^3 + 27b^2$ et n .
- Si $g = n$, on change de courbe et de point.
- Sinon si $g > 1$, c'est un facteur non trivial de n que l'on renvoie.
- Sinon, on calcule pour chacun des p_i $e_i := \left\lfloor \frac{\log B}{\log p_i} \right\rfloor$ et $P \leftarrow p_i^{e_i} P$. Si ce calcul échoue, c'est que l'une des inversions nécessaires aux additions a échoué : on a trouvé un facteur.
- Si aucune exception n'est levée lors de ces calculs, on change de courbe et de point ou on abandonne la factorisation.

Il peut être compliqué de trouver un point de manière aléatoire sur une courbe déjà choisie, on tire donc aléatoirement les coordonnées de P et on calcule ensuite b pour que P soit un point de $E_{a,b}$.

Théorème 21 (Choix optimal de B)

Soit n un entier avec un plus petit facteur premier p . Soit B la borne optimale pour trouver p à l'aide de l'algorithme de Lenstra.

On suppose qu'une courbe elliptique modulo p aléatoire de la forme $E_{a,b}$ où $4a^3 + 27b^2 \not\equiv 0 \pmod{p}$ a un cardinal B -lisse avec probabilité u^{-u} où $u := \frac{\ln p}{\ln B}$.

Si $L(x) := \exp(\sqrt{\ln x \cdot \ln \ln x})$, alors $B = L(p)^{\sqrt{2}}$.

De plus, le nombre total d'additions de points à effectuer pour trouver p est $L(p)^{\sqrt{2}}$, que l'on peut majorer pour tout facteur premier par $L(n)$.

Dans la pratique, les valeurs de B sont tabulées.

III - Implémentation et résultats

1) Implémentation

J'ai choisi pour ce TIPE d'utiliser le langage C++ avec la librairie **GMP** afin de manipuler des entiers de taille non bornée, et ce afin de ne pas être limité par la taille initiale de 64 bits maximum.

J'ai ensuite opté pour les types suivants lors mon implémentation :

```
1 struct ellipticCurve {
2     mpz_class a;
3     mpz_class b;
4     mpz_class p;
5 }

1 struct ellipticPoint {
2     mpz_class x;
3     mpz_class y;
4     bool infty;
5     ellipticCurve *curve;
6 }
```




Fig. 4. – Comparaison des algorithmes naïfs et de Lenstra pour des nombres tirés aléatoirement

Remarque 22

L'algorithme naïf ne rendait pas en moins d'une heure pour plus de 30 chiffres.

D'autres tests ont été réalisés avec l'algorithme de Lenstra uniquement, en voici un :

```
1 n = 70990747356501633610903340638
2 49287869508897030027526772787
3
4 22:03:08 - Essai pour B = 11000
5 22:03:08 - Facteur: 219467308483
6
7 22:03:08 - Essai pour B = 50000
8
9 22:03:11 - Essai pour B = 250000
10
11 22:03:28 - Essai pour B = 1000000
12
13 22:06:19 - Essai pour B = 3000000
14
15 22:31:23 - Essai pour B = 11000000
16 22:32:16 - Facteur:
17 878948692609348221551
18 22:32:16 - Facteur:
19 36801742833925363771266239
20
21 =====
22 Temps d'exécution : 29:07.85 s
23 Mémoire : 18180 kb
```

Remarque 23

Le temps de calcul est plus élevé à cause de la taille des facteurs, pas de celle du produit directement.

IV - Annexes

1) Code

a. utils.hpp

```

1  #pragma once
2
3  #include <stdint>
4  #include <gmpxx.h>
5
6  void hour(void);
7
8  void printFactor(mpz_class &p);
9  void printB(uint64_t B);

```

C++

b. utils.cpp

```

1  #include "utils.hpp"
2  #include <iomanip>
3  #include <iostream>
4
5  void hour() {
6      // Obtenir le temps actuel
7      std::time_t now = time(nullptr);
8
9      // Convertir en heure locale
10     std::tm *localTime = std::localtime(&now);
11
12     std::cout << std::setfill('0') << std::setw(2) << localTime->tm_hour << ":"
13               << std::setfill('0') << std::setw(2) << localTime->tm_min << ":"
14               << std::setfill('0') << std::setw(2) << localTime->tm_sec << " - ";
15 }
16
17 void printFactor(mpz_class &p) {
18     hour();
19     std::cout << "\033[1;32mFacteur: " << p << "\033[1;0m\n";
20 }
21
22 void printB(uint64_t B) {
23     hour();
24     std::cout << "\033[1;34mEssai pour B = " << B << "\033[1;0m\n";
25 }

```

C++

c. crible.cpp

```

1  #include <cmath>
2  #include <stdint>
3
4  uint64_t *primeArray(const uint64_t n, uint64_t *c) {
5      if (n < 2) {
6          *c = 0;
7          return nullptr;

```

C++

```
8     }
9
10    *c = 1;
11
12    uint64_t p = (n + 1) / 2 - 1; // Nombre d'impair entre 3 et n
13    bool *crible = new bool[p];
14
15    uint64_t fin = ((int)sqrt(n) - 3) / 2 + 1;
16
17    for (uint64_t i = 0; i < p; i++) {
18        crible[i] = true;
19    }
20
21    for (uint64_t i = 0; i < fin; i++) {
22        if (crible[i]) {
23            *c += 1;
24            uint64_t pas = 2 * i + 3;
25            uint64_t debut = (pas * pas - 3) / 2;
26
27            for (uint64_t j = debut; j < p; j += pas) {
28                crible[j] = false;
29            }
30        }
31    }
32
33    // Ajouter les termes après sqrt(n)
34    for (uint64_t i = fin; i < p; i++) {
35        if (crible[i]) {
36            *c += 1;
37        }
38    }
39
40    uint64_t *premiers = new uint64_t[*c];
41
42    premiers[0] = 2;
43    uint64_t j = 1;
44
45    for (uint64_t i = 0; i < p; i++) {
46        if (crible[i]) {
47            premiers[j++] = 2 * i + 3;
48        }
49    }
50
51    delete[] crible;
52    return premiers;
53 }
```

d. ellipticCurve.hpp

```
1  #pragma once
```



```

2
3  #include <gmpxx.h>
4  #include <iostream>
5  #include <ostream>
6
7  struct ellipticCurve {
8      mpz_class a;
9      mpz_class b;
10     mpz_class p;
11
12     ellipticCurve(const mpz_class &p, const std::pair<mpz_class, mpz_class> &P);
13
14     void fixCoeffs(const std::pair<mpz_class, mpz_class> &P);
15     mpz_class getDiscriminant();
16
17     friend std::ostream &operator<<(std::ostream &os, ellipticCurve &E);
18 };

```

e. ellipticCurve.cpp

```

1  #include "ellipticCurve.hpp" C++
2
3  ellipticCurve::ellipticCurve(const mpz_class &p,
4                               const std::pair<mpz_class, mpz_class> &P) {
5      this->a = rand() % p;
6      this->p = p;
7      fixCoeffs(P);
8  }
9
10 void ellipticCurve::fixCoeffs(const std::pair<mpz_class, mpz_class> &P) {
11     mpz_class x = P.first;
12     mpz_class y = P.second;
13     this->b = ((y * y) - (x * x * x) - (this->a * x)) % this->p;
14 }
15
16 mpz_class ellipticCurve::getDiscriminant() {
17     return (4 * (this->a * this->a * this->a) + 27 * (this->b * this->b)) %
18           this->p;
19 }
20
21 std::ostream &operator<<(std::ostream &os, ellipticCurve &E) {
22     os << "Paramètres de la courbe :\n- a = " << E.a << "\n- b = " << E.b
23       << "\n- p = " << E.p << "\n";
24     return os;
25 }

```

f. ellipticPoint.hpp

```

1  #pragma once C++
2
3  #include "ellipticCurve.hpp"

```



```

4  #include "gmpxx.h"
5  #include <ostream>
6
7  struct facteurTrouve : std::exception {
8      mpz_class facteur;
9      facteurTrouve(mpz_class facteur) : facteur(facteur) {};
10     const char *what() { return "Facteur trouvé par Lenstra"; }
11 };
12
13 struct ellipticPoint {
14     // Membres
15     mpz_class x;
16     mpz_class y;
17     bool infty;
18     ellipticCurve *curve;
19
20     // Constructeurs
21     ellipticPoint(const mpz_class &p);
22     ellipticPoint(bool infty, ellipticCurve &E);
23     ellipticPoint(const mpz_class &x, const mpz_class &y, ellipticCurve &E);
24
25     // Assignations :
26     ellipticPoint(const ellipticPoint &);
27     ellipticPoint &operator=(const ellipticPoint &);
28
29     // Egalite
30     bool operator==(const ellipticPoint &P) const;
31     bool operator!=(const ellipticPoint &P) const;
32
33     // Calculs
34     friend ellipticPoint operator+(const ellipticPoint &P1,
35                                   const ellipticPoint &P2);
36     friend ellipticPoint operator*(int k, const ellipticPoint &P);
37     friend ellipticPoint operator*(mpz_class k, const ellipticPoint &P);
38
39     // Utilitaire
40     void randomPointAndCurve(gmp_randclass &rng);
41
42     // Affichage
43     friend std::ostream &operator<<(std::ostream &os, ellipticPoint P);
44 };

```

g. ellipticPoint.cpp

```

1  #include "ellipticPoint.hpp"
2  #include "ellipticCurve.hpp"
3
4  // Constructeurs
5  ellipticPoint::ellipticPoint(const mpz_class &p) {
6      this->x = rand() % p;

```



```

7      this->y = rand() % p;
8      this->infty = false;
9  };
10
11  ellipticPoint::ellipticPoint(bool infty, ellipticCurve &E) {
12      this->x = 0;
13      this->y = 0;
14      this->infty = infty;
15      this->curve = &E;
16  }
17
18  ellipticPoint::ellipticPoint(const mpz_class &x, const mpz_class &y,
19                              ellipticCurve &E) {
20      this->x = x;
21      this->y = y;
22      this->infty = false;
23      this->curve = &E;
24  }
25
26  // Assignations : Ajouter += etc ????? => Remplacer + ?????
27  ellipticPoint::ellipticPoint(const ellipticPoint &) = default;
28  ellipticPoint &ellipticPoint::operator=(const ellipticPoint &) = default;
29
30  // Egalite
31  bool ellipticPoint::operator==(const ellipticPoint &P) const {
32      return (infty && P.infty) || (x == P.x && y == P.y);
33  };
34  bool ellipticPoint::operator!=(const ellipticPoint &P) const {
35      return !(*this == P);
36  }
37
38  // Calculs
39  ellipticPoint operator+(const ellipticPoint &P1, const ellipticPoint &P2) {
40      if (P1.curve != P2.curve)
41          throw std::runtime_error("Courbes différentes");
42
43      // Cas d'un point à l'infini
44      if (P1.infty)
45          return P2;
46      if (P2.infty)
47          return P1;
48
49      if ((P1.x == P2.x) && ((P1.y + P2.y) % P1.curve->p == 0)) // Points opposés
50          return ellipticPoint(true, *P1.curve);
51      else { // Supprimer duplicatas de code ici !!!!!
52          mpz_class s;
53          bool result;
54          mpz_class pgcd = 1;
55          if (P1 == P2) { // Un seul point

```

```

56     mpz_class num =
57         3 * P1.x * P1.x + P1.curve->a; // Modulo sur ces deux lignes ?????
58     mpz_class denom = 2 * P1.y;
59
60     mpz_class inv;
61     result = mpz_invert(
62         inv.get_mpz_t(), denom.get_mpz_t(),
63         P1.curve->p.get_mpz_t()); // si result = 0, pas inversible !!!!
64     if (!result)
65         mpz_gcd(pgcd.get_mpz_t(), denom.get_mpz_t(), P1.curve->p.get_mpz_t());
66     else
67         s = (num * inv) % P1.curve->p;
68 } else { // Deux points n'ayant pas même abscisse
69     mpz_class num = P2.y - P1.y;
70     mpz_class denom = P2.x - P1.x;
71
72     mpz_class inv;
73     result = mpz_invert(inv.get_mpz_t(), denom.get_mpz_t(),
74         P1.curve->p.get_mpz_t()); // Même remarque !!!!
75     if (!result)
76         mpz_gcd(pgcd.get_mpz_t(), denom.get_mpz_t(), P1.curve->p.get_mpz_t());
77     else
78         s = (num * inv) % P1.curve->p;
79 }
80
81 if (1 < pgcd && P1.curve->p > pgcd) {
82     throw facteurTrouve(pgcd);
83 } else {
84     // Changer de courbe !!!!
85 }
86
87 mpz_class x = (s * s - P1.x - P2.x) % P1.curve->p;
88 mpz_class y = (s * (P1.x - x) - P1.y) % P1.curve->p;
89 if (x < 0)
90     x += P1.curve->p;
91 if (y < 0)
92     y += P1.curve->p;
93 return ellipticPoint(x, y, *P1.curve);
94 }
95 };
96
97 ellipticPoint operator*(int k, const ellipticPoint &P) {
98     ellipticPoint Q = P;
99     ellipticPoint R = ellipticPoint(true, *P.curve);
100     while (k > 0) {
101         if (k & 1) { // k is odd
102             R = R + Q;
103         }
104         Q = Q + Q;

```

```

105     k >>= 1;
106 }
107 return R;
108 }
109
110 ellipticPoint operator*(mpz_class k, const ellipticPoint &P) {
111     ellipticPoint Q = P;
112     ellipticPoint R = ellipticPoint(true, *P.curve);
113     while (k > 0) {
114         if (mpz_tstbit(k.get_mpz_t(), 0)) { // k is odd
115             R = R + Q;
116         }
117         Q = Q + Q;
118         k >>= 1;
119     }
120     return R;
121 }
122
123 // Utilitaire
124 void ellipticPoint::randomPointAndCurve(gmp_randclass &rng) {
125     ellipticCurve *curve = this->curve;
126
127     this->x = rng.get_z_range(curve->p);
128     this->y = rng.get_z_range(curve->p);
129     curve->a = rng.get_z_range(curve->p);
130
131     curve->fixCoeffs(std::make_pair(this->x, this->y));
132 }
133
134 // Affichage
135 std::ostream &operator<<(std::ostream &os, ellipticPoint P) {
136     if (P.infty)
137         os << "Point à l'infini";
138     else
139         os << "(" << P.x << ", " << P.y << ")";
140     return os;
141 }

```

h. factor.hpp

```

1  #pragma once
2
3  #include <cstdint>
4  #include <gmpxx.h>
5
6  struct Param {
7      uint64_t maxChiffres;
8      uint64_t B;
9      uint64_t nbCourbesMax;
10 };

```



```

11
12 void trouverFacteur(const mpz_class &p, Param param, uint64_t *premiers,
13                     uint64_t c, mpz_class seed);
14
15 void factoriser(mpz_class &p, mpz_class *rngs, int NB_THREADS);

```

i. factor.cpp

```

1  #include "factor.hpp" C++
2  #include "ellipticPoint.hpp"
3  #include "utils.hpp"
4
5  #include <cmath>
6  #include <cstdint>
7  #include <gmpxx.h>
8  #include <mutex>
9  #include <queue>
10 #include <thread>
11 #include <vector>
12
13 extern uint64_t *primeArray(const uint64_t n, uint64_t *c);
14
15 const std::vector<Param> PARAMETRES_OPTIMALES = {
16     {20, 11000, 74},      {25, 50000, 221},      {30, 250000, 453},
17     {35, 1000000, 984},   {40, 3000000, 2541},   {45, 11000000, 4949},
18     {50, 43000000, 8266}, {55, 110000000, 20158}, {60, 260000000, 47173},
19     {65, 850000000, 77666}};
20
21 mpz_class facteur = 1;
22 uint64_t nbCourbes = 0;
23 std::mutex verrou;
24
25 void setFacteur(mpz_class &p) {
26     verrou.lock();
27     facteur = p;
28     verrou.unlock();
29 }
30
31 void trouverFacteur(const mpz_class &p, Param param, uint64_t *premiers,
32                     uint64_t c, mpz_class seed) {
33     gmp_randclass rng(gmp_randinit_default);
34     rng.seed(seed ^ time(NULL));
35
36     uint64_t B = param.B;
37     uint64_t nbCourbesMax = param.nbCourbesMax;
38
39     mpz_class delta, pgcd;
40
41     ellipticPoint P(p);
42     ellipticCurve E(p, std::make_pair(P.x, P.y));

```

```

43     P.curve = &E;
44
45     bool ok = true;
46
47     while (ok) {
48         delta = E.getDiscriminant();
49         mpz_gcd(pgcd.get_mpz_t(), delta.get_mpz_t(), E.p.get_mpz_t());
50
51         while (pgcd != 1) {
52             if (pgcd < p)
53                 setFacteur(pgcd);
54             P.randomPointAndCurve(rng);
55             delta = E.getDiscriminant();
56             mpz_gcd(pgcd.get_mpz_t(), delta.get_mpz_t(), E.p.get_mpz_t());
57         }
58
59         try {
60             for (uint64_t i = 0; i < c && premiers[i] <= B; i++) {
61                 mpz_class e = log(B) / log(premiers[i]);
62                 mpz_class result;
63                 mpz_class premier = premiers[i];
64                 mpz_powm(result.get_mpz_t(), premier.get_mpz_t(), e.get_mpz_t(),
65                         p.get_mpz_t());
66
67                 P = result * P;
68             }
69         } catch (const facteurTrouve &error) {
70             mpz_gcd(pgcd.get_mpz_t(), error.facteur.get_mpz_t(), E.p.get_mpz_t());
71
72             if (pgcd > 1 && pgcd < p)
73                 setFacteur(pgcd);
74         }
75
76         verrou.lock();
77         nbCourbes++;
78         ok = nbCourbes < nbCourbesMax && facteur == 1;
79         verrou.unlock();
80     }
81 }
82
83 void factoriser(mpz_class &p, mpz_class *rngs, int NB_THREADS) {
84     // Affichage initial
85     hour();
86     std::cout << "\033[1;32mÀ factoriser: " << p << "\033[0m\n\n";
87
88     // Threads
89     std::thread *threads = new std::thread[NB_THREADS];
90
91     // Initialisation des paramètres

```

```
92 Param param = PARAMETRES_OPTIMAUX.front();
93 uint64_t currentParametre = 0;
94
95 // Crible initial
96 uint64_t c;
97 uint64_t *primes = primeArray(param.B, &c);
98 printB(param.B);
99
100 mpz_class n = 0;
101 while (p % 2 == 0) {
102     n = 2;
103     printFactor(n);
104     p /= 2;
105 }
106 while (p % 3 == 0) {
107     n = 3;
108     printFactor(n);
109     p /= 3;
110 }
111
112 // File à factoriser
113 std::queue<mpz_class> remaining;
114 remaining.push(p);
115
116 while (!remaining.empty()) {
117     mpz_class p = remaining.front();
118     if (mpz_probab_prime_p(p.get_mpz_t(), 20)) {
119         remaining.pop();
120         printFactor(p);
121     } else {
122         for (int i = 0; i < NB_THREADS; i++) {
123             threads[i] = std::thread(trouverFacteur, p, param, primes, c, rngs[i]);
124         }
125         for (int i = 0; i < NB_THREADS; i++) {
126             threads[i].join();
127         }
128
129         if (facteur == 1) {
130             if (currentParametre < PARAMETRES_OPTIMAUX.size()) {
131                 currentParametre++;
132                 param = PARAMETRES_OPTIMAUX[currentParametre];
133                 primes = primeArray(param.B, &c);
134             }
135
136             std::cout << "\n";
137             printB(param.B);
138         } else {
139             remaining.pop();
140             remaining.push(facteur);
```

```
141     remaining.push(p / facteur);
142     // param = choixParametres(p);
143 }
144
145     facteur = 1;
146 }
147 }
148
149     delete[] primes;
150 }
```