



Jobs

Generated by Talend Cloud Data
Integration

Nom du projet	ERP	Date de génération	3 mai 2021 01:21:17
AUTHOR	TALEND, USER DEV	Talend Cloud VERSION	7.3.1.20200219_1130

Résumé

[Description du projet](#)

[Description](#)

[Prévisualiser l'image](#)

[Paramètres](#)

[Liste des contextes](#)

[Liste des composants](#)

[Description des composants](#)

Description du projet

Propriétés	Valeurs
Nom	ERP
Langue	java

Description	
-------------	--

Description

Propriétés	Valeurs
Nom	J_WMS_RET_ERP_001_SEQ
Auteur	TALEND, USER DEV
Version	0.1
Objectif	
Statut	
Description	
Création	10 juil. 2019 00:32:40
Modification	3 mai 2021 01:05:27

[Prévisualiser l'image](#)

Utiliser les logs (tLogCatcher)	true
Utiliser les volumes (tFlowMeterCatcher)	true
Dans la console	true
Dans des fichiers	false
Dans la base de données	false
Capturer les statistiques des composants	true
Capturer les erreurs de l'exécutable	true
Capturer les erreurs de l'utilisateur	true
Capturer les alertes à l'utilisateur	true

Liste des contextes

ContexteDefault

Nom	Invite	Need Prompt?	Type	Valeur
DB_PK_TALEND_PORT	DB_PK_TALEND_PORT?	false	id_Integer	3306
DB_PK_TALEND_HOST	DB_PK_TALEND_HOST?	false	id_String	localhost
DB_PK_TALEND_LOGIN	DB_PK_TALEND_LOGIN?	false	id_String	pk_talenc
DB_PK_TALEND_PASSWORD	DB_PK_TALEND_PASSWORD?	false	id_Password	*****

DB_PK_TALEND_DATABASE	DB_PK_TALEND_DATABASE?	false	id_String	pk_talenc
DB_PK_TALEND_ADD_PARAM	DB_PK_TALEND_ADD_PARAM?	false	id_String	serverTin
FILE_ERP_STOCK	FILE_ERP_STOCK?	false	id_String	INV_PK
FILE_ERP_PRICE	FILE_ERP_PRICE?	false	id_String	PLI_PK
FILE_ERP_ARTICLE	FILE_ERP_ARTICLE?	false	id_String	ITM_PK
FTP_ERP_DIR_OUT	FTP_ERP_DIR_OUT?	false	id_String	/DEVELC
FTP_ERP_DIR_IN	FTP_ERP_DIR_IN?	false	id_String	/DEVELC
STATUT_WAIT_SYNC	STATUT_WAIT_SYNC?	false	id_String	PUBLIER
STATUT_NEW	STATUT_NEW?	false	id_String	NOUVEA
STATUT_ERR	STATUT_ERR?	false	id_String	ERREUR
STATUT_SYNC	STATUT_SYNC?	false	id_String	PUBLIER
DIR_INPUT	DIR_INPUT?	false	id_String	INPUT/
DIR_ARCHIVE	DIR_ARCHIVE?	false	id_String	ARCHIVE
DIR_OUTPUT	DIR_OUTPUT?	false	id_String	OUTPUT
DIR_LOG	DIR_LOG?	false	id_String	LOG/
DB_TECH_PORT	DB_TECH_PORT?	false	id_Integer	3306
DB_TECH_LOGIN	DB_TECH_LOGIN?	false	id_String	pk_tech

DB_TECH_PASSWORD	DB_TECH_PASSWORD?	false	id_Password	*****
DB_TECH_HOST	DB_TECH_HOST?	false	id_String	localhost
DB_TECH_DATABASE	DB_TECH_DATABASE?	false	id_String	pk_tech
DB_TECH_ADD_PARAM	DB_TECH_ADD_PARAM?	false	id_String	serverTin
DIR_REPORT	DIR_REPORT?	false	id_String	REPORT
DIR_REJECT	DIR_REJECT?	false	id_String	REJECT\
DIR_ERROR	DIR_ERROR?	false	id_String	ERROR\
DIR_TMP	DIR_TMP?	false	id_String	TMP/
FTP_LOGIN	FTP_LOGIN?	false	id_String	PKCATE:
FTP_HOST	FTP_HOST?	false	id_String	62.23.16%
FTP_PASSWD	FTP_PASSWD?	false	id_Password	*****
FTP_PORT	FTP_PORT?	false	id_Integer	22
PK_PIM_CATERORIE_PRODUIT	PK_PIM_CATERORIE_PRODUIT?	false	id_String	c7c5c85e
PK_PIM_PRIX	PK_PIM_PRIX?	false	id_String	c28a1ac4
PK_PIM_PRODUIT	PK_PIM_PRODUIT?	false	id_String	c387070e
PK_ASSIGNNE	PK_ASSIGNNE?	false	id_String	userdata
FTP_PIVOT_DIR_OUT	FTP_PIVOT_DIR_OUT?	false	id_String	/DEVELC

FTP_PIVOT_DIR_IN	FTP_PIVOT_DIR_IN?	false	id_String	/DEVELC
CODE	CODE?	false	id_String	PK
SUFFIX_FILE	SUFFIX_FILE?	false	id_String	PK_
WORKSPACE	WORKSPACE?	false	id_String	C:/WORK
BRAND	BRAND?	false	id_String	PAULE_
PROJECT	PROJECT?	false	id_String	ERP
FLOW	FLOW?	false	id_String	WMS_RE

ContexteDeveloppement

Nom	Invite	Need Prompt?	Type	Valeur
DB_PK_TALEND_PORT	DB_PK_TALEND_PORT?	false	id_Integer	3306
DB_PK_TALEND_HOST	DB_PK_TALEND_HOST?	false	id_String	localhost
DB_PK_TALEND_LOGIN	DB_PK_TALEND_LOGIN?	false	id_String	pk_talenc
DB_PK_TALEND_PASSWORD	DB_PK_TALEND_PASSWORD?	false	id_Password	*****
DB_PK_TALEND_DATABASE	DB_PK_TALEND_DATABASE?	false	id_String	pk_talenc
DB_PK_TALEND_ADD_PARAM	DB_PK_TALEND_ADD_PARAM?	false	id_String	serverTin
FTP_ERP_DIR_OUT	FTP_ERP_DIR_OUT?	false	id_String	/DEVELC

FTP_ERP_DIR_IN	FTP_ERP_DIR_IN?	false	id_String	/DEVELC
FILE_ERP_STOCK	FILE_ERP_STOCK?	false	id_String	INV_PK
FILE_ERP_PRICE	FILE_ERP_PRICE?	false	id_String	PLI_PK
FILE_ERP_ARTICLE	FILE_ERP_ARTICLE?	false	id_String	ITM_PK
STATUT_WAIT_SYNC	STATUT_WAIT_SYNC?	false	id_String	EN COUI
STATUT_NEW	STATUT_NEW?	false	id_String	NOUVEA
STATUT_ERR	STATUT_ERR?	false	id_String	ERREUR
STATUT_SYNC	STATUT_SYNC?	false	id_String	PUBLICA
DIR_INPUT	DIR_INPUT?	false	id_String	INPUT\
DIR_ARCHIVE	DIR_ARCHIVE?	false	id_String	ARCHIVE
DIR_OUTPUT	DIR_OUTPUT?	false	id_String	OUTPUT
DIR_LOG	DIR_LOG?	false	id_String	LOG\
DB_TECH_PORT	DB_TECH_PORT?	false	id_Integer	3306
DB_TECH_LOGIN	DB_TECH_LOGIN?	false	id_String	pk_tech
DB_TECH_PASSWORD	DB_TECH_PASSWORD?	false	id_Password	*****
DB_TECH_HOST	DB_TECH_HOST?	false	id_String	localhost
DB_TECH_DATABASE	DB_TECH_DATABASE?	false	id_String	pk_tech

DB_TECH_ADD_PARAM	DB_TECH_ADD_PARAM?	false	id_String	serverTin
DIR_REPORT	DIR_REPORT?	false	id_String	REPORT
DIR_REJECT	DIR_REJECT?	false	id_String	REJECT\
DIR_ERROR	DIR_ERROR?	false	id_String	ERROR\
DIR_TMP	DIR_TMP?	false	id_String	TMP\
FTP_LOGIN	FTP_LOGIN?	false	id_String	PKCATE:
FTP_HOST	FTP_HOST?	false	id_String	62.23.16
FTP_PASSWD	FTP_PASSWD?	false	id_Password	*****
FTP_PORT	FTP_PORT?	false	id_Integer	22
PK_PIM_CATERORIE_PRODUIT	PK_PIM_CATERORIE_PRODUIT?	false	id_String	c7c5c85e
PK_PIM_PRIX	PK_PIM_PRIX?	false	id_String	c28a1ac4
PK_PIM_PRODUIT	PK_PIM_PRODUIT?	false	id_String	c387070e
PK_ASSIGNE	PK_ASSIGNE?	false	id_String	userdata
FTP_PIVOT_DIR_OUT	FTP_PIVOT_DIR_OUT?	false	id_String	/DEVELC
FTP_PIVOT_DIR_IN	FTP_PIVOT_DIR_IN?	false	id_String	/DEVELC
CODE	CODE?	false	id_String	PK
SUFFIX_FILE	SUFFIX_FILE?	false	id_String	

WORKSPACE	WORKSPACE?	false	id_String	D:/WORK
BRAND	BRAND?	false	id_String	PAULE_1
PROJECT	PROJECT?	false	id_String	ERP
FLOW	FLOW?	false	id_String	WMS_RE

ContexteProduction

Nom	Invite	Need Prompt?	Type	Valeur
DB_PK_TALEND_PORT	DB_PK_TALEND_PORT?	false	id_Integer	3306
DB_PK_TALEND_HOST	DB_PK_TALEND_HOST?	false	id_String	localhost
DB_PK_TALEND_LOGIN	DB_PK_TALEND_LOGIN?	false	id_String	pk_talenc
DB_PK_TALEND_PASSWORD	DB_PK_TALEND_PASSWORD?	false	id_Password	*****
DB_PK_TALEND_DATABASE	DB_PK_TALEND_DATABASE?	false	id_String	pk_talenc
DB_PK_TALEND_ADD_PARAM	DB_PK_TALEND_ADD_PARAM?	false	id_String	serverTin
FTP_ERP_DIR_OUT	FTP_ERP_DIR_OUT?	false	id_String	/ERP/out
FTP_ERP_DIR_IN	FTP_ERP_DIR_IN?	false	id_String	/ERP/in
FILE_ERP_STOCK	FILE_ERP_STOCK?	false	id_String	INV_PK
FILE_ERP_PRICE	FILE_ERP_PRICE?	false	id_String	PLI_PK

FILE_ERP_ARTICLE	FILE_ERP_ARTICLE?	false	id_String	ITM_PK
STATUT_WAIT_SYNC	STATUT_WAIT_SYNC?	false	id_String	EN COUI
STATUT_NEW	STATUT_NEW?	false	id_String	NOUVEA
STATUT_ERR	STATUT_ERR?	false	id_String	ERREUR
STATUT_SYNC	STATUT_SYNC?	false	id_String	PUBLICA
DIR_INPUT	DIR_INPUT?	false	id_String	INPUT\
DIR_ARCHIVE	DIR_ARCHIVE?	false	id_String	ARCHIVE
DIR_OUTPUT	DIR_OUTPUT?	false	id_String	OUTPUT
DIR_LOG	DIR_LOG?	false	id_String	LOG\
DB_TECH_PORT	DB_TECH_PORT?	false	id_Integer	3306
DB_TECH_LOGIN	DB_TECH_LOGIN?	false	id_String	pk_tech
DB_TECH_PASSWORD	DB_TECH_PASSWORD?	false	id_Password	*****
DB_TECH_HOST	DB_TECH_HOST?	false	id_String	localhost
DB_TECH_DATABASE	DB_TECH_DATABASE?	false	id_String	pk_tech
DB_TECH_ADD_PARAM	DB_TECH_ADD_PARAM?	false	id_String	serverTin
DIR_REPORT	DIR_REPORT?	false	id_String	REPORT
DIR_REJECT	DIR_REJECT?	false	id_String	REJECT\

DIR_ERROR	DIR_ERROR?	false	id_String	ERROR\
DIR_TMP	DIR_TMP?	false	id_String	TMP\
FTP_LOGIN	FTP_LOGIN?	false	id_String	PKCAPR
FTP_HOST	FTP_HOST?	false	id_String	62.23.163
FTP_PASSWD	FTP_PASSWD?	false	id_Password	*****
FTP_PORT	FTP_PORT?	false	id_Integer	22
PK_PIM_CATERORIE_PRODUIT	PK_PIM_CATERORIE_PRODUIT?	false	id_String	c7c5c85e
PK_PIM_PRIX	PK_PIM_PRIX?	false	id_String	c28a1ac4
PK_PIM_PRODUIT	PK_PIM_PRODUIT?	false	id_String	c387070e
PK_ASSIGNNE	PK_ASSIGNNE?	false	id_String	userdata
FTP_PIVOT_DIR_OUT	FTP_PIVOT_DIR_OUT?	false	id_String	/PIVOT/o
FTP_PIVOT_DIR_IN	FTP_PIVOT_DIR_IN?	false	id_String	/PIVOT/ir
CODE	CODE?	false	id_String	PK
SUFFIX_FILE	SUFFIX_FILE?	false	id_String	
WORKSPACE	WORKSPACE?	false	id_String	F:/WORK
BRAND	BRAND?	false	id_String	PAULE_1
PROJECT	PROJECT?	false	id_String	ERP

FLOW	FLOW?	false	id_String	WMS_RE
------	-------	-------	-----------	--------

ContexteRecette

Nom	Invite	Need Prompt?	Type	Valeur
DB_PK_TALEND_PORT	DB_PK_TALEND_PORT?	false	id_Integer	3306
DB_PK_TALEND_HOST	DB_PK_TALEND_HOST?	false	id_String	localhost
DB_PK_TALEND_LOGIN	DB_PK_TALEND_LOGIN?	false	id_String	pk_talenc
DB_PK_TALEND_PASSWORD	DB_PK_TALEND_PASSWORD?	false	id_Password	*****
DB_PK_TALEND_DATABASE	DB_PK_TALEND_DATABASE?	false	id_String	pk_talenc
DB_PK_TALEND_ADD_PARAM	DB_PK_TALEND_ADD_PARAM?	false	id_String	serverTin
FTP_ERP_DIR_OUT	FTP_ERP_DIR_OUT?	false	id_String	/ERP/out
FTP_ERP_DIR_IN	FTP_ERP_DIR_IN?	false	id_String	/ERP/in
FILE_ERP_STOCK	FILE_ERP_STOCK?	false	id_String	INV_PK
FILE_ERP_PRICE	FILE_ERP_PRICE?	false	id_String	PLI_PK
FILE_ERP_ARTICLE	FILE_ERP_ARTICLE?	false	id_String	ITM_PK
STATUT_WAIT_SYNC	STATUT_WAIT_SYNC?	false	id_String	EN COU
STATUT_NEW	STATUT_NEW?	false	id_String	NOUVEA

STATUT_ERR	STATUT_ERR?	false	id_String	ERREUR
STATUT_SYNC	STATUT_SYNC?	false	id_String	PUBLICA
DIR_INPUT	DIR_INPUT?	false	id_String	INPUT\
DIR_ARCHIVE	DIR_ARCHIVE?	false	id_String	ARCHIVE
DIR_OUTPUT	DIR_OUTPUT?	false	id_String	OUTPUT
DIR_LOG	DIR_LOG?	false	id_String	LOG\
DB_TECH_PORT	DB_TECH_PORT?	false	id_Integer	3306
DB_TECH_LOGIN	DB_TECH_LOGIN?	false	id_String	pk_tech
DB_TECH_PASSWORD	DB_TECH_PASSWORD?	false	id_Password	*****
DB_TECH_HOST	DB_TECH_HOST?	false	id_String	localhost
DB_TECH_DATABASE	DB_TECH_DATABASE?	false	id_String	pk_tech
DB_TECH_ADD_PARAM	DB_TECH_ADD_PARAM?	false	id_String	serverTin
DIR_REPORT	DIR_REPORT?	false	id_String	REPORT
DIR_REJECT	DIR_REJECT?	false	id_String	REJECT\
DIR_ERROR	DIR_ERROR?	false	id_String	ERROR\
DIR_TMP	DIR_TMP?	false	id_String	TMP\
FTP_LOGIN	FTP_LOGIN?	false	id_String	PKCATE:

FTP_HOST	FTP_HOST?	false	id_String	62.23.166
FTP_PASSWD	FTP_PASSWD?	false	id_Password	*****
FTP_PORT	FTP_PORT?	false	id_Integer	22
PK_PIM_CATERORIE_PRODUIT	PK_PIM_CATERORIE_PRODUIT?	false	id_String	c7c5c85e
PK_PIM_PRIX	PK_PIM_PRIX?	false	id_String	c28a1ac4
PK_PIM_PRODUIT	PK_PIM_PRODUIT?	false	id_String	c387070e
PK_ASSIGNNE	PK_ASSIGNNE?	false	id_String	userdata(
FTP_PIVOT_DIR_OUT	FTP_PIVOT_DIR_OUT?	false	id_String	/PIVOT/o
FTP_PIVOT_DIR_IN	FTP_PIVOT_DIR_IN?	false	id_String	/PIVOT/ir
CODE	CODE?	false	id_String	PK
SUFFIX_FILE	SUFFIX_FILE?	false	id_String	
WORKSPACE	WORKSPACE?	false	id_String	F:/WORK
BRAND	BRAND?	false	id_String	PAULE_f
PROJECT	PROJECT?	false	id_String	ERP
FLOW	FLOW?	false	id_String	WMS_RE

ContextePRODUCTION

Nom	Invite	Need Prompt?	Type	Valeur
DB_PK_TALEND_PORT	DB_PK_TALEND_PORT?	false	id_Integer	3306
DB_PK_TALEND_HOST	DB_PK_TALEND_HOST?	false	id_String	localhost
DB_PK_TALEND_LOGIN	DB_PK_TALEND_LOGIN?	false	id_String	pk_talenc
DB_PK_TALEND_PASSWORD	DB_PK_TALEND_PASSWORD?	false	id_Password	*****
DB_PK_TALEND_DATABASE	DB_PK_TALEND_DATABASE?	false	id_String	pk_talenc
DB_PK_TALEND_ADD_PARAM	DB_PK_TALEND_ADD_PARAM?	false	id_String	serverTin
FILE_ERP_STOCK	FILE_ERP_STOCK?	false	id_String	INV_PK
FILE_ERP_PRICE	FILE_ERP_PRICE?	false	id_String	PLI_PK
FILE_ERP_ARTICLE	FILE_ERP_ARTICLE?	false	id_String	ITM_PK
STATUT_WAIT_SYNC	STATUT_WAIT_SYNC?	false	id_String	PUBLIER
STATUT_NEW	STATUT_NEW?	false	id_String	NOUVEA
STATUT_ERR	STATUT_ERR?	false	id_String	ERREUR
STATUT_SYNC	STATUT_SYNC?	false	id_String	PUBLIER
DIR_INPUT	DIR_INPUT?	false	id_String	INPUT/
DIR_ARCHIVE	DIR_ARCHIVE?	false	id_String	ARCHIVE
DIR_OUTPUT	DIR_OUTPUT?	false	id_String	OUTPUT

DIR_LOG	DIR_LOG?	false	id_String	LOG/
FTP_ERP_DIR_IN	FTP_ERP_DIR_IN?	false	id_String	/ERP/inpu
FTP_ERP_DIR_OUT	FTP_ERP_DIR_OUT?	false	id_String	/ERP/outp
DB_TECH_PORT	DB_TECH_PORT?	false	id_Integer	3306
DB_TECH_LOGIN	DB_TECH_LOGIN?	false	id_String	pk_tech
DB_TECH_PASSWORD	DB_TECH_PASSWORD?	false	id_Password	*****
DB_TECH_HOST	DB_TECH_HOST?	false	id_String	localhost
DB_TECH_DATABASE	DB_TECH_DATABASE?	false	id_String	pk_tech
DB_TECH_ADD_PARAM	DB_TECH_ADD_PARAM?	false	id_String	serverTin
DIR_REPORT	DIR_REPORT?	false	id_String	REPORT
DIR_REJECT	DIR_REJECT?	false	id_String	REJECT\
DIR_ERROR	DIR_ERROR?	false	id_String	ERROR\
DIR_TMP	DIR_TMP?	false	id_String	TMP/
FTP_LOGIN	FTP_LOGIN?	false	id_String	PKCATE:
FTP_HOST	FTP_HOST?	false	id_String	62.23.16:
FTP_PASSWD	FTP_PASSWD?	false	id_Password	*****
FTP_PORT	FTP_PORT?	false	id_Integer	22

PK_PIM_CATERORIE_PRODUIT	PK_PIM_CATERORIE_PRODUIT?	false	id_String	c9d45976
PK_PIM_PRIX	PK_PIM_PRIX?	false	id_String	cc60b72a
PK_PIM_PRODUIT	PK_PIM_PRODUIT?	false	id_String	c34fe089
PK_ASSIGNNE	PK_ASSIGNNE?	false	id_String	userdata
FTP_PIVOT_DIR_OUT	FTP_PIVOT_DIR_OUT?	false	id_String	/PIVOT/o
FTP_PIVOT_DIR_IN	FTP_PIVOT_DIR_IN?	false	id_String	/PIVOT/ir
CODE	CODE?	false	id_String	PK
SUFFIX_FILE	SUFFIX_FILE?	false	id_String	PK_
WORKSPACE	WORKSPACE?	false	id_String	F:/WORK
BRAND	BRAND?	false	id_String	PAULE_
PROJECT	PROJECT?	false	id_String	ERP
FLOW	FLOW?	false	id_String	WMS_RE

ContexteRECETTE

Nom	Invite	Need Prompt?	Type	Valeur
DB_PK_TALEND_PORT	DB_PK_TALEND_PORT?	false	id_Integer	3306
DB_PK_TALEND_HOST	DB_PK_TALEND_HOST?	false	id_String	localhost

DB_PK_TALEND_LOGIN	DB_PK_TALEND_LOGIN?	false	id_String	pk_talenc
DB_PK_TALEND_PASSWORD	DB_PK_TALEND_PASSWORD?	false	id_Password	*****
DB_PK_TALEND_DATABASE	DB_PK_TALEND_DATABASE?	false	id_String	pk_talenc
DB_PK_TALEND_ADD_PARAM	DB_PK_TALEND_ADD_PARAM?	false	id_String	serverTin
FILE_ERP_STOCK	FILE_ERP_STOCK?	false	id_String	INV_PK
FILE_ERP_PRICE	FILE_ERP_PRICE?	false	id_String	PLI_PK
FILE_ERP_ARTICLE	FILE_ERP_ARTICLE?	false	id_String	ITM_PK
STATUT_WAIT_SYNC	STATUT_WAIT_SYNC?	false	id_String	PUBLIER
STATUT_NEW	STATUT_NEW?	false	id_String	NOUVEA
STATUT_ERR	STATUT_ERR?	false	id_String	ERREUR
STATUT_SYNC	STATUT_SYNC?	false	id_String	PUBLIER
DIR_INPUT	DIR_INPUT?	false	id_String	INPUT/
DIR_ARCHIVE	DIR_ARCHIVE?	false	id_String	ARCHIVE
DIR_OUTPUT	DIR_OUTPUT?	false	id_String	OUTPUT
DIR_LOG	DIR_LOG?	false	id_String	LOG/
FTP_ERP_DIR_IN	FTP_ERP_DIR_IN?	false	id_String	/ERP/inpt
FTP_ERP_DIR_OUT	FTP_ERP_DIR_OUT?	false	id_String	/ERP/outp

DB_TECH_PORT	DB_TECH_PORT?	false	id_Integer	3306
DB_TECH_LOGIN	DB_TECH_LOGIN?	false	id_String	pk_tech
DB_TECH_PASSWORD	DB_TECH_PASSWORD?	false	id_Password	*****
DB_TECH_HOST	DB_TECH_HOST?	false	id_String	localhost
DB_TECH_DATABASE	DB_TECH_DATABASE?	false	id_String	pk_tech
DB_TECH_ADD_PARAM	DB_TECH_ADD_PARAM?	false	id_String	serverTin
DIR_REPORT	DIR_REPORT?	false	id_String	REPORT
DIR_REJECT	DIR_REJECT?	false	id_String	REJECT\
DIR_ERROR	DIR_ERROR?	false	id_String	ERROR\
DIR_TMP	DIR_TMP?	false	id_String	TMP/
FTP_LOGIN	FTP_LOGIN?	false	id_String	PKCATE:
FTP_HOST	FTP_HOST?	false	id_String	62.23.16:
FTP_PASSWD	FTP_PASSWD?	false	id_Password	*****
FTP_PORT	FTP_PORT?	false	id_Integer	22
PK_PIM_CATERORIE_PRODUIT	PK_PIM_CATERORIE_PRODUIT?	false	id_String	
PK_PIM_PRIX	PK_PIM_PRIX?	false	id_String	cd032d90
PK_PIM_PRODUIT	PK_PIM_PRODUIT?	false	id_String	c32b4c7e

PK_ASSIGNNE	PK_ASSIGNNE?	false	id_String	userdata
FTP_PIVOT_DIR_OUT	FTP_PIVOT_DIR_OUT?	false	id_String	/PIVOT/o
FTP_PIVOT_DIR_IN	FTP_PIVOT_DIR_IN?	false	id_String	/PIVOT/ir
CODE	CODE?	false	id_String	PK
SUFFIX_FILE	SUFFIX_FILE?	false	id_String	PK_
WORKSPACE	WORKSPACE?	false	id_String	F:/WORK
BRAND	BRAND?	false	id_String	PAULE_
PROJECT	PROJECT?	false	id_String	ERP
FLOW	FLOW?	false	id_String	WMS_RE

ContexteDEV

Nom	Invite	Need Prompt?	Type	Valeur
DB_PK_TALEND_PORT	DB_PK_TALEND_PORT?	false	id_Integer	3306
DB_PK_TALEND_HOST	DB_PK_TALEND_HOST?	false	id_String	localhost
DB_PK_TALEND_LOGIN	DB_PK_TALEND_LOGIN?	false	id_String	pk_talenc
DB_PK_TALEND_PASSWORD	DB_PK_TALEND_PASSWORD?	false	id_Password	*****
DB_PK_TALEND_DATABASE	DB_PK_TALEND_DATABASE?	false	id_String	pk_talenc

DB_PK_TALEND_ADD_PARAM	DB_PK_TALEND_ADD_PARAM?	false	id_String	serverTin
FTP_ERP_DIR_OUT	FTP_ERP_DIR_OUT?	false	id_String	/ERP/out
FTP_ERP_DIR_IN	FTP_ERP_DIR_IN?	false	id_String	/ERP/in
STATUT_WAIT_SYNC	STATUT_WAIT_SYNC?	false	id_String	PUBLIER
STATUT_NEW	STATUT_NEW?	false	id_String	NOUVEA
STATUT_ERR	STATUT_ERR?	false	id_String	ERREUR
STATUT_SYNC	STATUT_SYNC?	false	id_String	PUBLIER
DIR_INPUT	DIR_INPUT?	false	id_String	INPUT/
DIR_ARCHIVE	DIR_ARCHIVE?	false	id_String	ARCHIVE
DIR_OUTPUT	DIR_OUTPUT?	false	id_String	OUTPUT
DIR_LOG	DIR_LOG?	false	id_String	LOG/
DB_TECH_PORT	DB_TECH_PORT?	false	id_Integer	3306
DB_TECH_LOGIN	DB_TECH_LOGIN?	false	id_String	pk_tech
DB_TECH_PASSWORD	DB_TECH_PASSWORD?	false	id_Password	*****
DB_TECH_HOST	DB_TECH_HOST?	false	id_String	localhost
DB_TECH_DATABASE	DB_TECH_DATABASE?	false	id_String	pk_tech
DB_TECH_ADD_PARAM	DB_TECH_ADD_PARAM?	false	id_String	serverTin

DIR_REPORT	DIR_REPORT?	false	id_String	REPORT
DIR_REJECT	DIR_REJECT?	false	id_String	REJECT\
DIR_ERROR	DIR_ERROR?	false	id_String	ERROR\
DIR_TMP	DIR_TMP?	false	id_String	TMP/
FTP_LOGIN	FTP_LOGIN?	false	id_String	PKCATE:
FTP_HOST	FTP_HOST?	false	id_String	62.23.16:
FTP_PASSWD	FTP_PASSWD?	false	id_Password	*****
FTP_PORT	FTP_PORT?	false	id_Integer	22
PK_PIM_CATERORIE_PRODUIT	PK_PIM_CATERORIE_PRODUIT?	false	id_String	c7c5c85e
PK_PIM_PRIX	PK_PIM_PRIX?	false	id_String	c28a1ac4
PK_PIM_PRODUIT	PK_PIM_PRODUIT?	false	id_String	c387070e
PK_ASSIGNNE	PK_ASSIGNNE?	false	id_String	userdata
FTP_PIVOT_DIR_OUT	FTP_PIVOT_DIR_OUT?	false	id_String	/PIVOT/o
FTP_PIVOT_DIR_IN	FTP_PIVOT_DIR_IN?	false	id_String	/PIVOT/ir
CODE	CODE?	false	id_String	PK
SUFFIX_FILE	SUFFIX_FILE?	false	id_String	
WORKSPACE	WORKSPACE?	false	id_String	D:/WORK

BRAND	BRAND?	false	id_String	PAULE_1
PROJECT	PROJECT?	false	id_String	ERP
FLOW	FLOW?	false	id_String	WMS_RE
FILE_ERP_STOCK	FILE_ERP_STOCK?	false	id_String	INV_PK
FILE_ERP_PRICE	FILE_ERP_PRICE?	false	id_String	PLI_PK
FILE_ERP_ARTICLE	FILE_ERP_ARTICLE?	false	id_String	ITM_PK

ContextePROD

Nom	Invite	Need Prompt?	Type	Valeur
DB_PK_TALEND_PORT	DB_PK_TALEND_PORT?	false	id_Integer	3306
DB_PK_TALEND_HOST	DB_PK_TALEND_HOST?	false	id_String	localhost
DB_PK_TALEND_LOGIN	DB_PK_TALEND_LOGIN?	false	id_String	pk_talenc
DB_PK_TALEND_PASSWORD	DB_PK_TALEND_PASSWORD?	false	id_Password	*****
DB_PK_TALEND_DATABASE	DB_PK_TALEND_DATABASE?	false	id_String	pk_talenc
DB_PK_TALEND_ADD_PARAM	DB_PK_TALEND_ADD_PARAM?	false	id_String	serverTin
FTP_ERP_DIR_OUT	FTP_ERP_DIR_OUT?	false	id_String	/ERP/out
FTP_ERP_DIR_IN	FTP_ERP_DIR_IN?	false	id_String	/ERP/inp

STATUT_WAIT_SYNC	STATUT_WAIT_SYNC?	false	id_String	PUBLIER
STATUT_NEW	STATUT_NEW?	false	id_String	NOUVEA
STATUT_ERR	STATUT_ERR?	false	id_String	ERREUR
STATUT_SYNC	STATUT_SYNC?	false	id_String	PUBLIER
DIR_INPUT	DIR_INPUT?	false	id_String	INPUT/
DIR_ARCHIVE	DIR_ARCHIVE?	false	id_String	ARCHIVE
DIR_OUTPUT	DIR_OUTPUT?	false	id_String	OUTPUT
DIR_LOG	DIR_LOG?	false	id_String	LOG/
DB_TECH_PORT	DB_TECH_PORT?	false	id_Integer	3306
DB_TECH_LOGIN	DB_TECH_LOGIN?	false	id_String	pk_tech
DB_TECH_PASSWORD	DB_TECH_PASSWORD?	false	id_Password	*****
DB_TECH_HOST	DB_TECH_HOST?	false	id_String	localhost
DB_TECH_DATABASE	DB_TECH_DATABASE?	false	id_String	pk_tech
DB_TECH_ADD_PARAM	DB_TECH_ADD_PARAM?	false	id_String	serverTin
DIR_REPORT	DIR_REPORT?	false	id_String	REPORT
DIR_REJECT	DIR_REJECT?	false	id_String	REJECT\
DIR_ERROR	DIR_ERROR?	false	id_String	ERROR\

DIR_TMP	DIR_TMP?	false	id_String	TMP/
FTP_LOGIN	FTP_LOGIN?	false	id_String	PKCATE:
FTP_HOST	FTP_HOST?	false	id_String	62.23.16:
FTP_PASSWD	FTP_PASSWD?	false	id_Password	*****
FTP_PORT	FTP_PORT?	false	id_Integer	22
PK_PIM_CATERORIE_PRODUIT	PK_PIM_CATERORIE_PRODUIT?	false	id_String	c7c5c85e
PK_PIM_PRIX	PK_PIM_PRIX?	false	id_String	c28a1ac4
PK_PIM_PRODUIT	PK_PIM_PRODUIT?	false	id_String	c387070e
PK_ASSIGNNE	PK_ASSIGNNE?	false	id_String	userdata:
FTP_PIVOT_DIR_OUT	FTP_PIVOT_DIR_OUT?	false	id_String	/PIVOT/o
FTP_PIVOT_DIR_IN	FTP_PIVOT_DIR_IN?	false	id_String	/PIVOT/ir
CODE	CODE?	false	id_String	PK
SUFFIX_FILE	SUFFIX_FILE?	false	id_String	
WORKSPACE	WORKSPACE?	false	id_String	D:/WORK
BRAND	BRAND?	false	id_String	PAULE_
PROJECT	PROJECT?	false	id_String	ERP
FLOW	FLOW?	false	id_String	WMS_RE

FILE_ERP_STOCK	FILE_ERP_STOCK?	false	id_String	INV_PK
FILE_ERP_PRICE	FILE_ERP_PRICE?	false	id_String	PLI_PK
FILE_ERP_ARTICLE	FILE_ERP_ARTICLE?	false	id_String	ITM_PK


Liste des composants

Nom du composant	Type de composant
tDie_1	tDie
tPostjob_1	tPostjob
tPrejob_1	tPrejob
tRunJob_1	tRunJob
tRunJob_2	tRunJob
tRunJob_3	tRunJob
tRunJob_4	tRunJob
tRunJob_5	tRunJob
tRunJob_6	tRunJob
tRunJob_7	tRunJob
tSetGlobalVar_1	tSetGlobalVar

tWarn_1	tWarn
tWarn_2	tWarn

Description des composants

Composant tDie

	Nom unique	tDie_1	INPUT(S)	tRunJob_3
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	none

Paramètres du composant :


Propriétés	Valeurs
Nom unique	tDie_1
Nom du composant	tDie
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	Logs_Errors
Début	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tDie

Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Message d'arrêt	"the end is near"
Code d'erreur	4
priority	5
Sortir de la JVM immédiatement	false
Schéma	Built-In
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tDie_1 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
---------	-----	------	--------	-----------	----------	-------------

Original Function Parameters: Composant tPostjob


	Nom unique	tPostjob_1	INPUT(S)	none
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	tWarn_2

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tPostjob_1
Nom du composant	tPostjob
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	Orchestration
Début	true
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	!!!HELP!!!
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	255;220;180

Couleur du titre	230;100;0
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Original Function Parameters:
Composant tPrejob

	Nom unique	tPrejob_1	INPUT(S)	none
	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	tRunJob_7


Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tPrejob_1
Nom du composant	tPrejob
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	Orchestration

Début	true
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tPrejob
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	255;220;180
Couleur du titre	230;100;0
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false

Type de règle de validation	
-----------------------------	--

Original Function Parameters:
Composant tRunJob

	Nom unique	tRunJob_1	INPUT(S)	tSetGlobalVar_1
	Libellé	__PROCESS__	OUTPUT(S)	tRunJob_2

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tRunJob_1
Nom du composant	tRunJob
Version	0.101 (ALPHA)
Famille	System Orchestration
Début	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tRunJob
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java


Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Utiliser un Job dynamique	false
Context job	
Job	REF_COMMON:J_FLOW_START
Contexte	Default
Utiliser un processus indépendant pour exécuter le sous-job.	false
Arrêt en cas d'erreur du fils	true
Transmettre tout le contexte	true
Paramètre de contexte	[[PARAM_NAME_COLUMN=KEY, PARAM_VALUE_COLUMN=((String)globalMap.get("KEY"))]]
Propagate the child result to the output schema	false
Afficher les paramètres	false
Transmettre la valeur de contexte originale (si décochée, convertira la valeur de contexte en string avant de transmettre).	true
Use child job JVM arguments	true
Overwrite child job JVM arguments	false
JVM	[]

Format du libellé	__PROCESS__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tRunJob_1 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
---------	-----	------	--------	-----------	----------	-------------

Original Function Parameters:
Composant tRunJob

	Nom unique	tRunJob_2	INPUT(S)	tRunJob_1		
	Libellé	__PROCESS__	OUTPUT(S)	tRunJob_3 , tRunJob_4		

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tRunJob_2
Nom du composant	tRunJob
Version	0.101 (ALPHA)
Famille	System Orchestration
Début	false
Démarrable	true


SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tRunJob
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Utiliser un Job dynamique	false
Context job	
Job	J_WMS_RET_ERP_002_SSEQ
Contexte	Default
Utiliser un processus indépendant pour exécuter le sous-job.	false
Arrêt en cas d'erreur du fils	true

Transmettre tout le contexte	true
Paramètre de contexte	[]
Propagate the child result to the output schema	false
Afficher les paramètres	false
Transmettre la valeur de contexte originale (si décochée, convertira la valeur de contexte en string avant de transmettre).	true
Use child job JVM arguments	true
Overwrite child job JVM arguments	false
JVM	[]
Format du libellé	__PROCESS__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tRunJob_2 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
---------	-----	------	--------	-----------	----------	-------------

Original Function Parameters:
Composant tRunJob

	Nom unique	tRunJob_3	INPUT(S)	tRunJob_2

	Libellé	__PROCESS__	OUTPUT(S)	tDie_1
--	---------	-------------	-----------	--------

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tRunJob_3
Nom du composant	tRunJob
Version	0.101 (ALPHA)
Famille	System Orchestration
Début	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tRunJob
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2


PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Utiliser un Job dynamique	false
Context job	
Job	REF_COMMON:J_FLOW_KO
Contexte	Default
Utiliser un processus indépendant pour exécuter le sous-job.	false
Arrêt en cas d'erreur du fils	true
Transmettre tout le contexte	true
Paramètre de contexte	[{PARAM_NAME_COLUMN=MESSAGE, PARAM_VALUE_COLUMN=((String)globalMap.get("tRunJob_2_ERROR_MESSAGE"))}, {PARAM_NAME_COLUMN=KEY, PARAM_VALUE_COLUMN=((String)globalMap.get("KEY"))}]
Propagate the child result to the output schema	false
Afficher les paramètres	false
Transmettre la valeur de contexte originale (si décochée, convertira la valeur de contexte en string avant de transmettre).	true
Use child job JVM arguments	true
Overwrite child job JVM arguments	false
JVM	[]
Format du libellé	__PROCESS__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row

Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tRunJob_3 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
---------	-----	------	--------	-----------	----------	-------------

Original Function Parameters:
Composant tRunJob

	Nom unique	tRunJob_4	INPUT(S)	tRunJob_2
	Libellé	__PROCESS__	OUTPUT(S)	tRunJob_5

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tRunJob_4
Nom du composant	tRunJob
Version	0.101 (ALPHA)
Famille	System Orchestration
Début	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false


Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tRunJob
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Utiliser un Job dynamique	false
Context job	
Job	REF_TOOLS:J_REPORT_DEFAULT
Contexte	Default
Utiliser un processus indépendant pour exécuter le sous-job.	false
Arrêt en cas d'erreur du fils	true
Transmettre tout le contexte	true
Paramètre de contexte	[]
Propagate the child result to the output schema	false
Afficher les paramètres	false

Transmettre la valeur de contexte originale (si décochée, convertira la valeur de contexte en string avant de transmettre).	true
Use child job JVM arguments	true
Overwrite child job JVM arguments	false
JVM	[]
Format du libellé	__PROCESS__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tRunJob_4 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
---------	-----	------	--------	-----------	----------	-------------

Original Function Parameters:
Composant tRunJob

	Nom unique	tRunJob_5	INPUT(S)	tRunJob_4
	Libellé	__PROCESS__	OUTPUT(S)	tRunJob_6

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tRunJob_5
Nom du composant	tRunJob


Version	0.101 (ALPHA)
Famille	System Orchestration
Début	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tRunJob
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Utiliser un Job dynamique	false
Context job	

Job	REF_TOOLS:J_CLEAN_WORSPACE
Contexte	Default
Utiliser un processus indépendant pour exécuter le sous-job.	false
Arrêt en cas d'erreur du fils	true
Transmettre tout le contexte	true
Paramètre de contexte	[]
Propagate the child result to the output schema	false
Afficher les paramètres	false
Transmettre la valeur de contexte originale (si décochée, convertira la valeur de contexte en string avant de transmettre).	true
Use child job JVM arguments	true
Overwrite child job JVM arguments	false
JVM	[]
Format du libellé	__PROCESS__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tRunJob_5 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
---------	-----	------	--------	-----------	----------	-------------

Original Function Parameters:
Composant tRunJob

	Nom unique	tRunJob_6	INPUT(S)	tRunJob_5
	Libellé	__PROCESS__	OUTPUT(S)	none

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tRunJob_6
Nom du composant	tRunJob
Version	0.101 (ALPHA)
Famille	System Orchestration
Début	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tRunJob
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java


Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Utiliser un Job dynamique	false
Context job	
Job	REF_COMMON:J_FLOW_OK
Contexte	Default
Utiliser un processus indépendant pour exécuter le sous-job.	false
Arrêt en cas d'erreur du fils	true
Transmettre tout le contexte	true
Paramètre de contexte	[[PARAM_NAME_COLUMN=MESSAGE, PARAM_VALUE_COLUMN=((String)globalMap.get("tRunJob_2_ERROR_MESSAGE")), {PARAM_NAME_COLUMN=KEY, PARAM_VALUE_COLUMN=((String)globalMap.get("KEY"))}]
Propagate the child result to the output schema	false
Afficher les paramètres	false
Transmettre la valeur de contexte originale (si décochée, convertira la valeur de contexte en string avant de transmettre).	true
Use child job JVM arguments	true
Overwrite child job JVM arguments	false

JVM	[]
Format du libellé	__PROCESS__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tRunJob_6 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
---------	-----	------	--------	-----------	----------	-------------

Original Function Parameters:
Composant tRunJob

	Nom unique	tRunJob_7	INPUT(S)	tPrejob_1
	Libellé	__PROCESS__	OUTPUT(S)	tWarn_1

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tRunJob_7
Nom du composant	tRunJob
Version	0.101 (ALPHA)
Famille	System Orchestration
Début	false
Démarrable	true

SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tRunJob
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Utiliser un Job dynamique	false
Context job	
Job	REF_TOOLS:J_ARCHIVE_LOG
Contexte	Default
Utiliser un processus indépendant pour exécuter le sous-job.	false
Arrêt en cas d'erreur du fils	true

Transmettre tout le contexte	true
Paramètre de contexte	[]
Propagate the child result to the output schema	false
Afficher les paramètres	false
Transmettre la valeur de contexte originale (si décochée, convertira la valeur de contexte en string avant de transmettre).	true
Use child job JVM arguments	true
Overwrite child job JVM arguments	false
JVM	[]
Format du libellé	__PROCESS__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tRunJob_7 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
---------	-----	------	--------	-----------	----------	-------------

Original Function Parameters:
Composant tSetGlobalVar

<div> <div>2 → A</div> <div>3 → B</div> </div>	Nom unique	tSetGlobalVar_1	INPUT(S)	none

	Libellé	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	tRunJob_1
--	---------	-----------------	-----------	-----------

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tSetGlobalVar_1
Nom du composant	tSetGlobalVar
Version	0.101 (ALPHA)
Famille	Custom_Code
Début	true
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tSetGlobalVar
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2


PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Variables	[[KEY="KEY", VALUE=context.FLOW + "_" + TalendDate.formatDate("yyyyMMddHHmmss",TalendDate.getCurrentDate())]]
Schéma	Built-In
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tSetGlobalVar_1 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
---------	-----	------	--------	-----------	----------	-------------

Original Function Parameters:

Composant tWarn

	Nom unique	tWarn_1	INPUT(S)	tRunJob_7
	Libellé	START	OUTPUT(S)	none

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tWarn_1
Nom du composant	tWarn
Version	0.101 (ALPHA)


Famille	Logs_Errors
Début	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tWarn
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Message d'avertissement	jobName + " start ..."
Code	1000
priority	3
Schéma	Built-In
Format du libellé	START

Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tWarn_1 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
---------	-----	------	--------	-----------	----------	-------------

Original Function Parameters:
Composant tWarn

	Nom unique	tWarn_2	INPUT(S)	tPostjob_1
	Libellé	END	OUTPUT(S)	none

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tWarn_2
Nom du composant	tWarn
Version	0.101 (ALPHA)
Famille	Logs_Errors
Début	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true

Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tWarn
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-job	
Couleur du titre	
Exécuter parallèlement	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Message d'avertissement	jobName + " ... end"
Code	1000
priority	3
Schéma	Built-In
Format du libellé	END
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false

Type de règle de validation	
-----------------------------	--

Schéma de tWarn_2 :

Colonne	Clé	Type	Length	Precision	Nullable	Commentaire
---------	-----	------	--------	-----------	----------	-------------

Original Function Parameters: