

Ejercicio Aerolineas en Java

Base actual:

```
db.getCollection("airlines").find({})
```

airlines				
_id	name	country	currency	lowcost
67311e007ac231...	Delta	USA	USD	true
67311e7aba521d...	Interjetito	MXN	MXXN	true
6731206995c8fb...	Air Canada	CAN	CAD	false

Actualizar Interjetito:

```
public static void main(String[] args) {
    Aerolineas aerolineas = new Aerolineas();
    ArrayList<Aerolinea> lista = aerolineas.getAllAirlines();
    Aerolinea insertar = new Aerolinea(new ObjectId(), "CAN", "CAD", "Air Canada", false);

    Aerolinea actualizar = new Aerolinea(new ObjectId("67311e7aba521d2f1561284b"), "USA", "USD", "American Airlines", false);

    DAOAerolineas dao = new DAOAerolineas();
    //dao.agregar(insertar);
    dao.actualizar(actualizar);
}
```

Base actualizada:

airlines > name				
_id	name	country	currency	lowcost
67311e007ac231...	Delta	USA	USD	true
67311e7aba521d...	American Airli...	USA	USD	false
6731206995c8fb...	Air Canada	CAN	CAD	false

Agregar métodos de:

- agregar aerolinea (recibiendo un objeto tipo aerolínea) :

```
public class PracticaAerolineasMongo {

    public static void main(String[] args) {
        Aerolineas aerolineas = new Aerolineas();
        ArrayList<Aerolinea> lista = aerolineas.getAllAirlines();
        Aerolinea insertar = new Aerolinea(new ObjectId(), "MXN", "MXXN", "Volaris", true);

        DAOAerolineas dao = new DAOAerolineas();
        dao.agregar(insertar);
    }
}
```

Aerolínea “Volaris” agregada:

airlines > name				
_id	name	country	currency	lowcost
[id] 67311e007ac231...	Delta	USA	USD	<input type="checkbox"/> true
[id] 67311e7aba521d...	American Airli...	USA	USD	<input type="checkbox"/> false
[id] 6731206995c8fb...	Air Canada	CAN	CAD	<input type="checkbox"/> false
[id] 673128fdf652e8...	Volaris	MXN	MXXN	<input type="checkbox"/> true

- eliminar aerolínea (recibiendo un String con el id a eliminar) :

```
public static void main(String[] args) {
    Aerolineas aerolineas = new Aerolineas();
    ArrayList<Aerolinea> lista = aerolineas.getAllAirlines();
    Aerolinea insertar = new Aerolinea(new ObjectId(), "MXN", "MXXN", "Volaris", true);

    Aerolinea actualizar = new Aerolinea(new ObjectId("67311e7aba521d2f1561284b"), "USA", "USD", "American Airlines", false);

    Aerolinea eliminar = new Aerolinea(new ObjectId("67311e007ac23173b88f0b1a"));

    DAOAerolineas dao = new DAOAerolineas();
    dao.eliminar(eliminar);
}
```

Aerolínea “Delta” eliminada:

airlines > name				
_id	name	country	currency	lowcost
[id] 67311e7aba521d...	American Airli...	USA	USD	<input type="checkbox"/> false
[id] 6731206995c8fb...	Air Canada	CAN	CAD	<input type="checkbox"/> false
[id] 673128fdf652e8...	Volaris	MXN	MXXN	<input type="checkbox"/> true