

TP LANGUAGE C

1)

1)

```
printf("+-----+\n");
printf("|1 : Addition      |\n");
printf("|2 : Soustraction    |\n");
printf("|3 : Multiplication   |\n");
printf("|4 : Tables des multiplications |\n");
printf("|5 : Divisions        |\n");
printf("|0 : Sortir du jeu    |\n");
printf("+-----+\n");
printf("Quel est votre choix ?\n");
```

2)

```
scanf("%d", &choix);

if (choix == 1){
    printf("\nAddition\n");
}
if (choix == 2){
    printf("\nSoustraction\n");
}
if (choix == 3){
    printf("\nMultiplication\n");
}
if (choix == 4){
    printf("\nTables des multiplications\n");
}
if (choix == 5){
    printf("\nDivisions\n");
}
```

3)

```
if (choix == 1) {
    a = rand() % 101;
    b = rand() % 101;
    reponse = a+b;
    printf("%d+%d= ?\n",a,b);
    printf("Entrez le resultat\n");
    scanf("%d", &resultat);
    printf("Vous avez entré %d\n",resultat);
    if (resultat == reponse){
        printf("Bravo !\n");
    }
    main();
}
```

4)

```
if (choix == 0){
    printf("Merci de votre visite");
}
```

5)

```
switch(choix){
    case 1 : printf("Addition\n"); break;
    case 2 : printf("Soustraction\n"); break;
    case 3 : printf("Multiplication\n"); break;
    case 4 : printf("Tables des multiplications\n"); break;
    case 5 : printf("Divisions\n"); break;
    case 0 : printf("Merci de votre visite\n"); break;
    default : printf("erreur : le choix doit etre compris entre 0 et 5\n");
}
```

II)

1)

```

int Addition(){

    a = rand() % 101;
    b = rand() % 101;
    reponse = a+b;
    printf("%d+%d= ?\n",a,b);
    printf("Entrez le resultat\n");
    scanf("%d", &resultat);
    printf("Vous avez entré %d\n",resultat);
    if (resultat == reponse){
        printf("Bravo !\n");
    }
    main();
}

```

2)

```

int Multiplication(){

    a = rand() % 11;
    b = rand() % 11;
    reponse = a*b;
    printf("%d*d= ?\n",a,b);
    printf("Entrez le resultat\n");
    scanf("%d", &resultat);
    printf("Vous avez entré %d\n",resultat);
    if (resultat == reponse){
        printf("Bravo !\n");
    }
    main();
}

```

3)

```

int Soustraction(){

    a = rand() % 101;
    b = rand() % 101;
    while(b>a){
        b = rand() % 101;
    }
    reponse = a-b;
    printf("%d-%d= ?\n",a,b);
    printf("Entrez le resultat\n");
    scanf("%d", &resultat);
    printf("Vous avez entré %d\n",resultat);
    if (resultat == reponse){
        printf("Bravo !\n");
    }
    main();
}

```

III)

1)

```
void ajouter_point(){  
    point=point+1;  
}
```

2)

```
void Tables_De_Multiplications() {  
    occ=0;  
    printf("Quelle table voulez vous ?\n");  
    scanf ("%d",&a);  
    for (int i=0;i<=10;i++){  
        printf("%d*%d=%d\n",a,i,a*i);  
    }  
}
```

3) (c'est la suite de l'image du dessus)

```
printf("voulez vous vous exercer ?0 -> Non/1 -> Oui");  
scanf("%d",&ouinon);  
if (ouinon == 1){  
    for (int j =0;j<=20;j++){  
        printf("////////////////////////////////\n");  
    }  
    for(int i =0;i<=10;i++){  
        printf("%d*%d=",a,i);  
        scanf("%d",&reponse);  
        if (reponse == a*i){  
            occ=occ+1;  
        }  
    }  
    if (occ==11){  
        printf("Bravo !\n");  
        ajouter_point();  
    }else {  
        printf("Dommage\n");  
    }  
}
```

IV)

1)

```
void enregistrer_score() {
    jouer=0;
    FILE *fichier = fopen("scores.txt", "a");
    if (fichier == NULL) {
        printf("Erreur d'ouverture du fichier !\n");
        return;
    }

    time_t t;
    time(&t);

    fprintf(fichier, "Nom: %s | Date et Heure: %s | Score: %d\n", nom, ctime(&t), point);
    fclose(fichier);
}
```

2)pas fait

3)

```

void Addition(){
    occ=0;
    essai=0;
    a = rand() % 101;
    b = rand() % 101;
    reponse = a+b;
    printf("%d+%d= ?\n",a,b);
    printf("Entrez le resultat\n");
    scanf("%d", &resultat);
    printf("Vous avez entré %d\n",resultat);
    while (occ<=2){
        if (resultat == reponse){
            printf("Bravo !\n");
            if (occ==0){
                ajouter_point(10);
            }
            if (occ==1){
                ajouter_point(5);
            }
            if (occ==2){
                ajouter_point(1);
            }
            break;
        }
        if(occ==3){
            printf("dommage");
        }
    }
    occ=occ+1;
    printf("essai n°%d\n",occ+1);
    printf("Entrez le resultat\n");
    scanf("%d", &resultat);
    printf("Vous avez entré %d\n",resultat);
}
}

```

```

void Soustraction(){
occ=0;
essai=0;
a = rand() % 101;
b = rand() % 101;
if (a<b){
    c=a;
    a=b;
    b=c;
}
reponse = a-b;
printf("%d-%d= ?\n",a,b);
printf("Entrez le resultat\n");
scanf("%d", &resultat);
printf("Vous avez entré %d\n",resultat);
while (occ<=2){
if (resultat == reponse){

    printf("Bravo !\n");
    if (occ==0){
        ajouter_point(10);
    }
    if (occ==1){
        ajouter_point(5);
    }
    if (occ==2){
        ajouter_point(1);
    }
    break;

}
if(occ==3){
    printf("dommage");
}
}
occ=occ+1;
printf("essai n°%d\n",occ+1);
printf("Entrez le resultat\n");
scanf("%d", &resultat);
printf("Vous avez entré %d\n",resultat);
}

}

```

```

void Multiplication(){
    occ=0;
    essai=0;
    a = rand() % 11;
    b = rand() % 11;
    reponse = a*b;
    printf("%d*d= ?\n",a,b);
    printf("Entrez le resultat\n");
    scanf("%d", &resultat);
    printf("Vous avez entré %d\n",resultat);
    while (occ<=2){
        if (resultat == reponse){
            printf("Bravo !\n");
            if (occ==0){
                ajouter_point(10);
            }
            if (occ==1){
                ajouter_point(5);
            }
            if (occ==2){
                ajouter_point(1);
            }
            break;
        }

        if(occ==3){
            printf("dommage");
        }

    }
    occ=occ+1;
    printf("essai n°%d\n",occ+1);
    printf("Entrez le resultat\n");
    scanf("%d", &resultat);
    printf("Vous avez entré %d\n",resultat);
}
}

```

```

void Tables_De_Multiplications() {
    essai=0;
    occ1=0;
    printf("Quelle table voulez vous ?\n");
    scanf ("%d",&a);
    for (int i=0;i<=10;i++){
        printf("%d*d=%d\n",a,i,a*i);
    }
    printf("voulez vous vous exercer ?0 -> Non/1 -> Oui");
    scanf("%d",&ouinon);
    if (ouinon == 1){
        for (int j =0;j<=20;j++){
            printf("          \n");
        }
        while(essai<=2){
            occ=0;
            for(int i =0;i<=10;i++){
                printf("%d*d=",a,i);
                scanf("%d",&reponse);
                if (reponse == a*i){
                    occ=occ+1;
                }
            }
            if(occ!=11){
                essai=essai+1;
                printf("dommage,réesssayez\nessai n°%d\n",essai+1);
                occ1=occ1+1;
            }
            if(occ==11){
                printf("bravo\n");
                essai=3;
                if (occ1==0){
                    ajouter_point(10);
                }
                if (occ1==1){
                    ajouter_point(5);
                }
                if (occ1==2){
                    ajouter_point(1);
                }
            }
        }
    }
}
}

```

```

void Divisions() {
    int a, b, reponse, resultat, occ = 0;

    srand(time(NULL));

    do {
        a = rand() % 101;
    } while (est_premier(a));

    do {
        b = rand() % 11;
    } while (b == 0 || a % b != 0);

    reponse = a / b;

    printf("%d / %d = ?\n", a, b);

    while (occ < 3) {
        printf("Entrez le résultat : ");
        scanf("%d", &resultat);
        printf("Vous avez entré : %d\n", resultat);

        if (resultat == reponse) {
            printf("Bravo !\n");

            if (occ == 0) {
                ajouter_point(10);
            } else if (occ == 1) {
                ajouter_point(5);
            } else {
                ajouter_point(1);
            }

            return;
        }

        occ++;
        if (occ < 3) {
            printf("Dommage, réessayez ! Essai n°%d\n", occ + 1);
        } else {
            printf("Dommage, la bonne réponse était %d.\n", reponse);
        }
    }
}

```